

Ficha de dados de segurança**SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1. Identificador do produto**

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Código: | 43075 |
| Denominação | TRIUMPHNETZER ZSN |
| Nome químico e sinónimos | Sodium Dioctylsulfosuccinate |

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

| | |
|----------------------|--|
| Descrição/Utilização | Emulsificante, surfactante usados em lavagem de mãos em detergentes, industrial, construção, couro e têxtil. |
|----------------------|--|

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|------|
| Razão Social | Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. | |
| Morada | via A. Ariotto, 1/C | |
| Localidade e Estado | 13038 Tricerro | (VC) |
| | Italia | |
| | tel. 0039 0161 808111 | |
| | fax 0039 0161 801002 | |

Endereço electrónico da pessoa responsável
pela ficha de dados de segurança

e.merlo@zschimmer-schwarz.com

1.4. Número de telefone de emergência

| | |
|--|------------------------------------|
| Para informações urgentes dirigir-se a | 0039 0161 808111 / 0039 3316593305 |
|--|------------------------------------|

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos.**2.1. Classificação da substância ou mistura.**

O produto é classificado perigoso nos termos das disposições a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alterações e adequações subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de segurança de acordo com as disposições do Regulamento (CE) 1907/2006 e alterações subsequentes.

Eventuais informações adicionais relativas aos riscos para a saúde e/ou ao ambiente constam das secç. 11 e 12 da presente ficha.

2.1.1. Regulamento 1272/2008 (CLP) e modificações sucessivas e adaptações.

Classificação e indicação de perigo:

| | |
|---------------|------|
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |

2.1.2. Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e alterações e adaptações subsequentes.

Símbolos de perigo: Xi

Frases R: 38-41

O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) consta da secção 16 da ficha.

2.2. Elementos do rótulo.

Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes.

Pictogramas de perigo:



Palavras-sinal: Perigo

TRIUMPHNETZER ZSN

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos. ... / >>

Advertências de perigo:

H318 Provoca lesões oculares graves.
H315 Provoca irritação cutânea.

Recomendações de prudência:

P264 Lavar . . . cuidadosamente após manuseamento.
P280 Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P321 Tratamento específico (ver . . . no presente rótulo).
P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Contém: Sodium Dioctylsulfosuccinate

2.3. Outros perigos.

Informações não disponíveis.

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes.

3.1. Substâncias.

Informação não pertinente.

3.2. Misturas.

Contém:

| Identificação. | Conc. %. | Classificação 67/548/CEE. | Classificação 1272/2008 (CLP). |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|--|
| Sodium Dioctylsulfosuccinate | | | |
| CAS. 577-11-7 | 53 - 61 | Xi R38, Xi R41 | Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 |
| CE. 209-406-4 | | | |
| INDEX. - | | | |
| Nr. Reg. 01-211949491296-29-XXXX | | | |
| GLICOL ETILÉNICO | | | |
| CAS. 107-21-1 | 3 - 13 | Xn R22 | Acute Tox. 4 H302 |
| CE. 203-473-3 | | | |
| INDEX. 603-027-00-1 | | | |
| Nr. Reg. 01-2119456816-28-XXXX | | | |
| 2-Ethyl-esan-1-ol | | | |
| CAS. 104-76-7 | 3 - 5 | Xn R20, Xi R36/37/38 | Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335 |
| CE. 203-234-3 | | | |
| INDEX. - | | | |
| Nr. Reg. 01-2119487289-20-XXXX | | | |

Nota: Valor superior do range excluído.

O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) consta da secção 16 da ficha.

T+ = Muito Tóxico(T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremamente Inflamável(F+), F = Facilmente Inflamável(F), N = Perigoso para o Ambiente(N)

SECÇÃO 4. Primeiros socorros.

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros.

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante água por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pálpebras. Se o problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Lavar-se imediatamente e com bastante água. Se a irritação persistir, consultar um médico. Lavar o vestuário contaminado antes de o voltar a utilizar.

INALAÇÃO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiração for difícil, chamar de imediato um médico.

INGESTÃO: Consultar de imediato um médico. Provocar o vômito só sobre indicação do médico. Não subministrar nada por via oral se o sujeito estiver inconsciente e se não autorizados pelo médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.

Para sintomas e efeitos devidos às substâncias contidas, ver cap. 11.

TRIUMPHNETZER ZSN**SECÇÃO 4. Primeiros socorros. ... / >>****4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários.**

Informações não disponíveis.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios.**5.1. Meios de extinção.**

MEIOS DE EXTINÇÃO IDÓNEOS

Os meios de extinção são os tradicionais: anidrido carbónico, espuma, poeira e água nebulizada.

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO IDÓNEOS

Nenhum em especial.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura.

PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Evitar respirar os produtos de combustão.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios.

INFORMAÇÕES GERAIS

Arrefecer com jactos de água os contentores para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Usar sempre o equipamento completo de protecção contra incêndio. Recolher as águas de apagamento que não devem ser descarregadas nos esgotos. Eliminar a água contaminada usada para a extinção e o resíduo do incêndio segundo as normas em vigor.

EQUIPAMENTO

Vestuário normal para as pessoas envolvidas no combate a incêndio, como um aparelho respiratório de ar comprimido de circuito aberto (EN 137) dotado de anti-chama (EN469), luvas anti-chamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais.**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência.**

Bloquear a perda se não houver perigo.

Usar equipamento de protecção adequado (incluindo o equipamento de protecção individual referido na secção 8 da ficha de dados de segurança) a fim de prevenir qualquer contaminação da pele, dos olhos e do vestuário. Estas indicações são válidas tanto para os encarregados das manufaturações como para as operações em emergência.

6.2. Precauções a nível ambiental.

Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas águas superficiais, nos lençóis freáticos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Aspirar o produto derramado em recipiente apropriado. Avaliar a compatibilidade do recipiente a utilizar com o produto, verificando a secção 10. Absorver o produto restante com material absorvente inerte.

Proceder a uma ventilação suficiente do local afectado pelo derrame. Verificar as eventuais incompatibilidades para o material dos contentores na secção 7. A eliminação do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposições do ponto 13.

6.4. Remissão para outras secções.

Eventuais informações que dizem respeito à protecção individual e a eliminação estão indicadas nas secções 8 e 13.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem.**7.1. Precauções para um manuseamento seguro.**

Manusear o produto depois de ter consultado todas as outras secções desta ficha de segurança. Evitar dispersar o produto no ambiente. Não comer, nem beber, nem fumar durante o uso. Tirar a roupa contaminada e os dispositivos de protecção antes de ter acesso às zonas em que se consomem as refeições.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Conservar apenas no contentor original. Conservar os recipientes fechados, em lugar bem arejado, protegido dos raios do sol directos.

Conservar os contentores longe de eventuais materiais incompatíveis, verificando a secção 10.

Keep product in plastic/plastic covered material or stainless steel closed and between 5°C-40°C.

7.3. Utilizações finais específicas.

Informações não disponíveis.

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual.**8.1. Parâmetros de controlo.**

Referências Normas:

OEL EU

Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/EC; Directiva 2004/37/EC; Directiva 2000/39/EC.

TLV-ACGIH

ACGIH 2012

2-Ethyl-esan-1-ol**Concentração prevista de não efeito sobre o ambiente - PNEC.**

| | | |
|---|--------|-------|
| Valor de referência para o compartimento terrestre | 0,047 | mg/kg |
| Valor de referência em água doce | 0,017 | mg/l |
| Valor de referência em água marinha | 0,0017 | mg/l |
| Valor de referência para sedimentos em água doce | 0,28 | mg/kg |
| Valor de referência para sedimentos em água marinha | 0,028 | mg/kg |

Saúde - Nível decorrente de não efeito - DNEL /DMEL

| Via de exposição | Efeitos sobre os consumidores. | | | | Efeitos sobre os trabalhadores | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Locais agudos | Sistém agudos | Locais crónicos | Sistém crónicos | Locais agudos | Sistém agudos | Locais crónicos | Sistém crónicos |
| Inalação. | 53,2 mg/m3 | VND | | | 106,4 mg/m3 | 53,2 mg/m3 | | |
| Dérmica. | | | VND | 11,4 mg/kg | | | VND | 23 mg/kg |

GLICOL ETILÉNICO**Valor limite de limiar.**

| Tipo | Estado | TWA/8h | | STEL/15min | | |
|-----------|--------|--------|-----|------------|-----|------|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| OEL | EU | 52 | 20 | 104 | 40 | PELE |
| TLV-ACGIH | | | | 100 (C) | | |

Concentração prevista de não efeito sobre o ambiente - PNEC.

| | | |
|--|------|-------|
| Valor de referência para o compartimento terrestre | 1,53 | mg/kg |
| Valor de referência em água doce | 10 | mg/l |
| Valor de referência para a água, libertação intermitente | 10 | mg/l |
| Valor de referência em água marinha | 1 | mg/l |

Saúde - Nível decorrente de não efeito - DNEL /DMEL

| Via de exposição | Efeitos sobre os consumidores. | | | | Efeitos sobre os trabalhadores | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Locais agudos | Sistém agudos | Locais crónicos | Sistém crónicos | Locais agudos | Sistém agudos | Locais crónicos | Sistém crónicos |
| Inalação. | VND | 7 mg/m3 | | | | | 35 mg/m3 | VND |
| Dérmica. | | | VND | 53 mg/kg | | | VND | 106 mg/kg |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALÁV = Fracção Inalável ; RESPIR = Fracção Respirável ; TORAX = Fracção Torácica.

VND = perigo identificado mas nenhum DNEL/PNEC disponível ; NEA = nenhuma exposição prevista ; NPI = nenhum perigo identificado.

8.2. Controlo da exposição.

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relação aos equipamentos de protecção pessoais, assegurar uma boa ventilação no lugar de trabalho através de uma aspiração eficaz local.

Para a escolha dos equipamentos de protecção pessoais pedir eventualmente conselho aos próprios fornecedores de substâncias químicas.

Os dispositivos de protecção individuais devem conter a marcação CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergência com bacia rosto-ocular.

PROTECÇÃO DAS MÃOS

Proteger as mãos com luvas de trabalho de categoria III (ref. norma EN 374).

Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho é preciso ter em conta: compatibilidade, degradação, tempo de ruptura e permeação.

No caso de preparações a resistências das luvas de trabalho tem de ser verificada antes do uso, por não ser previsível. As luvas têm um tempo de desgaste que depende da duração da exposição e da modalidade de uso.

TRIUMPHNETZER ZSN**SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual. ... / >>****PROTECÇÃO DA PELE**

Usar vestuário de trabalho com mangas compridas e calçado de segurança para uso profissional de categoria II (ref. Directriz 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavar-se com água e sabão depois de ter removido o vestuário de protecção.

PROTECÇÃO DOS OLHOS

Aconselha-se usar pala com capuz ou pala de protecção associada com óculos herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECÇÃO RESPIRATÓRIA

Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da substância ou de uma ou mais das substâncias presentes no produto, aconselha-se usar uma máscara com filtro de tipo A cuja classe (1,2 ou 3) terá de ser escolhida em relação à concentração limite de uso. (ref. norma EN 14387). No caso de estarem presentes gases ou vapores de natureza diferente e/ou gases ou vapores com partículas (aerossol, fumos, nevoeiros, etc.) é preciso prever filtros de tipo combinado.

O uso de meios de protecção das vias respiratórias é necessário caso as medidas técnicas adoptadas não sejam suficientes para limitar a exposição do trabalhador aos valores limiar tomados em consideração. A protecção oferecida pelas máscaras é, seja como for, limitada.

No caso em que a substância considerada seja inodor ou o seu limiar olfactivo seja superior ao relativos TLV-TWA e em caso de emergência, Usar um autorespirador de ar comprimido de circuito aberto (ref. Norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar externo (ref. Norma EN 138). Para a escolha correcta do dispositivo de protecção das vias respiratórias, remeter-se à norma EN 529.

SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas.**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base.**

| | |
|---|---------------------------|
| Estado Físico | Líquido |
| Cor | cor de palha |
| Cheiro | característico |
| Limiar olfactivo. | characteristic |
| pH. | 5.0 - 8.0 (sol. 5%, 20°C) |
| | < Não disponível. |
| Ponto de fusão de congelamento. | 100 C. |
| Intervalo de ebulição. | Não disponível. |
| Ponto de inflamação. | > 150 C. |
| Velocidade de evaporação | Não disponível. |
| Inflamabilidade de sólidos e gases | não inflamável |
| Limite inferior inflamabilidade. | Não disponível. |
| Limite superior inflamabilidade. | Não disponível. |
| Limite inferior explosividade. | Não disponível. |
| Limite superior explosividade. | Não disponível. |
| Pressão de vapor. | Não disponível. |
| Densidade Vapores | Não disponível. |
| Densidade relativa. | 1.080 - 1.10 g/ml (20°C) |
| Solubilidade | solúvel em água |
| Coefficiente de repartição: n/octanol/água: | Não disponível. |
| Temperatura de auto-ignição. | Não disponível. |
| Temperatura de decomposição. | > 200°C |
| Viscosidade | Não disponível. |
| Propriedades explosivas | Non explosive |
| Propriedades comburentes | Non oxidant |

9.2. Outras informações.

Informações não disponíveis.

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade.**10.1. Reactividade.**

Não existem perigos de reacção especiais com outras substâncias nas condições de utilização normais.

GLICOL ETILÉNICO: pode absorver a humidade atmosférica até duas vezes o próprio peso. Decompõe-se a temperaturas superiores a 200°C.

10.2. Estabilidade química.

O produto é estável nas condições normais de utilização e de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas.

Em condições de uso e armazenagem normais não são previsíveis reacções perigosas.

GLICOL ETILÉNICO: risco de explosão por contacto com: ácido perclórico. Pode reagir perigosamente com: ácido clorossulfúrico, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, pentasulfuro de fósforo, óxido de cromo (III), cromil cloruro, perclorato de potássio, dicromato de potássio, peróxido de sódio, alumínio. Forma misturas explosivas com o ar. .

TRIUMPHNETZER ZSN

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade. ... / >>

10.4. Condições a evitar.

Nenhuma em especial. No entanto respeitar as precauções habituais relativamente aos produtos químicos.

GLICOL ETILÉNICO: evitar a exposição a fontes de calor e chamas livres.

10.5. Materiais incompatíveis.

Strong oxidants.

10.6. Produtos de decomposição perigosos.

GLICOL ETILÉNICO: hidroxiacetaldeído, glicoxal, acentaldeído, metano, formaldeído, monóxido de carbono, hidrogénio .

SECÇÃO 11. Informação toxicológica.

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos.

Na falta de dados toxicológicos experimentais sobre o próprio produto, os eventuais perigos do produto para a saúde foram avaliados com base nas propriedades das substâncias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referência para a classificação. Considerar, portanto, a concentração de cada substância perigosa eventualmente citada na secç. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da exposição ao produto.

O produto provoca graves lesões oculares e pode causar opacidade da córnea, lesão do íris, coloração irreversível do olho.

Efeitos agudos: em contacto com a pele provoca irritação com eritema, edema, secura e cieiro. A inalação dos vapores pode causar irritação moderada das vias respiratórias superiores. A ingestão pode provocar distúrbios à saúde que incluem dores abdominais com ardor, náusea e vômito.

Skin irritation: irritant (rabbit, 4h); Eye irritation: irritant (rabbit); Not sensitizing

GLICOL ETILÉNICO: por ingestão estimula inicialmente o S.N.C.; a seguir aparece uma fase de depressão. Pode dar origem a danos renais, com anúria e uremia. Os sintomas de sobreexposição são: vômito, sonolência, respiração dificultosa, convulsões. A dose letal para o homem é de cerca de 1,4 ml/kg. As vias de penetração são a inalação e a ingestão.

Sodium Dioctylsulfosuccinate
LD50 (Oral). > 2000 mg/kg Rat

GLICOL ETILÉNICO
LD50 (Oral). 7712 mg/kg Rat
LD50 Cutânea). > 3500 mg/kg Rat
LC50 (Inalação). > 2,5 mg/l Rat

2-Ethyl-esan-1-ol
LD50 (Oral). 3290 mg/kg Rat
LD50 Cutânea). > 3000 mg/kg Rat
LC50 (Inalação). > 0,89 mg/l Rat (4h)

SECÇÃO 12. Informação ecológica.

12.1. Toxicidade.

BiAS absent, MBAS ca 530, COD ca 1400.

Sodium Dioctylsulfosuccinate
LC50 - Peixes. > 1 mg/l/96h Carassius Auratus
EC50 - Crustáceos. > 1 mg/l/48h Daphnia

GLICOL ETILÉNICO
LC50 - Peixes. 72860 mg/l
EC50 - Crustáceos. > 100 mg/l Daphnia magna
EC50 - Algas / Plantas Aquáticas. > 6500 mg/l

2-Ethyl-esan-1-ol
LC50 - Peixes. 28,2 mg/l
EC50 - Crustáceos. 39 mg/l Daphnia magna
EC50 - Algas / Plantas Aquáticas. 11,5 mg/l

TRIUMPHNETZER ZSN**SECÇÃO 12. Informação ecológica. ... / >>****12.2. Persistência e degradabilidade.**

Readily biodegradable (according to CE 648/2004).

GLICOL ETILÉNICO: facilmente biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação.

No bioaccumulo.

GLICOL ETILÉNICO: nenhum potencial de bioacumulação apreciável (log Ko/w 1).

12.4. Mobilidade no solo.

GLICOL ETILÉNICO: altamente móvel no solo.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB.

No PBT/vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos.

Informações não disponíveis.

SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação.**13.1. Métodos de tratamento de resíduos.**

Reutilizar, se possível. Os resíduos do produto são considerados resíduos especiais não perigosos. O perigo dos resíduos que contêm em parte este produto tem de ser avaliado com base nas disposições legais em vigor.

A eliminação tem de ser confiada a uma sociedade autorizada à gestão dos resíduos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.

Evitar absolutamente dispersar o produto no solo, em esgotos ou cursos de água.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestão de resíduos.

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte.

O produto não é de considerar-se perigosa nos termos das disposições vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas sobre estrada (A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) e por avião (IATA).

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação.**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente.**Categoria Seveso. Nenhuma.

Restrições relativas ao produto ou às substâncias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006.

Produto.Ponto. 3

Substâncias em Candidate List (Art. 59 REACH).

Nenhuma.

Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH).

Nenhuma.

Substâncias sujeitas a obrigação de notificação de exportação Reg. (CE) 649/2012:

Nenhuma.

Substâncias sujeitas à Convenção de Roterdão:

Nenhuma.

Substâncias sujeitas à Convenção de Estocolmo:

Nenhuma.

Controlos Sanitários.

Os trabalhadores expostos a este agente químico perigoso para a saúde devem submeter-se a vigilância sanitária desde que os resultados da avaliação dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a segurança e a saúde dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva 98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

SECÇÃO 16. Outras informações.

Texto das indicações de perigo (H) citadas nas secções 2-3 da ficha:

| | |
|----------------------|---|
| Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda, categorias 4 |
| Eye Dam. 1 | Lesões oculares graves, categorias 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritação ocular, categorias 2 |
| Skin Irrit. 2 | Irritação cutânea, categorias 2 |
| STOT SE 3 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categorias 3 |
| H302 | Nocivo por ingestão. |
| H332 | Nocivo por inalação. |
| H318 | Provoca lesões oculares graves. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |

Texto das frases de risco (R) citadas nas secções 2-3 da ficha:

| | |
|------------------|---|
| R20 | NOCIVO POR INALAÇÃO. |
| R22 | NOCIVO POR INGESTÃO. |
| R36/37/38 | IRRITANTE PARA OS OLHOS, VIAS RESPIRATÓRIAS E PELE. |
| R38 | IRRITANTE PARA A PELE. |
| R41 | RISCO DE LESÕES OCULARES GRAVES. |

LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviário das mercadorias perigosas
- CAS NUMBER: Número do Chemical Abstract Service
- CE50: Concentração que produz efeito em 50% da população sujeita a testes
- CE NUMBER: Número de identificação em ESIS (arquivo europeu das substâncias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008
- DNEL: Nível derivado sem efeito
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema harmonizado global para a classificação e a rotulagem dos produtos químicos
- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associação internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentração de imobilização de 50% da população sujeita a testes
- IMDG: Código marítimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: O número de identificação consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentração mortal 50%
- LD50: Dose mortal 50%
- OEL: Nível de exposição ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante e tóxico, segundo o REACH
- PEC: Concentração ambiental previsível
- PEL: Nível de exposição previsível
- PNEC: Concentração previsível sem efeitos
- REACH: Regulamento CE 1907/2006
- RID: Regulamento para o transporte internacional de comboio de mercadorias perigosas
- TLV: Valor limite de limiar
- TLV CEILING: Concentração que não deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposição de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposição a curto prazo
- TWA: Limite de exposição a médio prazo
- VOC: Composto orgânico volátil
- vPvB: Muito persistente e muito bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA GERAL

1. Directiva 1999/45/CE e modificações sucessivas
2. Directiva 67/548/CEE e modificações sucessivas e adequamentos
3. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)
4. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)
5. Regulamento (CE) 790/2009 do Parlamento Europeu (I Atp.CLp)
6. Regulamento (CE) 453/2010 do Parlamento Europeu
7. Regulamento (CE) 286/2011 do Parlamento Europeu (II Atp.CLp)

TRIUMPHNETZER ZSN**SECÇÃO 16. Outras informações. ... / >>**

8. Regulamento (CE) 618/2012 do Parlamento Europeu (III Atp.CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Site Web Agência ECHA

Nota para o utilizador:

as informações contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos à data da última versão. O utilizador deve certificar-se sobre a idoneidade das informações em relação ao uso específico do produto.

Não se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade específica do produto.

Dado que o uso do produto não abrange o nosso controlo directo, é obrigatório para o utilizador observar sob a própria responsabilidade as leis e as disposições em vigor em matéria de higiene e segurança. Não se assumem responsabilidade para usos impróprios.

Fornecer uma formação apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos químicos.

Modificações em relação à revisão anterior:

Foram feitas alterações nas seguintes secções:

01 / 03 / 08 / 11 / 12 / 16.