

Plano de Testes — The Simpsons API

1) Identificação

Aluno: Vitor Razia Bubols

Turma: DESI 2025/1

Data: 09/03/2026

API sob teste: The Simpsons API

Base URL: <https://thesimpsonsapi.com/api>

Referência (docs): <https://thesimpsonsapi.com/>

2) Objetivo do teste

Validar, por meio de testes manuais no Postman, o comportamento dos endpoints REST da The Simpsons API. Os testes cobrem listagem paginada, consulta por ID, verificação de comportamento para entradas inválidas e acesso a imagens fornecidas pela CDN. Todos os resultados são registrados na matriz de testes juntamente com evidências (capturas de tela) para comprovação da execução.

3) Escopo

Dentro do escopo:

- Characters: GET /characters, GET /characters/{id}
- Episodes: GET /episodes, GET /episodes/{id}
- Locations: GET /locations, GET /locations/{id}
- Imagens fornecidas pela CDN da API

Fora do escopo:

- Métodos de escrita (POST, PUT, PATCH, DELETE)
- Outros recursos não listados na documentação da prova

4) Ambiente e preparação (Postman)

Ferramenta: Postman

Environment variables:

- baseUrl = <https://thesimpsonsapi.com/api>
- characterId, episodeId, locationId (IDs válidos obtidos nas listagens)
- imgUrl = <https://cdn.thesimpsonsapi.com/>
- size, image_path

Coleção organizada em pastas:

- Characters

- Episodes
- Locations
- Negativos
- Images

5) Abordagem / estratégia de teste

Tipos de teste realizados:

- Testes funcionais de endpoints GET
- Validação de paginação (?page=1, ?page=2)
- Consulta de recursos por ID
- Testes negativos com parâmetros inválidos
- Validação de retorno de imagens via CDN

Dados de teste:

- IDs válidos obtidos nas respostas das listagens da API
- IDs inválidos utilizados: 999999

6) Roteiro mínimo de testes

Characters

- GET /characters (lista página 1)
- GET /characters?page=2 (lista página 2)
- GET /characters/{id} (id válido)
- GET /characters/999999 (id inexistente)

Episodes

- GET /episodes (lista página 1)
- GET /episodes?page=2 (lista página 2)
- GET /episodes/{id} (id válido)
- GET /episodes/999999 (id inexistente)

Locations

- GET /locations (lista página 1)
- GET /locations?page=2 (lista página 2)
- GET /locations/{id} (id válido)
- GET /locations/999999 (id inexistente)

Negativos

- GET /characters?page=0
- GET /episodes?page=-1

Imagens

- GET <https://cdn.thesimpsonsapi.com/200/character/48.webp>
- GET <https://cdn.thesimpsonsapi.com/500/episode/666.webp>

7) Critérios de OK/FAIL

OK quando:

- Status code e resposta são coerentes com o comportamento esperado do endpoint
- Paginação retorna listas válidas de itens
- Imagens retornam HTTP 200 e podem ser visualizadas ou possuem Content-Type de imagem

FAIL quando:

- Status code ou resposta são incoerentes com o caso testado
- Endpoint retorna erro inesperado ou resposta inválida

8) Evidências e documentação

Para cada caso executado na matriz de testes, será anexada uma captura de tela mostrando a URL completa da requisição, o status code retornado e parte do corpo da resposta para comprovação do resultado.

Padrão de nome dos arquivos:

- EVID_<ID_DO_CASO>.png

9) Riscos e limitações

- A API é pública e pode apresentar instabilidade ou lentidão.
- Os dados retornados podem variar conforme atualizações da API.
- Os testes são manuais e dependem da disponibilidade do serviço no momento da execução.