Sieci neuronowe – ćwiczenie 3, część 2

Optymalizacja sieci wielowarstwowej: tryby uczenia, inicjalizacja wag, ADAM · zbiór Heart Disease (Cleveland)

Dawid Pilarski · nr albumu 280468

Kod przygotowany z pomocą narzędzia AI (Claude).

Najważniejsze wyniki


sieć	17-17-17-17-17-17-1 (5 warstw ukrytych, ReLU), sigmoida + entropia krzyżowa, ta sama implementacja co w cz. 1
punkt siodłowy (funkcja 2D)	prosty gradient ucieka po **91** krokach, ADAM po **6**
pełny zbiór / paczki po 32 / pojedyncze przykłady	koszt ≤ 0,3 po 398 / 66 / **4** epokach; podobna liczba kroków (398–724), a czas 1000 epok ok. 0,3 / 0,8 / 15 s
inicjalizacja	N(0; 0,01): gradient ok. 10^{-8}, sieć stoi; N(0; 1): koszt startowy 12, F1 tylko 0,50; **He**: F1 0,77; N(0; 10): **NaN** po 1–2 epokach albo martwa sieć
GD vs ADAM	start He: koszt ≤ 0,3 po 398 (GD) vs **10–63** epokach (ADAM); start N(0; 0,01): GD nie rusza w 3000 epok, ADAM wychodzi z plateau po 17–90 epokach
jakość	najlepsze F1 testowe przy early stopping ok. 0,76–0,78 niezależnie od metody, jeśli uczenie w ogóle ruszy

Spis treści: 1. Punkt siodłowy · 2. Pełny zbiór, paczki, pojedyncze przykłady · 3. Inicjalizacja wag · 4. Prosty gradient a ADAM · 5. Podsumowanie · 6. Wnioski

1. Punkt siodłowy

Najpierw prosty przykład na płaszczyźnie: $f(x, y) = x^2 + \frac{y^4}{4} - \frac{y^2}{2}$ ma punkt siodłowy w (0; 0) i dwa minima w (0; ±1). Start w (1; 0,0001), czyli prawie dokładnie na „grzbiecie” siodła, α = 0,1 dla obu metod, 150 kroków.

Rys. 1. Punkt siodłowy: prosty gradient i ADAM



	krok, w którym |y| > 0,5	punkt końcowy	f końcowe
GD (α = 0,1)	91	(0.000; 1.000)	-0,25
ADAM (α = 0,1)	6	(-0.000; 1.000)	-0,25

JAK CZYTAĆ RYS. 1

po lewej poziomice funkcji $f(x, y)$, krzyżyk to punkt siodłowy (0, 0). Szara ścieżka to prosty gradient, pomarańczowa ADAM, obie startują z (1; 0,0001). Po prawej odległość od siodła w kierunku y w kolejnych krokach (oś y logarytmiczna): im wyżej, tym dalej od siodła.

OBSERWACJE

- prosty gradient najpierw zjeżdża w kierunku x prosto do punktu siodłowego, a potem stoi przy nim: w kierunku y gradient wynosi $y^3 - y \approx -y$, więc |y| rośnie tylko ok. 10% na krok. Ucieka dopiero po **91** krokach,
- ADAM dzieli krok przez średnią wielkość gradientu, więc mały gradient w kierunku y nie oznacza małego kroku. Ucieka po **6** krokach, a potem dochodzi do minimum,
- obie metody kończą w tym samym minimum (f = −0,25).

WNIOSEK

w punkcie siodłowym gradient jest prawie zerowy, więc prosty spadek gradientu porusza się tym wolniej, im bliżej siodła jest. ADAM skaluje krok odwrotnością wielkości gradientu i dzięki temu szybko opuszcza płaskie obszary.

2. Pełny zbiór, paczki i pojedyncze przykłady

Sieć 5 × 17, inicjalizacja He, prosty gradient α = 0,01, **1000 epok**, 3 losowania. Porównuję koszt w funkcji epok, liczby kroków (aktualizacji wag) i czasu.

Rys. 2. Pełny zbiór, paczki i pojedyncze przykłady (He, GD α = 0,01, sieć 5 × 17)



	kroków na epokę	epoki do kosztu ≤ 0.3	kroki do kosztu ≤ 0.3	czas do kosztu ≤ 0.3 [s]	czas 1000 epok [s]	min. koszt val	epoka min. val	F1 test (early stopping)	koszt train po 1000 epok
pełny zbiór	1	398,3	398	0,116	0,29	0,447	464,3	0,762	$1{,}5{\cdot}10^{-1}$
paczki po 32	6	66,3	398	0,059	0,84	0,446	82,7	0,77	$4{,}8{\cdot}10^{-3}$
pojedyncze przykłady	181	4	724	0,064	17,86	0,462	3,7	0,779	$9{,}6{\cdot}10^{-6}$

JAK CZYTAĆ RYS. 2

niebieska linia to pełny zbiór, zielona paczki po 32, czerwona pojedyncze przykłady (jedno losowanie). Lewy wykres: koszt treningowy w funkcji epok. Środkowy: ten sam koszt w funkcji liczby kroków (aktualizacji wag). Prawy: koszt walidacyjny w funkcji epok.

OBSERWACJE

- **liczony w epokach**: pojedyncze przykłady dochodzą do kosztu 0,3 po **4** epokach, paczki po 66, pełny zbiór po 398. To prosta konsekwencja liczby kroków na epokę: 181, 6 i 1,
- **liczony w krokach**: wszystkie trzy tryby potrzebują podobnej liczby kroków (398–724). Pojedyncze przykłady potrzebują ich nawet więcej, bo gradient z jednego pacjenta jest bardzo zaszumiony (koszt skacze, Rys. 2, środek),
- **liczony w czasie**: pełny zbiór i paczki dochodzą do celu w ok. 0,06–0,13 s, a 1000 epok na pojedynczych przykładach trwa ok. 15 s zamiast 0,3 s, bo 181 małych mnożeń macierzy jest dużo wolniejsze niż jedno duże,
- szum w SGD i w paczkach to też szansa na wyjście z płaskiego obszaru, bo nie liczymy dokładnej funkcji kosztu, tylko jej przybliżenie,
- najniższy koszt walidacyjny (0,45–0,46) i F1 testowe przy early stopping (0,76–0,78) są podobne dla wszystkich trybów, ale osiągane w epoce ok. 464, 83 i 4. Szybsze tryby równie szybko się **przeuczają**: na pojedynczych przykładach koszt walidacyjny przekracza 2 już po ok. 60 epokach.


WNIOSEK

tryb uczenia zmienia głównie to, ile kroków przypada na epokę. Paczki są kompromisem: tyle samo postępu na krok co pełny zbiór, szum, który pomaga opuścić płaskie obszary, i wydajne obliczenia macierzowe. Pojedyncze przykłady są najszybsze w epokach, ale najwolniejsze w czasie i najbardziej zaszumione.

3. Inicjalizacja wag

Sieć 5 × 17, paczki po 32, prosty gradient α = 0,01, **500 epok**, 3 losowania. Na środkowym i prawym wykresie: odchylenie wyjść kolejnych warstw liniowych i norma gradientu ich wag na starcie uczenia.

Rys. 3. Inicjalizacja wag (sieć 5 × 17)



	std wyjścia ost. warstwy	‖dL/dW‖ 1. warstwy	koszt start	NaN (z 3)	wyjście z plateau	epoki do kosztu ≤ 0.3	min. koszt val	F1 test (early stopping)
N(0; 0,01)	$3{,}6{\cdot}10^{-10}$	$5{,}6{\cdot}10^{-9}$	0,693	0	—	—	0,69	0
N(0; 1)	$3{,}6{\cdot}10^{2}$	$5{,}3{\cdot}10^{1}$	12,426	0	7,7	22,7	1,867	0,502
He	$5{,}9{\cdot}10^{-1}$	$2{,}4{\cdot}10^{-1}$	0,737	0	7	66,3	0,446	0,77
N(0; 10), zepsuta	$3{,}6{\cdot}10^{8}$	$5{,}3{\cdot}10^{6}$	13,129	2	—	—	0,674	0,067

JAK CZYTAĆ RYS. 3

jasnoniebieska linia to N(0; 0,01), pomarańczowa N(0; 1), ciemnoniebieska He, czerwona N(0; 10). Lewy wykres: koszt treningowy (krzyżyk = koszt NaN). Środkowy: odchylenie wyjścia każdej warstwy liniowej na starcie, czyli jak duży jest sygnał (warstwa 1 przy wejściu). Prawy: wielkość gradientu wag każdej warstwy na starcie. Oś y logarytmiczna.

OBSERWACJE

- **N(0; 0,01)** (jak w cz. 1): sygnał maleje ok. 30 razy na warstwę, na wyjściu ma odchylenie ok. $4 \cdot 10^{-10}$, a gradient wszystkich warstw to ok. 10^{-8}. Sieć przez 500 epok zostaje na koszcie 0,69 i zwraca dla wszystkich tę samą odpowiedź (F1 = 0). To płaskowyż wynikający z **zanikających gradientów**,
- **N(0; 1)**: sygnał rośnie ok. 3 razy na warstwę (odchylenie 360 na wyjściu), koszt startowy to ok. 12, a gradient ok. 50–140. Sieć szybko obniża koszt treningowy (0,3 po ok. 23 epokach), ale skrajnie się przeucza: najniższy koszt walidacyjny to ok. 1,9, a F1 testowe tylko **0,50**. Gigantyczne początkowe wagi zostają w sieci i dają „pewne” i losowe odpowiedzi na nowych danych,
- **He**: odchylenie sygnału zostaje bliskie 1 w każdej warstwie (1,4 → 0,6), gradient ok. 0,2–0,5 w każdej warstwie. Koszt startowy 0,74, koszt 0,3 po ok. 66 epokach, najniższy koszt walidacyjny 0,45 i F1 testowe **0,77**,
- **N(0; 10), zepsuta**: sygnał rośnie ok. 30 razy na warstwę ($4 \cdot 10^{8}$ na wyjściu), gradient ok. 10^{7}. W 2 z 3 losowań pierwszy krok wyrzuca wagi tak daleko, że po 1–2 epokach koszt to **NaN** (przepełnienie). W trzecim losowaniu ogromny krok „zabija” wszystkie neurony ReLU (zawsze ujemne wejście, zerowy gradient) i sieć na stałe zwraca jedną odpowiedź (koszt 0,690, F1 = 0). Średnie F1 w tabeli (0,07) pochodzi z wag sprzed wybuchu i z martwej sieci, czyli w praktyce F1 ≈ 0.


WNIOSEK

inicjalizacja decyduje, czy uczenie w ogóle ruszy. Za małe wagi dają zanikające gradienty (sieć stoi), za duże wagi eksplodujące gradienty (NaN albo martwe neurony) albo model, który się uczy, ale źle generalizuje. Inicjalizacja He zachowuje wariancję sygnału w obie strony i daje stabilne uczenie od pierwszej epoki.

4. Prosty gradient a ADAM

Sieć 5 × 17, pełny zbiór, **3000 epok**, 3 losowania, dwa punkty startowe: dobra inicjalizacja (He) i płaskowyż z cz. 1 (N(0; 0,01)). ADAM z α = 0,001 (wartość domyślna) i α = 0,01 (ta sama co w GD).

Rys. 4. Prosty gradient a ADAM (pełny zbiór, sieć 5 × 17)



		wyjście z plateau (3 losowania)	epoki do kosztu ≤ 0.3	koszt train po 3000	min. koszt val	epoka min. val	F1 test (early stopping)
He	**GD α = 0,01**	14 / 61 / 38	398,3	$2{,}6{\cdot}10^{-2}$	0,447	464,3	0,762
	ADAM α = 0,001	6 / 20 / 7	63	$8{,}1{\cdot}10^{-6}$	0,465	66,3	0,771
	ADAM α = 0,01	1 / 3 / 1	10,3	$1{,}4{\cdot}10^{-7}$	0,457	9,7	0,769
N(0; 0,01)	**GD α = 0,01**	— / — / —	—	$6{,}9{\cdot}10^{-1}$	0,69	1797,7	0
	ADAM α = 0,001	85 / 88 / 90	197,7	$3{,}8{\cdot}10^{-3}$	0,378	235	0,772
	ADAM α = 0,01	18 / 18 / 17	62,7	$6{,}7{\cdot}10^{-2}$	0,368	72	0,761

JAK CZYTAĆ RYS. 4

lewy wykres: start z inicjalizacji He, prawy: start z N(0; 0,01) jak w części 1. Szara linia to prosty gradient (α = 0,01), niebieska ADAM α = 0,001, pomarańczowa ADAM α = 0,01. Obie osie logarytmiczne.

OBSERWACJE

- **start He**: ADAM dochodzi do kosztu 0,3 po ok. **63** (α = 0,001) i **10** epokach (α = 0,01), a prosty gradient po 398. Po 3000 epokach ADAM ma koszt treningowy 10^{-5}–10^{-7}, czyli zapamiętał zbiór treningowy,
- **start N(0; 0,01)**: prosty gradient w żadnym losowaniu nie zszedł z płaskowyżu przez 3000 epok (koszt 0,690, F1 = 0). ADAM wychodzi z niego po ok. **85–90** (α = 0,001) i **17–18** epokach (α = 0,01). Gradient ok. 10^{-8} jest dla ADAM tak samo dobry jak gradient ok. 1, bo krok to $\alpha \cdot \hat{m}/\sqrt{\hat{v}}$, czyli ok. α niezależnie od skali,
- jakość jest podobna wszędzie, gdzie uczenie ruszyło: najniższy koszt walidacyjny 0,37–0,47, F1 testowe przy early stopping 0,76–0,77. ADAM osiąga ją po kilkudziesięciu epokach zamiast kilkuset,
- szybkie uczenie wymaga szybkiego warunku stopu: przy ADAM α = 0,01 najlepsza na walidacji jest ok. 10. epoka (start He).

WNIOSEK

ADAM łączy momentum (przejście przez punkt siodłowy „z rozpędu") ze skalowaniem kroku odwrotnością wielkości gradientu (przyspieszenie na płaskich obszarach). Dzięki temu uczy się kilka do kilkudziesięciu razy szybciej i radzi sobie nawet z inicjalizacją, przy której prosty gradient stoi w miejscu. Nie poprawia jednak jakości ponad to, co daje dobrze zatrzymany prosty gradient.

5. Podsumowanie

porównanie	wynik	dowód
punkt siodłowy	GD ucieka po 91 krokach, ADAM po 6	Rys. 1
pełny zbiór vs paczki vs pojedyncze	398 / 66 / 4 epok do kosztu 0,3, ale podobna liczba kroków; SGD najwolniejszy w czasie i najbardziej zaszumiony	Rys. 2
inicjalizacja N(0; 0,01)	zanikające gradienty, sieć stoi na koszcie 0,69	Rys. 3
inicjalizacja N(0; 1)	eksplodujący sygnał, koszt startowy 12, F1 test 0,50	Rys. 3
inicjalizacja He	stabilny sygnał i gradient, F1 test 0,77	Rys. 3
inicjalizacja N(0; 10)	NaN po 1–2 epokach albo martwe neurony ReLU	Rys. 3
GD vs ADAM (start He)	koszt 0,3 po 398 vs 10–63 epokach	Rys. 4
GD vs ADAM (start N(0; 0,01))	GD nie rusza w 3000 epok, ADAM wychodzi z płaskowyżu po 17–90 epokach	Rys. 4

6. Wnioski

W sieci z pięcioma warstwami ukrytymi główną przeszkodą dla uczenia były płaskie obszary funkcji kosztu, a nie minima lokalne. Przy inicjalizacji N(0; 0,01) gradient wynosił ok. 10^{-8} i prosty spadek gradientu nie ruszał przez 3000 epok, choć sieć była w stanie się nauczyć. ADAM, który skaluje krok odwrotnością wielkości gradientu i dodaje momentum, wychodził z tego samego płaskowyżu po kilkudziesięciu epokach, a w punkcie siodłowym funkcji dwóch zmiennych uciekał po 6 krokach zamiast 91. Inicjalizacja decydowała o tym, czy uczenie w ogóle ruszy: za małe wagi powodowały zanikanie gradientu, odchylenie 1 eksplodujący sygnał i słabą generalizację (F1 0,50), a odchylenie 10 przepełnienie (NaN) albo martwe neurony. Inicjalizacja He zachowywała wariancję sygnału i dawała stabilne uczenie z F1 ok. 0,77. Tryb uczenia zmieniał głównie liczbę kroków na epokę: liczone w krokach wszystkie tryby uczyły się podobnie, paczki były najszybsze w czasie, a pojedyncze przykłady najbardziej zaszumione i najwolniejsze. Tam, gdzie uczenie ruszyło, jakość na zbiorze testowym była podobna (F1 0,76–0,78), ale szybsze metody wymagały szybszego warunku stopu, bo równie szybko się przeuczały.