

## **SERIE DELTA**

DELTA 500, DELTA750, DELTA1000 Y DELTA1750

**BOMBAS DE SUPERFICIE TIPO JET** 

# **SERIE DELTA**

DELTA 500, DELTA750, DELTA1000 Y DELTA1750

### **ESPECIFICACIONES**

Bombas de superficie tipo JET marca ESPA para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas y de jardinería.

#### **APLICACIONES**

Presurización de agua potable, sistemas de riego y jardinería.

#### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo en acero inoxidable AISI 304

Difusor: Noryl® (PPO con carga de fibra de vidrio).

Eje motor: Acero inoxidable AISI 420 Sello mecánico: Grafito-Esteatita

Asa y pie de bomba: Poliamida con carga de fibra de

vidrio

Delta 505/755/1005:


Impulsor en Noryl $^{\! @}$  (PPO con carga de fibra de vidrio).

Delta 1755:

Impulsor en acero inoxidable AISI 304.

#### **MOTOR**

- -Motor cerrado, enfriado por aire
- Asincrónico, dos polos.
- Protección IP 44.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.
- -Protección térmica incorporada.




#### CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Autoaspirante a 9 m. (a nivel del mar).


Presión máxima de trabajo (bar): 6

Temperatura del líquido (°C): Min: 4 - Max: 35





### **CURVAS DE RENDIMIENTO**



código	НР	Kw	Amp	Fases x Volts	CAPACITOR (μf)	SUCCIÓN Y DESCARGA (PULGADAS)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (PULGADAS)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	GASTO (lpm)						
									14m 19.8 psi	21m 29.8 psi	28m 39.7 psi	35m 49.7 psi	42m 59.6 psi	55 m 78.1 psi	PESO (kg)
DELTA500-115	1/2	0.37	6.4	1 x 115	30	1" x 1"	1.25"	35 / 50	50	30	15	-	-	-	6.8
DELTA750-115	3/4	0.55	7.2					42 / 60	No operar en este punto	40	24	10	-	-	7.3
DELTA1000-115	1.0	0.75	9.5					49 / 70	No operar en este punto	No operar en este punto	38	24	12	-	9.6
DELTA1000-220	1.0	0.75	5.2		16			49 / 70	No operar en este punto	No operar en este punto	38	24	12	-	9.6
DELTA1750/1220	1.2	0.90	7.4	1 x 220				58 / 82	No operar en este punto	86	76	64	50	13	12.1



# **DELTA**





BOMBA DE SUPERFICIE TIPO JET





### **DIMENSIONES**





CÓDIGO	Α	В	С	D	E	F	G	Н	- 1	J	К	Kg.
DELTA500-115	336	184	280	200	1"	78	22	215	94	126	147	6.8
DELTA750-115	336	184	280	200	1"	78	22	215	94	126	147	7.3
DELTA1000-115	359	184	280	200	1"	78	22	225	94	126	147	9.6
DELTA1000-220	359	184	280	200	1"	78	22	225	94	126	147	9.6
DELTA1750/1220	410	184	280	200	1"	125	22	225	94	126	145	12.1

Dimensiones en mm



