

SERIE PROCONTROL

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA
MOTORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

FICHA TÉCNICA




● **Voltaje**

CARACTERÍSTICAS

Código	Voltaje [+/- 10%] 50/60 Hz (V)	Máxima corriente (A)	Peso [kg]
PROCONTROL 123012	1 X 230 VAC	12 A	2
PROCONTROL 123018	1 X 230 VAC	18 A	2
PROCONTROL 323012	3 X 230 VAC	12 A	2.2
PROCONTROL 323025	3 X 230 VAC	25 A	2.4
PROCONTROL 346012	3 X 460 VAC	12 A	2.2
PROCONTROL 346025	3 X 460 VAC	25 A	2.4

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	Peso [kg]
PROCONTROL 123012	2
PROCONTROL 123018	2
PROCONTROL 323012	2.2
PROCONTROL 323025	2.4
PROCONTROL 346012	2.2
PROCONTROL 346025	2.4





Pantalla LCD



**Base en aluminio para
disipación de calor**

- Montaje sencillo
- Muy compacto
- Protección IP55

PROCONTROL

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Y CONTROL
PARA MOTORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

