

샌드블라스트 부품 및 소모품 기술 사양서

SANDBLASTING ACCESSORIES TECHNICAL DATA SHEET

1. 분사 건 (GUN)

개요: 노즐을 장착하여 연마재를 고압 에어로 분사하는 핵심 장치입니다. 수동 작업대 및 자동화 설비 내부에 장착하여 폭넓게 사용됩니다.

흡입식 GUN (Suction Type)

- 건 바디 재질: 알루미늄 (Aluminum)
- 제트 노즐: Ø2 ~ Ø6 mm (Air 분사 영역)
- 붕소 카바이드 노즐: Ø4, Ø6.3, Ø7.9, Ø9.5, Ø12 mm

독일 ESK사 제조

직압식 GUN (Direct Pressure Type)

- 건 바디 재질: 알루미늄, 엔지니어링 플라스틱
- 붕소 카바이드 노즐: Ø6.3, Ø7.9, Ø9.5, Ø12 mm

독일 ESK사 제조

2. 블라스팅 호스 (HOSE)

가. 흡입식 호스 사양

규격 (외경 × 내경)	색상	재질	주요 특징 및 유의사항
15 × 25 mm	황색	실리콘	재질이 유연하여 작업 편의성 우수
20 × 30 mm	황색	실리콘	재질이 유연하여 작업 편의성 우수
18 × 30 mm	검정	고무	유연성은 낮으나 내구성이 뛰어나 수명이 길음

나. 직압식 호스 규격 상세 (Direct Pressure Hose Specifications)

품번	내경 (Inside Ø)	벽 두께	외경 (Outside Ø)	최대 사용압력	보강 겹수	최소 굴곡반경	중량	최대 코일길이
48383 1370	13.0 mm (1/2")	7.0 mm	27.0 mm	12 bar	2 Plys	130 mm	0.50 kg/m	40 m
48383 1395	13.0 mm (1/2")	9.5 mm	32.0 mm	12 bar	2 Plys	130 mm	0.75 kg/m	40 m
48383 1955	19.0 mm (3/4")	5.5 mm	30.0 mm	12 bar	2 Plys	190 mm	0.45 kg/m	40 m
48383 1970	19.0 mm (3/4")	7.0 mm	33.0 mm	12 bar	2 Plys	190 mm	0.65 kg/m	40 m
48383 1995	19.0 mm (3/4")	9.5 mm	38.0 mm	12 bar	2 Plys	190 mm	0.95 kg/m	40 m
48383 2570	25.0 mm (1")	7.0 mm	39.0 mm	12 bar	2 Plys	250 mm	0.80 kg/m	40 m
48383 2575	25.0 mm (1")	7.5 mm	40.0 mm	12 bar	2 Plys	270 mm	0.85 kg/m	40 m
48383 3280	32.0 mm (1 1/4")	8.0 mm	48.0 mm	12 bar	2 Plys	320 mm	1.10 kg/m	40 m
48383 3290	32.0 mm (1 1/4")	9.0 mm	50.0 mm	12 bar	2 Plys	320 mm	1.30 kg/m	40 m
48383 3211	32.0 mm (1 1/4")	11.1 mm	54.2 mm	12 bar	4 Plys	320 mm	1.65 kg/m	40 m
48383 3212	32.0 mm (1 1/4")	12.0 mm	56.0 mm	12 bar	4 Plys	320 mm	1.80 kg/m	40 m
48383 3890	38.0 mm (1 1/2")	9.0 mm	56.0 mm	12 bar	2 Plys	380 mm	1.50 kg/m	40 m
48383 3811	38.0 mm (1 1/2")	11.1 mm	60.2 mm	12 bar	2 Plys	380 mm	1.95 kg/m	40 m
48383 4290	42.0 mm (-)	9.0 mm	60.0 mm	12 bar	2 Plys	420 mm	1.65 kg/m	40 m

3. 보호 장갑 (GLOVE)

개요: 샌드블라스트 수동 작업 시 고압 공기와 함께 분사되는 연마 입자로부터 작업자의 손을 보호하는 전용 안전장갑입니다.

구분	6 인치 (6")	7 인치 (7")	9 인치 (9")
원산지	국내산	호주산	호주산
전체 길이 / 입구 직경	25 inch / 6 inch	27 inch / 7 inch	27 inch / 9 inch
재질 및 두께감	천연고무 (슬림형)	천연고무 (두꺼움)	천연고무 (두꺼움)
특징 및 장단점	피로도가 낮아 작업성이 좋으나, 마모가 상대적으로 빠름	두꺼운 재질로 고압 작업에 적합하며 수명이 길음. (단, 피로도가 약간 있으며 수입산으로 가격대 높음)	