Script to increase load on an instance

dd.sh

```
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
```

```
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
```

```
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=50000 count=100000
```