Trabajo Práctico Unidad 6

Mantenimiento, respaldo y recuperación de Food Store

Informe de ejecución dividido por tareas · PostgreSQL 17.10 · Base foodstore

Alumno	Facundo Chacón	**Materia**	Bases de Datos II · Comisión 4
Motor	PostgreSQL 17.10 (localhost:5432)	**Base principal**	foodstore
Repositorio	https://github.com/VIKROOM/DB-TPS-COM4	**Fecha**	2 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

El trabajo se ejecutó de punta a punta sobre una instancia real de PostgreSQL 17.10. Se partió del análisis de la consigna y de una especificación escrita, se preparó el entorno con roles de mínimo privilegio, se respaldó la base con verificación de integridad, se monitoreó su salud, se ejecutó un mantenimiento justificado por métricas y se realizó un simulacro de desastre completo con medición de RPO y RTO. Todos los resultados de este informe salen de archivos de evidencia generados por las mismas corridas: no hay valores estimados ni copiados de una corrida ideal.

Mapa de tareas y resultado

#	Tarea	Entregable principal	Resultado
1	Análisis de la consigna y especificación	SPEC_U6.md	Plan y reglas definidos
2	Preparación del entorno, roles y datos	soporte/00 y 01, pgpass.conf	3 roles + bitácora + vista
3	Respaldo lógico con control de falla	backup_foodstore.ps1	7,00 MB · 45 objetos · SHA-256
4	Monitoreo de salud	health_check.sql	Antes y después comparables
5	Mantenimiento justificado	maintenance.sql	5.000 tuplas muertas recuperadas
6	Simulacro de desastre (RPO/RTO)	restore_test.ps1	RTO 4,91 s · RPO 658 s · OK
7	Informe, autoevaluación y publicación	informe_u6.pdf · verificación	102 PASS / 0 FAIL

4,91 s	658 s	7/7	102 / 0
RTO observado (meta ≤ 20 min)	RPO observado (meta ≤ 24 h)	Conteos validados contra el snapshot	Autoevaluación PASS / FAIL

Cada tarea se presenta con el mismo esquema: consigna, qué se hizo, resultado obtenido, problema real encontrado con su corrección y evidencias auditables. Los anexos finales concentran el índice de archivos y los comandos de reproducción.

1 Análisis de la consigna y especificación — COMPLETADA

Consigna. Interpretar el escenario, definir el alcance, la frecuencia de cada tarea, las metas de RPO/RTO y las reglas de seguridad no negociables antes de escribir código.

Qué se hizo.

- Se redactó **SPEC_U6.md** (37 líneas) con alcance explícito: respaldo lógico diario, chequeo de salud, revisión semanal de mantenimiento y restauración de prueba; quedan fuera el respaldo físico, PITR y replicación.
- Se definió una tabla de tareas con frecuencia, herramienta, identidad, condición de éxito y evidencia verificable para cada una (diaria 02:00, diaria al inicio de jornada, semanal, semanal).
- Se fijaron las metas: **RPO ≤ 24 h** y **RTO ≤ 20 min**, medidas con datos reales y no con estimaciones.
- Se escribieron 7 reglas de seguridad: no tocar foodstore, operaciones destructivas solo en **foodstore_restore_test**, contraseñas únicamente en pgpass.conf, mínimo privilegio, prohibición de **VACUUM FULL** periódico, aborto ante el primer error y respaldo válido solo si se restaura y valida.

La especificación funciona como contrato: la autoevaluación comprueba automáticamente que el plan mencione las frecuencias, RPO/RTO, la base descartable, pgpass.conf y la prohibición de VACUUM FULL.

Evidencias: SPEC_U6.md · evidencias/verificacion_entrega.txt (controles de plan, líneas 17 a 24).

2 Preparación del entorno, roles y datos — COMPLETADA

Consigna. Dejar una instancia reproducible: base poblada, identidades de mínimo privilegio, bitácora de operaciones, compatibilidad de nombres y credenciales fuera del repositorio.

Qué se hizo.

- Se cargó **foodstore** desde **food-store/data.sql**: 2 categorías, 20.001 clientes, 50.002 productos, 200.001 pedidos y 400.002 líneas de pedido.
- Se crearon tres roles de mínimo privilegio y el esquema **mantenimiento.bitacora** para dejar registro de cada respaldo, mantenimiento y restauración con fecha, operación, resultado y código de salida.
- El modelo real del equipo usa **linea_pedido** y la consigna nombra **detalle_pedido**. Se creó la vista de compatibilidad **public.detalle_pedido** sobre la tabla real, sin alterar el DDL del proyecto.
- Las contraseñas de los roles quedaron solo en **%APPDATA%\postgresql\pgpass.conf**; los scripts usan **pg_dump -w** y nunca piden ni imprimen credenciales.

Rol	Privilegios	Uso y límite
mant_backup	pg_read_all_data + INSERT en mantenimiento.bitacora	Respaldo y snapshot de conteos. Sin escritura sobre datos de negocio.
mant_monitor	pg_monitor	health_check.sql: estadísticas, actividad y bloqueos sin acceder a datos.
mant_restore	CREATEDB + lectura; CONNECTION LIMIT 10	Simulacro: crea foodstore_restore_test y restaura con -j 4.

La preparación es idempotente: los scripts de roles y de entorno pueden volver a ejecutarse sin duplicar objetos ni romper permisos.

Decisión de diseño Se optó por una vista de compatibilidad en lugar de renombrar la tabla del modelo integrador. Así las validaciones del enunciado funcionan literalmente con detalle_pedido y el esquema del equipo sigue intacto.

Evidencias: soporte/00_preparacion_entorno.sql · soporte/01_roles_mantenimiento.sql · soporte/setup_pgpass.ps1 · evidencias/counts_pre_backup.txt.

3 Respaldo lógico con verificación de integridad — COMPLETADA

Consigna. Generar un respaldo restaurable, fechado, con log, sin contraseñas embebidas y con salida distinta de cero ante cualquier falla.

Qué se hizo.

- El script toma un **snapshot de conteos antes** del respaldo para poder comparar después de restaurar; ese snapshot es la referencia objetiva del RPO lógico.
- Ejecuta **pg_dump -Fc -Z 6 -w** con el rol **mant_backup** y escribe primero un archivo **.parcial**.
- Ante error: aborta con código distinto de cero, elimina el **.parcial** y registra **ERROR** en el log y en la bitácora. Nunca deja un archivo incompleto con nombre válido.
- Si termina bien: verifica el dump con **pg_restore --list**, lo renombra con fecha y hora, calcula **SHA-256** y aplica retención solo a sus propios archivos.

Control	Valor observado
Archivo	foodstore_20261102_224500.dump (formato custom -Fc, compresión -Z 6)
Tamaño y objetos	7.338.155 bytes (7,00 MB) · 45 entradas en el TOC
Duración	1,9 s (22:45:00 a 22:45:02)
Integridad	SHA-256 3EFB2D089D8A14CB…CB286CB3
Bitácora	Fila OK registrada en mantenimiento.bitacora
Retención	14 días; 0 archivos eliminados en esta corrida

Prueba de falla ejecutada. Se forzó un error con `-PgDumpExtra '--table=public.tabla_que_no_existe'`: pg_dump terminó con **exit 1**, el log quedó en **ERROR**, se eliminó el .parcial y no apareció ningún .dump válido.

> **Problema real corregido** — El registro en bitácora usaba variables de psql pasadas con -c, que psql no interpola: el INSERT fallaba y el respaldo quedaba sin trazabilidad. Se cambió a un archivo SQL temporal ejecutado con -f y se verificó la fila OK en la bitácora.

Evidencias: evidencias/backup_ejecucion.log · evidencias/backup_listado.txt · evidencias/backup_sha256.txt · evidencias/fallo_pg_dump.log · logs/.

4 Monitoreo de salud de la base — COMPLETADA

Consigna. Contar con al menos cuatro controles que permitan detectar degradación antes de que se convierta en incidente.

Qué se hizo.

- **Tamaño:** tamaño de la base y de cada tabla, separando tabla, índices y filas vivas.
- **Actividad:** conexiones actuales contra max_connections, commits y rollbacks, cache hit, lecturas, deadlocks y uso de archivos temporales.
- **Estado de tablas:** tuplas vivas y muertas, porcentaje de muertas, fechas de vacuum y analyze, contadores de autovacuum y uso de índices.
- **Consultas y bloqueos:** sesiones activas, consultas lentas, bloqueos y edad del XID; además, antigüedad del último respaldo OK para vigilar el RPO antes del incidente.

Indicador	Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento
Tuplas vivas en producto	50.002	50.002
Tuplas muertas en producto	5.000	0
Porcentaje de tuplas muertas	9,09 %	0,00 %
last_vacuum	(null)	2026-11-02 22:44:04
last_analyze	2026-11-02 22:39:44	2026-11-02 22:44:05
Tamaño total de producto	11 MB	11 MB (sin reescritura)

Evidencias: health_check.sql · evidencias/health_check_antes.txt · evidencias/health_check_despues.txt.

5 Mantenimiento justificado por métricas — COMPLETADA

Consigna. Observar autovacuum y tuplas muertas, decidir con un umbral documentado y ejecutar solo la acción segura.

Qué se hizo.

- Primero se observan los parámetros de autovacuum (activo, scale factor 0,2 / 0,1, threshold 50, hasta 3 workers, naptime 60 s), las transacciones largas y las estadísticas de cada tabla.
- Umbral documentado: se interviene si una tabla tiene **≥ 5 % de tuplas muertas y ≥ 1.000 filas**, o **≥ 10.000 tuplas muertas**. Solo **producto** calificó, con 5.000 muertas sobre 50.002 (9,09 %).
- Se ejecutó **VACUUM (ANALYZE)** únicamente sobre esa tabla mediante \gexec: se eliminaron las 5.000 tuplas muertas, quedaron 50.002 vivas y 0 pendientes. Luego se actualizaron estadísticas.
- No se usó **VACUUM FULL** en ningún momento: bloquearía la tabla y la consigna lo prohíbe como mantenimiento periódico. La acción y su resultado quedaron en la bitácora.

Lectura del resultado: el espacio no se devuelve al sistema operativo, pero queda disponible para reutilización dentro de la tabla. Eso es exactamente lo que se busca en un mantenimiento rutinario: recuperar espacio interno sin bloquear la operación.

Corrección de criterio La primera propuesta de la IA fue un VACUUM FULL semanal para “recuperar espacio”. Se rechazó por bloquear la tabla y violar la consigna; se reemplazó por observación previa y VACUUM (ANALYZE) condicionado.

Evidencias: maintenance.sql · evidencias/maintenance_salida.txt · evidencias/health_check_antes.txt y _despues.txt.

6 Simulacro de desastre con RPO y RTO medidos — COMPLETADA

Consigna. Restaurar el respaldo en una base descartable, medir el tiempo real y demostrar que los datos y las reglas lógicas sobrevivieron.

Qué se hizo.

- El script valida el dump con **pg_restore --list**, verifica el **SHA-256** y ejecuta un **preflight** de conexiones antes de crear la base. Aborta si el destino es foodstore o no termina en **_restore_test**.
- Arranca el cronómetro inmediatamente antes de **createdb** y restaura con **pg_restore --no-owner --no-privileges --exit-on-error -j 4** usando **mant_restore** (CREATEDB, sin superusuario).
- Detiene el cronómetro al terminar la última validación. El RPO se calcula como la antigüedad del .dump respecto del inicio del simulacro.
- foodstore nunca se toca: el simulacro corre de principio a fin sobre **foodstore_restore_test**, que queda conservada para inspección.

Métrica / control	Previsto	Observado	Cumple
RPO (pérdida máxima)	≤ 24 h (86.400 s)	658 s (10 min 58 s) de antigüedad	Sí
RTO (recuperación)	≤ 20 min (1.200 s)	4,91 s	Sí
Conteos vs. snapshot	7/7 coincidentes	7/7 coincidentes	Sí
Productos / detalles inválidos	0 / 0	0 / 0	Sí
Huérfanos referenciales	0	0	Sí
Restricciones restauradas	16	16	Sí
Vista detalle_pedido	Presente	400.002 filas	Sí

Conteos validados: 2 categorías, 20.001 clientes, 50.002 productos, 200.001 pedidos, 400.002 líneas, suma de cantidades 4.202.087 e importe 11.544.138.050,00.

Problema real corregido La primera restauración falló con FATAL: demasiadas conexiones para el rol mant_restore. El rol tenía CONNECTION LIMIT 2 y pg_restore -j 4 necesita 5 conexiones. El respaldo era válido: se elevó el límite a 10 de forma idempotente y se agregó al script el preflight que exige al menos -j + 2 conexiones. El simulacro se repitió con éxito.

Evidencias: evidencias/restore_ejecucion.log · evidencias/restore_metrics.json · evidencias/restore_validaciones.txt · logs/restore_metrics_20261102_225600.json.

7 Informe, autoevaluación y publicación COMPLETADA

Consigna. Documentar el procedimiento y los resultados, verificar la entrega contra la consigna y publicar todo en el repositorio del equipo.

Qué se hizo.

- Se redactó **informe_u6.pdf**, de una página, con respaldo utilizado, RPO/RTO previstos y observados, validación, problema real, mejora concreta y uso de IA.
- Se documentó el uso de IA en **BITACORA_IA.md**: 12 propuestas de OpenCode con la revisión humana y la corrección aplicada a cada una (seguridad, VACUUM FULL, borrado automático, nombres de tablas, rutas, paralelismo, credenciales y errores encontrados en ejecución).
- Se ejecutó **soporte/verificar_entrega.ps1** contra la entrega completa: **102 PASS / 0 FAIL**, incluyendo archivos, ausencia de contraseñas, ausencia de VACUUM FULL, evidencias y métricas del simulacro.
- Todo quedó publicado en **github.com/VIKROOM/DB-TPS-COM4**, rama **master**, en tres commits descriptivos.

Commit	Contenido
7dd18a0	Especificación, roles, respaldo y mantenimiento de Food Store
f8731dd	Simulacro de restauración con RPO/RTO validado
557bbc9	Informe post-incidente, bitácora IA y autoevaluación 102/0

Repositorio: https://github.com/VIKROOM/DB-TPS-COM4

Informe de una página: TP6_U6_Mantenimiento_FoodStore/informe_u6.pdf

Este informe por tareas: TP6_U6_Mantenimiento_FoodStore/informe_u6_tareas.pdf

Evidencias: informe_u6.pdf · BITACORA_IA.md · evidencias/verificacion_entrega.txt · git log (rama master).

> **Conclusión.** El procedimiento quedó completo y verificable: respaldo con integridad comprobada, prueba de falla exitosa, monitoreo con cuatro bloques de control, mantenimiento decidido por métricas, restauración real en 4,91 s y validación 7/7 con cero inconsistencias. La base principal nunca se tocó y ninguna credencial quedó en el repositorio. El siguiente paso natural es programar el respaldo diario y el chequeo de salud con el Programador de tareas, y alertar cuando el último respaldo OK supere las 20 h.

Anexo A · Índice de evidencias

Cada resultado del informe se puede auditar en el archivo correspondiente dentro de la entrega.

Archivo	Qué demuestra
evidencias/backup_ejecucion.log	Respaldo OK: 7.338.155 bytes, 45 objetos, SHA-256 y bitácora.
evidencias/backup_listado.txt	El dump se puede leer con pg_restore --list.
evidencias/backup_sha256.txt	Huella SHA-256 del archivo de respaldo.
evidencias/fallo_pg_dump.log	Prueba de falla: exit 1, ERROR y sin .dump válido.
evidencias/health_check_antes.txt	Estado previo: producto con 5.000 tuplas muertas (9,09 %).
evidencias/health_check_despues.txt	Estado posterior: 0 tuplas muertas y ANALYZE actualizado.
evidencias/maintenance_salida.txt	Observación de autovacuum y VACUUM (ANALYZE) justificado.
evidencias/restore_ejecucion.log	Simulacro completo con preflight y RTO/RPO observados.
evidencias/restore_metrics.json	Métricas finales: RTO 4,91 s, RPO 658 s, validaciones OK.
evidencias/restore_validaciones.txt	7/7 conteos, invalid=0, huérfanos=0, 16 restricciones y vista.
evidencias/counts_pre_backup.txt	Snapshot de conteos previo al respaldo.
evidencias/verificacion_entrega.txt	Autoevaluación: 102 PASS / 0 FAIL.

Anexo B · Reproducción

Los comandos se ejecutan desde la raíz de la carpeta del TP. Requieren PostgreSQL 16+ y pgpass.conf configurado.

Paso	Comando
Respaldo diario	`.\backup_foodstore.ps1`
Salud antes/después	`psql -h localhost -U mant_monitor -d foodstore -X -f .\health_check.sql`
Mantenimiento	`psql -h localhost -U postgres -d foodstore -X -f .\maintenance.sql`
Simulacro	`.\restore_test.ps1 -Force`
Autoevaluación	`.\soporte\verificar_entrega.ps1`

Repositorio: https://github.com/VIKROOM/DB-TPS-COM4 · Rama master · Último commit de la entrega: 557bbc9.