

“萤目守望” 接口规范

版本：Schema 1.0 / ruleset-v1.0 兼容稿

1 通用约定

API 前缀为 `/api/v1`，JSON 使用 UTF-8，时间必须是带时区的 ISO 8601。写接口使用稳定对象 ID 实现幂等；HTTP 201 表示首次创建，HTTP 200 表示幂等复用。响应携带 `X-Request-ID` 用于审计。

2 核心对象约束

Observation 必须包含来源、特征、值、置信度、数据质量、来源模式和模拟标识。Evidence 必须引用至少一个 Observation，携带风险域、证据类型、严重度、质量、时间尺度和适配器版本。RiskEvent 由后端生成，前端和算法不得提交最终风险等级。

3 主要接口

方法	路径	作用
GET	<code>/health</code>	版本与健康检查
POST	<code>/api/v1/observations</code>	幂等写入 Observation
POST	<code>/api/v1/evidence</code>	写入 Evidence 并触发风险评估
GET	<code>/api/v1/events</code>	查询统一事件时间轴
GET	<code>/api/v1/events/{id}</code>	查询证据、观测、干预和 RuleTrace
POST	<code>/api/v1/events/{id}/intervene</code>	执行已批准干预策略
POST	<code>/api/v1/events/{id}/results</code>	写入老人回应或工具结果
POST	<code>/api/v1/events/{id}/feedback</code>	写入家属关怀或身份核验
GET	<code>/api/v1/events/{id}/explanation</code>	查询持久化解释，不重复调用模型

方法	路径	作用
GET	/api/v1/device/status	查询脱敏设备状态
GET	/api/v1/alarms/processing	查询告警处理任务

4 算法适配边界

统一接口为 `run(AlgorithmJob) -> AdapterBatch`。算法只输出 Observation、Evidence 和失败状态；后端负责超时、有限重试、熔断、幂等和风险状态。媒体定位符仅在私有进程边界使用，不进入公开验收响应。

5 错误和安全

业务错误返回结构化错误码、消息和 request_id。Token、AppSecret、验证码、完整设备序列号、临时 URL、storage_key 和原始语言转写不得出现在公开响应、RuleTrace 或大模型请求中。控制型解释入队接口需要 `x-Control-Token`，浏览器不持有该令牌。