Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17828560-1
Сатып алудың атауы:	Электрокоагулятор
Лоттың нөмірі:	№ 88272401-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электрокоагулятор
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрокоагулятор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Аманкельды,5Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімімен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Монополярлық және биполярлық кесу мен коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат, керек-жарақтар жиынтығымен. - КОМПЛЕКТ; Негізгі блок BOWA ARC 303 жоғары жиілікті электрохирургиялық аппаратының негізгі блогының толық техникалық сипаттамалары (ТХ) 1. Габариттік өлшемдері және физикалық сипаттамалары • Ені: 430 мм. • Биіктігі: 150 мм. • Тереңдігі: 400 мм. • Массасы (таза салмағы): 10,0 кг. • Құрылымдық орындалуы: үстелге орнатылатын. Құрылғы аспалы төбелік консольдермен және арнайы аспаптық арбалармен толық үйлесімді болуы тиіс. 2. Электрлік қоректендіру параметрлері • Электр желісінің номиналды кернеуі: 100–120 В / 220–240 В диапазондарында жұмыс істейтін қос диапазонды қуат көзі (рұқсат етілген ауытқу ±10%). • Қоректендіру желісінің жиілігі: 50/60 Гц. • Тұтынылатын токтың ең жоғары мәні: 100–120 В кезінде 6,4 А / 220–240 В кезінде 3,2 А. • Күту режиміндегі (Standby) энергия тұтынуы: 25 Вт / 55 ВА. • Ең жоғары жүктеме кезіндегі энергия тұтынуы: 550 Вт / 850 ВА (шекті мәні 930 ВА-ға дейін). • Желілік сақтандырғыштар: 2 × T4AH 250 В (220 В электр желілері үшін). 3. Жоғары жиілікті (ЖЖ) генератордың сипаттамалары • Ток генерациясының негізгі жиілігі: 330 кГц / 1 МГц (белсендірілген жұмыс режиміне байланысты). • Кесу режиміндегі ең жоғары жоғары жиілікті кернеу: 600 Вп-қа дейін (амплитудалық мән). • Коагуляция режиміндегі ең жоғары жоғары жиілікті кернеу: 4000 Вп-қа дейін (жанаспайтын спрей режимінде). Жоғары жиілікті шығыстардың түрі: толық гальваникалық оқшауланған (оқшауланған шығыстар), бұл Құрылғы корпусы арқылы паразиттік токтардың пайда болуын болдырмайды. 4. Электр қауіпсіздігі және медициналық стандарттарға сәйкестігі • Электр тогының соғуынан қорғау класы: I класс (қорғаныш жерге тұйықтау қажет). • Жұмысшы бөлік (қорғаныс түрі): CF типі (электр қауіпсіздігінің ең жоғары деңгейі; жүрекпен және қан тамырларымен тікелей жанасуға рұқсат етіледі). • Ылғалдан қорғау дәрежесі: құрылғы корпусының қорғаныс дәрежесі IP22 (15°-қа дейін көлбеу кезінде тігінен тамшылайтын судан қорғаныс). • Медициналық бұйымның жіктелуі: IIb класс (Еуропалық MDD 93/42/EEC директивасына сәйкес). • Электромагниттік үйлесімділік (ЭМҮ): IEC 60601-1-2 стандартына сәйкес келеді. Операциялық бөлмедегі пациенттердің жағдайын бақылау мониторлары мен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне кедергі келтірмеуі тиіс. 5. Интеллектуалды бақылау жүйелері • Кіріктірілген микропроцессор коагулятордың негізгі тораптарының жұмысын үздіксіз бақылайды. Маңызды ақау анықталған жағдайда жүйе құралдарға электр тогының берілуін дереу тоқтатып, дыбыстық дабыл береді және сұйық кристалды (СК) дисплейде қате кодын көрсетеді. • Доғаның вольт-амперлік сипаттамаларын секундына бірнеше мың ретке

дейін өлшейтін патенттелген технология қарастырылған. Жүйе жара шеттерінің көмірленуін (карбонизациясын) болдырмай, таза кесуді қамтамасыз ету үшін қуатты автоматты түрде төмендетеді немесе арттырады.
• Көп рет пайдаланылатын немесе бір рет қолданылатын бейтарап электродтың (жерге тұйықтау пластинасының) екі секциясы арасындағы кедергіні бақылайды. Бұл пациенттің электрод орнатылған жерінде күйік пайда болу қаупін болдырмауға бағытталған.
Ескерту: мемлекеттік сатып алу порталына енгізер алдында техникалық параметрлердің өндірушінің ресми құжаттамасына сәйкестігін тексеру ұсынылады - 1-ДАНА; Потенциалдарды теңестіруге арналған кабель, ұзындығы 5 м
Техникалық сипаттамасы:
• Кабельдің ұзындығы: 5,0 метр (500 см).
• Орындалу түрі: көп рет пайдаланылатын, иілгіш, беріктігі жоғары кабель.
• Мақсаты: электрохирургиялық коагулятордың артқы панелінде орналасқан арнайы жерге тұйықтау шығысын қосуға арналған.
• Қосқыштары: екі жағында да DIN 42801 стандартына сәйкес келетін потенциалдарды теңестіруге арналған стандартталған қосқыштар болуы тиіс.
• Өңдеу және гигиена талаптары: кабель стерильді емес. Ауруханаларда қолданылатын стандартты дезинфекциялық ерітінділермен жүйелі түрде сүртіп дезинфекциялауға жарамды болуы тиіс.
• Таза салмағы: 329 грамм.
-1 ДАНА; F типті Schuko штепсельді, ұзындығы 5 м желілік кабель
Негізгі сипаттамалары:
• Кабельдің ұзындығы: 5,0 метр (500 см).
• Таза салмағы (нетто): 455 грамм.
• Жалпы салмағы (брутто): 476 грамм.
• Кабель қабығының түсі: қара.
Интерфейстері мен қосқыштары:
• Электр желісіне қосылатын жағы (желілік аша): жерге тұйықтау түйіспелері бар еуропалық CEE 7/7 стандартына сәйкес келетін F типті Schuko штепсельдік аша.
• Аппаратқа қосылатын жағы: IEC стандартына сәйкес келетін, бұрыштық пішіндегі «суық құрылғы» типті қосқыш. Бұрыштық пішіні аппараттың артқы панелінің артындағы жұмыс кеңістігін үнемдеуге және консольдің әсерінен кабельдің кездейсоқ майысуы мен зақымдануының алдын алуға мүмкіндік береді.
Пайдалану параметрлері және қауіпсіздік талаптары:
• Орындалуы және гигиеналық талаптары: стерильді емес күйде жеткізіледі. Кабельдің сыртқы қабығы химиялық заттардың әсеріне төзімді және ауруханаларда қолданылатын стандартты дезинфекциялық ерітінділермен жүйелі түрде сүртіп өңдеуге жарамды болуы тиіс.
• Таңбалануы және сертификатталуы: еуропалық сапа талаптарына сәйкес болуы және CE сәйкестік таңбасымен белгіленуі тиіс.

-1 ДАНА; Биполярлық пинцетке арналған кабель, аппарат жағынан 2 контактілі, түйіспелерінің арақашықтығы 28 мм, ұзындығы 4,5 м
Техникалық сипаттамасы:
Көп рет пайдалануға арналған иілгіш кабель жоғары жиілікті электр тогын электрохирургиялық коагулятордан биполярлық хирургиялық пинцетке жеткізуге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
• Өндіруші: BOWA немесе техникалық талаптарға сәйкес келетін баламасы.
• Ұзындығы: 4,5 метр.
• Пайдалану ресурсы: биполярлық кабель кемінде 300 автоклавтау цикліне төзімді болуы тиіс.
• Ең жоғары кернеуі: 550 Вп-қа дейін (шекті амплитудалық мән).
• Сыртқы қабығының материалы: жоғары берікті медициналық силикон, сұр түсті, қызғылт сары қорғаныш жолағы бар.
Интерфейстері мен қосқыштары:
• Аппаратқа қосылатын жағы: түйіспелерінің арақашықтығы 28,58 мм болатын International стандартына сәйкес 2 контактілі штепсельдік қосқыш.
• Пинцетке қосылатын жағы: EU еуропалық стандартына сәйкес дөңгелек қосқыш.
• Қосқыштарының ерекшеліктері: сымның сынуы мен шамадан тыс майысуынан қорғауға арналған кіріктірілген амортизаторлары бар, құйма әдісімен жасалған герметикалық штепсельдік қосқыштар.

-1 ДАНА; Көп рет пайдаланылатын бейтарап электродтарға арналған кабель, ұзындығы 4,5 м
Техникалық сипаттамасы:
Кабель электрохирургиялық аппаратты көп рет пайдаланылатын бейтарап электродпен қосуға және жоғары жиілікті электр тогын қауіпсіз жеткізуге арналған.
Қосылу интерфейстері мен ажыратқыштары:

• Аппарат (генератор) жағынан: түйіспелерінің өлшемдері 10 мм / 2,5 мм болатын халықаралық стандартқа сәйкес екі контактілі қосқыш.
• Бейтарап электрод жағынан: өлшемдері 10 мм / 4 мм болатын силиконды пластинаның жалғастырғыш ұшына («құйрықшаға») арналған қосқыш.
Пайдалану және конструкциялық ерекшеліктері:
• Сенімділігі мен тозуға төзімділігі: кабель кемінде 200 автоклавтау циклін көтеруі тиіс.
• Стерильдеу: 134 °C-қа дейінгі температурада автоклавта стерильдеуге толық жарамды болуы тиіс.
• Иілгіштігі және эргономикасы: жоғары серпімді силиконды сыртқы қабықпен қапталған. Пайдалану кезінде кабельдің ішкі өткізгіштері бұралмауы тиіс. Штекерлер орналасқан аймақтарда кабельдің сынуы мен шамадан тыс майысуынан қорғайтын берік құйма амортизаторлар болуы қажет.
• Электр қауіпсіздігі: жоғары сапалы оқшаулағыш қабаты болуы және ARC сериялы аппараттардың 500 Вп-қа дейінгі қалыпты жоғары жиілікті жүктемелеріне төтеп беруі тиіс.
Жалпы талап: кабель жеткізілетін электрохирургиялық аппаратпен және көп рет пайдаланылатын бейтарап электродпен толық үйлесімді болуы тиіс.

-1 ДАНА; Ересектерге арналған көп рет пайдаланылатын бейтарап электрод, өлшемі 250 × 150 мм
Техникалық сипаттамалары (ТХ)
• Мақсаты: дене салмағы 15 кг-нан асатын ересек пациенттерге арналған.
• Электрод пластинасының материалы: электр өткізгіштігі жоғары, биологиялық инертті медициналық силикон (электр өткізгіш резеңке).
• Геометриялық өлшемдері: 250 × 150 мм.
• Жұмыс бетінің ауданы: 375 $см^2$.
• Электрод түрі: бір секциялы (бөлінбейтін, тұтас).
• Кіріктірілген кабелі (жалғастырғыш ұшы): ұзындығы 500 мм (0,5 м), жоғары жиілікті электрохирургиялық аппараттың (ЭХВЧ) негізгі көп рет пайдаланылатын кабеліне қосуға арналған.
• Материал құрамы: латекссіз (Latex-free).
Пайдалану параметрлері және қауіпсіздік талаптары
• Пайдалану ресурсы: электр өткізгіштік қасиеттерін жоғалтпай, кемінде 75 стерильдеу цикліне төзімді болуы тиіс.
• Өңдеу әдісі: автоклавта стерильдеуге толық жарамды. Медициналық силиконға арналған стандартты режимдерде сұйық дезинфекциялық ерітінділермен өңдеуге және термиялық стерильдеуге рұқсат етіледі.
• Жылуды тарату технологиясы: материалдың арнайы тығыздығы шеткі әсерді барынша азайтып, кері токтың біркелкі таралуын қамтамасыз етуі тиіс. Электрод дұрыс орналастырылған жағдайда оның астындағы терінің қызуын барынша азайтып, термиялық күйік қаупін төмендетуі қажет.
• Стандарттарға сәйкестігі: медициналық бұйымдарға қатысты 93/42/EEC директивасына сәйкес сертификатталған және DIN EN ISO 10993, IEC 60601-2-2 халықаралық қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

-1 ДАНА; Биполярлық пинцет, байонет тәрізді, NON-Stick-Gold жабынымен, ұзындығы 195 мм, ұштықтарының өлшемі 6 × 1 мм
Негізгі сипаттамалары:
• Құрал түрі: биполярлық, байонет тәрізді (найза пішінді) хирургиялық пинцет.
• Пинцеттің жалпы ұзындығы: 195 мм.
• Жұмыс ұштарының (жақтарының) өлшемдері: ұзындығы — 6 мм, ені — 1 мм.
• Қосқыш түрі: стандартты биполярлық кабельдермен үйлесімді еуропалық жалпақ қосқыш.
• Стерильдеу: автоклавта стерильдеуге толық жарамды.
NON-Stick-Gold сериясының ерекшеліктері:
• Жабыспау қасиеті: жұмыс ұштарының арнайы қорытпалы жабыны коагуляция кезінде тіндердің пинцет жақтарына жабысып қалуын болдырмауға бағытталған.
• Жылу тарату қасиеті: материалдың жақсартылған жылу сипаттамалары ақуыздардың дәл әрі бақыланатын коагуляциясын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
• Қауіпсіздігі: 550 Вп-қа дейінгі жұмыс кернеуіне есептелген.
• Эргономикасы: тұтқасының кең, кедір-бұдырлы беттері хирургиялық қолғаппен жұмыс істегенде құралды сенімді әрі ыңғайлы ұстауға мүмкіндік береді.
• Қосымша ерекшеліктері: бағыттаушы шығыңқы бөлігі бар, жұмыс бөліктерінің беті жарық шағылыстырмайтын етіп жасалған.
Жалпы талап: пинцет жеткізілетін электрохирургиялық аппаратпен және биполярлық кабельмен үйлесімді болуы тиіс.

-1 ДАНА; Биполярлық пинцет, NON-Stick-Gold жабынымен, түзу пішінді,

	ұзындығы 195 мм, жұмыс ұштарының өлшемі 8 × 1 мм Негізгі техникалық сипаттамалары: • Құрал түрі: биполярлық хирургиялық пинцет, түзу пішінді. • Жалпы ұзындығы: 195 мм. • Жұмыс ұштарының (жақтарының) өлшемдері: ұзындығы — 8 мм, ені — 1 мм. • Жабыны: NON-Stick-Gold арнайы жабыны, коагуляция кезінде тіндердің жұмыс ұштарына жабысып қалуын азайтуға арналған. • Қосқыш түрі: стандартты биполярлық кабельмен үйлесімді қосқыш. • Стерильдеу: автоклавта стерильдеуге жарамды. • Электр қауіпсіздігі: өндірушінің техникалық құжаттамасында көрсетілген жұмыс кернеуіне сәйкес болуы тиіс. • Қолданылуы: хирургиялық араласулар кезінде тіндерді ұстауға және биполярлық коагуляция жүргізуге арналған. Жалпы талап: жеткізілетін пинцет электрохирургиялық аппаратпен және оған арналған биполярлық кабельмен үйлесімді болуы, медициналық бұйымдарға қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. -1 ДАНА; Биполярлық пинцеттерге арналған кабель, аппарат жағынан 2 контактілі қосқышы бар, түйіспелерінің арақашықтығы 28 мм, ұзындығы 4,5 м Техникалық сипаттамасы: • Мақсаты: жоғары жиілікті электр тогын электрохирургиялық аппараттан биполярлық хирургиялық пинцетке жеткізуге арналған. • Кабельдің ұзындығы: 4,5 метр. • Аппаратқа қосылатын жағы: түйіспелерінің арақашықтығы 28 мм болатын екі контактілі қосқыш. • Пинцетке қосылатын жағы: биполярлық хирургиялық пинцеттерге арналған еуропалық стандарттағы дөңгелек қосқыш. • Материалы: жоғары берікті, иілгіш, медициналық мақсатта қолдануға жарамды оқшаулағыш материал. • Қорғанысы: қосқыштар орналасқан жерлерде кабельдің сынуы мен шамадан тыс майысуын болдырмайтын қорғаныш элементтері болуы тиіс. • Стерильдеу: өндірушінің нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялауға және стерильдеуге жарамды болуы тиіс. • Үйлесімділігі: BOWA ARC сериялы электрохирургиялық аппараттарымен және тиісті биполярлық пинцеттермен үйлесімді болуы қажет. Жеткізуге қойылатын талап: кабель жаңа, пайдаланылмаған, зақымданбаған және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. -1 ДАНА; Екі педальды аяқпен басқару қосқышы, кабелінің ұзындығы 4 м, 674 моделі Техникалық сипаттамасы: • Құралдың атауы: электрохирургиялық аппаратты аяқпен басқаруға арналған екі педальды аяқ қосқышы. • Педаль саны: 2 дана. • Кабельдің ұзындығы: 4 метр. • Мақсаты: электрохирургиялық аппараттың жұмыс режимдерін аяқпен басқаруға арналған. • Басқару функциялары: екі педаль арқылы кесу және коагуляция режимдерін басқару мүмкіндігі болуы тиіс. • Қосылу интерфейсі: аппараттың басқару жүйесіне қосылуға арналған арнайы қосқышпен жабдықталуы тиіс. • Құрылымы: медициналық мекемелерде тұрақты пайдалануға арналған, берік және орнықты корпус. • Қауіпсіздік талаптары: педальдар сырғанауға қарсы негізбен жабдықталып, басқару кезінде сенімді жұмыс істеуі тиіс. • Үйлесімділігі: BOWA ARC сериялы электрохирургиялық аппаратымен үйлесімді болуы қажет. • Жеткізу жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған, зақымданбаған күйде жеткізілуі тиіс. Ескерту: мемлекеттік сатып алу кезінде 674 артикулының өндіруші каталогындағы нақты сипаттамаларын тексеріп, педальдардың функциялары мен қосқыш түрін аппараттың техникалық құжаттамасына сәйкестендіру қажет. -1 ДАНА

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17828560-1
Наименование закупки:	Приобретение электрокоагулятора для больниц
Номер лота:	№ 88272401-ЗЦП1
Наименование лота:	Электрокоагулятор
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Электрокоагулятор
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Аманкельды,5Г
Срок поставки:	По заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции в комплекте с аксессуарами: -КОМПЛЕКТ; - Основной блок Подробные технические характеристики (ТХ) основного блока ЭХВЧ BOWA ARC 303 1. Габаритные размеры и физические свойства • Ширина: не менее и не более - 430 мм. • Высота: не менее и не более 150 мм. • Глубина: не менее и не более 400 мм. • Масса (вес нетто): не менее и не более 10,0 кг. • Конструктивное исполнение: Настольное. Прибор полностью совместим с подвесными потолочными консолями и специализированными приборными тележками. 2. Электротехнические параметры питания • Номинальное напряжение сети: Двухдиапазонный блок питания на 100–120 В / 220–240 В (допустимое отклонение ± 10%). • Частота питающей сети: не менее и не более - 50 / 60 Гц. • Потребляемый ток (максимальный): 6,4 А (при 100–120 В) / 3,2 А (при 220–240 В). • Потребление энергии в режиме ожидания (Standby): 25 Вт / 55 ВА. • Потребление энергии при максимальной нагрузке: 550 Вт / 850 ВА (пиковое до 930 ВА). • Сетевые предохранители: 2 × T4AH 250 В (для сетей 220 В). 3. Высокочастотные (ВЧ) характеристики генератора • Несущая частота генерации тока: 330 кГц / 1 МГц (в зависимости от активированного режима). • Максимальное ВЧ-напряжение резания: До 600 Вп (амплитудное). • Максимальное ВЧ-напряжение коагуляции: До 4000 Вп (в бесконтактном спрей-режиме). • Тип ВЧ-выходов: Полностью гальванически развязаны (изолированные выходы), что исключает появление -1 ШТ; паразитных токов через корпус прибора. 4. Безопасность и соответствие медицинским стандартам • Класс защиты от поражения электротоком: Класс I (требуется защитное заземление). • Рабочая часть (тип защиты): Тип CF (высшая степень электробезопасности, допускается прямой контакт с сердцем и сосудами). • Защита от влаги: Корпус имеет индекс защиты IP 22 (защита от вертикально капающей воды при наклоне до 15°). • Классификация медицинского изделия: Класс II b (согласно европейской директиве MDD 93/42/EEC). • Электромагнитная совместимость (ЭМС): Соответствует стандарту IEC 60601-1-2. Не создает помех для следящих мониторов пациентов и систем жизнеобеспечения в операционной. 5. Интеллектуальные системы контроля • Встроенный микропроцессор непрерывно опрашивает ключевые узлы коагулятора. При обнаружении критического сбоя система мгновенно прекращает подачу тока на инструменты, выдает звуковой сигнал тревоги и отображает цифровой код ошибки на ЖК-дисплее. • Запатентованная технология, считывающая вольтамперные

характеристики дуги на браншах с частотой до нескольких тысяч раз в секунду. Система автоматически снижает или повышает мощность для чистого реза без обугливания (карбонизации) краев раны.
• Мониторит сопротивление между двумя секциями многоразовой или одноразовой заземляющей
пластины. Предотвращает ожоги пациента в месте наложения электрода.
-1ШТ; -кабель выравнивания потенциалов 5 м
Техническая спецификация:
• Длина кабеля: 5,0 метров (500 см) Кабель выравнивания потенциалов 5 м.
• Тип исполнения: Многоразовый, гибкий, повышенной прочности Кабель выравнивания потенциалов 5 м для аппаратов и ….
• Назначение: Соединение специального вывода заземления на задней панели коагулятора.
• Коннекторы: Стандартизированный разъем эквипотенциального соединения DIN 42801 (с обеих сторон).
• Тип обработки / гигиена: Нестерильный Кабель выравнивания потенциалов 5 м. Подлежит регулярной протирочной дезинфекции стандартными больничными растворами Кабель выравнивания потенциалов 5 м.
• Вес нетто: 329 грамм Кабель выравнивания потенциалов 5 м.
-1 ШТ; -кабель сетевой штекер тип F Shuko 5 м
Основные характеристики:
шт 1

• Длина кабеля: не менее и не более 5,0 метров (500 см).
• Вес нетто: не менее и не более 455 грамм.
• Вес брутто: не менее и не более 476 грамм.
• Цвет оболочки: не менее и не более Черный.
Интерфейсы и разъемы:
• Со стороны сети (сетевая вилка): Штекер типа F Schuko (европейский стандарт CEE 7/7 с заземляющими контактами).
• Со стороны аппарата: Разъем типа «холодное устройство» (IEC) с угловой формой штекера, что значительно экономит рабочее пространство за задней панелью прибора и предотвращает случайный излом кабеля консолью.
Эксплуатационные параметры и безопасность:
• Исполнение и гигиена: Поставляется в нестерильном виде. Оболочка устойчива к химическим составам и рассчитана на регулярную протирочную дезинфекцию стандартными больничными растворами.
• Маркировка и сертификация: Соответствует европейским стандартам качества (маркировка CE)
-1ШТ; -кабель биполярный для пинцета для 2-контактного разъема со стороны аппарата 28 мм,4,5 м
Техническое описание: Многоразовый гибкий кабель предназначен для передачи ВЧ-тока от коагулятора на биполярный хирургический пинцет.
Основные характеристики:
• Производитель: Кабель биполярный пинцетов, разъем 2 ….
• Длина: не менее и не более 4,5 метра
• Ресурс работы: Не менее 300 циклов автоклавирования биполярный кабель для пинцетов.
• Максимальное напряжение: До 550 Вп (пиковое) Биполярный кабель для плоских пинцетов двух-пиновый
….
• Материал оболочки: Высокопрочный медицинский силикон серого цвета с оранжевой защитной полосой [Биполярные кабели . Кабель биполярный пинцетов, разъем 2
Интерфейсы и разъемы:
• Со стороны аппарата: 2-контактная вилка International (расстояние между штырями — 28,58 мм) [биполярный кабель для пинцетов, Кабель биполярный , длина 4.5 м
• Со стороны пинцета: Круглый разъем EU (евростандарт) Кабель к биполярным пинцетам, 351 040, 4.5 м ….
• Особенности коннекторов: Литые герметичные вилки с интегрированными амортизаторами для защиты провода от изломов и перегибов
-1ШТ; -кабель для многоразовых электродов 4,5 м
• Интерфейс подключения (разъемы):
Со стороны аппарата (генератора): Двухконтактный разъем международного стандарта (штыри 10 мм / 2,5 мм)
Со стороны нейтрального электрода: Разъем к «хвостовику» силиконовой пластины (10 мм / 4 мм) 385-050 Кабель для
подключения многоразового Эксплуатационные и конструктивные особенности
• Надежность и износостойкость: Ресурс кабеля рассчитан минимум на 200 циклов обработки в автоклаве Кабель для многоразовых нейтральных электродов.

	• Стерилизация: Полностью автоклавируемый при температуре до 134 °C. • Гибкость и эргономика: Высокоэластичная кремнийорганическая (силиконовая) оболочка. Жилы не скручиваются при работе, кабель оснащен прочными литыми амортизаторами для защиты от изломов и перегибов в зонах штекеров. • Электробезопасность: Высококачественная изоляция рассчитана на штатные высокочастотные нагрузки аппаратов серии ARC до 500 Вп -1ШТ; -нейтральный электрод многоразовый для взрослых 250*150 м Технические характеристики (ТХ) • Назначение: Для взрослых пациентов с массой тела более 15 кг. • Материал пластины: Высокопроводящий, биологически инертный медицинский силикон (электропроводящая резина). • Геометрические размеры: 250 × 150 мм. • Площадь рабочей поверхности: 375 см². • Тип электрода: Односекционный (неразрезной / цельный). • Интегрированный кабель (хвостовик): Длина 500 мм (0,5 м) для подключения к основному многоразовому кабелю ЭХВЧ. • Состав материала: Без содержания латекса (Latex-free) Эксплуатационные параметры и безопасность • Ресурс работы: Гарантированная износостойкость не менее 75 циклов стерилизации без потери проводящих свойств. • Метод обработки: Полностью автоклавируемый инструмент. Допускается дезинфекция жидкими растворами и термическая стерилизация в стандартных режимах для медицинского силикона. • Технология распределения тепла: Особая плотность материала минимизирует краевой эффект и обеспечивает равномерное рассеивание обратного тока. Это гарантирует незначительный нагрев кожи под электродом и полностью исключает риск термических ожогов пациента при соблюдении правил наложения. • Стандартизация: Изделие сертифицировано по директиве 93/42 EEC (медицинские изделия) и строго соответствует международным профильным стандартам безопасности DIN EN ISO 10993 и IEC 60601-2-2 -1 ШТ; -Пинцет биполярный 195 мм NON-Stick-Gold байонетный, L=195 мм, 6мм*1мм Основные характеристики • Тип инструмента: Биполярный байонетный (штыковидный) пинцет. • Общая длина пинцета: 195 мм. • Размеры наконечников (браншей): длина — 6 мм, ширина — 1 мм. • Тип разъема: Европейский плоский разъем (совместим со стандартными биполярными кабелями Стерилизация: Полностью автоклавируемый инструмент. Особенности линейки NON-Stick-Gold • Антипригарное покрытие: Специальный сплав наконечников предотвращает прилипание тканей к браншам во время коагуляции. • Теплоотведение: Улучшенные тепловые свойства материала обеспечивают точное и контролируемое свертывание белков. • Безопасность: Рассчитан на рабочее напряжение до 550 Вп. • Эргономика: Широкие рифленые поверхности рукоятки обеспечивают надежный и удобный хват в перчатках. • Дополнительно: Оснащен направляющим выступом и имеет небликующую поверхность рабочих частей.-1ШТ; Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой, 195 мм, 8 мм x 1 мм-1ШТ; Кабель биполярный, для пинцетов для 2-контактного разъема со стороны аппарата 28 мм, длина кабеля 4,5 м-1ШТ; Двухпедальный ножной переключатель, кабель 4 м/ 674-1ШТ