

Compilación y Ejecución en Rust

La ejecución de código en Rust puede realizarse mediante dos vías fundamentales:

- Compilador directo, `rustc`, para tareas sencillas.
- Cargo la herramienta estándar de gestión de proyectos, indispensable para el desarrollo moderno.

Usando `rustc`

Para comprender la esencia del proceso de compilación, es crucial familiarizarse con `rustc`, el compilador de Rust. Este método es ideal para archivos individuales o para entender cómo el código fuente se traduce en un ejecutable binario.

Fases del Proceso `rustc`

1. Paso 1: Creación del Módulo Fuente

Todo comienza con el código fuente, que tradicionalmente lleva la extensión `.rs`.


```
fn main() {  
    println!("Compilador directo rustc."); //Archivo: main.rs  
}
```

 Rust

2. Paso 2: Compilación

Desde la terminal, se invoca a `rustc`, apuntando al archivo de entrada. El compilador lee el código y genera un archivo binario ejecutable en el mismo directorio.

```
rustc main.rs
```

 Terminal


En este proceso, `rustc` maneja internamente la verificación de tipos, el borrow checker y la generación del código máquina optimizado, utilizando LLVM.

3. Ejecución

Esto genera un ejecutable.

- Windows:

```
.\main.exe
```

 Terminal


- Linux/macOS:

```
./main
```

 Terminal

Resultado:

```
Compilador directo rustc.
```


 Output

Tu Primer Proyecto con Cargo

Crear un nuevo proyecto


```
# Crear un proyecto binario (aplicación)
```

```
cargo new a hola_mundo b
```

 Terminal


- a: Crear un nuevo proyecto Rust
- b: Nombre del proyecto

```
# Entrar al directorio
cd hola_mundo
```

 Terminal

Estructura creada:

```
hello_world/ Raíz del proyecto
├── Cargo.lock Registra las versiones específicas
├── Cargo.toml Define las dependencias
├── src/
│   └── main.rs Código fuente principal
└── target/ Destino de la Compilación
    ├── debug/
    │   ├── build/
    │   └── deps/
    └── hello_world El ejecutable de tu aplicación
```

 Output

Anatomía del Proyecto: Cargo.toml

Contenido inicial de Cargo.toml

```
[package]

name = "hola_mundo" Nombre del proyecto
version = "0.1.0" Versión siguiendo
edition = "2021" Edición estable de Rust 2021

[dependencies] crates

# Ejmplos
# rand = "0.8.5" Permite generar números aleatorios

# serde = "1.0.130" Permite serializar y deserializar datos
```

 toml

} (1)
Metadatos

} (2)
Librerías externas

Punto de entrada: main.rs

```
fn main() {
    println!("Hola, Rust!");
}
```

 Rust