


VNCKey

 RUST PERÚ

# Diviértete con Rust

Viaja al futuro con el poder de Rust



 Programación de  
Sistemas  
⚡ Zero-Cost  
Abstractions  
🔒 Memory Safety

Alexander  
Villanueva

# Contenido

Introducción a Rust .....	3
¿Qué es Rust? .....	3
Por qué las empresas eligen Rust .....	3
Instalación de Rust .....	4
Linux y macOS .....	4
Windows .....	4
Verificación .....	4
Compilador y Gestor de Proyectos .....	4
Compilador: rustc .....	4
Gestor de Proyectos: Cargo .....	5
Compilación y Ejecución en Rust .....	5
Usando rustc .....	5
Tu Primer Proyecto con Cargo .....	7
Variables con Rust .....	8
Sistema de Memoria .....	13
Tipos de datos .....	15
Scalar Types .....	16
Enteros .....	16
Punto Flotante .....	20
Booleano .....	24
Carácter .....	27
Compound Types .....	29
Tuplas .....	29
Arrays .....	32
Collections .....	38
Vectores .....	38
Strings .....	49
HashMap .....	64

# Introducción a Rust

## ¿Qué es Rust?

Rust es un lenguaje de sistemas moderno, diseñado para garantizar seguridad de memoria sin recolector de basura y rendimiento comparable a C y C++.

Su desarrollo comenzó en 2006 por Graydon Hoare y fue patrocinado por Mozilla, culminando con su primera versión estable en mayo de 2015.

Rust resuelve problemas clásicos de lenguajes de bajo nivel como punteros nulos, doble liberación y condiciones de carrera **data races**, mediante un sistema de propiedad **Ownership** y un verificador de préstamos **Borrowing** que el compilador valida en tiempo de compilación.

Rust no solo permite crear aplicaciones completas desde cero, puesto que su diseño de abstractions y memory safety lo convierte en una opción atractiva para reescribir componentes críticos en ecosistemas ya existentes.

Ejemplos concretos:

1. Firefox sustituyó partes de su motor CSS con Servo, reduciendo errores de memoria en un 70 %.
2. Discord migró su servicio de voz a Rust y dividió por 10 el uso de CPU frente a la versión en Go.
3. Dropbox reescribió su sistema de sincronización con Rust + Tokio, logrando menos latencia y menor consumo de memoria sin aumentar el coste de hardware.

Estas migraciones demuestran que Rust puede aumentar el rendimiento y reducir costes operativos sin sacrificar seguridad ni productividad.

La seguridad garantizada por su diseño ha generado una confianza excepcional entre los desarrolladores. De manera ininterrumpida desde 2016, Rust ha sido votado como el “lenguaje de programación más querido” en la encuesta anual de Stack Overflow.

Esta popularidad y la alta satisfacción de los desarrolladores son un fuerte indicador de su productividad y baja curva de frustración una vez dominado.

El compilador de Rust puede parecer exigente al principio, pero está diseñado para detectar errores *antes* de que tu código se ejecute. Esto significa menos bugs en producción y noches más tranquilas.

Además, Rust:

- **Compila directamente a código máquina:** Sin overhead de runtime ni máquinas virtuales
- **Soporta múltiples hilos sin data races:** El compilador garantiza que tu código concurrente es seguro
- **Elimina categorías enteras de bugs:** Muchos errores de concurrencia simplemente no pueden ocurrir

## Por qué las empresas eligen Rust

Las razones principales que impulsan esta adopción son:

1. **Menos bugs en producción:** El compilador atrapa errores antes del despliegue
2. **Mayor rendimiento:** Comparable a C/C++ sin sacrificar seguridad
3. **Menor uso de recursos:** Traduce en ahorro de costos de infraestructura
4. **Código más mantenible:** Las garantías del lenguaje facilitan refactorings grandes


## Instalación de Rust

Rust se instala mediante **rustup**, el instalador oficial que gestiona versiones del compilador y herramientas asociadas.

### Linux y macOS

Ejecuta en tu terminal:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```


 Terminal

Esto instalará:

- El compilador: rustc
- Gestor de paquetes: Cargo
- Documentación estándar
- Herramientas de desarrollo

Presiona Enter para la instalación estándar. Luego reinicia tu terminal o ejecuta:

```
source $HOME/.cargo/env
```

 Terminal

### Windows

**Requisito previo:** Visual Studio Build Tools con MSVC

#### Paso 1: Instalar Build Tools

Descarga desde: <https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/>

Selecciona uno de estos:

- **Opción completa:** Workload “Desktop Development with C++”
- **Opción mínima:** En “Componentes individuales” selecciona:
  - MSVC v143 – VS 2022 C++ x64/x86 build tools
  - Windows 11 SDK (10.0.22621.0)

#### Paso 2: Instalar Rust

Descarga desde: <https://www.rust-lang.org/tools/install>

Selecciona el instalador según tu arquitectura (32-bit, x64, o ARM64).


Ejecuta **rustup-init.exe** y presiona Enter para instalación estándar.

Reinicia tu terminal después de la instalación.

### Verificación

Confirma que la instalación fue exitosa:

```
rustc --version # rustc 1.89.0 (29483883e 2025-08-04)
cargo --version # cargo 1.89.0 (c24e10642 2025-06-23)
rustup --version # rustup 1.27.0 (2024-08-14)
```

 Terminal

## Compilador y Gestor de Proyectos

Rust proporciona dos herramientas fundamentales para trabajar

### Compilador: rustc

Transforma archivos **.rs** en ejecutables nativos o bibliotecas.

Compilar un archivo simple

Crea un archivo `main.rs`:

```
fn main() {  
    println!("Hola desde Rust!");  
}
```

Compíllalo:

```
rustc main.rs
```

Esto genera un ejecutable:

- Linux/macOS: `main`
- Windows: `main.exe`

Ejecuta:

```
./main          # Linux/macOS  
main.exe       # Windows
```

Resultado:

```
Hola desde Rust!
```

Especificar nombre del ejecutable

```
rustc main.rs -o mi_programa
```

Ahora el ejecutable se llama:

- Linux/macOS: `mi_programa`
- Windows: `mi_programa.exe`

Usa `rustc` solo cuando:

- Aprendes lo básico de Rust
- Compilas un único archivo `.rs` simple
- Estás experimentando rápidamente

## Gestor de Proyectos: Cargo

Cargo es el sistema de construcción y gestor de paquetes de Rust. Es la herramienta que usarás el 99% del tiempo.

### ¿Por qué existe Cargo?

- Gestiona dependencias automáticamente
- Organiza la estructura del proyecto
- Compila, ejecuta y prueba código
- Publica paquetes en [crates.io](https://crates.io)
- Gestiona workspaces

## Compilación y Ejecución en Rust

La ejecución de código en Rust puede realizarse mediante dos vías fundamentales:

- Compilador directo, `rustc`, para tareas sencillas.
- Cargo la herramienta estándar de gestión de proyectos, indispensable para el desarrollo moderno.

### Usando `rustc`

`rustc` es el compilador oficial de Rust. Es el programa que transforma tu código fuente (archivos `.rs`) en ejecutables que tu computadora puede ejecutar.

Entender `rustc` te ayuda a comprender mejor lo que sucede “bajo el capó”.

Imagina que escribes una receta en español, pero tu horno solo entiende instrucciones en lenguaje de máquina. El compilador **rustc** es el traductor que convierte tu receta **código Rust** en instrucciones que el horno **CPU** puede ejecutar.

### Proceso de Compilación



Diagrama 1: Flujo de compilación en Rust: desde el código fuente hasta el ejecutable

Como vemos en el Diagrama 1, el compilador **rustc** es el encargado de transformar nuestro código.

### Fases del Proceso

#### 1. Paso 1: Creación del Módulo Fuente

Todo comienza con el código fuente, que tradicionalmente lleva la extensión **.rs**.

```
fn A main B () {  
    println!("Compilador directo rustc."); //Archivo: main.rs  
}
```

- A:

Define la función principal y obligatoria de un programa ejecutable en Rust.

- B:

Es un nombre reservado y especial que el compilador de Rust y el sistema operativo buscan para saber dónde empezar a ejecutar el código.

#### 2. Paso 2: Compilación

Desde la terminal, se invoca a **rustc**, apuntando al archivo de entrada. El compilador lee el código y genera un archivo binario ejecutable en el mismo directorio.

```
rustc main.rs
```

En este proceso, **rustc** maneja internamente la verificación de tipos, el borrow checker y la generación del código máquina optimizado, utilizando LLVM.

#### 3. Ejecución

Esto genera un ejecutable.

- Windows:

```
.\main.exe
```

- Linux/macOS:

```
./main
```


Resultado:

```
Compilador directo rustc.
```

## Tu Primer Proyecto con Cargo

### Crear un nuevo proyecto


```
# Crear un proyecto binario (aplicación)
```

 Terminal

```
cargo new a hola_mundo b
```

- a: Crear un nuevo proyecto Rust
- b: Nombre del proyecto


```
# Entrar al directorio
```

 Terminal

```
cd hola_mundo
```

### Estructura creada:

```
hello_world/ Raíz del proyecto
```

 Output

```
├─ Cargo.lock Registra las versiones específicas
```

```
├─ Cargo.toml Define las dependencias
```

```
├─ src/
```

```
│   └─ main.rs Código fuente principal
```

```
└─ target/ Destino de la Compilación
```

```
    └─ debug/
```

```
        └─ build/
```

```
            └─ deps/
```

```
                └─ hello_world El ejecutable de tu aplicación
```

### Anatomía del Proyecto: Cargo.toml

#### Contenido inicial de Cargo.toml

```
[package]
```

 toml

```
name = "hola_mundo" Nombre del proyecto
```

```
version = "0.1.0" Versión siguiendo
```

```
edition = "2021" Edición estable de Rust 2021
```

} (1)  
Metadatos

```
[dependencies] crates
```

```
# Ejmplos
```

```
# rand = "0.8.5" Permite generar números aleatorios
```

```
# serde = "1.0.130" Permite serializar y deserializar datos
```

} (2)  
Librerías externas

```
[dev-dependencies]
```

```
# Dependencias solo para desarrollo/testing
```

```
[build-dependencies]
```

```
# Dependencias para scripts de build
```

Punto de entrada: main.rs


```
fn main() A { C
    println! B ("Hola, Rust!");
}
```

 Rust


1. A: Define la función principal del programa
2. B: Es una macro que imprime texto en la consola
3. C: Delimitan el bloque de código de la función

Compilar y Ejecutar

```
cargo run
```

 Terminal


```
Compiling hola_mundo v0.1.0 (/ruta/hola_mundo) A
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.42s B
Running `target/debug/hola_mundo` C
Hola, Rust! D
```

 Terminal

1. A: Cargo compila el proyecto (solo la primera vez o si hay cambios)
2. B: Perfil de compilación: dev (desarrollo, sin optimizaciones)
3. C: Ruta del ejecutable que se está ejecutando
4. D: Output de tu programa

Si no modificaste el código, la segunda ejecución será instantánea:

```
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.01s
Running `target/debug/hola_mundo`
Hola, Rust!
```

 Terminal

## Variables con Rust


Let

```
fn main() {
    let A edad B = 25 C;
    println!("Mi edad es {}", edad);
}
```

 Rust

1. A: La palabra reservada **let** se usa para declarar variables inmutables por defecto
2. B: Nombre de la variable **edad**
3. C: Asignación de tipo de valor entero **25**

```
Mi edad es 25
```

 Output

Que pasa si queremos modificar el valor de una variable inmutable?



```
fn main() {  
    let edad = 25;  
    edad = 26; ERROR!!  
    println!("Mi edad es {}", edad);  
}
```

Rust

Gracias a herramientas inteligentes como rust-analyzer y rustc, nuestros editores de código pueden analizar información avanzada e interactiva a través del Language Server Protocol (LSP). De esta manera, es posible visualizar errores, comprender por qué el código es incorrecto e incluso recibir sugerencias automáticas para corregirlo.

```
error[E0384]: No se puede asignar dos veces a la variable immutable  
`edad`  
--> src/main.rs:3:3  
3 |     edad = 26;  
  |  
help: consider making this binding mutable  
  |  
2 |     let mut edad = 25;  
  |         +++  
For more information about this error, try `rustc --explain E0384`.
```

Terminal

#### 1. El Código de Error: [E0384]

Este es el identificador único y universal del problema.

Con documentacion [https://doc.rust-lang.org/error\\_codes/error-index.html](https://doc.rust-lang.org/error_codes/error-index.html) exacta para el tipo de error y explicacion detallada de ese problema.

variables mutables

Si necesitas cambiar el valor de una variable, debes declararla explícitamente como mutable usando **let mut**.

```
fn main() {  
    let mut A carro = "Toyota";  
    println!("Mi carro es {}", carro);  
    carro = "Honda";  
    println!("Mi nuevo carro es {}", carro);  
}
```

Rust

#### 1. A: La palabra reservada **let mut** se usa para declarar variables mutables que cambian su valor a lo largo del programa.

Shadowing

El shadowing permite declarar una nueva variable con el mismo nombre que una anterior.

La nueva variable “sombrea” a la anterior.

```
fn main() {  
    let mut edad = 25;
```


Rust

```
println!("Mi edad es {}", edad);  
let edad = "Mi edad es 35"; A  
println!("{}", edad);  
}
```

- A:


- Rust permite declarar una nueva variable con el mismo nombre que una anterior.
- La nueva variable “sombra” a la anterior.
- Shadowing permite cambiar el tipo de una variable.

```
Mi edad es 25  
Mi edad es 35
```

 Output

Lo que no se puede hacer es cambiar el tipo de una variable sin “sombrear”.


```
let mut texto = "Hola";  
texto = 5; ERROR!
```

 Rust

## Scopes

El scope determina dónde una variable es válida en tu código. En Rust, el scope está definido por llaves {}.

```
fn main() {  
    let x = 5;  
    println!("Valor de x: {x}");  
    {  
        let x = x * 2;  
        let y = x;  
        println!("Dentro del scope x: {x}");  
        println!("Dentro del scope y: {y}");  
    } A  
    //println!("Valor de y: {y}"); ERROR!  
    println!("Valor de x: {x}");  
}
```


 Rust

- A:

- La variable **x** y **y** son válidas dentro del scope en el que fueron declaradas.
- Terminado el scope, las variables **x** y **y** son liberadas.
- Ya no se pueden usar fuera del scope en el que fueron declaradas.

Nota: Puedes crear scopes anidados.

```
Valor de x: 5  
Dentro del scope x: 10  
Dentro del scope y: 10  
Valor de x: 5
```

 Output

## Constantes

Las constantes son valores globales que nunca cambian y deben tener un tipo explícito. No tienen una dirección de memoria fija. Se utiliza para valores que son absolutamente fijos y conocidos de antemano, como constantes matemáticas, límites, o configuraciones fijas.

```
const PI A : f64 B = 3.14159265359;  
  
fn main() {  
    const PI: f64 = 5.14; C  
    println!("Valor de PI: {}", PI);  
    //PI = 3.12; D  
}
```

1. A:

Las constantes siempre usan **SCREAMING\_SNAKE\_CASE**.

2. B:

El tipo debe ser explícito **f64** en este caso flotante.

3. C:

Rust permiten sombrear constantes con el mismo nombre.

4. D:

Rust no permite mutar constantes.

```
Valor de PI: 5.14
```

## Valores estaticos

Las variables estáticas tienen una ubicación fija en memoria y viven durante toda la ejecución del programa. Se inicializan al inicio de la ejecución del programa (cuando el programa se carga, antes de que se ejecute la función main).

```
static PROTOCOLO_VERSION A : u8 = 2;  
  
fn main() {  
    // let PROTOCOLO_VERSION:u8 = 3; B  
    // PROTOCOLO_VERSION: u8 = 8; C  
    println!("Protocolo v{}", PROTOCOLO_VERSION);  
}
```

1. A:

Declaramos un valor estatico con **static**


2. B

No podemos sombrear un valor estatico con el mismo nombre.

3. C

No podemos mutar un valor estatico.

## Protocolo v2

 Output


### Statements & Expressions

Una sentencia es una instrucción que realiza una acción y no devuelve un valor. En Rust, la mayoría de las sentencias terminan con un punto y coma `;`.

Una expresión es cualquier pieza de código que se evalúa y devuelve un valor.

```
fn main() {
    let y = { A
        let z = 3; B
        z + 1 D
    }; A

    println!("y = {}", y); A
}
```

 Rust

1. A:

- Tenemos la primera Sentencia (statement) `let y = { ... };`, una unidad de ejecución que no produce un valor que pueda ser utilizado por otra parte del código.
- Expresión Asignada: `{ ... }` La expresión de bloque se evalúa y devuelve un valor

2. B:

- Tenemos la segunda Sentencia (statement) La sentencia `let` realiza la acción de vincular un valor a un nombre y nunca devuelve un valor, Rust evita side-effect oculto.


```
let y = (let x = 5); ERROR!!!!
```

Ejemplos:

### JavaScript


```
let x = 1;
let y = (x = 2, x++); // y = 2; x = 3
console.log(y, x);    // 2 3 = side-effect dentro de la expresión

if (count = 0) { }    // 0 es falsy = nunca entra, pero *asigna*
```

 JavaScript

### Python

```
b = 5
a = (b := 1) + (b := 2) # a = 2
print("Valor de a es: ",a) #Valor de a es: 3
print("Valor de b es: ",b) #Valor de b es: 2
```

 Python

- Rust prohíbe que `let` devuelva valor y así evita bugs clásicos como `if (x = 5)`.
- `println!` devuelve `unit type ()`, y la llamada como declaración.

- Rust prohíbe que **let** sea una expresión para eliminar una clase entera de errores que sí existen en lenguajes donde la asignación devuelve valor.
- La regla de oro en Rust es que la mayoría de las sentencias terminan con un **;**.

3. C:

- Tenemos la primera Expresión (Expression) Cuando omites el punto y coma en la última línea de un bloque, le estás diciendo al compilador:


“Quiero que el valor resultante de esta operación sea el valor de retorno de todo el bloque.”

4. D:

Por ultimo, tenemos un Statement


Aunque la llamada a la macro `println!` es técnicamente una expresión (ya que se evalúa), su valor de retorno es el tipo unitario `()` (pronunciado “unit”).

```
y = 4
```

 Output

En caso de poner **;** al final se convierte en una sentencia (statement) y devuelve un unit type `()`.


```
fn main() {
    let y = {
        let z = 3;
        z + 1; A
    };
    println!("y = {:?}", y);
}
```

 Rust

1. A:

Devuelve unit type `()`

```
y = ()
```

 Output

## Sistema de Memoria

La seguridad de memoria de Rust garantiza que un programa nunca acceda a memoria inválida ni cometa errores peligrosos al manejar recursos. En lenguajes como C y C++, esta responsabilidad recae por completo en el programador, lo que abre la puerta a introducir accidentalmente vulnerabilidades como desbordamientos de búfer, use-after-free, double free o data races.

Rust elimina estos problemas desde su diseño.

Todo esto sin la necesidad de un garbage collector y sin costo adicional en tiempo de ejecución. Este enfoque permite escribir software seguro y eficiente.


Los primeros conceptos pilares es comprender como se administra la memoria. Rust divide la memoria en dos grandes regiones Stack y Heap, su diferencia es esencial para evitar errores como:

- use-after-free
- double free
- dangling pointers
- data races

Stack

El Stack es una región de la memoria RAM para almacenar datos cuya vida útil y tamaño son conocidos en tiempo de compilación.

```
fn main() {
    let numero: u8 = 5;
    let numero2 = numero;
}
```



*Los valores se copian porque i32 implementa Copy*

Diagrama 2: Representación del stack de memoria en Rust

## Heap

El Heap es una región de la memoria RAM para almacenar datos cuya vida útil y tamaño son conocidos en tiempo de ejecución.

```
fn main() {
    let texto : String A = String::from("Rûst"); B
    let texto2: String = texto; C

    println!("{texto2}");
    //println!("{texto1}"); D
}
```

### 1. A:

- String es un tipo de dato que se almacena en el Heap y su tamaño es desconocido en tiempo de compilación.
- Se usa para representar texto dinámico, cuya longitud o contenido puede cambiar en tiempo de ejecución.

### 2. B:

- Sirve para construir una String a partir de un &str por ejemplo un “Hola” u otros tipos convertibles, como otro mismo String.
- Es equivalente a .to\_string() en muchos casos, pero se prefiere String::from() por ser más explícito y genérico.

### 3. C:

- texto tiene un comportamiento llamado Move cuando texto2 la consume.
- Después de la asignación, texto ya no es válido, puesto que el compilador no te dejará usarlo, move semantics.

- Primera regla de Ownership solo puede haber un único propietario y es por esta razón que Rust no permite que dos variables apunten al mismo dato en el Heap.
- texto2 es ahora el propietario del String “Rûst”
- `println!("{texto}");`

4. D:

- El uso de la variable texto es inválido, ya que fue movida a texto2.




Diagrama 3: Move semántico: el ownership se transfiere de texto a texto2

## Tipos de datos

En Rust, un tipo de dato define la naturaleza de la información que una variable puede almacenar y las operaciones que se pueden realizar sobre dicha información. El sistema de tipos de Rust es estático y fuertemente tipado, lo que significa que el compilador conoce el tipo de cada valor en tiempo de compilación y no permite operaciones entre tipos incompatibles sin una conversión explícita.

Por ejemplo, una variable declarada como `i32` solo puede almacenar números enteros de 32 bits con signo, y no puede ser utilizada directamente como una cadena de texto o un número de punto flotante:

```
let numero: i32 = 10;
// let texto: String = numero; // Error: tipos incompatibles
```

Rust

### Importancia del sistema de tipos en Rust

El sistema de tipos de Rust es el eje central que sustenta la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad del lenguaje. Gracias a verificaciones exhaustivas en tiempo de compilación, Rust previene errores comunes como incompatibilidades de tipos, accesos inválidos a memoria y condiciones de carrera, evitando fallos en tiempo de ejecución. Este sistema se integra con los conceptos de ownership, borrowing y lifetimes para garantizar seguridad de memoria sin necesidad de recolector de basura. Además, el conocimiento completo de los tipos permite al compilador generar código altamente optimizado, logrando un rendimiento comparable a C y C++. Finalmente, los tipos aportan claridad y mantenibilidad al código, funcionando como documentación implícita y facilitando la evolución de proyectos complejos.

## Tipos de Datos en Rust

En el ecosistema de Rust, todo valor pertenece a un tipo de dato específico. Estos se dividen en dos grandes categorías según cómo organizan la información en la memoria: tipos escalares y tipos compuestos.

### Scalar Types

Representan un único valor. En Rust, los principales tipos escalares son los enteros, los números de punto flotante, el tipo booleano y el tipo carácter. Estos tipos son fundamentales y suelen almacenarse directamente en el stack, lo que permite un acceso rápido y eficiente.

#### Enteros

Los enteros son tipos de datos numéricos que representan valores sin componente fraccionaria. En Rust, los tipos enteros están diseñados para ser explícitos tanto en su tamaño como en su signo, proporcionando un control preciso sobre el uso de memoria y garantizando un comportamiento predecible del programa.

#### Clasificación de los Enteros

Rust organiza los tipos enteros en dos categorías principales según su capacidad para representar números negativos:

##### Enteros con Signo (i)

Los enteros con signo pueden representar valores positivos, negativos y cero. Utilizan el sistema de complemento a dos para la representación de números negativos, donde el bit más significativo indica el signo del número.

Tipo	Valor mínimo	Valor máximo
i8	-128	127
i16	-32 768	32 767
i32	-2 147 483 648	2 147 483 647
i64	-9 223 372 036 854 775 808	9 223 372 036 854 775 807
i128	$-2^{127}$	$2^{127} - 1$

Tabla 1: Rangos numéricos de los tipos enteros con signo

El número en el nombre del tipo indica la cantidad de bits utilizados para almacenar el valor. Por ejemplo, i8 utiliza 8 bits, mientras que i128 utiliza 128 bits.

```
let temperatura: i8 = -15;  
let poblacion: i32 = -2_147_483_648;  
let deuda: i64 = -9_223_372_036_854_775_808;
```

Rust

##### Enteros sin Signo (u)

Los enteros sin signo representan exclusivamente valores no negativos (positivos y cero). Al no reservar un bit para el signo, pueden almacenar números positivos de mayor magnitud utilizando la misma cantidad de bits que sus equivalentes con signo.



Tipo	Valor mínimo	Valor máximo
u8	0	255
u16	0	65 535
u32	0	4 294 967 295
u64	0	18 446 744 073 709 551 615
u128	0	$2^{128} - 1$

Tabla 2: Rangos numéricos de los tipos enteros sin signo

Estos tipos son ideales para contadores, índices de arrays, y cualquier magnitud que por definición no pueda ser negativa.

```
let edad: u8 = 25;
let habitantes: u32 = 8_000_000;
let bytes_procesados: u64 = 18_446_744_073_709_551_615;
```

Rust

### Tipos Dependientes de Arquitectura: `usize` e `isize`

A diferencia de los tipos de tamaño fijo, `usize` e `isize` tienen un tamaño que se adapta automáticamente a la arquitectura del procesador donde se compila el programa. En sistemas de 32 bits, estos tipos equivalen a `u32` e `i32` respectivamente; en sistemas de 64 bits, a `u64` e `i64`.

Tipo	Valor mínimo	Valor máximo
<code>usize</code>	0	$2^{32} - 1$ o $2^{64} - 1$
<code>isize</code>	$-2^{31}$ o $-2^{63}$	$2^{31} - 1$ o $2^{63} - 1$

Tabla 3: Rangos numéricos de los tipos enteros dependientes de arquitectura

Estos tipos se utilizan principalmente para:

- Indexar colecciones (vectores, arrays, slices)
- Representar tamaños de memoria y longitudes
- Realizar aritmética de punteros

```
let indice: usize = 2;
```

Rust

Esta adaptabilidad permite que el mismo código funcione eficientemente tanto en microcontroladores de 32 bits como en servidores de 64 bits, sin modificaciones.

### Inferencia de Tipos Enteros

Cuando no se especifica explícitamente el tipo de un literal entero, Rust aplica la inferencia de tipos y asume `i32` como valor predeterminado. Esta elección se fundamenta en que `i32` ofrece un equilibrio óptimo entre rango numérico y rendimiento en la mayoría de las arquitecturas modernas.

```
let numero = 42;           // Tipo inferido: i32
let negativo = -100;       // Tipo inferido: i32
let resultado = numero + negativo; // i32
```

Rust

## Especificación Explícita de Tipos

### Anotación de Tipo

La forma más común de especificar el tipo es mediante anotaciones:

```
let byte: u8 = 255;
let contador: u32 = 1_000_000;
let timestamp: i64 = 1_234_567_890;
```

Rust

### Sufijos de Tipo en Literales

Rust permite especificar el tipo directamente en el literal numérico mediante sufijos:

```
let a = 100i32;    // i32 explícito
let b = 255u8;     // u8 explícito
let c = 1_000i64;  // i64 explícito
let d = 500usize;  // usize explícito
```

Rust

Esta sintaxis es especialmente útil en expresiones donde la inferencia de tipos podría ser ambigua.

## Representación de Literales Enteros

### Separadores Visuales

Para mejorar la legibilidad de números grandes, Rust permite el uso del guion bajo (\_) como separador visual. Este separador no afecta el valor numérico y puede colocarse en cualquier posición:

```
let millones = 1_000_000;
let billion = 1_000_000_000;
let bits = 0b1111_0000_1010_1010;
let hex = 0xdead_beef;
```

Rust

### Bases Numéricas

Rust soporta la representación de enteros en cuatro bases numéricas diferentes mediante prefijos específicos:

```
let decimal = 255;           // Base 10 (predeterminada)
let hexadecimal = 0xff;      // Base 16 (prefijo 0x)
let octal = 0o377;           // Base 8 (prefijo 0o)
let binario = 0b1111_1111;   // Base 2 (prefijo 0b)
```

Rust

Adicionalmente, Rust proporciona literales de byte para representar valores ASCII:

```
let byte_a: u8 = b'A';       // Equivale a 65
let byte_newline: u8 = b'\n'; // Equivale a 10
```

Rust

## Desbordamiento de Enteros

El desbordamiento ocurre cuando una operación aritmética produce un resultado que excede el rango permitido por el tipo. El comportamiento de Rust ante el desbordamiento depende del perfil de compilación:

### Modo debug:

Rust inserta verificaciones automáticas que provocan un pánico en tiempo de ejecución cuando se detecta un desbordamiento, facilitando la detección temprana de errores.

```
let x: u8 = 255;
let y = x + 1; // Pánico: intento de sumar con desbordamiento
```

Rust

### Modo release:

Por razones de rendimiento, las verificaciones se eliminan y el desbordamiento produce un comportamiento de **wrapping**, donde el valor “da la vuelta” al rango válido.

```
let x: u8 = 255;
let y = x + 1; // y = 0 (wrapping sin pánico)
```

Rust

### Control Explícito del Desbordamiento

Para manejar el desbordamiento de forma predecible independientemente del perfil de compilación, Rust proporciona métodos específicos:

```
let x: u8 = 255;

// Wrapping: siempre da la vuelta
let a = x.wrapping_add(1); // 0

// Checked: devuelve Option<T>
let b = x.checked_add(1); // None

// Saturating: se detiene en el límite
let c = x.saturating_add(1); // 255

// Overflowing: retorna valor y flag booleano
let (d, overflow) = x.overflowing_add(1); // (0, true)
```

Rust

### Conversiones entre Tipos Enteros

Rust no realiza conversiones implícitas entre tipos enteros, incluso cuando la conversión sería segura. Todas las conversiones deben ser explícitas utilizando el operador `as`:

```
let a: u8 = 100;
let b: u16 = a as u16; // Conversión segura (widening)
let c: u32 = b as u32;

let x: u32 = 1000;
let y: u8 = x as u8; // Conversión potencialmente peligrosa (narrowing)
// y = 232 (se truncan los bits superiores)
```

Rust

**Advertencia:** Las conversiones que reducen el tamaño del tipo (**narrowing**) pueden resultar en pérdida de datos si el valor excede el rango del tipo destino. Rust trunca los bits superiores sin advertencia.

## Constantes de Rango

Todos los tipos enteros proporcionan constantes asociadas que definen sus límites numéricos:

```
println!("Rango de u8: {} a {}", u8::MIN, u8::MAX);
println!("Rango de i16: {} a {}", i16::MIN, i16::MAX);
println!("Rango de u32: {} a {}", u32::MIN, u32::MAX);
println!("Rango de isize: {} a {}", isize::MIN, isize::MAX);
```

Rust

## Operaciones y métodos comunes

```
let x: i32 = 42;

println!("Abs: {}", x.abs());           // valor absoluto
println!("Pow: {}", x.pow(3));          // potencia (42^3)
println!("{}", x.is_positive());         // es positivo?
println!("{}", x.is_negative());        // es negativo?
println!("{}", x.to_string());           // convierte a una cadena de texto
println!("{}", x.signum());
```

Rust

Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
+	Suma	<code>let numero = 15 + 5;</code>	20
-	Resta	<code>let numero = 15 - 5;</code>	10
*	Multiplicación	<code>let numero = 15 * 5;</code>	75
/	División	<code>let numero = 15 / 5;</code>	3
%	Módulo	<code>let numero = 15 % 5;</code>	0

Tabla 4: Operadores aritméticos

Operador	Equivalente a	Ejemplo
<code>+=</code>	<code>x = x + y</code>	<code>x += 2;</code>
<code>-=</code>	<code>x = x - y</code>	<code>x -= 3;</code>
<code>*=</code>	<code>x = x * y</code>	<code>x *= 5;</code>
<code>/=</code>	<code>x = x / y</code>	<code>x /= 2;</code>
<code>%=</code>	<code>x = x % y</code>	<code>x %= 3;</code>

Tabla 5: Operadores de asignación compuesta

## Punto Flotante

Los tipos de punto flotante (**floating-point**) permiten representar números con componente fraccionaria. Estos tipos son fundamentales en cálculos de alta precisión.

Rust implementa el estándar IEEE 754 para aritmética de punto flotante, garantizando compatibilidad con otros lenguajes y sistemas, y proporcionando un comportamiento predecible en diferentes plataformas.

### Tipos Disponibles

Rust proporciona dos tipos de punto flotante que difieren en su precisión y rango de representación:

Tipo	Precisión	Rango aproximado
f32	6–9 dígitos significativos	$\pm 3.4 \times 10^{38}$
f64	15–17 dígitos significativos	$\pm 1.8 \times 10^{308}$

Tabla 6: Características de los tipos de punto flotante según IEEE 754

**Precisión simple f32:** Utiliza 32 bits para almacenar el valor. Es más eficiente en términos de memoria y puede ofrecer ventajas de rendimiento.

**Precisión doble f64:** Es el tipo predeterminado en Rust debido a que los procesadores modernos operan con f64 a velocidades comparables a f32, mientras que proporciona significativamente mayor precisión.

```
let pi_aproximado = 3.14159265359;    // f64 predeterminado
let euler: f32 = 2.71828;             // f32 explícito
let gravedad: f64 = 9.80665;          // f64 explícito
```

Rust

### Inferencia de Tipos

Cuando no se especifica el tipo, Rust infiere f64 como predeterminado para literales con punto decimal:

```
let x = 3.14;                        // Tipo inferido: f64
let y = 2.5;                         // Tipo inferido: f64
let resultado = x * y;               // f64
```

Rust

Para forzar el uso de f32, se debe especificar mediante anotación de tipo o sufijo:

```
let a: f32 = 3.14;                  // Anotación de tipo
let b = 2.5f32;                     // Sufijo de tipo
```

Rust

### Limitaciones de Precisión

**Advertencia importante:** Los números de punto flotante no pueden representar todos los valores decimales con exactitud absoluta. Esta limitación es inherente a la representación binaria utilizada por el estándar IEEE 754 y afecta a todos los lenguajes de programación modernos.

Ejemplo clásico de imprecisión:

```
let resultado = 0.1 + 0.2;
println!("{}", resultado); // Salida: 0.30000000000000004
```

Rust

## Valores Especiales

El estándar IEEE 754 define valores especiales para representar condiciones excepcionales:

```
// Infinito positivo y negativo
println!("Infinito: {}", f64::INFINITY);
println!("Infinito negativo: {}", f64::NEG_INFINITY);

// Not a Number (NaN)
println!("NaN: {}", f64::NaN);

// Operaciones que producen valores especiales
let div_cero = 1.0 / 0.0;           // INFINITY
let div_cero_neg = -1.0 / 0.0;     // NEG_INFINITY
let raiz_negativa = (-1.0_f64).sqrt(); // NaN
```

Rust

## Verificación de Valores Especiales

Rust proporciona métodos para detectar estos casos:

```
let valor = 1.0 / 0.0;

println!("¿Es infinito?: {}", valor.is_infinite());
println!("¿Es finito?: {}", valor.is_finite());
println!("¿Es NaN?: {}", valor.is_nan());
println!("¿Es signo negativo?: {}", valor.is_sign_negative());
println!("¿Es signo positivo?: {}", valor.is_sign_positive());
```

Rust

## Constantes y Límites

Todos los tipos de punto flotante proporcionan constantes útiles:

```
// Límites numéricos
println!("f32 min: {}, max: {}", f32::MIN, f32::MAX);
// -3.4028235e38  3.4028235e38
println!("f64 min: {}, max: {}", f64::MIN, f64::MAX);
// -1.7976931348623157e308  1.7976931348623157e308
```

Rust

## Operaciones Matemáticas

Rust proporciona una amplia colección de métodos matemáticos para tipos de punto flotante:

### Redondeo

```
let valor = 3.7;

println!("floor (hacia abajo): {}", valor.floor()); // 3.0
println!("ceil (hacia arriba): {}", valor.ceil()); // 4.0
println!("round (más cercano): {}", valor.round()); // 4.0
println!("trunc (parte entera): {}", valor.trunc()); // 3.0
```

Rust

### Operaciones con Signo

```
let negativo = -15.8;
```

Rust

```
println!("Valor absoluto: {}", negativo.abs());           // 15.8
println!("Signum (+1, 0 o -1): {}", negativo.signum()); // -1.0
println!("Copiar signo: {}", 10.0_f64.copysign(negativo)); // -10.0
```

## Potencias y Raíces

```
let base = 4.0; Rust

println!("Potencia entera: {}", base.powi(3));           // 64.0
println!("Potencia decimal: {}", base.powf(1.5));        // 8.0
println!("Raíz cuadrada: {}", base.sqrt());              // 2.0
println!("Raíz cúbica: {}", 27.0_f64.cbrt());            // 3.0
```

## Descomposición de Valores

```
let numero:f32 = 42.75; Rust

println!("Parte entera: {}", numero.trunc());            // 42.0
println!("Parte fraccionaria: {}", numero.fract());      // 0.75
```

## Formato de Salida

Rust proporciona especificadores de formato para controlar la presentación de números de punto flotante:

```
let valor = 123.456789; Rust

// Controlar decimales
println!("2 decimales: {:.2}", valor);                   // 123.46
println!("5 decimales: {:.5}", valor);                   // 123.45679

// Notación científica
println!("Científica minúscula: {:e}", valor);           // 1.23456789e2
println!("Científica mayúscula: {:E}", valor);           // 1.23456789E2

// Ancho y alineación
println!("Ancho 10, 2 dec: {:10.2}", valor);             // "    123.46"
println!("Alineado izq: {:<10.2}", valor);               // "123.46   "
```

## Conversiones entre Tipos

Al igual que con los enteros, las conversiones entre tipos de punto flotante deben ser explícitas:

```
let x: f64 = 3.14159265359; Rust

let y: f32 = x as f32;
// Conversión de f64 a f32 pérdida de precisión
// 3.1415927

let a: f32 = 42.5;
```

```
let b: f64 = a as f64; // Conversión de f32 a f64 sin pérdida

// Conversión a enteros trunca la parte decimal
let entero: i32 = x as i32; // 3
```

## Booleano

El tipo `bool` es un tipo primitivo fundamental en Rust que representa valores lógicos. Este tipo es esencial para expresar condiciones, realizar comparaciones y controlar el flujo de ejecución de un programa mediante estructuras condicionales y bucles.

Un valor booleano solo puede adoptar dos estados posibles:

- `true`: verdadero
- `false`: falso

```
let es_mayor_edad: bool = true;
let esta_lloviendo: bool = false;
let resultado: bool = 10 > 5; // true
```

Rust

El tipo `bool` ocupa exactamente 1 byte de memoria, aunque conceptualmente solo requiere 1 bit de información.

## Operadores Lógicos

Rust proporciona un conjunto de operadores lógicos para combinar, invertir o comparar valores booleanos. Estos operadores son fundamentales para construir expresiones lógicas complejas.

Operador	Nombre	Descripción
!	NOT : Negación	Invierte el valor lógico: <code>true</code> se convierte en <code>false</code> y viceversa
&&	AND : Conjunción	Devuelve <code>true</code> solo si ambos operandos son <code>true</code>
	OR : Disyunción	Devuelve <code>true</code> si al menos uno de los operandos es <code>true</code>
^	XOR : Disyunción exclusiva	Devuelve <code>true</code> solo si exactamente uno de los operandos es <code>true</code>

Tabla 7: Operadores lógicos para el tipo `bool`

## NOT

El operador `!` invierte el valor de una expresión booleana. Es un operador unario que se aplica a un único operando.

Expresión	Resultado
<code>!true</code>	<code>false</code>
<code>!false</code>	<code>true</code>

Tabla 8: Tabla de verdad del operador NOT



## AND

El operador `&&` evalúa dos expresiones y devuelve `true` únicamente cuando ambas expresiones son verdaderas. Este operador implementa **short-circuit**: si el primer operando es `false`, el segundo no se evalúa.

A	B	A && B
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

Tabla 9: Tabla de verdad del operador AND

Ejemplo práctico:

```
let edad = 25;
let tiene_licencia = true;
let puede_conducir = edad >= 18 && tiene_licencia;
println!("{}", puede_conducir); // true
```

Rust

## OR

El operador `||` devuelve `true` si al menos uno de los operandos es verdadero. También implementa evaluación perezosa: si el primer operando es `true`, el segundo no se evalúa.

A	B	A    B
true	true	true
true	false	true
false	true	true
false	false	false

Tabla 10: Tabla de verdad del operador OR

Ejemplo práctico:

```
let es_fin_semana = true;
let es_feriado = false;
let puede_descansar = es_fin_semana || es_feriado;
println!("{}", puede_descansar); // true
```

Rust

## XOR

El operador `^` devuelve `true` únicamente cuando los operandos tienen valores diferentes. Es útil para detectar discrepancias o alternar estados.

A	B	A ^ B
true	true	false
true	false	true
false	true	true
false	false	false

Tabla 11: Tabla de verdad del operador XOR

Ejemplo práctico:

```
let estado_anterior = true;
let estado_actual = false;
let hubo_cambio = estado_anterior ^ estado_actual;
println!("¿Hubo cambio? {}", hubo_cambio); // true
```

Rust

## Operadores de Comparación

Los operadores de comparación evalúan relaciones entre valores y devuelven un resultado booleano. Son fundamentales para la construcción de expresiones condicionales.

Operador	Nombre	Descripción
==	Igualdad	Verdadero si ambos valores son iguales
!=	Desigualdad	Verdadero si los valores son diferentes
<	Menor que	Verdadero si el izquierdo es menor que el derecho
>	Mayor que	Verdadero si el izquierdo es mayor que el derecho
<=	Menor o igual	Verdadero si el izquierdo es menor o igual al derecho
>=	Mayor o igual	Verdadero si el izquierdo es mayor o igual al derecho

Tabla 12: Operadores de comparación

## Conversiones y Métodos

### Conversión a Cadena

El tipo `bool` puede convertir valores booleanos a cadenas de texto:

```
let verdadero = true;
let falso = false;

println!("{}", verdadero.to_string()); // "true"
println!("{}", falso.to_string());    // "false"
```

Rust

## Conversión a Enteros

Los valores booleanos pueden convertirse a tipos numéricos mediante el operador `as`. Por convención, `false` se convierte en `0` y `true` en `1`:

```
let verdadero = true;
let falso = false;

let valor_v: u8 = verdadero as u8;    // 1
let valor_f: u8 = falso as u8;        // 0
```

Rust

## Precedencia de Operadores

Cuando se combinan múltiples operadores, es importante comprender su orden de evaluación:

1. `!`: Mayor precedencia
2. Operadores de comparación (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`)
3. `&&`
4. `||`
5. `^`: Menor precedencia

```
let resultado1 = !false && true || false;
// Equivale a: ((!false) && true) || false
// = (true && true) || false
// = true || false
// = true

// Con paréntesis explícitos
let resultado2 = (!false && true) || false;
// true
```

Rust

**Recomendación:** Aunque Rust tiene reglas claras de precedencia, el uso de paréntesis explícitos mejora la legibilidad del código y previene errores sutiles.

## Carácter

El tipo `char` en Rust es una representación completa y segura de cualquier carácter Unicode.

## Representación de Caracteres

Los literales de tipo `char` se escriben entre comillas simples (`'`), distinguiéndose así de las cadenas de texto que utilizan comillas dobles (`"`):

```
let letra: char = 'A';
let minuscula: char = 'ñ';
let numero: char = '7';
let simbolo: char = '©';
let emoji: char = '😄';
let kanji: char = '字';
let arabe: char = 'ع';
```

Rust

## Métodos de Inspección

Rust proporciona una amplia colección de métodos para analizar las propiedades de un carácter:

## Clasificación de Caracteres

```
let c = 'A';

// Propiedades alfabéticas
println!("{}", c.is_alphabetic()); // true
println!("{}", c.is_alphanumeric()); // true
println!("{}", c.is_uppercase()); // true
println!("{}", c.is_lowercase()); // false

// Propiedades numéricas
let numero = '7';
println!("{}", numero.is_numeric()); // true
println!("{}", numero.is_ascii_digit()); // true

// Espacios en blanco
let espacio = ' ';
println!("{}", espacio.is_whitespace()); // true

// Control y formato
let tab = '\t';
println!("{}", tab.is_control()); // true
```

Rust

## Secuencias de Escape

Rust soporta varias secuencias de escape para representar caracteres especiales:

Secuencia	Carácter	Descripción
\n	Nueva línea	Line feed (LF)
\r	Retorno de carro	Carriage return (CR)
\t	Tabulador	Tabulador horizontal
\\	Barra invertida	Backslash literal
\'	Comilla simple	Necesaria en literales char
\0	Carácter nulo	Byte cero
\x7F	ASCII hex	Carácter ASCII en hexadecimal (2 dígitos)
\u{1F680}	Unicode	Carácter Unicode (hasta 6 dígitos hex)

Tabla 13: Secuencias de escape para caracteres

```
// Secuencias comunes
let nueva_linea = '\n';
let tab = '\t';
let comilla = '\'';
```

Rust

```
let backslash = '\\';

// ASCII hexadecimal
let delete = '\x7F'; // Carácter DEL

// Unicode con código
let cohete = '\u{1F680}'; // 🚀
let corazon = '\u{2764}'; // ♥

println!("Cohete: {}", cohete);
println!("Corazón: {}", corazon);
```

## Compound Types

En Rust, los tipos compuestos son aquellos que combinan varios valores en una sola unidad de datos.

A diferencia de los tipos escalares, los compuestos pueden agrupar o contener múltiples valores de uno o varios tipos.

Rust tiene dos tipos compuestos principales:

- Tuplas “tuple”
- Arreglos “array”

## Tuplas

En Rust, una tupla es un tipo compuesto que permite agrupar varios valores dentro de un único contenedor. Su tamaño es fijo: una vez creada, no puede crecer ni reducirse.

Una tupla es útil cuando:

- Quieres empaquetar distintos tipos de datos.
- No necesitas asignar nombre a cada campo.
- Quieres retornar varios valores desde una función.
- Deseas manipular datos agrupados de manera temporal y ligera.

Rust las define como (valor1, valor2, valor3, ...).

## Características principales

- **Puede contener valores de tipos distintos.**  
(i32, f64, &str)
- **El orden importa.**  
(1, "Hola") es diferente de ("Hola", 1).
- **Su tamaño es fijo.**  
No se pueden agregar ni remover elementos.
- **Son ligeras y rápidas.**  
Las tuplas viven en la stack cuando es posible, por lo que no requieren asignación dinámica.
- **Tipos heterogéneos.**  
A diferencia de los arrays, las tuplas pueden contener elementos de diferentes tipos en una misma estructura.

## Creación de tuplas

Se definen entre paréntesis:

```
let persona: (&str, i32, bool) = ("Luis", 24, true);
```

Rust

Rust también puede inferir los tipos:

```
let persona = ("Luis", 24, true); // (&str, i32, bool)
```

Rust

## Acceso por índice

Cada valor dentro de la tupla se accede usando un índice con punto ‘.’

Los índices empiezan en 0.

```
println!("Nombre: {}", persona.0); // elemento 1: Luis
println!("Edad: {}", persona.1);   // elemento 2: 24
println!("Activa: {}", persona.2); // elemento 3: true
```

Rust

## Desestructuración

Desempaqueta la tupla en variables:

```
let persona = ("Luis", 25, true);
let (nombre, edad, activo) = persona;

println!("{}", nombre); // Luis
println!("{}", edad);   // 25
println!("{}", activo); // true
```

Rust

## Ignorar valores con ‘\_’

```
let persona = ("Luis", 25, true);
let (_, edad, _) = persona;

println!("{}", edad); // 25
```

Rust

## Debug en tuplas

Puedes imprimir una tupla con:

```
println!("{:?}", persona); // ("Luis", 24, true)
```

Rust

Siempre que todos sus elementos implementen Debug.

## Mutabilidad

La tupla completa debe ser mutable para modificar uno de sus campos.

Ejemplo:

```
let mut persona = ("Luis", 25, true);
persona.0 = "Ana";
persona.1 = 30;
```

Rust

```
persona.2 = false;

println!("{:?}", persona);
```

Resultado:

```
("Ana", 30, false)
```

Output

## Tupla vacía

Rust tiene una tupla especial: la tupla vacía '()'.

También se llama:

- unit type
- unit value

```
fn saludo() {
    println!("Hola!");
}

fn main() {
    let x = saludo();
    println!("{:?}", x); // imprime ()
}
```

Rust

Cuando una función no retorna nada, en realidad retorna Unit type.

## Rest pattern

Puedes usar '..' para ignorar múltiples elementos intermedios:

```
let tupla = (1, 2, 3, 4, 5);
let (primero, .., ultimo) = tupla;

println!("primero = {}, ultimo = {}", primero, ultimo);
// primero = 1, ultimo = 5
```

Rust

```
let tupla = (1, 2, 3, 4, 5);
let (primero, segundo, ..) = tupla;

println!("{}", {}, {}, primero, segundo); // 1, 2
```

Rust

## Tuplas anidadas

Puedes combinar tuplas dentro de otras:

```
let anidada = ((1, 2), (3, 4));

println!("{}", (anidada.0).1); // 2
println!("{}", (anidada.1).0); // 3
```

Rust

Para mayor claridad, puedes desestructurar:

```
let anidada = ((1, 2), (3, 4));  
let ((a, b), (c, d)) = anidada;  
  
println!("a={}, b={}, c={}, d={}", a, b, c, d);  
// a=1, b=2, c=3, d=4
```

Rust

## Tuplas con un solo elemento

Esto confunde a muchos:

```
let x = (5);    // esto NO es una tupla, solo es un i32  
let y = (5,);   // esto SÍ es una tupla de un elemento
```

Rust

Las tuplas de un solo elemento deben llevar coma final.

## Comparaciones

Las tuplas se pueden comparar si todos sus elementos implementan los traits necesarios:

```
fn main() {  
    let t1 = (1, 2);  
    let t2 = (1, 3);  
  
    println!("{}", t1 < t2);    // true  
    println!("{}", t1 == t2);  // false  
}
```

Rust

La comparación se hace elemento por elemento, de izquierda a derecha (orden lexicográfico).

## Límite de elementos

Rust implementa automáticamente traits como Debug, Clone, PartialEq, etc., para tuplas de hasta **12 elementos**.

```
// Esto funciona sin problema  
let t = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);  
println!("{}", t);
```

Rust

Para tuplas con más de 12 elementos, necesitarás implementar manualmente estos traits si los necesitas:

```
// Esto compila, pero Debug no está implementado automáticamente  
let t = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13);  
// println!("{}", t); // Error: Debug no implementado
```

Rust

## Arrays

Un array en Rust es una colección de tamaño fijo de valores del mismo tipo.

Los arrays de tamaño fijo siempre se almacenan en el stack.

Esto los hace muy rápidos, pero limita su uso a tamaños pequeños o medianos.



Una vez definido, su tamaño no puede cambiar durante la ejecución del programa.

## Sintaxis general

```
let nombre: [Tipo; tamaño] = [valor1, valor2, valor3, ...];
```

Rust

## Creación

Se definen entre corchetes `[ ]`.

```
let notas: [i32; 4] = [15, 18, 20, 17];  
// Índice: 0, 1, 2, 3
```

Rust

- `let notas: [i32; 4]` se crea un array con 4 elementos `i32`
- `[15, 18, 20, 17]` se establecen los 4 números separados por `,`.

## Debug e impresión

Puedes imprimir arrays fácilmente con `{:?}` o `{:#?}` para formato legible.

```
let datos = [10, 20, 30];  
println!("{:?}" , datos); // [10, 20, 30]  
println!("{:#?}", datos); // formato en líneas
```

Rust

Resultado con `{:#?}`:

```
[  
  10,  
  20,  
  30,  
]
```

Rust

## Tipos de datos

Los arrays pueden ser de cualquier tipo conocido en tiempo de compilación:

```
let cadenas = ["uno", "dos", "tres"];  
let booleanos = [true, false, true];  
let caracteres = ['a', 'b', 'c'];  
let flotantes = [1.5, 2.7, 3.9];
```

Rust

Si mezclas tipos distintos, Rust no compila:

```
// Error de compilación:  
let mixto = [1, "dos", 3.0];
```

Rust

## Acceso por índice

```
let notas = [15, 18, 20, 17];  
  
println!("Primera nota: {}", notas[0]); // 15  
println!("Segunda nota: {}", notas[1]); // 18
```

Rust

```
println!("Tercera nota: {}", notas[2]); // 20
println!("Cuarta nota: {}", notas[3]); // 17
```

Los índices empiezan en 0, igual que en tuplas.

## Acceso seguro

Rust evita errores de índice fuera de rango en tiempo de compilación cuando es posible.

```
let arr = [1, 2, 3];

println!("{}", arr[5]); // panic!
```

Rust

Acceder fuera del rango genera un panic!.

Para acceso seguro sin panic, usa métodos como `get()`:

```
let arr = [1, 2, 3];

match arr.get(5) {
    Some(valor) => println!("Valor: {}", valor),
    None => println!("Índice fuera de rango"),
}

// Imprime: Índice fuera de rango
```

Rust

## Declaración de arrays

### Inicialización explícita

```
let valores = [5, 10, 15]; // tipo inferido: [i32; 3]
```

Rust

### Inicialización repetida

```
let zeros = [0; 5]; // [0, 0, 0, 0, 0]
```

Rust

Esto crea un array de 5 elementos, todos con valor 0.

Útil para inicializar arrays grandes:

```
let buffer = [0u8; 1024]; // 1024 bytes en cero
```

Rust

## Mutabilidad

Para modificar un array, debe ser mutable con `mut`.

```
let mut numeros = [1, 2, 3, 4];

println!("{:?}", numeros); // Antes: [1, 2, 3, 4]

numeros[2] = 99; // modificamos el valor 3 por 99

println!("{:?}", numeros); // Después: [1, 2, 99, 4]
```

Rust

No puedes cambiar el tamaño, solo los valores:

```
let mut arr = [1, 2, 3];  
// arr[3] = 4; // Error: índice fuera de rango
```

Rust

## Desestructuración

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
// Desestructuración completa  
let [a, b, c, d, e] = numeros;  
  
println!("a={}, b={}, c={}, d={}, e={}", a, b, c, d, e);  
// a=1, b=2, c=3, d=4, e=5
```

Rust

El número de variables debe coincidir con el tamaño del array.

## Desestructuración parcial

Si no te interesan todos los valores, puedes usar `_` para ignorar:

```
let numeros = [10, 20, 30, 40];  
  
let [primero, _, tercero, _] = numeros;  
  
println!("Primero = {}, Tercero = {}", primero, tercero);  
// Primero = 10, Tercero = 30
```

Rust

## Rest pattern

Puedes tomar los primeros elementos y manejar el resto:

```
let numeros = [100, 200, 300, 400, 500];  
  
// Ignorar el resto  
let [x, y, ..] = numeros;  
println!("x = {}, y = {}", x, y);  
  
// Capturar el resto en una slice  
let [a, b, rest @ ..] = numeros;  
println!("a = {}, b = {}, resto = {:?}", a, b, rest);
```

Rust

Resultado:

```
x = 100, y = 200  
a = 100, b = 200, resto = [300, 400, 500]
```

Output

También puedes capturar desde el final:

```
let nums = [1, 2, 3, 4, 5];
```

Rust

```
let [.., penultimo, ultimo] = nums;

println!("{}", {}, penultimo, ultimo); // 4, 5
```

## Comparaciones

Puedes comparar arrays directamente si sus elementos implementan `PartialEq` o `Ord`.

```
let a = [1, 2, 3];
let b = [1, 2, 3];
let c = [1, 2, 4];

println!("{}", a == b); // true
println!("{}", a != c); // true
println!("{}", a < c); // true (comparación lexicográfica)
```

Rust

La comparación es elemento por elemento, de izquierda a derecha.

## Copia y movimiento

Los arrays se copian completamente si contienen tipos que implementan el trait `Copy` como enteros, booleanos o caracteres.

```
let a = [1, 2, 3];
let b = a; // copia completa del array

println!("{}", a); // válido, no se mueve
println!("{}", b); // [1, 2, 3]
```

Rust

Esto ocurre porque los arrays de tamaño fijo están en el stack y son baratos de copiar.

### Arrays con tipos que no implementan `Copy`

```
let a = [String::from("Hola"), String::from("Mundo")];
// let b = a; //Error: String no implementa Copy

// Solución: clonar explícitamente
let b = a.clone();
```

Rust

## Arrays multidimensionales

```
let matriz: [[i32; 3]; 2] = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
];

println!("Elemento fila 0, col 1: {}", matriz[0][1]); // 2
println!("Elemento fila 1, col 2: {}", matriz[1][2]); // 6
```

Rust

Se lee de derecha a izquierda: `[[i32; 3]; 2]` = array de 2 filas, cada fila con 3 elementos `i32`.

Arrays 3D:

```
let cubo: [[[i32; 2]; 2]; 2] = [
    [[1, 2], [3, 4]],
    [[5, 6], [7, 8]],
];

println!("{}", cubo[1][0][1]); // 6
```

Rust

## Métodos útiles

```
let arr = [5, 10, 15, 20];

println!("Longitud: {}", arr.len());           // 4
println!("Está vacío? {}", arr.is_empty());    // false
println!("Primer elemento: {:?}", arr.first()); // Some(5)
println!("Último elemento: {:?}", arr.last());  // Some(20)
```

Rust

Resultado:

```
Longitud: 4
Está vacío? false
Primer elemento: Some(5)
Último elemento: Some(20)
```

Output

## Métodos adicionales útiles

```
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

// Verificar si contiene un valor
println!("{}", arr.contains(&3)); // true

// Obtener slice
let slice = &arr[1..4];
println!("{:?}", slice); // [2, 3, 4]
```

Rust

## Conversión entre tuplas y arrays

### De tupla a array

```
let tupla: (u32, u32, u32) = (1, 2, 3);
let array: [u32; 3] = tupla.into();

println!("{:?}", array); // [1, 2, 3]
```

Rust

Esto solo funciona para tuplas con elementos del mismo tipo.

### De array a tupla

```
let array = [1, 2, 3];
let tupla = (array[0], array[1], array[2]);

println!("{:?}", tupla); // (1, 2, 3)
```

Rust

## Límite práctico de tamaño

Aunque técnicamente no hay límite de tamaño para arrays, hay consideraciones prácticas:

- Arrays muy grandes (>10,000 elementos) pueden causar stack overflow
- Para colecciones grandes o dinámicas, usa `Vec<T>` que vive en el heap

```
// ✓ Bien para arrays pequeños
let pequeno = [0; 100];

// Riesgoso para arrays grandes en el stack
// let enorme = [0; 1_000_000]; // Puede causar stack overflow

// Mejor usar Vec para colecciones grandes
let grande = vec![0; 1_000_000];
```

Rust

## Collections

A diferencia de los tipos de datos escalares y compuestos, cuyos tamaños son conocidos en tiempo de compilación y que se almacenan generalmente en el stack, las colecciones de Rust están diseñadas para manejar datos de tamaño dinámico y utilizan memoria asignada en el heap.

Una colección es una estructura de datos capaz de almacenar múltiples valores, pero, a diferencia de los arrays o las tuplas, su contenido puede crecer o reducirse dinámicamente durante la ejecución del programa. Esto permite trabajar con cantidades de datos que no se conocen de antemano, como entradas de usuario, resultados de cálculos, datos provenientes de archivos o redes.

### Vectores

Un vector en Rust, representado por el tipo `Vec<T>`, es una colección dinámica que permite almacenar una cantidad variable de valores del mismo tipo en una secuencia contigua de memoria. A diferencia de los arrays, cuyo tamaño es fijo y debe conocerse en tiempo de compilación, los vectores pueden crecer o reducirse durante la ejecución del programa.

## Creación de vectores

### 1. Usando la macro `vec![]`

```
let v = vec![1, 2, 3, 4];
println!("{:?}", v); // [1, 2, 3, 4]
```

Rust

### 2. Creación explícita con `Vec::new()`

```
let mut v: Vec<i32> = Vec::new();
```

Rust

### 3. Vector con elementos repetidos

```
let v = vec![0; 5]; // [0, 0, 0, 0, 0]
println!("{:?}", v);
```

Rust

#### 4. Vector a partir de otro vector

```
let v1 = vec![1, 2, 3, 4, 5];
let v2 = v1.clone(); // crea una copia exacta

println!("{:?}", v1); // [1, 2, 3, 4, 5]
println!("{:?}", v2); // [1, 2, 3, 4, 5]
```

Rust

#### 5. Vector a partir de un iterador

```
let v: Vec<i32> = (0..5).collect();
println!("{:?}", v); // [0, 1, 2, 3, 4]
```

Rust

#### 6. Vector con capacidad reservada

```
let mut v = Vec::with_capacity(10);
println!("len: {}, cap: {}", v.len(), v.capacity());
// len: 0, cap: 10
```

Rust

Rust reservará espacio en memoria desde el comienzo, evitando realocaciones posteriores.

#### 7. Vector a partir de un array

```
let arr = [1, 2, 3];
let v1 = arr.to_vec();
let v2 = Vec::from([1, 2, 3]);

println!("{:?}", v1); // [1, 2, 3]
println!("{:?}", v2); // [1, 2, 3]
```

Rust

### Acceso a elementos

Cuando accedes a un índice en un vector, puedes hacerlo de dos maneras:

#### 1. Usando índice directo []

```
let v = vec![10, 20, 30];
//      0, 1, 2

println!("Primer elemento: {}", v[0]); // 10
println!("Segundo elemento: {}", v[1]); // 20
```

Rust

Si accedes a un índice fuera de rango, el programa entra en panic en tiempo de ejecución:

```
let v = vec![10, 20, 30];
// let x = v[5]; // panic: index out of bounds
```

Rust

#### 2. Usando get() (recomendado para acceso seguro)

Con `.get()` es más seguro ya que retorna un `Option`:

```
let v = vec![10, 20, 30];
```

Rust

```
match v.get(1) {
    Some(valor) => println!("Valor: {}", valor), // Valor: 20
    None => println!("Índice fuera de rango"),
}

println!("{:?}", v.get(5)); // None
```

### 3. Primera y última posición

```
let v = vec![10, 20, 30, 40];

println!("{:?}", v.first()); // Some(10)
println!("{:?}", v.last());  // Some(40)
```

Rust

Ambos retornan `Option<&T>`.

## Mutabilidad

Los vectores pueden modificarse si se declaran con `mut`:

```
let mut v = vec![10, 20, 30];

v[1] = 50; // cambia 20 => 50

println!("{:?}", v); // [10, 50, 30]
```

Rust

También puedes obtener referencias mutables:

```
let mut v = vec![1, 2, 3];

if let Some(primer) = v.first_mut() {
    *primer = 100;
}

println!("{:?}", v); // [100, 2, 3]
```

Rust

## Agregar elementos

### 1. Agregar al final con `push()`

```
let mut v = vec![1, 2];

v.push(3);
v.push(4);

println!("{:?}", v); // [1, 2, 3, 4]
```

Rust

### 2. Agregar múltiples elementos con `extend()`

```
let mut v = vec![1, 2, 3];
```

Rust



```
v.extend([4, 5, 6]);

println!("{:?}", v); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

### 3. Mover todos los elementos de otro vector con `append()`

```
let mut vec1 = vec![1, 2, 3];
let mut vec2 = vec![4, 5, 6];

vec1.append(&mut vec2);

println!("{:?}", vec1); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
println!("{:?}", vec2); // [] (quedó vacío)
```

Rust

`append()` mueve todos los elementos, dejando el segundo vector vacío.

### 4. Cambiar tamaño con `resize()`

```
let mut v = vec!["hola"];

v.resize(3, "mundo");

println!("{:?}", v); // ["hola", "mundo", "mundo"]
```

Rust

Si el nuevo tamaño es menor, trunca el vector:

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

v.resize(2, 0);

println!("{:?}", v); // [1, 2]
```

Rust

## Insertar elementos

Insertar en una posición específica con `insert()`:

```
let mut v = vec![10, 20, 30, 40, 50];
           //      0,  1,  2,  3,  4

v.insert(2, 25); // inserta 25 en índice 2

println!("{:?}", v); // [10, 20, 25, 30, 40, 50]
```

Rust

△ `insert()` desplaza todos los elementos siguientes, por lo que es una operación  $O(n)$ .

## Eliminar elementos

### 1. Eliminar por índice con `remove()`

```
let mut v = vec![10, 20, 30, 40];
```

Rust

```
let eliminado = v.remove(1); // elimina el elemento en índice 1

println!("Eliminado: {}", eliminado); // 20
println!("{:?}", v); // [10, 30, 40]
```

## 2. Eliminar el último elemento con pop()

```
let mut v = vec![1, 2, 3];

let ultimo = v.pop(); // retorna Option<T>

println!("{:?}", ultimo); // Some(3)
println!("{:?}", v); // [1, 2]
```

Rust

Si el vector está vacío, pop() retorna None:

```
let mut v: Vec<i32> = vec![];

println!("{:?}", v.pop()); // None
```

Rust

## 3. Eliminar un rango con drain()

```
let mut v = vec![10, 20, 30, 40, 50];
           //      0,  1,  2,  3,  4

let drenado: Vec<i32> = v.drain(1..4).collect();

println!("Drenado: {:?}", drenado); // [20, 30, 40]
println!("Vector: {:?}", v); // [10, 50]
```

Rust

drain() retorna un iterador con los elementos eliminados.

## 4. Vaciar todo el vector con clear()

```
let mut v = vec![10, 20, 30];

v.clear(); // elimina todos los elementos

println!("{:?}", v); // []
println!("Longitud: {}", v.len()); // 0
```

Rust

La capacidad se mantiene:

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

println!("Capacidad antes: {}", v.capacity());

v.clear();
println!("Capacidad después: {}", v.capacity()); // misma capacidad
```

Rust

## 5. Acortar con truncate()

Mantiene los primeros n elementos y elimina el resto:

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

v.truncate(2);

println!("{:?}", v); // [1, 2]
```

Rust

Para vaciar todo:

```
let mut v = vec![1, 2, 3];

v.truncate(0);

println!("{:?}", v); // []
```

Rust

## 6. Eliminar con reemplazo `swap_remove()`

El elemento eliminado se reemplaza por el último elemento del vector (más eficiente pero no mantiene el orden):

```
let mut v = vec!["foo", "bar", "baz", "qux"];

let eliminado = v.swap_remove(1); // elimina "bar"

println!("Eliminado: {}", eliminado); // bar
println!("{:?}", v); // ["foo", "qux", "baz"]
```

Rust

Ventaja:  $O(1)$  en lugar de  $O(n)$ .

## 7. Eliminar elementos que cumplen condición con `retain()`

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];

v.retain(|&x| x % 2 == 0); // mantener solo pares

println!("{:?}", v); // [2, 4, 6]
```

Rust

## 8. Eliminar duplicados consecutivos con `dedup()`

```
let mut v = vec![1, 2, 2, 3, 3, 3, 4];

v.dedup();

println!("{:?}", v); // [1, 2, 3, 4]
```

Rust

Para eliminar todos los duplicados (no solo consecutivos), primero ordena:

```
let mut v = vec![3, 1, 2, 1, 3, 2];

v.sort();
v.dedup();
```

Rust

```
println!("{:?}", v); // [1, 2, 3]
```

## Intercambio y manipulación

### 1. Intercambiar elementos con `swap()`

```
let mut v = vec!["a", "b", "c", "d", "e"];

v.swap(1, 3); // intercambia índices 1 y 3

println!("{:?}", v); // ["a", "d", "c", "b", "e"]
```

Rust

### 2. Invertir el vector con `reverse()`

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

v.reverse();

println!("{:?}", v); // [5, 4, 3, 2, 1]
```

Rust

### 3. Rotar elementos

Rotar a la izquierda:

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

v.rotate_left(2);

println!("{:?}", v); // [3, 4, 5, 1, 2]
```

Rust

Rotar a la derecha:

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

v.rotate_right(2);

println!("{:?}", v); // [4, 5, 1, 2, 3]
```

Rust

### 4. Dividir el vector con `split_off()`

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

let segunda_parte = v.split_off(3);

println!("Primera parte: {:?}", v); // [1, 2, 3]
println!("Segunda parte: {:?}", segunda_parte); // [4, 5]
```

Rust

## Longitud y capacidad

Rust distingue entre:

- `len()` : cantidad actual de elementos

- `capacity()` : espacio reservado en memoria

```
let mut v = Vec::with_capacity(10);

println!("len: {}, cap: {}", v.len(), v.capacity());
// len: 0, cap: 10

v.push(1);
v.push(2);

println!("len: {}, cap: {}", v.len(), v.capacity());
// len: 2, cap: 10
```

Rust

Cuando la capacidad se llena, el vector duplica automáticamente su espacio en memoria:

```
let mut v = Vec::with_capacity(2);

v.push(1);
v.push(2);
println!("cap: {}", v.capacity()); // 2

v.push(3); // se queda sin espacio, realocar
println!("cap: {}", v.capacity()); // 4 (duplicado)
```

Rust

### Métodos relacionados con capacidad:

```
let mut v = vec![1, 2, 3];

// Reservar más capacidad
v.reserve(10);
println!("cap: {}", v.capacity()); // al menos 13

// Reducir capacidad al mínimo necesario
v.shrink_to_fit();
println!("cap: {}", v.capacity()); // 3

// Reservar exactamente n elementos adicionales
v.reserve_exact(5);
println!("cap: {}", v.capacity()); // 8
```

Rust

## Copia y movimiento

Los vectores NO implementan Copy, solo Clone.

Al asignarlos, se mueven, no se copian automáticamente:

```
let v1 = vec![1, 2, 3];
let v2 = v1; // v1 se mueve a v2
```

Rust

```
// println!("{:?}", v1); // x Error: valor movido
println!("{:?}", v2);    // ✓ [1, 2, 3]
```

Para mantener ambos, usa `clone()`:

```
let v1 = vec![1, 2, 3];
let v2 = v1.clone(); // copia explícita

println!("{:?}", v1); // [1, 2, 3]
println!("{:?}", v2); // [1, 2, 3]
```

Rust

## Comparaciones

Puedes comparar vectores si sus elementos implementan `PartialEq` o `Ord`:

```
let a = vec![1, 2, 3];
let b = vec![1, 2, 3];
let c = vec![1, 2, 4];

println!("{}", a == b); // true
println!("{}", a != c); // true
println!("{}", a < c);  // true (comparación lexicográfica)
```

Rust

La comparación es elemento por elemento, de izquierda a derecha.

## Ordenamiento

### 1. Ordenar con `sort()`

```
let mut v = vec![3, 1, 4, 1, 5];

v.sort();

println!("{:?}", v); // [1, 1, 3, 4, 5]
```

Rust

### 2. Ordenar de mayor a menor

```
let mut v = vec![3, 1, 4, 1, 5];

v.sort_by(|a, b| b.cmp(a));

println!("{:?}", v); // [5, 4, 3, 1, 1]
```

Rust

### 3. Ordenar con función personalizada `sort_by_key()`

```
let mut personas = vec![
    ("Ana", 25),
    ("Luis", 30),
    ("Pedro", 20),
];
```

Rust

```
personas.sort_by_key(|persona| persona.1); // ordenar por edad

println!("{:?}", personas);
// [("Pedro", 20), ("Ana", 25), ("Luis", 30)]
```

#### 4. Ordenamiento inestable (más rápido) `sort_unstable()`

```
let mut v = vec![3, 1, 4, 1, 5];

v.sort_unstable(); // más rápido pero no preserva orden de elementos iguales

println!("{:?}", v); // [1, 1, 3, 4, 5]
```

Rust

## Búsqueda

### 1. Verificar si contiene un elemento con `contains()`

```
let v = vec![10, 20, 30, 40];

println!("{}", v.contains(&20)); // true
println!("{}", v.contains(&99)); // false
```

Rust

### 2. Buscar posición con `iter().position()`

```
let v = vec![10, 20, 30, 40];

if let Some(pos) = v.iter().position(|&x| x == 30) {
    println!("Encontrado en índice: {}", pos); // 2
}
```

Rust

### 3. Búsqueda binaria `binary_search()` (requiere vector ordenado)

```
let v = vec![1, 3, 5, 7, 9];

match v.binary_search(&5) {
    Ok(pos) => println!("Encontrado en: {}", pos), // 2
    Err(_) => println!("No encontrado"),
}
```

Rust

## Vectores multidimensionales

Puedes crear vectores dentro de otros vectores (matrices dinámicas):

```
let matriz = vec![
    vec![1, 2, 3],
    vec![4, 5, 6],
    vec![7, 8, 9],
];
```

Rust

```
println!("{}", matriz[0][1]); // 2
println!("{}", matriz[1][2]); // 6
println!("{}", matriz[2][0]); // 7
```

Crear una matriz de tamaño dinámico:

```
let filas = 3;
let columnas = 4;
let mut matriz = vec![vec![0; columnas]; filas];

matriz[1][2] = 99;

println!("{:?}", matriz);
// [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 99, 0], [0, 0, 0, 0]]
```

Rust

## Métodos de concatenación

### 1. Concatenar slices con `concat()`

```
let partes = vec!["Hola", "Mundo"];
let resultado = partes.concat();

println!("{}", resultado); // HolaMundo
```

Rust

### 2. Unir con separador usando `join()`

```
let palabras = vec!["Hola", "desde", "Rust"];
let frase = palabras.join(" ");

println!("{}", frase); // Hola desde Rust
```

Rust

```
let numeros = vec!["1", "2", "3", "4"];
let resultado = numeros.join("-");

println!("{}", resultado); // 1-2-3-4
```

Rust

## Métodos de verificación

```
let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

// Verificar si está vacío
println!("{}", v.is_empty()); // false

// Verificar si comienza con una secuencia
println!("{}", v.starts_with(&[1, 2])); // true

// Verificar si termina con una secuencia
println!("{}", v.ends_with(&[4, 5])); // true
```

Rust



## Repetir vector

```
let v = vec![1, 2];  
let repetido = v.repeat(3);  
  
println!("{:?}", repetido); // [1, 2, 1, 2, 1, 2]
```

Rust

## Conversión entre tipos

### De vector a array (tamaño conocido)

```
let v = vec![1, 2, 3, 4];  
let arr: [i32; 4] = v.try_into().unwrap();  
  
println!("{:?}", arr); // [1, 2, 3, 4]
```

Rust

### De vector a slice

```
let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];  
let slice: &[i32] = &v[1..4];  
  
println!("{:?}", slice); // [2, 3, 4]
```

Rust

## Strings

En Rust, trabajar con texto implica conocer dos tipos principales: `String` y `&str`.

`String` es un tipo dinámico, mutable y con propiedad, que vive en el heap.

`&str` es una referencia inmutable a una secuencia de caracteres UTF-8, generalmente llamada “string slice”.

### Características de `String`:

- Tamaño dinámico
- Almacenado en el heap
- Ownership
- Codificación UTF-8 válida garantizada
- Es básicamente un `Vec<u8>` con garantía de UTF-8

### Características de `&str`:

- Tamaño fijo
- Inmutable
- Puede vivir en el stack, heap o en el binario
- No tiene propiedad (es una referencia)
- También es UTF-8

## Creación de Strings

### 1. String literal: `type &str`

```
let s = "Hola Mundo"; // tipo: &str  
println!("{}", s);
```

Rust

Los string literals están en el binario y viven durante todo el programa.

## 2. Crear String desde un literal

```
let s1 = String::from("Hola");  
let s2 = "Hola".to_string();  
let s3 = "Hola".to_owned();  
  
println!("{}", {}, {}, s1, s2, s3);
```

Rust

Todas estas formas crean un String en el heap.

## 3. String vacío

```
let mut s = String::new();  
println!("Vacío: '{}'", s); // ''  
println!("Longitud: {}", s.len()); // 0
```

Rust

## 4. String con capacidad reservada

```
let mut s = String::with_capacity(10);  
println!("len: {}, cap: {}", s.len(), s.capacity());  
// len: 0, cap: 10
```

Rust

## 5. String desde bytes

```
let bytes = vec![72, 111, 108, 97]; // "Hola" en UTF-8  
let s = String::from_utf8(bytes).unwrap();  
  
println!("{}", s); // Hola
```

Rust

## 6. String repetido

```
let s = "Rust".repeat(3);  
println!("{}", s); // RustRustRust
```

Rust

## Diferencia entre String y &str

```
fn main() {  
    let s1: String = String::from("Hola"); // owned, heap  
    let s2: &str = "Mundo";                // borrowed, puede estar en binario  
  
    println!("{}", {}, s1, s2);  
}
```

Rust

## Conversión entre String y &str:

```
// De String a &str (fácil, solo tomar prestado)  
let s = String::from("Hola");  
let slice: &str = &s;  
let slice2: &str = s.as_str();  
  
// De &str a String (requiere asignación)
```

Rust

```
let literal = "Hola";
let owned = literal.to_string();
let owned2 = String::from(literal);
```

## Longitud y capacidad

```
let mut s = String::with_capacity(10);

println!("len: {}, cap: {}", s.len(), s.capacity());
// len: 0, cap: 10

s.push_str("Hola");

println!("len: {}, cap: {}", s.len(), s.capacity());
// len: 4, cap: 10
```

Rust

len() retorna el número de bytes, no el número de caracteres:

```
let s = String::from("Hola");
println!("Bytes: {}", s.len()); // 4

let s = String::from("Hölä");
println!("Bytes: {}", s.len()); // 6 (ö y ä usan 2 bytes cada uno)
```

Rust

Para contar caracteres:

```
let s = "Hölä";
println!("Caracteres: {}", s.chars().count()); // 4
```

Rust

## Agregar contenido

### 1. Agregar un string con push\_str()

```
let mut s = String::from("Hola");

s.push_str(" Mundo");

println!("{}", s); // Hola Mundo
```

Rust

### 2. Agregar un carácter con push()

```
let mut s = String::from("Hol");

s.push('a');
s.push('!');

println!("{}", s); // Hola!
```

Rust

### 3. Concatenar con +

```
let s1 = String::from("Hola");
let s2 = String::from(" Mundo");

let s3 = s1 + &s2; // s1 se mueve, s2 se presta

// println!("{}", s1); // Error: s1 fue movido
println!("{}", s2);    // s2 sigue disponible
println!("{}", s3);    // Hola Mundo
```

Rust

El operador + mueve el primer operando y toma prestado el segundo.

#### 4. Concatenar múltiples strings con format!

```
let s1 = String::from("Hola");
let s2 = String::from("Mundo");
let s3 = String::from("Rust");

let resultado = format!("{}", s1, s2, s3);

println!("{}", resultado); // Hola Mundo Rust

// Todos siguen disponibles
println!("{}", s1, s2, s3);
```

Rust

format! no mueve ningún valor, solo toma prestado.

#### 5. Insertar en una posición específica

```
let mut s = String::from("Hola Rust");

s.insert(5, 'a'); // inserta en índice de byte 5

println!("{}", s); // Holaa Rust
```

Rust

```
let mut s = String::from("Hola");

s.insert_str(4, " Mundo");

println!("{}", s); // Hola Mundo
```

Rust

Los índices son posiciones de bytes, no de caracteres.

### Acceso a caracteres

No puedes acceder directamente por índice:

```
let s = String::from("Hola");
// let c = s[0]; // Error: String no soporta indexación
```

Rust

Usa chars() para acceder:

```
let s = String::from("Hola");

// Obtener el primer carácter
if let Some(primer) = s.chars().nth(0) {
    println!("Primer carácter: {}", primero); // H
}

// Recorrer todos los caracteres
for c in s.chars() {
    println!("{}", c);
}
```

Rust

### Acceder a bytes (no recomendado para texto)

```
let s = String::from("Hola");

for byte in s.bytes() {
    println!("{}", byte);
}

// 72, 111, 108, 97
```

Rust

## Slicing de strings

Puedes obtener slices usando rangos de bytes:

```
let s = String::from("Hola Mundo");

let hola = &s[0..4]; // "Hola"
let mundo = &s[5..10]; // "Mundo"

println!("{}", hola);
println!("{}", mundo);
```

Rust

### Cuidado con caracteres multi-byte:

```
let s = "Hölä";

// let slice = &s[0..2]; // Panic: corta en medio de 'ö'
let slice = &s[0..3]; // "Hö" (ö usa 2 bytes)

println!("{}", slice);
```

Rust

Para slicing seguro, verifica límites de caracteres:

```
let s = "Hölä Mundo";

if s.is_char_boundary(3) {
    println!("{}", &s[0..3]); // Hö
}
```

Rust

## Métodos de verificación

```
let s = String::from("Hola Mundo");

// Verificar si está vacío
println!("{}", s.is_empty()); // false

// Verificar si empieza con...
println!("{}", s.starts_with("Hola")); // true

// Verificar si termina con...
println!("{}", s.ends_with("Mundo")); // true

// Verificar si contiene...
println!("{}", s.contains("la")); // true

// Comparar (case insensitive)
let s1 = "HOLA";
let s2 = "hola";
println!("{}", s1.eq_ignore_ascii_case(s2)); // true
```

Rust

## Búsqueda

### 1. Buscar primera ocurrencia con find()

```
let s = "Hola Mundo Hola";

if let Some(pos) = s.find("Mundo") {
    println!("Encontrado en posición: {}", pos); // 5
}
```

Rust

### 2. Buscar última ocurrencia con rfind()

```
let s = "Hola Mundo Hola";

if let Some(pos) = s.rfind("Hola") {
    println!("Última ocurrencia en: {}", pos); // 11
}
```

Rust

### 3. Buscar con patrón

```
let s = "Rust 2025";

if let Some(pos) = s.find(char::is_numeric) {
    println!("Primer dígito en posición: {}", pos); // 5
}
```

Rust

### 4. Contar ocurrencias

```
let s = "Hola Mundo Hola Rust";
let count = s.matches("Hola").count();

println!("'Hola' aparece {} veces", count); // 2
```

Rust

## Dividir strings

### 1. Dividir por un delimitador con `split()`

```
let s = "Rust,Python,JavaScript";

for parte in s.split(',') {
    println!("{}", parte);
}
// Rust
// Python
// JavaScript
```

Rust

Recoger en un vector:

```
let s = "uno,dos,tres";
let partes: Vec<&str> = s.split(',').collect();

println!("{:?}", partes); // ["uno", "dos", "tres"]
```

Rust

### 2. Dividir por espacios en blanco

```
let s = "Hola Mundo Rust";

let palabras: Vec<&str> = s.split_whitespace().collect();

println!("{:?}", palabras); // ["Hola", "Mundo", "Rust"]
```

Rust

### 3. Dividir en líneas

```
let texto = "Primera línea\nSegunda línea\nTercera línea";

for linea in texto.lines() {
    println!("{}", linea);
}
```

Rust

### 4. Dividir en n partes con `splitn()`

```
let s = "uno:dos:tres:cuatro";

let partes: Vec<&str> = s.splitn(2, ':').collect();

println!("{:?}", partes); // ["uno", "dos:tres:cuatro"]
```

Rust

### 5. Dividir desde el final con `rsplit()`

```
let s = "uno,dos,tres";

for parte in s.rsplit(',') {
    println!("{}", parte);
}
// tres
// dos
// uno
```

Rust

## Reemplazar contenido

### 1. Reemplazar todas las ocurrencias con `replace()`

```
let s = "Hola Mundo Hola";

let nuevo = s.replace("Hola", "Adiós");

println!("{}", nuevo); // Adiós Mundo Adiós
```

Rust

### 2. Reemplazar `n` ocurrencias con `replacen()`

```
let s = "Hola Hola Hola";

let nuevo = s.replacen("Hola", "Hey", 2);

println!("{}", nuevo); // Hey Hey Hola
```

Rust

### 3. Reemplazar un rango

```
let mut s = String::from("Hola Mundo");

s.replace_range(5..10, "Rust");

println!("{}", s); // Hola Rust
```

Rust

△ `replace_range()` modifica el `String` original (requiere `mut`).

## Eliminar contenido

### 1. Eliminar el último carácter con `pop()`

```
let mut s = String::from("Hola!");

let ultimo = s.pop();

println!("{:?}", ultimo); // Some('!')
println!("{}", s); // Hola
```

Rust

### 2. Eliminar un carácter en posición específica con `remove()`



```
let mut s = String::from("Hola");

let eliminado = s.remove(1);

println!("Eliminado: {}", eliminado); // o
println!("String: {}", s);           // Hla
```

Rust

△ Índice debe ser un límite de carácter válido.

### 3. Eliminar un rango con drain()

```
let mut s = String::from("Hola Mundo");

let drenado: String = s.drain(5..10).collect();

println!("Drenado: {}", drenado); // Mundo
println!("String: {}", s);       // Hola
```

Rust

### 4. Eliminar caracteres del final con truncate()

```
let mut s = String::from("Hola Mundo");

s.truncate(4);

println!("{}", s); // Hola
```

Rust

### 5. Vaciar completamente con clear()

```
let mut s = String::from("Hola Mundo");

s.clear();

println!("Vacío: '{}'", s); // ''
println!("Longitud: {}", s.len()); // 0
```

Rust

## Transformaciones

### 1. Convertir a mayúsculas

```
let s = "hola mundo";

let mayus = s.to_uppercase();

println!("{}", mayus); // HOLA MUNDO
```

Rust

### 2. Convertir a minúsculas

```
let s = "HOLA MUNDO";

let minus = s.to_lowercase();
```

Rust

```
println!("{}", minus); // hola mundo
```

### 3. Eliminar espacios al inicio y final con `trim()`

```
let s = "  Hola Mundo  ";  
  
let limpio = s.trim();  
  
println!("{}", limpio); // 'Hola Mundo'
```

Rust

### 4. Eliminar espacios solo al inicio con `trim_start()`

```
let s = "  Hola Mundo  ";  
  
let limpio = s.trim_start();  
  
println!("{}", limpio); // 'Hola Mundo  '
```

Rust

### 5. Eliminar espacios solo al final con `trim_end()`

```
let s = "  Hola Mundo  ";  
  
let limpio = s.trim_end();  
  
println!("{}", limpio); // '  Hola Mundo'
```

Rust

### 6. Eliminar caracteres específicos con `trim_matches()`

```
let s = "###Hola###";  
  
let limpio = s.trim_matches('#');  
  
println!("{}", limpio); // Hola
```

Rust

```
let s = "123Hola456";  
  
let limpio = s.trim_matches(char::is_numeric);  
  
println!("{}", limpio); // Hola
```

Rust

## Parseo de strings

### 1. Convertir string a número

```
let s = "42";  
  
let num: i32 = s.parse().unwrap();  
  
println!("{}", num + 10); // 52
```

Rust

Con manejo de errores:

```
let s = "42";

match s.parse::<i32>() {
    Ok(num) => println!("Número: {}", num),
    Err(e) => println!("Error: {}", e),
}
```

Rust

## 2. Convertir número a string

```
let num = 42;

let s1 = num.to_string();
let s2 = format!("{}", num);

println!("{}", s1, s2); // 42, 42
```

Rust

## Repetir strings

```
let s = "Rust";

let repetido = s.repeat(3);

println!("{}", repetido); // RustRustRust

let linea = "-".repeat(50);
println!("{}", linea);
// -----
```

Rust

Rust

## Comparaciones

```
let s1 = "Hola";
let s2 = "Hola";
let s3 = "Mundo";

println!("{}", s1 == s2); // true
println!("{}", s1 != s3); // true
println!("{}", s1 < s3);  // true (orden lexicográfico)
```

Rust

Comparación case-insensitive:

```
let s1 = "HOLA";
let s2 = "hola";

println!("{}", s1.eq_ignore_ascii_case(s2)); // true
```

Rust

## Concatenar múltiples strings

### 1. Usando format! (recomendado)

```
let nombre = "Ana";  
let edad = 25;  
  
let mensaje = format!("Me llamo {} y tengo {} años", nombre, edad);  
  
println!("{}", mensaje);
```

Rust

### 2. Usando el método join() para slices

```
let palabras = vec!["Hola", "desde", "Rust"];  
  
let frase = palabras.join(" ");  
  
println!("{}", frase); // Hola desde Rust
```

Rust

### 3. Concatenar con + múltiples veces (no recomendado)

```
let s1 = String::from("Hola");  
let s2 = String::from(" Mundo");  
let s3 = String::from(" Rust");  
  
let resultado = s1 + &s2 + &s3;  
  
println!("{}", resultado); // Hola Mundo Rust
```

Rust

## Capacidad y optimización

```
let mut s = String::with_capacity(10);  
  
println!("cap: {}", s.capacity()); // 10  
  
s.push_str("Hola");  
  
println!("len: {}, cap: {}", s.len(), s.capacity());  
// len: 4, cap: 10
```

Rust

### Reservar más capacidad:

```
let mut s = String::from("Hola");  
  
s.reserve(10); // reserva al menos 10 bytes adicionales  
  
println!("cap: {}", s.capacity());
```

Rust

### Reducir capacidad al mínimo:

```
let mut s = String::with_capacity(100);
```

Rust

```
s.push_str("Hola");

s.shrink_to_fit();

println!("cap después: {}", s.capacity()); // ≈4
```

### Reservar exactamente:

```
let mut s = String::new();

s.reserve_exact(10);

println!("cap: {}", s.capacity()); // exactamente 10
```

Rust

## Validación UTF-8

Rust garantiza que todo String es UTF-8 válido:

```
let bytes = vec![72, 111, 108, 97]; // "Hola"

let s = String::from_utf8(bytes).unwrap();

println!("{}", s); // Hola
```

Rust

Con bytes inválidos:

```
let bytes = vec![0, 159, 146, 150]; // UTF-8 inválido

match String::from_utf8(bytes) {
    Ok(s) => println!("{}", s),
    Err(e) => println!("Error: {}", e),
}
```

Rust

Para strings con UTF-8 inválido, usa `from_utf8_lossy()`:

```
let bytes = vec![72, 111, 255, 108, 97];

let s = String::from_utf8_lossy(&bytes);

println!("{}", s); // Ho la (  reemplaza bytes inválidos)
```

Rust

## Strings multilinea

```
let poema = "
    Roses are red,
    Violets are blue,
    Rust is awesome,
    And so are you!
";
```

Rust

```
println!("{}", poema);
```

Sin espacios al inicio:

```
let texto = "\
Primera línea
Segunda línea
Tercera línea
";

println!("{}", texto);
```

Rust

## Secuencias de escape

```
let s = "Primera línea\nSegunda línea";
println!("{}", s);

let s = "Tab\taqui";
println!("{}", s);

let s = "Comillas: \"Hola\"";
println!("{}", s);

let s = "Backslash: \\";
println!("{}", s);

// Unicode
let s = "Corazón: \u{2764}";
println!("{}", s); // Corazón: ♥
```

Rust

## Raw strings

Para strings literales sin procesar secuencias de escape:

```
let s = r"C:\Users\nombre\Documents";
println!("{}", s); // C:\Users\nombre\Documents
```

Rust

Con comillas:

```
let s = r#"Él dijo: "Hola Mundo" #";
println!("{}", s);
```

Rust

Con múltiples #:

```
let s = r##"Este string tiene "comillas" y #hashtags"##;
println!("{}", s);
```

Rust

## Copia y movimiento

String NO implementa Copy, solo Clone:

```
let s1 = String::from("Hola");  
let s2 = s1; // s1 se mueve  
  
// println!("{}", s1); // x Error: valor movido  
println!("{}", s2); // ✓ Hola
```

Rust

Para copiar, usa clone():

```
let s1 = String::from("Hola");  
let s2 = s1.clone();  
  
println!("{}", s1); // Hola  
println!("{}", s2); // Hola
```

Rust

&str sí es Copy:

```
let s1 = "Hola";  
let s2 = s1;  
  
println!("{}", s1); // ✓ Hola  
println!("{}", s2); // ✓ Hola
```

Rust

## Cuándo usar String vs &str

Usa **String** cuando:

- Necesitas modificar el texto
- Necesitas propiedad del texto
- El tamaño cambiará dinámicamente
- Construyes strings en tiempo de ejecución

Usa **&str** cuando:

- El texto es de solo lectura
- Quieres prestar texto sin tomar propiedad
- Trabajas con string literals
- Pasas texto a funciones sin modificarlo

Ejemplo en funciones:

```
// Mejor: acepta &str (más flexible)  
fn imprimir(texto: &str) {  
    println!("{}", texto);  
}  
  
fn main() {  
    let s1 = String::from("Hola");  
    let s2 = "Mundo";  
  
    imprimir(&s1); // ✓ String → &str  
    imprimir(s2); // ✓ &str → &str
```

Rust

```
}
```

## HashMap

En Rust, `HashMap<K, V>` es una colección que almacena pares clave-valor, donde cada clave es única y está asociada con un valor.

Es una estructura de datos fundamental para búsquedas rápidas por clave.

`HashMap` vive en el heap y debe importarse desde la biblioteca estándar:

```
use std::collections::HashMap;
```

Rust

### Características principales:

- Almacena pares clave-valor (`K`, `V`)
- Cada clave es única (no hay claves duplicadas)
- Acceso rápido a valores por clave:  $O(1)$  en promedio
- No mantiene orden de inserción
- Las claves deben implementar `Eq` y `Hash`
- Tamaño dinámico (puede crecer)
- Vive en el heap

## Creación de HashMap

### 1. HashMap vacío con `new()`

```
use std::collections::HashMap;
```

Rust

```
let mut mapa: HashMap<String, i32> = HashMap::new();
```

```
println!("{:?}", mapa); // {}
```

Siempre necesitas `mut` para modificar un `HashMap`.

### 2. Usando `from()` con array de tuplas

```
use std::collections::HashMap;
```

Rust

```
let mapa = HashMap::from([
    ("Rust", 2015),
    ("Python", 1991),
    ("JavaScript", 1995),
]);
```

```
println!("{:?}", mapa);
```

### 3. Con capacidad reservada

```
use std::collections::HashMap;
```

Rust

```
let mut mapa: HashMap<String, i32> = HashMap::with_capacity(10);
```

```
println!("Capacidad: {}", mapa.capacity()); // al menos 10
```



## 4. Construir desde vectores

```
use std::collections::HashMap;

let claves = vec!["uno", "dos", "tres"];
let valores = vec![1, 2, 3];

let mut mapa = HashMap::new();

for (k, v) in claves.into_iter().zip(valores.into_iter()) {
    mapa.insert(k, v);
}

println!("{:?}", mapa);
```

Rust

## Insertar elementos

### 1. Insertar con insert()

```
use std::collections::HashMap;

let mut capitales = HashMap::new();

capitales.insert("Perú", "Lima");
capitales.insert("Chile", "Santiago");
capitales.insert("Argentina", "Buenos Aires");

println!("{:?}", capitales);
```

Rust

Si la clave ya existe, insert() reemplaza el valor anterior:

```
use std::collections::HashMap;

let mut puntos = HashMap::new();

puntos.insert("Ana", 10);
println!("{:?}", puntos); // {"Ana": 10}

puntos.insert("Ana", 20); // reemplaza 10 con 20
println!("{:?}", puntos); // {"Ana": 20}
```

Rust

insert() retorna el valor anterior si existía:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

let anterior = mapa.insert("clave", 1);
println!("{:?}", anterior); // None
```

Rust

```
let anterior = mapa.insert("clave", 2);  
println!("{:?}", anterior); // Some(1)
```

## Acceso a valores

### 1. Acceso con `get()` (recomendado)

```
use std::collections::HashMap; Rust  
  
let mut puntos = HashMap::new();  
puntos.insert("Ana", 10);  
puntos.insert("Luis", 20);  
  
match puntos.get("Ana") {  
    Some(valor) => println!("Ana tiene {} puntos", valor),  
    None => println!("Ana no encontrada"),  
}  
// Ana tiene 10 puntos
```

`get()` retorna `Option<&V>`:

```
use std::collections::HashMap; Rust  
  
let mut mapa = HashMap::new();  
mapa.insert("clave", 42);  
  
let valor = mapa.get("clave");  
println!("{:?}", valor); // Some(42)  
  
let valor = mapa.get("no_existe");  
println!("{:?}", valor); // None
```

### 2. Acceso con índice `[]` (puede causar panic)

```
use std::collections::HashMap; Rust  
  
let mut mapa = HashMap::new();  
mapa.insert("clave", 42);  
  
let valor = mapa["clave"];  
println!("{}", valor); // 42  
  
// let x = mapa["no_existe"]; // x panic: no entry found
```

⚠ Usar `[]` genera panic si la clave no existe. Prefiere `get()`.

### 3. Obtener valor o default con `get_or_insert()`

```
use std::collections::HashMap; Rust
```

```
let mut mapa = HashMap::new();

let valor = mapa.entry("clave").or_insert(42);
println!("{}", valor); // 42

let valor = mapa.entry("clave").or_insert(100);
println!("{}", valor); // 42 (ya existía)
```

## Verificar existencia

### 1. Verificar si existe una clave con `contains_key()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("Rust", 2015);

if mapa.contains_key("Rust") {
    println!("Rust existe en el mapa");
}

if !mapa.contains_key("Python") {
    println!("Python no existe en el mapa");
}
```

Rust

### 2. Verificar si está vacío con `is_empty()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa: HashMap<String, i32> = HashMap::new();

println!("¿Vacío? {}", mapa.is_empty()); // true

mapa.insert(String::from("clave"), 1);

println!("¿Vacío? {}", mapa.is_empty()); // false
```

Rust

## Actualizar valores

### 1. Actualizar directamente con `insert()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut puntos = HashMap::new();

puntos.insert("Ana", 10);
puntos.insert("Ana", 20); // actualiza
```

Rust

```
println!("{:?}", puntos); // {"Ana": 20}
```

## 2. Actualizar solo si existe con `get_mut()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut puntos = HashMap::new();
puntos.insert("Ana", 10);

if let Some(valor) = puntos.get_mut("Ana") {
    *valor += 5; // incrementa en 5
}

println!("{:?}", puntos); // {"Ana": 15}
```

Rust

## 3. Insertar solo si no existe con `entry().or_insert()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut puntos = HashMap::new();

puntos.entry("Ana").or_insert(10);
println!("{:?}", puntos); // {"Ana": 10}

puntos.entry("Ana").or_insert(20); // no hace nada, ya existe
println!("{:?}", puntos); // {"Ana": 10}
```

Rust

## 4. Actualizar basado en el valor anterior

```
use std::collections::HashMap;

let mut contador = HashMap::new();

for palabra in vec!["hola", "mundo", "hola", "rust"] {
    let count = contador.entry(palabra).or_insert(0);
    *count += 1;
}

println!("{:?}", contador);
// {"hola": 2, "mundo": 1, "rust": 1}
```

Rust

## 5. Insertar con función si no existe con `or_insert_with()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

mapa.entry("clave").or_insert_with(|| {
```

Rust

```
println!("Calculando valor...");  
42  
});  
  
println!("{:?}", mapa); // {"clave": 42}
```

La función solo se ejecuta si la clave no existe.

## Eliminar elementos

### 1. Eliminar con `remove()`

```
use std::collections::HashMap;  
  
let mut mapa = HashMap::new();  
mapa.insert("Rust", 2015);  
mapa.insert("Python", 1991);  
  
let eliminado = mapa.remove("Rust");  
println!("{:?}", eliminado); // Some(2015)  
  
let no_existe = mapa.remove("Java");  
println!("{:?}", no_existe); // None  
  
println!("{:?}", mapa); // {"Python": 1991}
```

Rust

### 2. Eliminar y obtener par clave-valor con `remove_entry()`

```
use std::collections::HashMap;  
  
let mut mapa = HashMap::new();  
mapa.insert("Rust", 2015);  
  
let eliminado = mapa.remove_entry("Rust");  
println!("{:?}", eliminado); // Some(("Rust", 2015))
```

Rust

### 3. Vaciar completamente con `clear()`

```
use std::collections::HashMap;  
  
let mut mapa = HashMap::new();  
mapa.insert("a", 1);  
mapa.insert("b", 2);  
  
println!("Antes: {:?}", mapa); // {"a": 1, "b": 2}  
  
mapa.clear();  
  
println!("Después: {:?}", mapa); // {}
```

Rust

```
println!("Longitud: {}", mapa.len()); // 0
```

#### 4. Mantener solo elementos que cumplen condición con `retain()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);
mapa.insert("c", 3);
mapa.insert("d", 4);

mapa.retain(|_clave, valor| *valor % 2 == 0);

println!("{:?}", mapa); // {"b": 2, "d": 4}
```

Rust

## Longitud y capacidad

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::with_capacity(10);

println!("len: {}, cap: {}", mapa.len(), mapa.capacity());
// len: 0, cap: al menos 10

mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);

println!("len: {}, cap: {}", mapa.len(), mapa.capacity());
// len: 2, cap: al menos 10
```

Rust

### Reservar capacidad:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

mapa.reserve(100); // reserva espacio para al menos 100 elementos

println!("Capacidad: {}", mapa.capacity());
```

Rust

### Reducir capacidad al mínimo:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::with_capacity(100);
mapa.insert("a", 1);
```

Rust

```
mapa.shrink_to_fit();

println!("Capacidad reducida: {}", mapa.capacity());
```

## Recorrer HashMap

### 1. Recorrer claves y valores

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("Rust", 2015);
mapa.insert("Python", 1991);
mapa.insert("JavaScript", 1995);

for (clave, valor) in &mapa {
    println!("{}", clave, valor);
}
```

Rust

⚠ El orden NO está garantizado y puede cambiar.

### 2. Recorrer solo claves

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);
mapa.insert("c", 3);

for clave in mapa.keys() {
    println!("{}", clave);
}
```

Rust

### 3. Recorrer solo valores

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);
mapa.insert("c", 3);

for valor in mapa.values() {
    println!("{}", valor);
}
```

Rust

### 4. Recorrer valores mutables

```
use std::collections::HashMap;
```

Rust

```
let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);

for valor in mapa.values_mut() {
    *valor *= 2;
}

println!("{:?}", mapa); // {"a": 2, "b": 4}
```

## 5. Consumir el HashMap

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);

for (clave, valor) in mapa { // sin &, consume el mapa
    println!("{}: {}", clave, valor);
}

// println!("{:?}", mapa); // x Error: mapa fue movido
```

Rust

## Entry API

La Entry API es poderosa para manipular entradas de forma eficiente.

### 1. Obtener o insertar con `or_insert()`

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

mapa.entry("clave").or_insert(42);
mapa.entry("clave").or_insert(100); // no hace nada

println!("{:?}", mapa); // {"clave": 42}
```

Rust

### 2. Modificar entrada existente o insertar

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

let valor = mapa.entry("contador").or_insert(0);
*valor += 1;
```

Rust



```
let valor = mapa.entry("contador").or_insert(0);
*valor += 1;

println!("{:?}", mapa); // {"contador": 2}
```

### 3. Usar `and_modify()` antes de insertar

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 10);

mapa.entry("a")
    .and_modify(|v| *v += 5)
    .or_insert(1);

mapa.entry("b")
    .and_modify(|v| *v += 5)
    .or_insert(1);

println!("{:?}", mapa); // {"a": 15, "b": 1}
```

Rust

### 4. Insertar con función solo si no existe

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

mapa.entry("clave").or_insert_with(|| {
    println!("Calculando...");
    42
});

mapa.entry("clave").or_insert_with(|| {
    println!("No se ejecuta");
    100
});

println!("{:?}", mapa); // {"clave": 42}
// Solo imprime "Calculando..." una vez
```

Rust

## Combinar HashMaps

### 1. Extender un HashMap con otro

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa1 = HashMap::new();
```

Rust

```
mapa1.insert("a", 1);
mapa1.insert("b", 2);

let mut mapa2 = HashMap::new();
mapa2.insert("c", 3);
mapa2.insert("d", 4);

mapa1.extend(mapa2);

println!("{:?}", mapa1); // {"a": 1, "b": 2, "c": 3, "d": 4}
```

Si hay claves duplicadas, los valores del segundo HashMap reemplazan los del primero:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa1 = HashMap::new();
mapa1.insert("a", 1);

let mut mapa2 = HashMap::new();
mapa2.insert("a", 100);
mapa2.insert("b", 2);

mapa1.extend(mapa2);

println!("{:?}", mapa1); // {"a": 100, "b": 2}
```

Rust

## Tipos de claves

Las claves deben implementar Eq y Hash.

**Tipos comunes que funcionan:**

```
use std::collections::HashMap;

// Números
let mut mapa1: HashMap<i32, &str> = HashMap::new();
mapa1.insert(1, "uno");

// Strings
let mut mapa2: HashMap<String, i32> = HashMap::new();
mapa2.insert(String::from("clave"), 42);

// &str
let mut mapa3: HashMap<&str, i32> = HashMap::new();
mapa3.insert("clave", 42);

// Tuplas
let mut mapa4: HashMap<(i32, i32), &str> = HashMap::new();
```

Rust

```
mapa4.insert((0, 0), "origen");

// Chars
let mut mapa5: HashMap<char, i32> = HashMap::new();
mapa5.insert('a', 1);
```

✗ NO puedes usar tipos que no implementan Eq y Hash:

```
use std::collections::HashMap;

// x f64 no implementa Eq (debido a NaN)
// let mut mapa: HashMap<f64, i32> = HashMap::new();

// x Vec<T> implementa Hash pero no es recomendado
// let mut mapa: HashMap<Vec<i32>, i32> = HashMap::new();
```

Rust

## Valores por defecto

Patrón común: contador de palabras

```
use std::collections::HashMap;

let texto = "hola mundo hola rust mundo hola";

let mut contador = HashMap::new();

for palabra in texto.split_whitespace() {
    let count = contador.entry(palabra).or_insert(0);
    *count += 1;
}

println!("{:?}", contador);
// {"hola": 3, "mundo": 2, "rust": 1}
```

Rust

Patrón: agrupar elementos

```
use std::collections::HashMap;

let datos = vec![("Ana", 25), ("Luis", 30), ("Ana", 28)];

let mut grupos: HashMap<&str, Vec<i32>> = HashMap::new();

for (nombre, edad) in datos {
    grupos.entry(nombre).or_insert(Vec::new()).push(edad);
}

println!("{:?}", grupos);
// {"Ana": [25, 28], "Luis": [30]}
```

Rust

## Propiedad (Ownership)

### Tipos que implementan Copy:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

let clave = 1;
let valor = 10;

mapa.insert(clave, valor);

println!("clave: {}, valor: {}", clave, valor); // ✓ siguen disponibles
```

Rust

### Tipos que NO implementan Copy (como String):

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

let clave = String::from("nombre");
let valor = String::from("Ana");

mapa.insert(clave, valor);

// println!("{}", clave); // x Error: clave fue movida
// println!("{}", valor); // x Error: valor fue movido
```

Rust

Para mantener las variables originales, clona o usa referencias:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

let clave = String::from("nombre");
let valor = String::from("Ana");

mapa.insert(clave.clone(), valor.clone());

println!("clave: {}, valor: {}", clave, valor); // ✓ funcionan
```

Rust

### Usando referencias como claves:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();

let clave = String::from("nombre");
```

Rust

```
let valor = String::from("Ana");

mapa.insert(&clave, &valor);

println!("clave: {}, valor: {}", clave, valor); // ✓ funcionan
```

△ Las referencias deben vivir tanto como el HashMap.

## Comparar HashMaps

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa1 = HashMap::new();
mapa1.insert("a", 1);
mapa1.insert("b", 2);

let mut mapa2 = HashMap::new();
mapa2.insert("b", 2);
mapa2.insert("a", 1);

println!("{}", mapa1 == mapa2); // true (orden no importa)

let mut mapa3 = HashMap::new();
mapa3.insert("a", 1);
mapa3.insert("b", 3);

println!("{}", mapa1 == mapa3); // false
```

## HashMap con structs personalizados

```
use std::collections::HashMap;

#[derive(Debug)]
struct Persona {
    nombre: String,
    edad: u32,
}

let mut personas = HashMap::new();

personas.insert(
    "001",
    Persona {
        nombre: String::from("Ana"),
        edad: 25,
    },
);
```

```
personas.insert(  
    "002",  
    Persona {  
        nombre: String::from("Luis"),  
        edad: 30,  
    },  
);  
  
if let Some(persona) = personas.get("001") {  
    println!("{:?}", persona);  
}
```

## Conversión a Vec

### De HashMap a Vec de tuplas:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);
mapa.insert("c", 3);

let vec: Vec<(&str, i32)> = mapa.into_iter().collect();

println!("{:?}", vec);  
// Orden no garantizado: [("a", 1), ("b", 2), ("c", 3)]
```

Rust

### Solo claves a Vec:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);

let claves: Vec<&str> = mapa.keys().copied().collect();

println!("{:?}", claves);
```

Rust

### Solo valores a Vec:

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);
```

Rust

```
let valores: Vec<i32> = mapa.values().copied().collect();

println!("{:?}", valores);
```

## Ordenar HashMap

HashMap NO mantiene orden. Para ordenar, convierte a Vec:

```
use std::collections::HashMap; Rust

let mut mapa = HashMap::new();
mapa.insert("c", 3);
mapa.insert("a", 1);
mapa.insert("b", 2);

let mut items: Vec<_> = mapa.iter().collect();
items.sort_by_key(|&(k, _)| k); // ordenar por clave

for (clave, valor) in items {
    println!("{:}: {:?}", clave, valor);
}

// a: 1
// b: 2
// c: 3
```

Si necesitas mantener orden de inserción, usa IndexMap (requiere crate externo).

## HashMap anidados

```
use std::collections::HashMap; Rust

let mut usuarios = HashMap::new();

let mut info_ana = HashMap::new();
info_ana.insert("edad", "25");
info_ana.insert("ciudad", "Lima");

let mut info_luis = HashMap::new();
info_luis.insert("edad", "30");
info_luis.insert("ciudad", "Bogotá");

usuarios.insert("Ana", info_ana);
usuarios.insert("Luis", info_luis);

if let Some(info) = usuarios.get("Ana") {
    if let Some(edad) = info.get("edad") {
```

```
        println!("Ana tiene {} años", edad);
    }
}
```

## Clonar HashMap

```
use std::collections::HashMap;

let mut mapa1 = HashMap::new();
mapa1.insert("a", 1);
mapa1.insert("b", 2);

let mapa2 = mapa1.clone();

println!("{:?}", mapa1); // {"a": 1, "b": 2}
println!("{:?}", mapa2); // {"a": 1, "b": 2}
```

Rust

△ `clone()` hace una copia profunda, puede ser costoso para HashMaps grandes.

## Cuándo usar HashMap vs otros tipos

### Usa `HashMap<K, V>` cuando:

- Necesitas búsquedas rápidas por clave
- Las claves son únicas
- No importa el orden
- Necesitas insertar/eliminar dinámicamente

### Usa `BTreeMap<K, V>` cuando:

- Necesitas claves ordenadas
- Necesitas encontrar rangos de claves
- Iteras en orden frecuentemente

### Usa `Vec<(K, V)>` cuando:

- Tienes pocas entradas (< 10-20)
- Necesitas mantener orden de inserción
- Iteras más que buscas

### Usa `Array/Tupla` cuando:

- El número de elementos es fijo y pequeño
- Conoces todas las “claves” en compilación

## Resumen rápido

```
use std::collections::HashMap;

// Crear
let mut mapa = HashMap::new();
let mapa = HashMap::from([("a", 1), ("b", 2)]);

// Insertar
```

Rust



```
mapa.insert("clave", valor);
mapa.entry("clave").or_insert(valor);

// Acceder
mapa.get("clave");           // Option<&V>
mapa["clave"];               // V (panic si no existe)
mapa.contains_key("clave");  // bool

// Actualizar
mapa.get_mut("clave");
mapa.entry("clave").and_modify(|v| *v += 1);

// Eliminar
mapa.remove("clave");
mapa.clear();
mapa.retain(|k, v| condición);

// Información
mapa.len();
mapa.is_empty();
mapa.capacity();

// Recorrer
for (k, v) in &mapa { }
for k in mapa.keys() { }
for v in mapa.values() { }

// Combinar
mapa1.extend(mapa2);
```