Datum: 01-04-2017 StUF 03.01: In Gebruik (versie 25) Pagina: 92

De betekenis van de verschillende elementen binnen <parameters> wordt hieronder besproken:

indicatorVervolgvraag

Een antwoordbericht hoeft niet alle objecten te bevatten die aan de selectiecriteria voldoen. Dit wordt in het antwoordbericht aangegeven met het element indicator Vervolgvraag. De waarde true geeft aan dat er nog meer objecten zijn die aan de selectiecriteria voldoen. De waarde false geeft aan dat alle objecten zijn verstuurd. In een synchroon antwoordbericht is indicatorVervolgvraag verplicht. Bij asynchrone antwoordberichten mag het alleen in het laatste antwoordbericht worden opgenomen en daar is indicatorVervolgvraag verplicht.

indicatorAfnemerindicatie

Als in het vraagbericht het element indicator Afnemerindicatie de waarde true heeft, dan vraagt het vragende systeem, of het antwoordende systeem afnemerindicaties plaatst voor de teruggegeven objecten. Het antwoordende systeem is niet verplicht dit te doen en kan in indicatorAfnemerindicatie aangeven of al dan niet afnemerindicaties zijn geplaatst. De waarde true voor indicator Afnemerindicatie geeft aan, dat het antwoordende systeem voor de teruggegeven objecten afnemerindicaties heeft geplaatst namens het vragende systeem. Als indicator Afnemerindicatie ontbreekt of de waarde false heeft, dan zijn er geen afnemerindicaties geplaatst.

peiltijdstipMaterieel

Voor de berichtcodes La03, La04, La05 en La06 wordt in peiltijdstipMaterieel de waarde van element peiltijdstipMaterieel uit het vraagbericht opgenomen.

peiltijdstipFormeel

Voor de berichtcodes La05 en La06 wordt in peiltijdstipFormeel de waarde van element peiltijdstipFormeel uit het vraagbericht opgenomen.

indicatorHistorie

In vraag- en antwoordberichten wordt door middel van de berichtcode aangegeven of en zo ja hoe de historie moet worden teruggegeven. In vrije berichten met daarbinnen het gereserveerde element <antwoord> kan niet door middel van de berichtcode worden aangegeven of en zo ja hoe de historie moet worden teruggeven. In een vrij bericht kan dit gespecificeerd worden door middel van het element <StUF: indicatorHistorie> in <parametersAntwoord>. Dit element kan de volgende waarden hebben:

- 'N': Er worden geen historische gegevens teruggegeven. Dit komt overeen met de berichtcodes La01 en La02.
- 'ME': Er wordt materiële historie teruggegeven op entiteitsniveau. Dit komt overeen met de berichtcodes La07 en La08.
- 'MG': Er wordt materiële en formele historie teruggegeven op entiteitsniveau. Dit komt overeen met de berichtcode La1109 en La120.
- 'FE': Er wordt materiële historie teruggegeven op groepsniveau. Dit komt overeen met de berichtcodes La09+1+ en La102.
- 'FG': Er wordt materiële en formele historie teruggegeven op groepsniveau. Dit komt overeen met de berichtcode La13 en La14.

In de antwoordberichten met berichtcode La01 t/m La14 mag dit element niet worden opgenomen.

aantalVoorkomens

Als in een synchroon vraagbericht het element indicatorAantal true is, dan dient in het antwoordbericht het element aantal Voorkomens gevuld te worden. Als alle gevraagde objecten in het antwoordbericht kunnen worden teruggegeven (indicator Vervolgvraag false), dan wordt aantal Voorkomens gevuld met het aantal objecten in het bericht. aantal Voorkomens wordt dan dus niet bepaald door een telling in de database, maar door een telling

Als niet alle objecten in het bericht kunnen worden opgenomen (indicatorVervolgvraag true), dan wordt aantalVoorkomens gevuld met het aantal objecten dat voldoet aan de gespecificeerde selectiecriteria, voorzover deze selectiecriteria zijn gedefinieerd binnen de opgegeven sortering. Met selectiecriteria buiten de opgegeven sortering hoeft bij het bepalen van het aantal voorkomens geen rekening gehouden te worden. Als een dergelijk selectiecriterium wordt genegeerd, dan wordt in het antwoordbericht het element <melding> opgenomen gevuld met 'StUF0003: selectiecriteria buiten sortering genegeerd bij bepalen aantal voorkomens'. Het