Concepts clés

Environnements et Clés API

Mode Live (Production)

Environnement de production pour traiter de vrais paiements.

• URL : `https://api-v2.feexpay.me/api`

• Clés commencent par : `fp_`

Configuration Webhook

Les webhooks sont essentiels pour recevoir les notifications en temps réel sur l'état de vos transactions. Vous devez configurer votre URL de webhook dans votre tableau de bord FeexPay.

Cycle de vie des Transactions

Une transaction représente un paiement ou un transfert d'argent. Chaque transaction possède un identifiant unique et suit ce cycle de vie :

PENDING

Transaction initiée, en attente de traitement

SUCCESSFUL

Transaction réussie et confirmée

FAILED

Transaction échouée (fonds insuffisants, erreur, etc.)

Collectes (Payin)

Les collectes représentent l'action de recevoir de l'argent de vos clients via différents moyens de paiement (Mobile Money, cartes bancaires, etc.).

Dépôts (Payouts)

Les payouts permettent d'effectuer des dépôts (payouts) transfert directement sur les numéros Mobile Money (Momo) de vos utilisateurs. Cette fonctionnalité est idéale pour les remboursements, les paiements de salaires, les commissions ou toute distribution de fonds vers les portefeuilles mobiles.

Wallets

Votre wallet FeexPay est le compte central où sont crédités tous vos paiements reçus. Vous pouvez consulter votre solde, l'historique des transactions et effectuer des retraits vers votre compte bancaire.

```
test_
fp_
```

—----------

API - Payin

Bienvenue dans la section API Payin de FeexPay. Découvrez comment intégrer nos solutions de paiement dans vos applications.

Limites de montant
Veuillez noter que le montant minimum est de 100 et le maximum est de 2.000.000 XOF
BéninTogoCôte d'IvoireCongo BrazzavilleSénégalBurkina Faso

Réseaux disponibles

MTN BENINMOOV BENINCELTIIS BENINCORIS BENIN

MTN Mobile Money Bénin

URL

https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/requesttopay/mtn

Méthode
`POST`

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
`phoneNumber`	Obligatoire	Numéro 10 chiffres avec préfixe 01	`2290166000000`
`amount`	Obligatoire	Montant de la transaction	`100`
`shop`	Obligatoire	Identifiant de la boutique	`Ayg9lkjkhurIvNp`
`first_name`	Optionnel	Prénom client	`FeexPay`
`last_name`	Optionnel	Nom client	`FeexPay`
`description`	Optionnel	Sans caractères spéciaux	`Achat de produit`
`callback_info`	Optionnel	Informations additionnelles renvoyées par le webhook	`order_12345`

Entetes (Headers)

Ajoutez `Authorization: Bearer <votre-api-key>`

Important

Sans cet entete, votre requête sera refusée.

Exemple (axios)

Javascript

```
axios({
  url: "https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/requesttopay/mtn",
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer
fp_M6tuzYgsYl39d6kJvdaLmYGQcEAWvLRivVhbeK4UCwbDiyMlj9UPMO',
  },
  data: {
    shop: '63e581fe4c35f54de9749c',
    amount: 100,
    phoneNumber: 2290166000000,
  }
```

});

B) Réponse de la requête

JSON

{
"reference": "6a00a986-fcb9-4491-93d5-28693034ef95",
"message": "Accepted",
"status": "PENDING",
"amount": 10,
"description": "",
"callback_info": null,
"phoneNumber": "2290167919150"
}

Moov Mobile Money Bénin

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/requesttopay/moovCopier`

Méthode

`POST`

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
`phoneNumber`	Obligatoire	Numéro 10 chiffres avec préfixe 01	`2290163000000`
`amount`	Obligatoire	Montant de la transaction	`100`
`shop`	Obligatoire	ID boutique	`Ayg9lkjkhurIvNp`
`first_name`	Optionnel	Prénom client	`FeexPay`
`last_name`	Optionnel	Nom client	`FeexPay`
`description`	Optionnel	Sans caractères spéciaux	`FeexPay`

`callback_info`	Optionnel	Informations additionnelles renvoyées par le webhook	`order_12345`

Entetes (Headers)

Ajoutez `Authorization: Bearer <votre-api-key>`

Important

Sans cet entete, votre requête sera refusée.

Exemple (axios)

javascript

```
None
axios({
  url:
"https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/requesttopay/moov
",
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer
fp_M6tuzYgsYl39d6kJvdaLmYGQcEAWvLRivVhbeK4UCwbDiyMlj9UPMO',
  },
  data: {
    shop: '63e581fe4c35f54de9749c',
    amount: 100,
    phoneNumber: 2290163000000,
  }

});
```

Réponse opérateur (exemple)

json

```
None
{
  "reference": "32D6CC4C-8AA1-4DFF-80A2-84D34C1BD19F",
  "status": "FAILED",
  "response_operator": {
    "description": [
      "Balance is insufficient"
    ],
    "referenceid": [
```

```
      "030865895286"
    ],
    "status": [
      "10"
    ],
    "transid": [
      "32D6CC4C-8AA1-4DFF-80A2-84D34C1BD19F"
    ]
  },
  "statusCode": "10"

}
```


Comportement Moov

Pour Moov Bénin, la réponse peut déjà contenir le statut final (par exemple FAILED en cas de solde insuffisant), sans nécessité d'appeler l'API de vérification. Si le client confirme le code, la réponse sera directement SUCCESSFUL.

Celtiis Bénin

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/requesttopay/celtiis_bj`Copier

Méthode

`POST`

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
`phoneNumber`	Obligatoire	Numéro 10 chiffres avec préfixe 01	`2290140000000`
`amount`	Obligatoire	Montant de la transaction	`100`
`shop`	Obligatoire	ID boutique	`Ayg9lkjkhurIvNp`
`first_name`	Optionnel	Prénom client	`FeexPay`

`last_name`	Optionnel	Nom client	`FeexPay`
`description`	Optionnel	Sans caractères spéciaux	`FeexPay`
`callback_info`	Optionnel	Informations additionnelles renvoyées par le webhook	`order_12345`

Entetes (Headers)

Ajoutez `Authorization: Bearer <votre-api-key>`

Important

Sans cet entete, votre requête sera refusée.

Exemple (axios)

javascript

```
None
axios({
  url:
"https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/requesttopay/celtiis_bj",
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer
fp_M6tuzYgsYl39d6kJvdaLmYGQcEAWvLRivVhbeK4UCwbDiyMlj9UPMO',
  },
  data: {
    shop: '63e581fe4c35f54de9749c',
    amount: 100,
    phoneNumber: 2290140000000,
  }

});
```

Réponse opérateur (exemple)

json

```
None
{
  "reference": "AG_20251202_701033309a4e1387a99b",
  "message": "Accept the service request successfully.",
```

```
  "status": "PENDING",
  "normal_response": "<?xml version="1.0"
encoding="utf-8"?><soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soapenv:B
ody><api:Response
xmlns:api="http://cps.huawei.com/cpsinterface/api_requestmgr"
xmlns:res="http://cps.huawei.com/cpsinterface/response"><res:Header>
<res:Version>1.0</res:Version><res:ConversationID>AG_20251202_701033
309a4e1387a99b</res:ConversationID></res:Header><res:Body><res:Respo
nseCode>0</res:ResponseCode><res:ResponseDesc>Accept the service
request
successfully.</res:ResponseDesc><res:ServiceStatus>0</res:ServiceSta
tus></res:Body></api:Response></soapenv:Body></soapenv:Envelope>",
  "response_operator": {
    "soapenv:Envelope": {
      "$": {
        "xmlns:soapenv": "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
      },
      "soapenv:Body": [
        {
          "api:Response": [
            {
              "$": {
                "xmlns:api":
"http://cps.huawei.com/cpsinterface/api_requestmgr",
                "xmlns:res":
"http://cps.huawei.com/cpsinterface/response"
              },
              "res:Header": [
                {
                  "res:Version": [
                    "1.0"
                  ],
                  "res:ConversationID": [
                    "AG_20251202_701033309a4e1387a99b"
                  ]
                }
              ],
              "res:Body": [
                {
                  "res:ResponseCode": [
```

```
                  "0"
                ],
                "res:ResponseDesc": [
                  "Accept the service request successfully."
                ],
                "res:ServiceStatus": [
                  "0"
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "statusCode": "0"

}
```


Note Celtiis

La réponse peut inclure une charge utile SOAP. Le champ status peut initialement être PENDING; consultez l'API statut pour confirmation finale.

Statut des payins

Une transaction passe par différents statuts : `PENDING`, `SUCCESSFUL` ou `FAILED`. Utilisez l'API de consultation pour connaître le statut courant.

URL de base

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/single/status/`Copier

Exemple (avec référence)

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/public/single/status/51ef087e-7bae-4202-b84e-9a0916bbc564`Copier

Entête obligatoire

`Authorization: Bearer <votre-api-key>`

Réponse - SUCCESSFUL

json

None


```
{
  "reference": "63ecaff1-7572-413d-93bb-8cba92bb8c2c",
  "amount": 10,
  "phoneNumber": "2290167919150",
  "status": "SUCCESSFUL",
  "callback_info": null,
  "responsecode": "SUCCESSFUL",
  "responsemsg": "SUCCESSFUL",
  "transref": "63ecaff1-7572-413d-93bb-8cba92bb8c2c",
  "serviceref": "63ecaff1-7572-413d-93bb-8cba92bb8c2c",
  "comment": "",
  "reason": "",
  "description": "",
  "date": "2026-06-10T08:36:35.020Z",
  "operator_id": "12243963624"

}
```


Réponse - FAILED

json

None


```
{
  "reference": "3d4927ff-c826-43db-a3f5-66dc75a7b07e",
  "amount": 100,
  "phoneNumber": "2290153037832",
  "status": "FAILED",
  "callback_info": null,
  "responsecode": "FAILED",
  "responsemsg": "FAILED",
  "transref": "3d4927ff-c826-43db-a3f5-66dc75a7b07e",
  "serviceref": "3d4927ff-c826-43db-a3f5-66dc75a7b07e",
  "comment": "",
  "reason": "LOW_BALANCE_OR_PAYEE_LIMIT_REACHED_OR_NOT_ALLOWED",
  "description": "",
  "date": "2026-06-10T08:43:56.517Z",
  "operator_id": ""

}
```


Note

Si l'API renvoie `PENDING` ou `IN PENDING STATE`, la transaction est toujours en cours et le client n'a pas encore confirmé.

Intégrations front

Lors d'une intégration (JavaScript, WordPress, PHP, React, etc.), un paramètre `ref` est automatiquement ajouté à votre `callback_url`. Il s'agit de la référence unique de la transaction. Utilisez-la pour vérifier le statut.

API - Payout

Cette section regroupe les **Payouts** par pays et par réseau. Utilisez les onglets pour choisir un pays, puis cliquez sur un réseau pour voir les étapes (URL, méthode, corps, entêtes, exemples).

Attention

Vous pouvez également configurer vous-même la liste d'IP directement depuis votre dashboard dans l'onglet 'IP List'.

Comportement V2 : statut PENDING au lancement

Sur la V2, le lancement d'un payout renvoie immédiatement un statut PENDING. Vous devez ensuite vérifier le statut final (SUCCESSFUL ou FAILED) via la section Statut des payouts.

BéninCôte d'IvoireTogoSénégalCongoBurkina Faso

Réseaux disponibles

MTN/MOOVCELTIIS BJ

A) Payout Global Bénin (MTN/Moov)

Permet d'effectuer des payouts vers Mobile Money au Bénin (MTN Mobile Money et Moov Money)

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/payouts/public/transfer/global`Copier

Méthode

`POST`

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple

`phoneNumber`	Obligatoire	Numéro 10 chiffres avec préfixe 01	`2290166000000`
`amount`	Obligatoire	Montant minimum 50	`100`
`shop`	Obligatoire	ID boutique	`Ayg9lkjkhurIvNp`
`network`	Obligatoire	Réseau (MTN ou MOOV)	`MTN`
`motif`	Obligatoire	Description transaction (30 caractères maximum, pas de caractères spéciaux)	`FeexPay`
`callback_info`	Optionnel	Informations additionnelles renvoyées par le webhook	`order_12345`

Entetes (Headers)

Ajoutez `Authorization: Bearer <votre-api-key>` dans les headers.

Important

Sans cet entête au niveau de votre requête vous ne serez pas autorisé(e) et votre requête n'aboutira pas.

Exemple (axios)

```javascript
```

```
None
axios({
  url:
"https://api-v2.feexpay.me/api/payouts/public/transfer/global",
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer
fp_M6tuzYgsYl39d6kJvdaLmYGQcEAWvLRivVhbeK4UCwbDiyMlj9UPMO',
  },
  data: {
    shop: 'Ayg9lkjkhurIvNp',
    amount: 100,
    phoneNumber: 2290166000000,
    network: 'MTN',
    motif: 'FeexPay'
  }


});
```

B) Réponse de la requête

```
json
None
{
  "reference": "a19d2d2d-8635-4489-bb6b-57cf070e5792",
  "status": "PENDING",
  "message": "Payout request accepted",
  "description": "Paiement client",
  "phone_number": "2290167919150",
  "amount": 10,
  "callback_info": null


}
```

Statut des payouts

Un payout passe par différents statuts: `PENDING`, `SUCCESSFUL` ou `FAILED`. Utilisez l'API de consultation pour connaître le statut courant.

Important : vérification obligatoire

La vérification du statut est obligatoire pour les payouts. Après avoir lancé un payout (statut PENDING), vous devez impérativement appeler cet endpoint pour confirmer le statut final de la transaction (SUCCESSFUL ou FAILED) avant de considérer l'opération comme terminée.

URL de base

```
https://api-v2.feexpay.me/api/payouts/status/public/Copier
```

Exemple (avec référence)

```
https://api-v2.feexpay.me/api/payouts/status/public/ff7b2994-1466-4fc7-8216-7fb53a4a8727Copier
```

Méthode

```
GET
```

Entête obligatoire

```
Authorization: Bearer <votre-api-key>
```

Réponse - SUCCESSFUL (exemple)

json

None


```
{
  "reference": "a19d2d2d-8635-4489-bb6b-57cf070e5792",
  "amount": 10,
  "phoneNumber": "2290167919150",
  "status": "SUCCESSFUL",
  "callback_info": null,
  "responsecode": "SUCCESSFUL",
  "responsemsg": "SUCCESSFUL",
  "transref": "a19d2d2d-8635-4489-bb6b-57cf070e5792",
  "serviceref": "a19d2d2d-8635-4489-bb6b-57cf070e5792",
  "reason": "",
  "description": "Paiement client",
  "date": "2026-06-10T08:47:45.726Z"

}
```


Note

Si l'API renvoie `PENDING` ou `IN PENDING STATE`, la transaction est toujours en cours.

API — Historique des transactions

Cette API permet de récupérer l'historique des PayIn et PayOut d'une boutique. Deux modes sont disponibles :

- consultation directe, pour une plage courte ;
- traitement asynchrone avec résultat envoyé par webhook, recommandé pour les historiques volumineux.

Authentification

```
Authorization: Bearer <votre-api-key>
```

Ajoutez toujours cette en-tête. Sans elle, la requête sera refusée.

A. Consulter l'historique directement

URL

```
https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/historyCopier
```

```
POST
```

Cette route renvoie immédiatement les transactions trouvées. Elle est adaptée aux consultations courtes.

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
`start_date`	Obligatoire	Date de début incluse, format YYYY-MM-DD	`2026-07-01`
`end_date`	Obligatoire	Date de fin incluse, format YYYY-MM-DD	`2026-07-31`
`shop`	Obligatoire	Identifiant public de la boutique.	`xP1h6IfiPPJQjHy`
`type`	Optionnel	PAYIN, PAYOUT ou ALL	`ALL`
`status`	Optionnel	PENDING, SUCCESSFUL, FAILED ou ALL	`SUCCESSFUL`
`reseau`	Optionnel	Code réseau. Utilisez ALL pour tous les réseaux.	`MOOV CI`

Paramètres reseaux acceptés

```
ALLMTNMOOVCELTIIS BJCORISMTN CIMOOV CIORANGE CIWAVE CIMTN CGMOOV
TGTOGOCOM TGORANGE SNFREE SNWAVE SNMOOV BFORANGE BF
```

Utilisez ALL pour tous les réseaux à la fois. Les codes doivent être écrits exactement comme ci-dessus, en majuscules.

Règles importantes

Exemple Axios

```javascript
None
axios({
  url: 'https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history',
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer fp_votre_api_key',
  },
  data: {
    start_date: '2026-07-01',
    end_date: '2026-07-31',
    shop: 'xP1h6IfiPPJQjHy',
    type: 'ALL',
    status: 'ALL',
    reseau: 'ALL',
  },

});
```

Réponse

```json
None
{
  "success": true,
  "total": 2,
  "data": [
    {
      "reference": "571ABAA9-3BBC-492D-8B7E-97A8A486315B",
      "type": "PAYMENT_API",
      "status": "SUCCESSFUL",
      "amount": 5000,
      "reseau": "MOOV CI",
```

```
      "phone_number": "2250700000000",
      "financial_transaction_id": "operator-reference",
      "custom_id": "order_12345",
      "description": "Achat de produit",
      "callback_info": {
        "order_id": "order_12345"
      },
      "reason": null,
      "date": "2026-07-30T10:15:00.000Z"
    },
    {
      "reference": "9C2F41D7-58E0-4A1B-BD33-1E7C5A9F0244",
      "type": "PAYOUT_API",
      "status": "FAILED",
      "amount": 12000,
      "reseau": "MTN CI",
      "phone_number": "2250500000000",
      "financial_transaction_id": null,
      "custom_id": "payout_98765",
      "description": "Remboursement client",
      "callback_info": {
        "order_id": "payout_98765"
      },
      "reason": "Insufficient balance",
      "date": "2026-07-30T14:42:00.000Z"
    }
  ]

}
```


Champ type

Le champ type de chaque résultat correspond au à la source de paiement, par exemple PAYMENT_API, PAYOUT_API, FEEX_LINK ou FEEX_PAGE.

B. Demander un historique asynchrone

Utilisez cette route pour les gros volumes. La demande est placée dans une file de traitement, puis FeexPay envoie le résultat à votre webhook.

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async`Copier

`POST`

Pré-requis

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
`start_date`	Obligatoire	Date de début incluse, format YYYY-MM-DD	`2026-07-01`
`end_date`	Obligatoire	Date de fin incluse, format YYYY-MM-DD	`2026-07-31`
`shop`	Obligatoire	Identifiant public de la boutique devant posséder la webhook configurée	`xP1h6IfiPPJQjHy`
`type`	Optionnel	PAYIN, PAYOUT ou ALL	`ALL`
`status`	Optionnel	PENDING, SUCCESSFUL, FAILED ou ALL	`ALL`
`reseau`	Optionnel	Code réseau. Utilisez ALL pour tous les réseaux.	`ALL`

Paramètres reseaux acceptés

```
ALLMTNMOOVCELTIIS BJCORISMTN CIMOOV CIORANGE CIWAVE CIMTN CGMOOV
TGTOGOCOM TGORANGE SNFREE SNWAVE SNMOOV BFORANGE BF
```

Utilisez ALL pour tous les réseaux à la fois. Les codes doivent être écrits exactement comme ci-dessus, en majuscules.

Exemple Axios

javascript

```
None
axios({
  url: 'https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async',
  method: 'post',
  headers: {
```

```
    Authorization: 'Bearer fp_votre_api_key',
  },
  data: {
    start_date: '2026-07-01',
    end_date: '2026-07-31',
    shop: 'xP1h6IfiPPJQjHy',
    type: 'ALL',
    status: 'ALL',
    reseau: 'ALL',
  },

});
```

Réponse immédiate — 202 Accepted

json

None

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "request_id": "78fc15b3bff32d60e89f7d87",
    "status": "PENDING",
    "created_at": "2026-07-31T10:00:00.000Z",
    "expires_at": "2026-08-01T10:00:00.000Z"
  }

}
```

À retenir

Conservez request_id pour suivre la demande.

Erreur possible

`409 HISTORY_WEBHOOK_NOT_CONFIGURED` — aucune souscription à l'événement webhook history pour cette boutique.

C. Suivre une demande asynchrone

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async/78fc15b3bff32d60e89f7d87`Copier

`GET`

Exemple Axios

```javascript
None
axios({
  url:
'https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async/78fc15b3bf
f32d60e89f7d87',
  method: 'get',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer fp_votre_api_key',
  },

});
```

Statuts possibles

Statut	Description
`PENDING`	Demande enregistrée ou en cours de génération par le worker.
`FAILED`	La génération a échoué.
`COMPLETED`	Résultat disponible et webhook envoyée.

Réponse lorsque le traitement est terminé

```json
None
{
  "success": true,
  "data": {
    "request_id": "78fc15b3bff32d60e89f7d87",
    "status": "COMPLETED",
    "row_count": 1250,
    "processed_rows": 1250,
    "result_format": "json",
    "result_url": "https://storage.feexpay.me/...",
    "error": null,
    "expires_at": "2026-08-01T10:00:00.000Z",
    "completed_at": "2026-07-31T10:02:15.000Z",
    "created_at": "2026-07-31T10:00:00.000Z"
```

```
  }
}
```

Expiration du résultat

result_url est temporaire. Téléchargez le fichier avant expires_at.

D. Webhook de résultat

Lorsque le traitement réussit, FeexPay envoie une requête POST vers l'URL webhook configurée pour la boutique.

Événement

```
payment_history
```

Exemple de payload

json

```
None
{
  "request_id": "78fc15b3bff32d60e89f7d87",
  "status": "COMPLETED",
  "amount": 0,
  "type": "PAYMENT_HISTORY",
  "date": "2026-07-31T10:02:15.000Z",
  "row_count": 2,
  "result_format": "json",
  "result_url": "https://storage.feexpay.me/...",
  "expires_at": "2026-08-01T10:00:00.000Z",
  "data": [
    {
      "reference": "571ABAA9-3BBC-492D-8B7E-97A8A486315B",
      "type": "PAYMENT_API",
      "status": "SUCCESSFUL",
      "amount": 5000,
      "reseau": "MOOV CI",
      "phone_number": "2250700000000",
      "financial_transaction_id": "operator-reference",
      "custom_id": "order_12345",
      "description": "Achat de produit",
      "callback_info": {
        "order_id": "order_12345"
      },
```

```
      "reason": null,
      "date": "2026-07-30T10:15:00.000Z"
    },
    {
      "reference": "9C2F41D7-58E0-4A1B-BD33-1E7C5A9F0244",
      "type": "PAYOUT_API",
      "status": "FAILED",
      "amount": 12000,
      "reseau": "MTN CI",
      "phone_number": "2250500000000",
      "financial_transaction_id": null,
      "custom_id": "payout_98765",
      "description": "Remboursement client",
      "callback_info": {
        "order_id": "payout_98765"
      },
      "reason": "Insufficient balance",
      "date": "2026-07-30T14:42:00.000Z"
    }
  ]

}
```


Note

La webhook contient directement les données dans data et fournit également result_url pour récupérer le fichier JSON complet.

Pas de webhook en cas d'échec

Aucune webhook n'est envoyée si la génération échoue — interrogez GET .../async/{request_id} pour connaître la raison (champ error).

Webhook

Généralités

Le webhook est une requête **POST** avec un body JSON, envoyée selon les évènements choisis, depuis FeexPay vers l'URL ou les URLs configurée(s) par le marchand sur son compte. Chaque fois que l'événement choisi se produit, la requête est déclenchée et envoie des informations à votre URL. C'est à vous d'écouter ces requêtes, de les récupérer et de les traiter pour faire vos contrôles côté serveur.

Le **payload** envoyé par le webhook est un objet JSON contenant les informations essentielles de la transaction : **reference**, **amount**, <code>status</code> et **callback_info**, ainsi que d'autres champs utiles (nom, prénom, email, réseau, etc.).

Exemple de payload reçu pour une transaction échouée

json

None


```
{
  "reference":"1e636dff-6b81-499e-bf8b-64b4a07a02a8",
  "order_id":"1e636dff-6b81-499e-bf8b-64b4a07a02a8",
  "status":"FAILED",
  "amount":250,
  "callback_info":"",
  "last_name":"",
  "first_name":"",
  "email":"lougbegnona@gmail.com",
  "type":"Paiement",
  "phoneNumber":"2290190877433",
  "date":"2026-05-25T10:06:26.662Z",
  "reseau":"MTN CI",
  "ref_link":"",
  "description":"test de 10",
  "reason":"PAYER_NOT_FOUND",
  "ref_operator":""
}
```


Exemple de payload reçu pour une transaction réussie

json

None


```
{
  "reference":"1e636dff-6b81-499e-bf8b-64b4a07a02a8",
  "order_id":"1e636dff-6b81-499e-bf8b-64b4a07a02a8",
  "status":"SUCCESSFUL",
  "amount":250,
  "callback_info":"",
  "last_name":"",
  "first_name":"",
  "email":"lougbegnona@gmail.com",
  "type":"Paiement",
  "phoneNumber":"2290190877433",
  "date":"2026-05-25T10:06:26.662Z",
  "reseau":"MTN CI",
```

```
  "ref_link":"",
  "description":"test de 10",
  "reason":"",
  "ref_operator":""
}
```

Configuration

Vous disposez du menu **Webhook** dans votre tableau de bord FeexPay. Vous pouvez y paramétrer une URL vers laquelle notre système enverra le payload. Ce payload est un JSON contenant la référence, le montant, le statut et le champ `callback_info`. Il est envoyé une fois qu'il y a un succès de paiement (ou selon les évènements activés sur votre compte).

Il s'agit d'une requête **POST** envoyée vers votre URL : vérifiez que votre endpoint accepte bien la méthode POST, qu'il retourne un code HTTP approprié (par ex. 200) et qu'il n'y a pas de middleware ou garde-fou qui bloque la réception du payload.

Renvoyer un webhook

Si votre serveur n'a pas reçu ou n'a pas pu traiter un webhook, vous pouvez demander à FeexPay de le renvoyer pour une transaction donnée :

bash

```
None
GET
https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/resend-webhook/{reference
}
```

Le renvoi n'est possible que pour une transaction à l'état final `SUCCESSFUL` ou `FAILED`. Le webhook est remis en file d'attente puis envoyé à l'URL configurée sur votre compte, avec le même payload que l'envoi initial.

Réponse — webhook mis en file d'attente

json

```
None
{
  "success": true,
  "message": "Webhook queued for delivery",
  "reference": "1e636dff-6b81-499e-bf8b-64b4a07a02a8",
  "status": "SUCCESSFUL",
  "trigger_code": "PAYMENT_API"
}
```

Réponse — erreur (400)

```json
None
{
  "success": false,
  "message": "Cannot resend webhook: transaction is PENDING (must be SUCCESSFUL or FAILED)",
  "reference": "1e636dff-6b81-499e-bf8b-64b4a07a02a8"
}
```

Une erreur 400 est renvoyée si la référence est inconnue ou si la transaction est encore en cours (PENDING).