

Guia BoostHub: Atalhos de Voz da Siri

Manual prático para criar atalhos de voz da Siri que analisam pedidos no BoostHub, falam a decisão em voz alta e, opcionalmente, registram decisões via Telegram.

Idiomas cobertos:

- Inglês
- Português
- Espanhol

Recomendação rápida (English-first)

- Build and validate English shortcut first.
- Duplicate to PT and ES only after EN works.
- Localize only shortcut name, Siri phrase, and user-facing prompts.
- Keep endpoint, method, header, and JSON keys unchanged (**voice_token**, **amount**, **distance**).
- Export one iCloud link per language and version.

Idioma	Nome sugerido	Frase de ativação
English	Accept Order	Hey Siri, Accept order
Português	Aceitar Corrida	Ei Siri, Aceitar corrida
Español	Aceptar Pedido	Oye Siri, Aceptar pedido

1. Informações necessárias antes de começar

Você precisa ter estes valores:

```
URL_ANALYZE_ORDER  
VOICE_TOKEN_DO_USUARIO  
URL_DECLINE_TELEGRAM
```

URL de análise

Use este endpoint:

```
https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order
```

Método HTTP

POST

Header obrigatório

Content-Type: application/json

Body JSON

```
{  
  "voice_token": "VOICE_TOKEN_DO_USUARIO",  
  "amount": 6.50,  
  "distance": 3.0  
}
```

Campos fixos

Estes nomes não devem ser alterados:

```
voice_token  
amount  
distance
```

Campos que o usuário deve substituir

VOICE_TOKEN_DO_USUARIO

Substituir pelo token pessoal exibido no Dashboard do BoostHub.

amount

Valor do pedido/corrida.

distance

Distância em milhas.

2. Atalho base em inglês (recomendado)

Nome sugerido

Accept Order

Frase de ativação

Hey Siri, Accept order

Step-by-step

1. Open the **Shortcuts** app on your iPhone.
2. Tap **+** to create a new shortcut.
3. Tap the shortcut name at the top.
4. Rename it to:

Accept Order

5. Tap **Add Action**.
6. Search for:

Ask for Input

7. Add **Ask for Input**.
8. Configure it like this:

Prompt: Order amount?
Input Type: Number

9. Rename the answer variable to:

Amount

10. Add another **Ask for Input** action.
11. Configure it like this:

Prompt: Distance in miles?
Input Type: Number

12. Rename this variable to:

Distance

13. Add the **Text** action.

14. Paste this JSON:

```
{  
  "voice_token": "VOICE_TOKEN_DO_USUARIO",  
  "amount": AMOUNT_HERE,  
  "distance": DISTANCE_HERE  
}
```

15. Replace **VOICE_TOKEN_DO_USUARIO** with the user's real token.

16. Replace **AMOUNT_HERE** with the **Amount** variable.

17. Replace **DISTANCE_HERE** with the **Distance** variable.

18. Add **Get Contents of URL**.

19. In the URL field, paste:

```
https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order
```

20. Expand the action options.

21. Configure it like this:

Method: POST
Request Body: File

22. In **Headers**, add:

Key: Content-Type
Value: application/json

23. For the request body, select the JSON text created above.

24. Add **Get Dictionary from Input**.

25. Add **Get Dictionary Value**.

26. Configure it to get:

```
reason
```

27. Add **Speak Text**.
28. Use the **reason** value as the spoken text.
29. Save the shortcut.
30. Test it by saying:

```
Hey Siri, Accept order
```

Optional: register decline

31. Add **Get Dictionary Value** to get:

```
decision
```

32. Add an **If** action.
33. Configure it like this:

```
If decision is decline
```

34. Inside the **If** block, add **Get Contents of URL**.
35. Use your decline URL:

```
URL_DECLINE_TELEGRAM
```

Example:

```
https://fphnymigmwqxsrghzvip.supabase.co/functions/v1/telegram-voice-command?token=VOICE_TOKEN_DO_USUARIO&decision=decline&amount=AMOUNT
```

36. Replace **VOICE_TOKEN_DO_USUARIO** with the real token.
37. Replace **AMOUNT** with the **Amount** variable.

3. Atalho em português

Nome sugerido

```
Aceitar Corrida
```

Frase de ativação

```
E aí Siri, Aceitar corrida
```

Também pode funcionar melhor como:

```
Ei Siri, Aceitar corrida
```

Recomendação: duplique o atalho em inglês já validado e traduza apenas o nome, a frase da Siri e os prompts que aparecem para o usuário. Mantenha o endpoint, o método, o header e o payload JSON idênticos. Não altere as chaves `voice_token`, `amount` e `distance`.

Passo a passo

1. Abra o app **Atalhos**.
2. Toque em **+**.
3. Toque no nome do atalho.
4. Renomeie para:

```
Aceitar Corrida
```

5. Toque em **Adicionar Ação**.
6. Pesquise por:

```
Pedir Entrada
```

7. Adicione **Pedir Entrada**.
8. Configure:

```
Pergunta: Qual o valor da corrida?  
Tipo de entrada: Número
```

9. Renomeie a variável para:

```
Valor
```

10. Adicione outra ação **Pedir Entrada**.

11. Configure:

Pergunta: Qual a distância em milhas?
Tipo de entrada: Número

12. Renomeie a variável para:

Distância

13. Adicione a ação **Texto**.

14. Cole:

```
{  
  "voice_token": "VOICE_TOKEN_DO_USUARIO",  
  "amount": VALOR_AQUI,  
  "distance": DISTANCIA_AQUI  
}
```

15. Substitua **VOICE_TOKEN_DO_USUARIO** pelo token real.

16. Substitua **VALOR_AQUI** pela variável **Valor**.

17. Substitua **DISTANCIA_AQUI** pela variável **Distância**.

18. Adicione **Obter Conteúdo de URL**.

19. No campo URL, cole:

<https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order>

20. Expanda as opções.

21. Configure:

Método: POST
Corpo da solicitação: Arquivo

22. Em Cabeçalhos, adicione:

Chave: Content-Type
Valor: application/json

23. Configure o corpo como o texto JSON criado.

24. Adicione **Obter Dicionário da Entrada**.

25. Adicione **Obter Valor do Dicionário**.

26. Busque:

```
reason
```

27. Adicione **Falar Texto**.

28. Use o valor de **reason** como texto falado.

29. Salve o atalho.

30. Teste dizendo:

```
E aí Siri, Aceitar corrida
```

ou:

```
Ei Siri, Aceitar corrida
```

Opcional: registrar decline

31. Busque também o campo:

```
decision
```

32. Adicione uma ação **Se**.

33. Configure:

```
Se decision é decline
```

34. Dentro desse bloco, adicione **Obter Conteúdo de URL**.

35. Use:

```
URL_DECLINE_TELEGRAM
```

36. Substitua o token pelo token real.

37. Substitua o valor do amount pela variável **Valor**.

4. Atalho em espanhol

Nome sugerido

Aceptar Pedido

Frase de activação

Oye Siri, Aceptar pedido

Também pode funcionar como:

Hey Siri, Aceptar pedido

Recomendación: duplica primero el atajo en inglés ya validado y traduce solo el nombre, la frase de Siri y los prompts visibles para el usuario. Mantén el endpoint, el método, el header y el payload JSON idénticos. No cambies las claves `voice_token`, `amount` y `distance`.

Paso a paso

1. Abre la app **Atajos**.
2. Toca **+**.
3. Toca el nombre del atajo.
4. Renómbralo como:

Aceptar Pedido

5. Toca **Agregar acción**.
6. Busca:

Solicitar entrada

7. Agrega **Solicitar entrada**.
8. Configura:

Pregunta: ¿Cuál es el valor del pedido?
Tipo de entrada: Número

9. Renombra la variable como:

Valor

10. Agrega otra acción **Solicitar entrada**.

11. Configura:

Pregunta: ¿Cuál es la distancia en millas?
Tipo de entrada: Número

12. Renombra la variable como:

Distancia

13. Agrega la acción **Texto**.

14. Pega:

```
{  
  "voice_token": "VOICE_TOKEN_DO_USUARIO",  
  "amount": VALOR_AQUI,  
  "distance": DISTANCIA_AQUI  
}
```

15. Sustituye **VOICE_TOKEN_DO_USUARIO** por el token real.

16. Sustituye **VALOR_AQUI** por la variable **Valor**.

17. Sustituye **DISTANCIA_AQUI** por la variable **Distancia**.

18. Agrega **Obtener contenido de URL**.

19. En el campo URL, pega:

<https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order>

20. Expande las opciones.

21. Configura:

Método: POST
Cuerpo de la solicitud: Archivo

22. En encabezados, agrega:

```
Clave: Content-Type  
Valor: application/json
```

23. Usa como cuerpo el texto JSON creado arriba.
24. Agrega **Obtener diccionario de entrada**.
25. Agrega **Obtener valor de diccionario**.
26. Busca:

```
reason
```

27. Agrega **Leer texto** o **Hablar texto**.
28. Usa el valor de **reason**.
29. Guarda el atajo.
30. Prueba diciendo:

```
Oye Siri, Aceptar pedido
```

Opcional: registrar decline

31. Busca también:

```
decision
```

32. Agrega una condición:

```
Si decision es decline
```

33. Dentro de la condición, usa **Obtener contenido de URL** con:

```
URL_DECLINE_TELEGRAM
```

34. Sustituye el token y el amount por la variable **Valor**.

5. Estructura correcta do payload

Use sempre:

```
{  
  "voice_token": "VOICE_TOKEN_DO_USUARIO",  
  "amount": 6.50,  
  "distance": 3.0  
}
```

Campos fixos

```
voice_token  
amount  
distance
```

Campos variáveis

```
VOICE_TOKEN_DO_USUARIO
```

Token pessoal do usuário.

```
amount
```

Valor do pedido/corrida.

```
distance
```

Distância em milhas.

6. Resposta esperada do BoostHub

Exemplo:

```
{  
  "decision": "accept",  
  "reason": "You're making $2.03/mile – worth it!",  
  "net_payout": 6.08,  
  "savings": 0,  
  "fuel_cost": 0.42,  
  "per_mile": 2.03  
}
```

Campos importantes

decision

Pode ser:

accept
decline
marginal

reason

Frase que a Siri deve falar.

per_mile

Ganho líquido por milha.

net_payout

Valor líquido estimado depois do custo de combustível.

7. Como compartilhar o atalho via iCloud Link

1. Abra o app **Atalhos**.
2. Encontre o atalho.
3. Toque nos três pontinhos
4. Toque no botão de compartilhamento.
5. Escolha:

Copy iCloud Link

ou:

Copiar link do iCloud

6. Envie o link para o usuário.

8. Como o destinatário importa o atalho

1. Abrir o link no iPhone.
2. Tocar em:

Get Shortcut

ou:

Obter Atalho

3. Tocar em:

Add Shortcut

ou:

Adicionar Atalho

4. Abrir o atalho importado.
5. Substituir o token antigo pelo próprio token.
6. Confirmar que o endpoint está correto:

`https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order`

7. Confirmar que o método é:

POST

8. Confirmar que o header é:

`Content-Type: application/json`

9. Testar com um valor real.
-

9. O que editar após importar

Obrigatório:

```
VOICE_TOKEN_DO_USUARIO
```

Trocar pelo token próprio.

Obrigatório:

```
URL_ANALYZE_ORDER
```

Confirmar:

```
https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order
```

Obrigatório:

```
Body JSON
```

Confirmar:

```
{
  "voice_token": "TOKEN_DO_USUARIO",
  "amount": Amount,
  "distance": Distance
}
```

Opcional:

```
URL_DECLINE_TELEGRAM
```

Usar apenas se quiser registrar decline automaticamente.

10. Como versionar atalhos

Use nomes com versão no final.

Exemplos:

```
Accept Order v1
Accept Order v2
Aceitar Corrida v1
Aceitar Corrida v2
Aceptar Pedido v1
Aceptar Pedido v2
```

Quando criar nova versão

Crie nova versão quando mudar:

1. Endpoint.
2. Campos do JSON.
3. Nome das variáveis.
4. Lógica de decline.
5. Texto falado pela Siri.

Processo recomendado

1. Duplique o atalho atual.
2. Renomeie a cópia, por exemplo:

```
Accept Order v2
```

3. Faça as mudanças na cópia.
4. Teste no seu iPhone.
5. Gere novo iCloud Link.
6. Envie o novo link para os usuários.
7. Avise:

```
Please replace the old shortcut with this new version.
```

11. Checklist de validação pós-importação

Teste 1: requisição com amount e distance válidos

Use:

```
amount: 6.50
distance: 3.0
```

Resultado esperado:


```
0 atalho recebe uma resposta do BoostHub sem erro.
```

Teste 2: retorno falado pela Siri

A Siri deve falar algo parecido com:

```
You're making $2.03/mile – worth it!
```

Se a Siri não falar nada, confira se a ação **Speak Text / Falar Texto / Leer texto** está usando o campo **reason**.

Teste 3: atualização no Dashboard

Depois de rodar o atalho:

1. Abra o Dashboard do BoostHub.
2. Veja o card:

```
Last Voice Assistant
```

3. Confirme que ele mostra:

```
Status  
Decision  
Net payout  
Per mile  
Message  
Timestamp
```

Se você também usou a URL de decline, veja:

```
Last Voice Command
```

Teste 4: fallback de token inválido

Troque temporariamente o token por:

```
TOKEN_INVALIDO
```

Execute o atalho.

Resultado esperado:

```
Erro de token inválido
```

Depois volte o token correto.

12. Troubleshooting

Erro: token inválido

Causa provável:

```
VOICE_TOKEN_DO_USUARIO está errado ou foi regenerado.
```

Como resolver:

1. Abra o Dashboard.
2. Vá em Settings.
3. Abra Voice Assistant.
4. Copie o token atual.
5. Cole no atalho novamente.
6. Teste de novo.

Erro: método incorreto

Causa provável:

```
A ação Get Contents of URL não está usando POST.
```

Como resolver:

1. Abra o atalho.
2. Encontre **Get Contents of URL**.
3. Expanda as opções.
4. Altere Method para:

```
POST
```

Erro: header incorreto

Causa provável:

```
Content-Type não foi configurado.
```

Como resolver:

1. Abra a ação **Get Contents of URL**.
2. Vá em Headers.
3. Adicione:

```
Content-Type  
application/json
```

Não use **Authorization** para o endpoint **analyze-order**.

Siri não reconhece a frase em inglês

Tente encurtar o nome:

```
Accept
```

Depois diga:

```
Hey Siri, Accept
```

Siri não reconhece a frase em português

Tente:

```
Aceitar
```

ou:

```
Corrida
```

Depois diga:

```
Ei Siri, Aceitar
```

Siri não reconhece a frase em espanhol

Tente:

Aceptar

ou:

Pedido

Depois diga:

Oye Siri, Aceptar

Atalho importado não executa chamada HTTP

Verifique:

1. O iPhone tem internet.
2. O endpoint está correto.
3. O método está como **POST**.
4. O header está como **Content-Type: application/json**.
5. O body contém **voice_token**, **amount** e **distance**.
6. O token não foi regenerado.

Como depurar resposta JSON no Atalhos

1. Depois de **Get Contents of URL**, adicione:

Quick Look

ou:

Visualização Rápida

ou:

Vista rápida

2. Execute o atalho.
3. O iPhone mostrará a resposta JSON.

Mensagens comuns:

```
{"error": "Invalid voice_token."}
```

Token errado.

```
{"error": "Missing voice_token."}
```

Campo `voice_token` não foi enviado.

```
{"error": "amount must be a positive number."}
```

Valor inválido.

```
{"error": "distance must be a positive number."}
```

Distância inválida.

13. Modelo final do atalho

```
Ask for Input: Order amount?
Ask for Input: Distance in miles?
Text:
{
  "voice_token": "VOICE_TOKEN_DO_USUARIO",
  "amount": Amount,
  "distance": Distance
}

Get Contents of URL:
URL: https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order
Method: POST
Header:
Content-Type: application/json
Body: Text

Get Dictionary from Input
Get Dictionary Value: reason
Speak Text: reason
```

Opcional:

```
Get Dictionary Value: decision
```

```
If decision is decline:  
  Get Contents of URL:  
    URL_DECLINE_TELEGRAM
```

14. Resumo para enviar aos usuários

1. Instale o atalho pelo iCloud Link.
2. Abra o atalho no app Atalhos.
3. Substitua VOICE_TOKEN_DO_USUARIO pelo seu token do Dashboard.
4. Confirme que o endpoint é:
`https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/analyze-order`
5. Confirme que o método é POST.
6. Confirme que o header é Content-Type: application/json.
7. Rode um teste com amount 6.50 e distance 3.0.
8. Se a Siri falar a recomendação, está pronto.

15. Fluxo real de decisão (Accept e Decline)

Este fluxo separa a recomendação do sistema e a ação real do motorista, para manter os logs corretos.

1. A Siri coleta **amount** e **distance**.
2. O atalho chama o endpoint **analyze-order**.
3. O BoostHub retorna uma sugestão: **accept**, **decline** ou **marginal**.
4. A Siri lê o campo **reason** para ajudar na decisão.
5. Depois que o motorista realmente decide no app de entrega, o atalho registra a ação real no endpoint **telegram-voice-command**.
6. O bot grava a decisão real em **usage_logs** com **source = voice**.

Observação importante

A recomendação do **analyze-order** não deve ser registrada automaticamente como ação final. O registro final deve refletir o que o motorista realmente fez.

URLs para registrar ação real

Accept real

```
https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/telegram-voice-command?token=VOICE_TOKEN_DO_USUARIO&decision=accept&amount=AMOUNT
```

Decline real

```
https://fphnymigmwqxsrgzhvip.supabase.co/functions/v1/telegram-voice-command?token=VOICE_TOKEN_DO_USUARIO&decision=decline&amount=AMOUNT
```

Substituir:

```
VOICE_TOKEN_DO_USUARIO
```

pelo token pessoal.

```
AMOUNT
```

pelo valor real do pedido.

Lógica recomendada no atalho (evita falso log)

1. Receber a resposta do `analyze-order`.
2. Ler `decision_sugerida` e `reason`.
3. Falar `reason`.
4. Perguntar confirmação da ação real:

```
Did you accept this order?
```

```
Did you decline this order?
```

5. Só chamar `telegram-voice-command` após confirmação do usuário.
6. Se o usuário cancelar, não registrar nada.

Padrão multilíngue (English-first)

English

```
Prompt: Did you accept this order?  
Prompt: Did you decline this order?
```

Português

Prompt: Você aceitou esta corrida?
Prompt: Você recusou esta corrida?

Español

Prompt: Aceptaste este pedido?
Prompt: Rechazaste este pedido?

Regra fixa para os 3 idiomas

Não mudar endpoint, método, header e chaves JSON. Traduzir apenas nome do atalho, frase de ativação e prompts visíveis ao usuário.

Checklist rápido de validação

1. **analyze-order** responde sem erro.
2. Siri fala o campo **reason**.
3. Accept confirmado gera log de **accept**.
4. Decline confirmado gera log de **decline**.
5. Dashboard atualiza **Last Voice Command** após cada ação real.