Anexo EndPoints:

<table>
<tr><td colspan="2">POST (login)
Autenticação de usuários</td></tr>
<tr><td>Request</td><td>Response</td></tr>
<tr><td>Content-type: application/json
Body:
{
username: string <o nome do usuário que se pretenda autenticar>
<i>password</i>: string <a senha do usuário que se pretenda autenticar>
}</td><td>1. Se tudo OK:
Status: 200/OK
Content-type: application/json
Body:
{
token: string <<i>token</i> que autoriza o usuário a acessar os endpoints do sistema.>
}

2. Se algum dado incorreto:
Status: 400/BAD REQUEST
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Credenciais inválidas”
}

3. Se já houver uma autenticação ativa para o usuário:
Status: 403/FORBIDDEN
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Usuário já autenticado”
}</td></tr>
</table>

© WorldSkills International

DELETE (*logout*) **Remoção da autenticação de usuários**	
Request	Response

Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)**>**
Body: vazio
	1. Logout confirmado:
	Status: 200/OK
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: “Logout com sucesso”
	}
	
	2. Caso o token não esteja presente na requisição:
	Status: 401/UNAUTHORIZED
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: “Necessário autenticação”
	}
	
	3. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
	Status: 403/FORBIDDEN
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: “Token inválido”
	}

GET (*motherboards, processors, ram-memories, storage-devices, graphic-cards, power-supplies, machines*) **Listagens de placas-mãe, processadores, memórias RAM, dispositivos de armazenamento, placas de vídeo, fontes de alimentação e máquinas inteiras, respectivamente.**	
Request	Response

header: Authorization string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)**>**
 	
Parâmetros:
Query string parameters, ambos opcionais:
● pageSize: int <determina o tamanho de cada página de busca> (padrão é 10)
● page: int <determina a página atual da busca> (padrão é 1)
	1. Fluxo normal:
	Status: 200/OK
	Content-type: application/json
	Body:
	[
	{
	<propriedades descritas na subseção "Detalhes de Entidades" para a entidade referenciada>
	},
	{
	<propriedades descritas na subseção "Detalhes de Entidades" para a entidade referenciada>
	},
	...
	]
	
	2. Caso o token não esteja presente na requisição:
	Status: 401/UNAUTHORIZED
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: "Necessário autenticação"
	}
	
	3. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
	Status: 403/FORBIDDEN
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: "Token inválido"
	}

<table>
<tr><td colspan="2">GET (search/{category}?q={q})
Busca de produtos</td></tr>
<tr><td>Request</td><td>Response</td></tr>
<tr><td>Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)>

Parâmetros:
obrigatórios:
● q: string <corresponde ao termo de busca que deve ser aplicado ao nome dos itens buscados>
● category: string <tipo de peça a ser buscado (deve corresponder ao nome da peça no endpoint, por exemplo motherboards ou processors)>

opcionais:
● pageSize: int <determina o tamanho de cada página de busca> (padrão é 10)
● page: int <determina a página atual da busca> (padrão é 1)</td><td>1. Fluxo normal:
- produtos listados
- O total de itens de todos os grupos não deve exceder o valor de pageSize
Status: 200/OK
Content-type: application/json
Body:
[
{
<propriedades descritas na subseção “Detalhes de Entidades” para a entidade referenciada>
},
{
<propriedades descritas na subseção “Detalhes de Entidades” para a entidade referenciada>
},
...
]

2. Caso o token não esteja presente na requisição:
Status: 401/UNAUTHORIZED
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Necessário autenticação”
}

3. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
Status: 403/FORBIDDEN
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Token inválido”
}</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">POST (machines)
Criar um novo modelo de máquina.</td></tr>
<tr><td>Request</td><td>Response</td></tr>
<tr><td>Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)>

Body: um objeto JSON que deve conter todas as propriedades a seguir:

Propriedades do JSON:
● motherboardId: ID da placa-mãe
● powerSupplyId: ID da fonte de alimentação
● processorId: ID do processador
● memoryId: ID da memória RAM
● memoryAmount: quantidade de memórias RAM
● storageDevices: array de objetos JSON que contém:
○ storageDeviceId: IDs do dispositivo de armazenamento
○ amount: quantidade de dispositivos deste modelo
● graphicCardId: ID da placa de vídeo
● graphicCardAmount: quantidade de placas de vídeo</td><td>1. Máquina criada com sucesso:
Status: 201/CREATED
Content-type: application/json
Body:
[
{
“id”: <ID da máquina criada>,
…
}
]

2. Imagem não fornecida, as quantidades de peças foram inválidas ou incompatibilidades entre elas foram encontradas:
Status: 400/BAD REQUEST
Content-type: application/json
Body:
{
“<propriedade com erro>”: “<descrição do erro ou incompatibilidade>”,
“<propriedade com erro>”: “<descrição do erro ou incompatibilidade>”,
…
}

3. Caso o token não esteja presente na requisição:
Status: 401/UNAUTHORIZED
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Necessário autenticação”
}

4. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
Status: 403/FORBIDDEN
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Token inválido”
}</td></tr>
</table>

PUT (machines/{id}) **Alterar um modelo de máquina existente.**	
Request	Response

Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)**>**
 	
Body:
{
<mesmo que POST (machine)>
}
Caso imageBase64 não seja fornecido, a imagem da máquina (propriedade "imageUrl") deve permanecer inalterada.
 	
Parâmetros obrigatórios:
● id: ID da máquina a ser alterada.
	1. Modelo de máquina atualizado com sucesso:
	Status: 200/OK
	Content-Type: application/json
	Body:
	{
	<propriedades de máquina descritas na subseção "Detalhes de Entidades">
	}
	
	2. As quantidades de peças foram inválidas ou incompatibilidades entre elas foram encontradas:
	Status: 400/BAD REQUEST
	Content-Type: application/json
	Body:
	{
	"<propriedade com erro>": "<descrição do erro ou incompatibilidade>",
	"<propriedade com erro>": "<descrição do erro ou incompatibilidade>",
	...
	}
	
	3. Caso o token não esteja presente na requisição:
	Status: 401/UNAUTHORIZED
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: "Necessário autenticação"
	}
	
	4. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
	Status: 403/FORBIDDEN
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	message: "Token inválido"
	}

<table>
<tr><td colspan="2">DELETE (machines/{id})
Remover um modelo de máquina existente.</td></tr>
<tr><td>Request</td><td>Response</td></tr>
<tr><td>Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)>

Parâmetros obrigatórios:
● id: int <ID da máquina a ser deletada></td><td>1. Modelo de máquina removido com sucesso:
Status: 204/NO CONTENT

2. Caso o modelo de máquina não exista:
Status: 404/NOT FOUND
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Modelo de máquina não encontrado”
}

3. Caso o token não esteja presente na requisição:
Status: 401/UNAUTHORIZED
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Necessário autenticação”
}

4. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
Status: 403/FORBIDDEN
Content-type: application/json
Body:
{
message: “Token inválido”
}</td></tr>
</table>

POST (verify-compatibility)

Verificar a compatibilidade entre duas ou mais peças, não necessariamente uma máquina, no entanto deve sempre haver uma placa-mãe e uma fonte de alimentação.

Request	Response

Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)**>**
 	
Body: um objeto JSON com algumas propriedades obrigatórias (marcadas com *) e outras opcionais:
 	
Propriedades do JSON:
● motherboardId*: ID da placa-mãe
● powerSupplyId*: ID da fonte de alimentação
● processorId: ID do processador
● memoryId: ID da memória RAM
● memoryAmount: quantidade de memórias RAM
● storageDevices: array de objetos JSON que contém:
  ○ storageDeviceId: IDs do dispositivo de armazenamento
  ○ amount: quantidade de dispositivos deste modelo
● graphicCardId: ID da placa de vídeo
● graphicCardAmount: quantidade de placas de vídeo
	1. Verificação bem sucedida:
	Status: 200/NO CONTENT
	Body:
	{
	  message: “Máquina válida”
	}
	
	2. Incompatibilidades encontradas:
	Status: 400/BAD REQUEST
	Content-Type: application/json
	Body:
	{
	  “<propriedade com erro>”: “<descrição do erro ou incompatibilidade>”,
	  “<propriedade com erro>”: “<descrição do erro ou incompatibilidade>”,
	  …
	}
	
	3. Caso o token não esteja presente na requisição:
	Status: 401/UNAUTHORIZED
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	  message: “Necessário autenticação”
	}
	
	4. Caso o token não corresponda a nenhuma autenticação válida:
	Status: 403/FORBIDDEN
	Content-type: application/json
	Body:
	{
	  message: “Token inválido”
	}

<table>
<tr><td colspan="2">GET (images/{id})
Retorna a imagem com o dado “id” (que é o valor retornado em “imageUrl” nas listagens da API</td></tr>
<tr><td>Request</td><td>Response</td></tr>
<tr><td>Authorization: Bearer string <identificação do usuário se dará pelo header Authorization (assim como os outros endpoints)>
Parâmetros:
Obrigatórios:
● id: int <ID da imagem buscada></td><td>1. Fluxo normal:
Status: 200/OK
Content-type: image/string <valor correspondente ao tipo de imagem>
Body: A própria imagem

2. Caso a imagem não exista:
Status: 404/NOT FOUND
Content-type: application/json
Body:
{
message: “imagem não encontrada”
}</td></tr>
</table>

© WorldSkills International