

## Ren- og vedligeholdelse

## Generelt

- Terrasser/altaner og foran hoveddør må ikke benyttes som opbevaringsplads.
- Gangarealerne foran hoveddøre/svalegange skal være ryddet, da dette er flugtvej fra lejligheder.
- Fejl/defekter på kollegiet (inkl. i lejligheder) som kan have betydning for kollegiets drift skal indberettes til bestyrelsen.

Dette kan f.eks. være utætheder på vand eller varmerør, eller indtrængende vand gennem døre/vinduer.

OBS: Stoppet håndvask/kloak er andelshavers eget ansvar.

## Forår/Sommer

- **Stuelejligheder:** Luge ukrudt i hæk og mellem fliser. Der er haveredskaber i fælleshuset.
- **Stuelejligheder:** Klippe hæk; både inder-, yderside og højde (højde ca. 110-130 cm).

Der er haveredskaber i fælleshuset.

- 1. og 2. sal: Rense glas på altan fri for alger og snavs.
- 1. og 2. sal: Vedligeholde gulvet på altan.
  - 1. Gulvet skal rengøres, så det er helt rent for snavs og alger, f.eks. med grundrens eller lignende.
  - 2. Når gulvet er rent og tørt, påføres tynde lag af en blanding af rå linolie og terpentin i forholdet 1:2.

Hvert lag der bliver påført skal tørre inden der påføres nyt lag.

Grundet flere års misvedligeholdelse blandt næsten samtlige andelshavere har gulvet behov for flere lag, evt. over flere dage.

**Bemærk:** Linolie er selvantændelig, det betyder at hvis man benytter en klud til at påsmøre olien skal man afskaffe denne på ansvarlig vis.

- 1. og 2. sal: Vedligeholde gelænder på altan.
  - 1. Gelænderet skal rengøres, så det er helt rent for snavs og alger, f.eks. med grundrens eller lignende.
  - 2. Slibes med sandpapir så det er helt jævnt (afslut med korn 120).
  - 3. Når gelænderet er rent og tørt, påføres tynde lag af en blanding af rå linolie og terpentin i forholdet 1:2.

Hvert lag der bliver påført skal tørre inden der påføres nyt lag.

Grundet flere års misvedligeholdelse blandt næsten samtlige andelshavere har gelænderet behov for flere lag, evt. over flere dage.

**Bemærk:** Linolie er selvantændelig, det betyder at hvis man benytter en klud til at påsmøre olien skal man afskaffe denne på ansvarlig vis.



## Efterår/Vinter

- Hvis ens radiator larmer, eller man har problemer med at få varme i radiator eller gulvvarme, skal man udlufte den.
  - Nogle lejligheder (især på 2. sal) kan risikere at skulle udlufte begge systemer flere gange i sæsonen.
  - Hvordan dette gøres kan ses på kollegiets hjemmeside (<u>www.akdtu.dk/forbeboere/varmesystem/</u>).
- Kontrollere at radiator og gulvvarme samt varmerør i teknikskab holder tæt.

Stuelejligheder og 1. sal: Rense tagrende (den sidder på undersiden af altanen over lejligheden).

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen at kontakte bestyrelse på <u>bestyrelsen@akdtu.dk</u>.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Andelskollegiet ved DTU - Akademivej