

Siemens SPC alarm og adgangskontrol:

Tyverialarmcentral AIA, med 128 zoner i 16 områder og mulighed for 16 døre(adgangskontrol), og giver frihed til at forbinde zonerne fortrådet eller trådløst.

Centralen er med IP tilslutning på hovedkortet, øvrige opkaldsenheder tilsluttes via plugin moduler på hovedprintet. (PSTN/GSM/GPRS)

IP anvendes til overførsel til kontrolcentral, programmering via WAN/LAN og SPC-Pro software.

Centralen kan programmeres onsite eller remote via: IP, USB, Modem, RS232, GPRS, Betjeningspanel eller fastprogrammer enheden.

SPC centralen kan styres og overvåges via den gratis app. til Iphone, Ipad og Android - Hent den i App.store eller Google play.



Betjeningspanel for Siemens Intrunet SPC Centralerne, med Indbygget proxlæser/kortlæser.

Standard betjeningspanel der via den intuitive brugerflade benyttes til at betjene kundens tyverialarm, status vises i displayet med 2 x 16 Tegn som har blå baggrundsbelysning, eller via de indbyggede dioder.

Tasterne er ligeledes baggrundsbelyst, så alarmer kan betjenes i selv mørke omgivelser.

Tastaturet kan benyttes som input for tekster via de numeriske tastatur.

Menuerne betjenes nemt og hurtigt via den runde navigationstast med OK tasten i midten, samt de to betjeningsfunktionstaster under displayet, der skifter funktion alt efter hvilken menu man befinder sig i.



Besøg Os på www.ph-el.dk samt www.ph-sikring.dk

Tilbud er gældende i 3 måneder.

CP1200 Prox og kodetastatur med Wiegand udgang

For udvendig og indvendig montage, vandtæt og for udvidet temperaturområde

Rød og grøn LED samt Buzzer kan styres eksternt

Monteres direkte på væg/mur med ramme i Fuga størrelser

Der medfølger skruer og standarddrømme. 49x76x8 mm. 2½ m kabel.



Brik, prox, med logo. For SPC proxlæser.



GSM-modulet kan kommunikere med GSM/GPRS ved indsættelse af et standard SIM-kort. Modemet er kompatibel med det komplette sortiment af SPC paneler og monteres direkte på stikbendsforbindelser. Enheden leveres med en ekstern antenne, der passer på kabinettet.

Modemet kommunikerer med en kontrolcentral (KC) ved hjælp af protokoller (SIA, Contact ID) via GSM/GPRS. Det understøtter også PPP forbindelse til SPC Pro Software til remote programmering og up-/download.

SMS-funktionen gør det muligt at SPC centralen sender en foruddefineret tekst, når udvalgte begivenheder forekommer eller at SPC centralen modtager foruddefineret SMS-kommandoer for at udfører en handling.

GSM/GPRS modulet kan anvendes som den primære kilde til kommunikation eller som backup til PSTN modem eller IP-kommunikation.



Besøg Os på www.ph-el.dk samt www.ph-sikring.dk

Tilbud er gældende i 3 måneder.

Trådløs infrarød detektor til Siemens SPC. Detektoren har et sort vidvinkel spejl med et overvågningsområdet på 18m/90gr.

Automatisk temperaturkompensation og det avancerede hvid lys filter gennem det sorte triplex spejl, giver en mindre fejlprocent.

Auto batterisparefunktion øger batteriets levetid. Sender alarmoplysninger for alarm, sabotager, test, supervision og lavt batteri (30 dage i forvejen).



Trådløs magnetkontakt til Siemens SPC. Slank og elegant design, der falder godt ind i miljøet. Lavt strømforbrug, der sparer på batteriet. Mulighed for at tilslutte eksterne sensorer. Sender alarm oplysninger for alarm, sabotage, supervision og lavt batteri (30 dage i forvejen).



SiWaytrådløs modul til SPCK420/421 standard LCD-betjeningspanel udvider SPC-system med et trådløst adgangspunkt for SPC trådløse detektorer og fjernbetjeninger.



Besøg Os på www.ph-el.dk samt www.ph-sikring.dk

Tilbud er gældende i 3 måneder.