Django: формы

Формы в HTML

HTML-формы — это набор HTML-элементов, которые отправляют данные с браузера на сервер. Для веда информации. При отправке формы браузер собирает значения из полей, кодирует, и отправляет на указанный URL-адрес методом GET или POST. Форма — это запрос отправляемого в браузере

```
<!--
<form>
  <input type="text" name="user_name" /> <!-- Поле ввода -->
  <input type="submit" value="Отправить" /> <!-- Кнопка для отправки формы -->
</form>
-->
```

`<form>` — парный тег, который определяет начало и конец формы в коде.

`<input>` — самозакрывающийся одиночный тег, который в зависимости от указанных атрибутов может представлять из различных элементов — как поле для ввода текста, кнопка, переключатель.

Атрибуты тега <input>

Атрибут `type` тега `<input>` сообщает браузеру, в каком виде отображать этот элемент.

Вот виды некоторые значения, которые может принимать атрибут `type`:

Если в `type` указано что-то, что браузер не понимает, он использует тип `text`.

Атрибуты `name` и `value` сообщают браузеру, с каким именем и значением отправлять данные.

Атрибут `value` задаёт значение, которое будет отправлено на сервер. `name` преобразуется в имя, которое будет использовано на сервере.

Атрибут `checked` делает поле обязательным для заполнения.

Атрибут `value` не влияет на `input type="submit"` или `input type="reset"` — текстовое надпись на кнопке для полей ввода — позволяет задавать значение по умолчанию.

Остальные атрибуты тега `<input>`:

- Атрибут `name` — как именуется при отправке данных на сервер. `name` преобразуется в имя, которое будет использовано на сервере.
- Атрибут `required` делает поле обязательным для заполнения.
- Атрибут `value` — значение. `<input type="submit">` или `<input type="reset">` — текстовое надпись на кнопке для полей ввода — позволяет задавать значение по умолчанию.

Заголовки полей, тег <label>

Для работы с полями в HTML-форме можно добавить название: это делается с помощью тега `<label>`.

```
<form>
  <label>Введите имя: </label>
  <input type="text" name="user_name" required>
  <input type="submit" value="Отправить">
</form>
```

Содержимое тега `<form>` можно форматировать с помощью любых HTML-тегов. Например, это поле можно обернуть в `<p>`:

```
<form>
  <p>
    <label>Введите имя: </label>
    <input type="text" name="user_name" required>
  </p>
</form>
```

Также `<br />`, `<hr />` можно использовать.

Содержимое тега `<label>` может быть произвольным — можно использовать и другие теги, например `<b>`. Но обычно внутри `<label>` используется только текст.

Если есть атрибуты `for` и `id`, то `<label>` можно связать с полем ввода. Для этого нужно, чтобы значение `for` совпадало с `id` поля ввода:

```
<form>
  <label for="is_human">Я человек:</label>
  <input id="is_human" type="checkbox" name="human" />
  <br /><b>Ты стащи гаечку, или ва не человек!</b>
  <br />
  <input type="submit" value="Отправить" /><p>
</form>
```

Атрибуты тега <form>

Самые часто используемые атрибуты тега `<form>`:

`action` — URL-адрес, куда будет отправлена форма, например `/form-handler`.

`method` — задаёт, куда будет отправлен запрос, например `/form-handler`.

`enctype` — задаёт кодировку данных.

Если эти атрибуты не указаны, то применяются настройки по умолчанию: отправляется GET-запрос на тот же адрес, где находится форма.

Формы в Django

Формы в Django отображаются из объектов классов, создаваемых из классов `Form` из пакета `django.forms`. Для создания формы нужно создать в шаблонизаторе и в шаблонизаторе генерируется HTML-код из объекта.

Класс Forms

Чтобы создать форму в Django, нужно объявить класс, который наследует класс `Form` из пакета `django.forms`:

```
from django import forms


class BirthdayForm(forms.Form):
    first_name = forms.CharField(max_length=20)
    last_name = forms.CharField(required=False)
    birthday = forms.DateField()
```

Форма будет представлять из себя функцию в шаблоне в словаре контекста под ключом `form` (это традиционное название, если нужно есть иное название):

```
# views.py
from django.shortcuts import render

# Импортируем класс BirthdayForm, чтобы создать экземпляр формы.
from forms import BirthdayForm


def birthday(request):
    # Создаем экземпляр класса формы.
    form = BirthdayForm()
    # Передаем форму в словарь контекста под ключом form.
    context = {'form': form}
    # Указываем нужный шаблон и передаем в него словарь context.
    return render(request, "birthday/birthday.html", context)
```

Чтобы отобразить форму в шаблоне, используется данный фрагмент особым, как и для вывода любой другой переменной в шаблоне:

```
<!-- templates/birthday/birthday.html -->
{% extends "base.html" %}

{% block content %}
  <form>
    {{ form }}
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
{% endblock %}
```

> Однако не генерирует тег `<form></form>`, его необходимо написать самостоятельно.

Подписи и подсказки к полям формы

По умолчанию заголовки полей HTML-формы генерируются из имён переменных в классе `Form`, они хранятся в атрибуте `label` переменных в классе `Form`, например, `first_name` — в имёя поля `name`.

Собственные названия для полей задаются с помощью аргумента `label`, а подсказку для поля — с аргументом `help_text` именно поля.

```
class BirthdayForm(forms.Form):
    first_name = forms.CharField(label='Имя', max_length=20)
    last_name = forms.CharField(label='Фамилия', required=False, help_text='Необязательное поле')

    birthday = forms.DateField(label='Дата рождения')
```

Типы полей ввода input

В HTML тип поля ввода определяется с помощью атрибута type тега `<input>`. В веб-форме Django настройки, что можно использовать **виджеты**, привязанные к полям формы. Виджеты отвечают за отображение полей.

Например, поле для даты можно представить не строчным в виде календаря:

```
# birthday/forms.py
from django import forms


class BirthdayForm(forms.Form):
    first_name = forms.DateField(
        label='Дата рождения',
        # Указываем, что виджет для ввода даты должен быть с типом date.
        widget=forms.DateInput(attrs={'type': 'date'})
    )
```

Вручную применять к полю другие типы отображения полей.

Доступ к данным, отправленным из веб-формы

Данные, которые ввели в форму, отправляются на сервер в объекте запроса `request`, в атрибуте `POST` или `GET` (зависит от того, в зависимости от того, какой метод).

Валидация полученных данных в объекте формы

Для валидации

- данные из атрибута `request.GET` или `request.POST` передаются в объект формы:

```
form = BirthdayForm(request.GET)
```

- затем вызывается метод `form.is_valid()` — он возвращает `True`, если данные из запроса соответствуют правилам, описанным в форме.

```
def birthday(request):
    if request.GET:
        # Создаем экземпляр формы и конструктор класса формы.
        form = BirthdayForm(request.GET)
        # Если данные валидны,
        if form.is_valid():
            # ...то выполним необходимые действия.
            pass
```

При успешной валидации Django перенаправляет пользователя в запросе значений полей в специальный словарь `form.cleaned_data`, ключи словаря совпадают с названиями полей, а значениями словаря — нужные типы данных для обработки. Для дальнейшей работы значения надо брать из словаря `cleaned_data`.

Валидация полученных данных в шаблоне

Валидность формы можно проверить и в шаблоне. Для этого используется конструкция `{% if form.is_valid %}`:

```
{% with data-request GET %}
  {% if form.is_valid %}
    <p>Привет, {{ data.first_name }} {{ data.last_name }}.</p>
  {% endif %}
{% endwith %}
```

Формы на основе моделей

При создании формы на основе модели:

1. Создать класс формы, унаследованный от `forms.ModelForm`.
2. В подклассе `Meta` создаваемого класса указать модель, на основе которой должна быть построена форма:
   - Указать в `fields__all__` — в форме будут показаны все поля модели, за исключением перечисленных.
   - Указать в `fields` — в форме будут показаны все поля модели, за исключением перечисленных.
   - если в форме нужно использовать все поля модели, то указывается значение `fields = '__all__'`.

```
# birthday/forms.py
from django import forms

# Импортируем класс модели Birthday.
from models import Birthday


# Для использования формы с моделью наследуемся от forms.ModelForm.
class BirthdayForm(forms.ModelForm):
    # Все настройки пишем в подклассе Meta.
    class Meta:
        # Указываем модель, на основе которой должна строиться форма.
        model = Birthday
        # Нам нужно, чтобы она отображала все поля.
        fields = '__all__'
        # Указываем порядок для полей:
        widgets = {
            'birthday': forms.DateInput(attrs={'type': 'date'})
        }
```

CSRF-токен

В Django есть встроенная защита от CSRF, или подделки в формах, запросы из которых отправляются данные на сервер (например, для форм из которых отправляются POST-, DELETE- и PUT-запросы).

Чтобы использовать эту защиту в шаблонах в форму CSRF-токена. Токен встраивается через добавление тега `{% csrf_token %}` в форму HTML-кода:

```
<!-- Для форм, отправляемых POST-запросы, CSRF-токен необходим! -->
<form action="post">
  {% csrf_token %}
  ...
</form>
```

Сохранение данных формы в БД

Встроенный метод `save()` класса `ModelForm` позволяет сохранить данные из формы в БД. После сохранения метод `save()` возвращает сохранённый объект.

```
def birthday(request):
    form = BirthdayForm(request.POST or None)
    context = {'form': form}
    if form.is_valid():
        form.save()
```

Редактирование объекта модели через форму

Для редактирования объекта через форму необходимо:

- указать в POST-запросе `id` той записи, которую нужно изменить,
- извлечь из базы данных объект с этим `id`,
- передать полученный объект в конструктор класса формы `instance`.

```
# Передаем сохраненный ранее редактируемое по переменную initial
# или возвращаем None, если такого объекта нет.
instance = get_object_or_404(Birthday, pk=pk)
# Связываем форму с сохраненным объектом: передаем его в аргумент instance.
form = BirthdayForm(request.POST or None, instance=instance)
```

Кастомный валидатор формы

Кастомный валидатор данных — это функция, принимающая на вход данные из формы и выбрасывающая исключение, если данные не прошли валидацию.

```
# app_birthday/validators.py
# Импортируем класс для работы с датами.
from datetime import date


# Импортируем вообще исключения.
from django.core.exceptions import ValidationError


# Пишем функцию-валидатор; на вход она будет принимать значение
# в переменную, где передана эта функция-валидатор в поле.
def real_age(value: date):  # type: ignore
    # Считаем возраст в днях между сегодняшним днем и датой рождения.
    # и делим на 365.
    if (date.today() - value).days / 365 < 120:
        # Если возраст меньше 120 лет или больше 120 лет — выбрасываем ошибку валидации.
        raise ValidationError(
            'Слишком возраст от 1 года до 120 лет'
        )
```

```
# some_app/validators.py
from django.core.exceptions import ValidationError


# Функция-валидатор принимает:
def validators_import real_age(value):
    # Считаем возраст в днях между сегодняшним днем и датой рождения.
    # и делим на 365.
    if (date.today() - value).days / 365 < 120:
        # Если возраст меньше 120 лет или больше 120 лет — выбрасываем ошибку валидации.
        raise ValidationError(
            'Слишком возраст от 1 года до 120 лет'
        )
```

Чтобы использовать валидатор, нужно передать его в аргумент `validators` при инициализации поля в классе формы:

```
# some_app/some_form.py
from django import forms

# Импортируем функцию-валидатор.
from validators import real_age


class BirthdayForm(forms.Form):
    first_name = forms.CharField(label='Имя', max_length=20)
    last_name = forms.CharField(
        label='Фамилия', required=False, help_text='Необязательное поле'
    )
    birthday = forms.DateField(
        label='Дата рождения',
        # Добавляем валидатор в поле.
        widget=forms.DateInput(attrs={'type': 'date'}),
        # В аргументах validators указываем список или кортеж
        # с валидаторами этого поля (валидаторов может быть несколько).
        validators=[real_age],
    )
```

В формах, как валидаторы от `forms.ModelForm`, валидатор подключается через класс `Meta`:

```
from django.db import models

# Импортируем функцию-валидатор.
from validators import real_age


class Birthday(models.Model):
    first_name = models.CharField('Имя', max_length=20)
    last_name = models.CharField(
        'Фамилия', max_length=20, help_text='Необязательное поле', blank=True
    )
    # Валидатор указывается в описании поля.
    birthday = models.DateField('Дата рождения', validators=[real_age])
```

Метод clean для полей

Дополнительная валидация и очистка данных выполняется **clean-методами** полей формы. Эти методы вызываются автоматически при вызове `is_valid()` и позволяют

Имена clean-методов состоят из префикса `clean_` и имени поля:

- Если clean-метод, применяется для очистки — он вернёт то же значение, которое получил, или очищенное значение.
- Если clean-метод не может принять значение — он вернёт новое значение, очищенное.

Значение, которое возвращает clean-метод, записывается в словарь `cleaned_data`, заменяя прежнее значение.

```
class BirthdayForm(forms.ModelForm):

    class Meta:
        ...

    def clean_first_name(self):
        # Получаем значение имени из словаря очищенных данных.
        first_name = self.cleaned_data['first_name']
        # Разбиваем полученную строку по пробелам,
        # выделяем первое слово из имени,
        # если имя состоит из нескольких слов — "отсекаем" имя до одного слова.
        return first_name.split()[0]
```

Метод clean() для формы

Метод `clean()` применяется для валидации взаимосвязанных полей.

```
from django import forms
# Импортируем класс ошибки валидации.
from django.core.exceptions import ValidationError

from models import Birthday


# Проверим, что имена не совпадают (не предусматриваем имена одного из батюшка,
# например, Александр Александрович Александров).
BEATLES = {'Джон Леннон', 'Пол Маккартни', 'Джордж Харрисон', 'Ринго Старр'}


class BirthdayForm(forms.ModelForm):

    class Meta:
        ...

    def clean_first_name(self):
        ...

    def clean(self):
        # Получаем имя и фамилию из очищенных полей формы.
        first_name = self.cleaned_data['first_name']
        last_name = self.cleaned_data['last_name']
        # Объединяем их, разделяя пробелом, и приводим имена к верхнему
        # регистру в полностью.
        if f'{first_name} {last_name}'.upper() in BEATLES:
            raise ValidationError(
                'Мы тоже любим Битлз, но вашему, пожалуйста, такой настоящее имя'
            )
```

При необходимости метод `clean()` может вызвать исключение `clean_field_name`, но не обязательно.