



Анализ свойств меры Хартли

Экспериментатор одновременно подбрасывает монету (М) и кидает игральную кость (К).

Какое количество информации содержится в эксперименте (Э)?

Аддитивность:

$$i(\mathcal{E}) = i(M) + i(K) \Rightarrow i(12) = i(2) + i(6) : \log_x 12 = \log_x 2 + \log_x 6$$

Неотрицательность:

Функция $\log_x N$ неотрицательно при любом $x > 1$ и $N \geq 1$.

Монотонность:

С увеличением $p(M)$ или $p(K)$ функция $i(\mathcal{E})$ монотонно возрастает.

Принцип предопределённости:

При наличии всегда только одного исхода (монета и кость с магнитом) количество информации равно нулю: $\log_x 1 + \log_x 1 = 0$.

Мера количества информации по Шеннону



Мера Хартли подходит лишь для систем с равновероятными состояниями.

Если состояния системы S не равновероятны, используют меру Шеннона:

$$i(S) = \sum p_i \cdot \log_2 p_i,$$

где N – число состояний системы,

p_i – вероятность того, что система S находится в состоянии i (сумма всех p_i равна 1).



Клод Шеннон
(1916–2001)

Формула Хартли является частным случаем формулы Шеннона!

Пример 1. Количество информации в акте подбрасывания обычной монеты по формуле Хартли равно $\log_2 2 = 1$ бит. По формуле Шеннона получим то же: $i_{s1} = -0,5 \cdot \log_2 0,5 - 0,5 \cdot \log_2 0,5 = 1$ бит.

Пример 2. При подбрасывании монеты со смещенным центром тяжести количество непредсказуемости становится меньше: $i_{s2} = -0,75 \cdot \log_2 0,75 - 0,25 \cdot \log_2 0,25 \approx 0,8$ бит.



Пример использования меры Шеннона

Шулер наугад вытаскивает одну карту из стопки, содержащей 9 известных ему карт: 3 джокера, 3 туза, 1 король, 1 дама и 1 валет. Какое количество информации для шулера содержится в этом событии s ?

$$\text{Вероятность вытащить} = \begin{cases} \text{джокера} \\ \text{туза} \\ \text{короля} \\ \text{даму} \\ \text{валета} \end{cases} \quad \text{равна} \quad \begin{cases} 3/9 = 1/3 \\ 3/9 = 1/3 \\ 1/9 \\ 1/9 \\ 1/9 \end{cases}$$

Количество информации, выраженное в тритах, равно:

$$\begin{aligned} i(s) &= -\left(\frac{1}{3} * \log_3 \frac{1}{3} + \frac{1}{3} * \log_3 \frac{1}{3} + \frac{1}{9} * \log_3 \frac{1}{9} + \frac{1}{9} * \log_3 \frac{1}{9} + \frac{1}{9} * \log_3 \frac{1}{9}\right) = \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = 1\frac{1}{3} \approx \log_3 5 \text{ vs } \log_3 14 \end{aligned}$$



Нестрогий вывод формулы Шеннона

Задача. Монета имеет смещенный центр тяжести. Вероятность выпадения «орла» – 0,25, вероятность выпадения «решки» – 0,75. Какое количество информации содержится в одном подбрасывании?


Решение

- Пусть монета была подброшена N раз ($N \Rightarrow \infty$) из которых «решка» выпала M раз, «орел» – K раз (очевидно, что $N = M + K$).
- Количество информации в N подбрасываниях: $i_N = M \cdot i(\text{«решка»}) + K \cdot i(\text{«орел»})$.
- Тогда среднее количество информации в одном подбрасывании:
$$i_1 = i_N / N = (M/N) \cdot i(\text{«решка»}) + (K/N) \cdot i(\text{«орел»}) = p(\text{«решка»}) \cdot i(\text{«решка»}) + p(\text{«орел»}) \cdot i(\text{«орел»}).$$
- Подставив формулу Шеннона для i , окончательно получим:
$$i_1 = -p(\text{«решка»}) \cdot \log_x p(\text{«решка»}) - p(\text{«орел»}) \cdot \log_x p(\text{«орел»}) \approx 0,8 \text{ бит.}$$




Префиксы для единиц измерения количества информации/данных

Linux Ubuntu 14



Microsoft Windows 7



33 097 216 байт – это 33,1 МБ или 31,5 МБ?