CSS пиксель

Что такое пиксель?

Что такое пиксель?

По сути, это абстрактная конструкция, созданная специально для нас, разработчиков.

- масштабирование
- разные типы экранов
- высокие разрешения экранов

MDN
CSS Length Explained

Параметры экрана

Устройства Apple

	Разрешение дисплея	Viewport	
iPhone			
iPhone XR	828 x 1792	414 x 896	
iPhone XS	1125 x 2436	375 x 812	
iPhone XS Max	1242 x 2688	414 x 896	
iPhone X	1125 x 2436	375 x 812	
iPhone 8 Plus	1080 x 1920	414 x 736	
iPhone 8	750 x 1334	375 x 667	
iPhone 7 Plus	1080 x 1920	414 x 736	
iPhone 7	750 x 1334	375 x 667	
iPhone 6 Plus/6S Plus	1080 x 1920	414 x 736	
iPhone 6/6S	750 x 1334	375 x 667	
iPhone 5	640 x 1136	320 x 568	

Устройства Android

	Разрешение дисплея	Viewport
Телефон		
Nexus 6P	1440 x 2560	412 x 732
Nexus 5X	1080 x 1920	412 x 732
Google Pixel 3 XL	1440 x 2960	412 x 847
Google Pixel 3	1080 x 2160	412 x 824
Google Pixel 2 XL	1440 x 2560	412 x 732
Google Pixel XL	1440 x 2560	412 x 732
Google Pixel	1080 x 1920	412 x 732
Samsung Galaxy Note 9	1440 x 2960	360 x 740
Samsung Galaxy Note 5	1440 x 2560	480 x 853
LG G5	1440 x 2560	480 x 853
One Plus 3	1080 x 1920	480 x 853
Samsung Galaxy S9+	1440 x 2960	360 x 740

Пиксель - это не пиксель


понятие "аппаратного пикселя" и "css-пикселя" 1 css pixel = 1/96 of 1 inch



понятие "плотности пикселей" - единица ppi (pixels per inch)

retina-дисплеи с повышенной плотностью пикселей (> 200ppi)

Пиксель - это не пиксель






<u>Читать подробнее</u>

Пиксель - это не пиксель

```
Медиа функция resolution
div {
        background-image: url(pic.jpg);
        background-color: #e3e3e3;
/* Minimum resolution */
@media (min-resolution: 72dpi) {
        div {
                background-image: none;
/* Maximum resolution */
@media (min-resolution: 200dpi), (min-resolution: 1.5dppx) {
        div {
                background-image: url(pic@2x.jpg);
```

Можно ли с помощью CSS нарисовать всегда верную линейку?



Где искать информацию?


caniuse.com

процент использования



	84: 0.00%	82: 0.00%	86: 0.07%	12: 0.00%	68: 0.00%	13.2:		Android					9.2:			
					69: 0.01%	0.01%		Browser					0.03%			
	86: 0.00%	O 0.0 1 /0	90. 0 0 404		70: 0.00%	13.3:							10.1:			
					71: 0.00%	0.08%		2.1: 0%					0.01%			
					72: 0.00%	13.7:		2.2: 0%					11.2:			
					73: 0.10%	0.24%		2.3: 0%					0.07%			
					74: 0.00%	14.4:		3:0%	Opera				12.0:			
					75: 0.00%	0.78%		4: 0.01%	Mobile				0.03%			
					76: 0.00%	14.8:		4.1:					13.0:			
0.01%	93: 0.00%	31. 0.1070	QE - 0 1006	AND RESIDENCE OF STREET, STREE	77: 0.00%	2.78%		0.01%	10:0%			UC	0.10%			
					78: 0.00%	15.1:		4.3:	11:0%	Chrome		Browser	14.0:			
7: 0.01%	95: 0.03%	93. 0.0170	97: 7.14%	0.420/	79: 0.00%	2.13%		0.06%	11.1:0%	for	Firefox	for	0.11%	QQ		KaiOS
8: 0.04%	96: 0.05%	J4. 0.05 /0	98:	15.3:	80: 0.00%	15.3:	Opera	4.4: 0%	11.5: 0%	Android	for	Android	15.0:	Browser	Baidu	Browser
9: 0.06%	97: 0.85%	95: 0.05%	15.53%	0.94%	81: 0.01%	7.74%	Mini	4.4.4:	12: 0%		_Android		0.15%		Browser	
10: 0.03%	98: 2.98%	96: 1.17%	00· 0 0206	15.4:	82: 0.23%	15.4:		0.26%	12.1:0%	99:		12.12:	16.0:	10.4:		2.5:
11: 0.62%	99: 0%	97: 2.03%	100.	0.01%	83: 0.79%	0.04%	all: 1.03%	99: 0%	64: 0.01%	37.21%	96: 0.28%	0.86%	2.10%	0.17%	7.12: 0%	0.10%
		98: 0.02%	0.02%	TP: 0%							-				-	-
			101:	IF. 090												
		100: 0%	0.00%													
			102: 0%													

Области прокрутки



```
html,
body {
  overflow-x: hidden;
```


MDN

Области прокрутки

Скролл - как часть интерфейса

Пример

Еще пример



Фиксированные элементы

caniuse

caniuse


Пример



Мобильное меню сверху или снизу?

UX

<u>Demo</u>



UX

<u>Demo</u>



Top nav (hard to reach)




Bottom nav (easy to reach)

Фиксированные элементы внизу экрана

```
body {
  min-height: 100vh;


  /* mobile viewport bug fix */
  min-height: -webkit-fill-available;
}

html {
  height: -webkit-fill-available;
}
```



Плавная прокрутка

MDN





Подключение шрифтов

Правило @font-face

```
@font-face {
  font-family: 'Butler';
   src: url('../fonts/butler/Butler.woff2')
format('woff2');
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
}
```

- Указывается в style.css в самом начале файла
- Может быть в любом количестве
- Каждое начертание новое правило

Правило @font-face

```
þ
       EX... [1] 日 ひ 自 …
                                              # style.css X
                              style > # style.css > 4 @font-face

∨ fonts\butler

        A Butler.ttf
                                        font-family: 'Butler';
        A Butler.woff
        ♠ Butler.woff2
                                        local('Butler UltraLight'),
        A Butlerblack.ttf
                                        local('Butler-UltraLight'),
        A Butlerblack.woff
        A Butlerblack.woff2
                                        url('../fonts/butler/Butlerultralight.woff2') format('woff2'),
        Butlerbold.ttf
                                        url('../fonts/butler/Butlerultralight.woff') format('woff'),
        A Butlerbold.woff
                                        url('../fonts/butler/Butlerultralight.ttf') format('truetype');
                                        font-weight: 200;
        A Butlerbold.woff2
        A Butlerextrabold.ttf
                                        font-style: normal;
        A Butlerextrabold.woff
        A Butlerextrabold.woff2
                                      @font-face {
                                        font-family: 'Butler';
        A Butlerlight.ttf
        A Butlerlight.woff
        ♠ Butlerlight.woff2
                                        local('Butler Light'),
                                        local('Butler-Light'),
        A Butlermedium.ttf
        A Butlermedium woff
                                        url('../fonts/butler/Butlerlight.woff2') format('woff2'),
                                        url('../fonts/butler/Butlerlight.woff') format('woff'),
        A Butlermedium.woff2
                                        url('../fonts/butler/Butlerlight.ttf') format('truetype');
        A Butlerultralight.ttf
        ▲ Butlerultralight.woff
                                        font-weight: 300;
        ♠ Butlerultralight.woff2
                                        font-style: normal;
       ∨ style
        # style.css
                                        font-family: 'Butler';
      o index.html
                                        src: local('Butler'), url('../fonts/butler/Butler.woff2') format('woff
                                        font-weight: 400;
                                        font-style: normal;
```


fonts.google.com fontstorage.com fonts-online.ru

Вариативные шрифты Variable fonts

Что это?


- Введение в вариативные шрифты
- Вариативные шрифты: что это и как использовать?
- Введение в вариативные шрифты

<u>Demo</u> <u>Playground</u>






1. Developer Tools.




Пользователи Мас


XCode Device emulator Инструкция



Пользователи Android



Виртуальные машины





Online сервисы*

browsershots.org

appetize.io

browserstack

