



General Information

Modified	Fri Jul 19 16:29:59 CEST 2024
Name	Sample Manager FOS
Description	L'univers qualité permet de sortir les mesures et spécifications liées aux analyses d'échantillons.
Data Foundation	Sample Manager FOS

Statistics

Folders	27
Business Layer Views	0
Dimensions	308
Attributes	1
Measures	39
Filters	143
Queries	0
Lists of Values	17
Parameters	157
Navigation Paths	3

Properties

Allow use of subqueries	True
Allow use of union, intersect, and minus operators	True
Multiple SQL statements for each measure	False
Allow complex operands in Query Panel	True
Warn if cost estimate exceeds	5 minutes



Sample Manager FOS



Fournisseur du matériaux



Code fournisseur



Nom du fournisseur



Adresse du fournisseur



Contact chez le fournisseur



Telephone fournisseur



Choix du nom du fournisseur



Job



Nom du job



Statut du job



Template



Fournisseur



Numéro de lot



Date de livraison



Date de livraison (dd/mm/yyyy)



Référence de livraison



Tas de stockage



Jobs non annulés



Client



Code client



Nom client



Adresse client



Contact client

 Téléphone client

 Choix du nom du client

 Produit

 Code produit

 Libellé du produit

 Produit actif

 Version du produit

 Durée de stockage produit

 Choix d'un nom de produit

 Spécifications Produit

 Spécification max (graphe)

 Spécification min (graphe)

 Spécification min (nombre)

 Spécification max (nombre)

 Valeur cible

 Valeur cible (nombre)

 Niveau de spécification

 Ordre de spécification

 Spécification en texte

 Spécification max

 Spécification min

 Choix du niveau de spécification

 Choix de niveaux de spécification

 Zone grise

 Zone noire

Prélèvement

-  Prélèveur
-  Point de prélèvement
-  Tonnage
-  Code contrôle
-  Libellé du code contrôle
-  Code contrôle actif
-  Produit qualifié
-  Code origine matière
-  Libellé origine matière
-  Code Destination matière
-  Libellé destination matière
-  Numéro de lot
-  Conditionnement
-  Année du lot
-  Date de prélèvement (dd/mm/yyyy)
-  Date de prélèvement (dd/mm/yy hh..)
-  Date de prélèvement (dd/mm/yyyy h)
-  Date prélèvement VP (dd/mm/yyyy)
-  Date prélèvement VP (dd/mm/yy hh..)
-  Date prélèvement VP (dd/mm/yyyy h)
-  Date de livraison (dd/mm/yyyy hh..)
-  Date de livraison (dd/mm/yyyy)
-  Date de livraison (dd/mm/yyyy h)
-  Date de départ

-  Mois de prélèvement (mm)
-  Année de prélèvement (aaaa)
-  Date de prélèvement numéro de jour
-  Date de prélèvt dans mois courant
-  Date de prélèvt dans année courante
-  Date de prélèvt journée en cours

Echantillon

-  Nom d'échantillon
-  Numéro d'échantillon
-  Type d'échantillon
-  Statut d'échantillon
-  Commentaire
-  Granulométrie
-  Format
-  Créateur dans la base
-  Durée de stockage de l'échantillon
-  Date de création dans la base
-  Respect des specs (OUI/NON) manuel
-  Echantillon reclassé (OUI/NON)
-  Numéro d'échantillon origine
-  Produit de l'échantillon d'origine
-  Code Contrôle d'origine
-  Respect des specs manuel = OUI
-  Respect specs manuel oui / non ou *

Mesures

-  Composant
-  Statut du résultat
-  Date de saisie de la mesure
-  Date de saisie mesure (jj/mm/aaaa)
-  Date saisie mesure (jj/mm/aaaa h:m)
-  Mois de la mesure (mm)
-  Année de la mesure (aaaa)
-  Saisi par
-  Unité de mesure
-  Ordre de composant
-  Borne de vraisemblance max
-  Borne de vraisemblance min
-  Mesure effectuée (OUI/NON)
-  Respect des specs (OUI/NON) auto
-  Moyenne mensuelle
-  Ecart type mensuel
-  Mesures (Moyenne)
-  Mesures (S)
-  Mesures
-  Mesures (text)
-  Valeur mesure
-  Minimum des mesures
-  Maximum des mesures
-  Nombre de mesures effectuées
-  Nombre de mesures hors specs

 Nombre de mesures dans les specs

 % de mesures hors specs

 % de mesures dans les specs

 Moyenne des mesures

 Ecart type des mesures

 Variance des mesures

 CAPABILITE

 Réplicat = NON

 Dernière réplification

 Dernière réplification (historique)

 Analyse

 Code de l'analyse

 Libellé de l'analyse

 Plan d'analyse

 Groupe d'analyse

 Version de l'analyse

 Type d'analyse

 Ordre d'analyse

 Type d'analyse (USINE au lieu de vide)

 Temps de réalisation attendu

 Code charge de l'analyse

 Date de l'analyse

 mois date analyse (mm)

 annee date analyse (aaaa)

 Date de début d'analyse

-  Date de début d'analyse jj/mm/aaaa
-  Date début analyse jj/mm/aaaa hh:mm
-  Mois de date de début analyse (mm)
-  Année de date début analyse (aaaa)
-  Date de fin d'analyse
-  Date de fin d'analyse jj/mm/aaaa
-  Date fin analyse jj/mm/aaaa hh:mm
-  Mois de date de fin analyse (mm)
-  Année de date de fin analyse (aaaa)
-  Numéro de test
-  Code répliat
-  Répliat (OUI/NON)
-  Opérateur
-  Date début analyse année courante
-  Date début analyse mois courant
-  Date début analyse journée courante
-  Date fin analyse année courante
-  Date fin analyse mois courant
-  Date fin analyse journée courante
-  Choix du libellé d'analyse

Objets techniques

ACCES HISTORIQUE

Date du jour

-  Date - n mois
-  Date du jour (jj/mm/aaaa)

 Date du jour-n+1 jours (jj/mm/aaaa)

 Date du jour-n+1 mois (jj/mm/aaaa)

 Mois courant (mm)

 Année courante (aaaa)

Invites

 Type d'échantillon choisi *

 Produit qualifié choisi *

 Date de début de période hh:mm

 Date de début de période yyyy

 Date de fin de période hh:mm

 Date de fin de période yyyy

 Code controle choisi

 Code analyse choisi

 Code produit choisi

 Nom de mesure choisi

 Code controle choisi *

 Code analyse choisi *

 Code produit choisi*

 Nom de mesure choisi*

 Somme des mesures annuel

 Nombre de mesures annuel

 Nombre de mesures N mensuel

 Nombre de mesures N annuel

 Choix du numéro de BL *

 Choix du conditionnement*

-  Choix du tonnage *
-  Code contrôle actif ?
-  Produit actif ?
-  Choix du début de période
-  Choix de la fin de période
-  Choix du niveau max des specs (graphe)*
-  Choix des types d'échantillon*
-  Choix du nom de mesure
-  Choix du niveau de specs
-  Choix du code analyse
-  Choix du code produit
-  Choix du code contrôle
-  Choix du produit qualifié*
-  Choix des codes contrôles*
-  Choix des codes analyse*
-  Choix des codes produit*
-  Choix des noms de mesures*
-  Choix des niveaux de specs*
-  Choix des ordre de specs*
-  Ordre max des specs
-  Choix niveau et ordre max des specs
-  Choix du niveau max des specs
-  Choix des codes origines matière*
-  Choix des points de prélèvement*
-  Choix des codes destination*

-  Choix des codes fournisseur*
-  Choix des codes client*
-  Choix des numéros d'échantillons*
-  Période sur DP ou DA en yyyy
-  Période sur DP ou DA en yyyy-test
-  Période sur DP ou DA en yyyy hh:mm test
-  Période sur DP ou DA en yyyy hh:mm
-  Période sur DP ou DA en nb de jours
-  Période sur DP ou DA en nb de jours test
-  Choix du plan d'analyse*
-  Choix des jobs *
-  Choix des fournisseurs *
-  Choix de la date de livraison *
-  Choix des templates *
-  Choix des tas de stockage *
-  Choix des numéros de lot *
-  Choix du nombre de mois * (job)
-  Choix du nombre de mois * (échantillon)
-  Choix du nombre de jours * (échantillon)
-  Période en dd/mm/yyyy
-  Ville de Paris
 -  12 mois glissant (sysdate)
 -  12 mois sur invites
 -  Choix Période VP
 -  Choix limite inf nominale N°1

-  Choix limite inf nominale N°2
-  Choix nombre de mois
-  Choix limite inf nominale N°3
-  Choix limite inf nominale N°4
-  Choix limite inf nominale N°5
-  Choix limite inf nominale N°6
-  Choix limite inf nominale N°7
-  Choix limite inf nominale N°8
-  Choix du K N°1
-  Choix du K N°2
-  Choix du K N°3
-  Choix du K N°4
-  Choix du K N°5
-  Choix du K N°6
-  Choix CE ou CE-NF
-  Période VP

 Valeur de K

-  REP_T1
-  REP_T1-K
-  T1_Borne mesure
-  Choix Plan d'analyse VP
-  T1_K 10%
-  T1_K 5%
-  REP_T2
-  REP_T2-K

- ▢ T2_Borne mesure
- ▢ T2_K 10%
- ▢ T2_K 5%
- ▢ REP_T3
- ▢ REP_T3-K
- ▢ T3_Borne mesure
- ▢ T3_K 10%
- ▢ T3_K 5%
- ▢ REP_T4
- ▢ REP_T4-K
- ▢ T4_Borne mesure
- ▢ T4_K 10%
- ▢ T4_K 5%
- ▢ REP_T5
- ▢ REP_T5-K
- ▢ T5_Borne mesure
- ▢ T5_K 10%
- ▢ T5_K 5%
- ▢ REP_T6
- ▢ REP_T6-K
- ▢ T6_Borne mesure
- ▢ T6_K 10%
- ▢ T6_K 5%
- ▢ REP_T7
- ▢ REP_T7-K

- ▢ T7_Borne mesure
- ▢ T7_K 10%
- ▢ T7_K 5%
- ▢ REP_T8
- ▢ REP_T8-K
- ▢ T8_Borne mesure
- ▢ T8_K 10%
- ▢ T8_K 5%
- ▢ REP_T9
- ▢ REP_T9-K
- ▢ T9_Borne mesure
- ▢ T9_K 10%
- ▢ T9_K 5%
- ▢ REP_T10
- ▢ REP_T10-K
- ▢ T10_Borne mesure
- ▢ T10_K 10%
- ▢ T10_K 5%
- ▢ REP_T11
- ▢ REP_T11-K
- ▢ T11_Borne mesure
- ▢ T11_K 10%
- ▢ T11_K 5%
- ▢ REP_T12
- ▢ REP_T12-K

- ▢ T12_Borne mesure
- ▢ T12_K 10%
- ▢ T12_K 5%
- ▢ REP_T13
- ▢ REP_T13-K
- ▢ T13_Borne mesure
- ▢ T13_K 10%
- ▢ T13_K 5%
- ▢ REP_T14
- ▢ REP_T14-K
- ▢ T14_Borne mesure
- ▢ T14_K 10%
- ▢ T14_K 5%
- ▢ REP_T15
- ▢ REP_T15-K
- ▢ T15_Borne mesure
- ▢ T15_K 10%
- ▢ T15_K 5%
- ▢ REP_T16
- ▢ REP_T16-K
- ▢ T16_Borne mesure
- ▢ T16_K 10%
- ▢ T16_K 5%
- ▢ REP_T17
- ▢ REP_T17-K

 T17_Borne mesure

 T17_K 10%

 T17_K 5%

 REP_T18

 REP_T18-K

 T18_Borne mesure

 T18_K 10%

 T18_K 5%

 REP_T19

 REP_T19-K

 T19_Borne mesure

 T19_K 10%

 T19_K 5%

Limites Inférieures

Limites Inférieures CE-NF

 Choix limite inf CE-NF COMP6H

 Choix limite inf CE-NF COMP24H

 Choix limite inf CE-NF COMP28J

 Choix limite inf CE-NF FLEX6H

 Choix limite inf CE-NF FLEX24H

 Choix limite inf CE-NF FLEX28J

 Choix limite inf CE-NF DP Mortier

Limites Inférieures CE

 Choix limite inf CE AI2O3

 Choix limite inf CE COMP6H

 Choix limite inf CE COMP24H

 Choix limite inf CE DP Pâte pure

Limites Supérieures

Limites Supérieures CE-NF

 Choix limite sup CE-NF COMP6H

 Choix limite sup CE-NF COMP24H

 Choix limite sup CE-NF COMP28J

 Choix limite sup CE-NF FLEX6H

 Choix limite sup CE-NF FLEX24H

 Choix limite sup CE-NF FLEX28J

 Choix limite sup CE-NF DP Mortier

Limites Supérieures CE

 Choix limite sup CE AI2O3

 Choix limite sup CE COMP6H

 Choix limite sup CE COMP24H

 Choix limite sup CE DP Pâte pure

 Choix limite sup CE Alcalins

 Choix limite sup CE Chlorures

 Choix limite sup CE Sulfates

 Choix limite sup CE Sulfures

Fréquences analyse mini

Fréquences CE-NF

 Fréquences CE-NF COMP6H

 Fréquences CE-NF COMP24H

 Fréquences CE-NF COMP28J

 Fréquences CE-NF FLEX6H

 Fréquences CE-NF FLEX24H

 Fréquences CE-NF FLEX28J

 Fréquences DP Mortier

 Fréquences CE

 Fréquences CE Al₂O₃

 Fréquences CE COMP6H

 Fréquences CE COMP24H

 Fréquences CE DP Pâte pure

 Fréquences CE Alcalins

 Fréquences CE Chlorures

 Fréquences CE Sulfates

 Fréquences CE Sulfures

 Percentile Pk

 Percentile Pk CE-NF

 Percentile CE-NF COMP6H

 Percentile CE-NF COMP24H

 Percentile CE-NF COMP28J

 Percentile CE-NF FLEX6H

 Percentile CE-NF FLEX24H

 Percentile CE-NF FLEX28J

 Percentile CE-NF DP Mortier

 Percentile Pk CE

 Percentile CE Al₂O₃

 Percentile CE COMP6H

 Percentile CE COMP24H

 Percentile CE DP Pâte pure

Dimension: Code fournisseur

businessName	Code fournisseur
description	Code fournisseur
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.FOURNISSEUR,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.FOURNISSEUR)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Nom du fournisseur

businessName	Nom du fournisseur
description	Nom du fournisseur
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	FOURNISSEUR.COMPANY_NAME
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Adresse du fournisseur

businessName	Adresse du fournisseur
description	Adresse du fournisseur
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	FOURNISSEUR.ADDRESS1 FOURNISSEUR.ADDRESS2 FOURNISSEUR.ADDRESS3 FOURNISSEUR.ADDRESS4
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Contact chez le fournisseur

businessName	Contact chez le fournisseur
description	Contact chez le fournisseur
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	FOURNISSEUR.CONTACT
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Telephone fournisseur

businessName	Telephone fournisseur
description	Telephone fournisseur

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Active
String
Public
true

FOURNISSEUR.TELEPHONE
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Nom du job

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Nom du job
Nom du job
Active
String
Public
true

JOB_HEADER.JOB_NAME
2qq
Result, Filter, Sort

Dimension: Statut du job

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Statut du job
Statut du job
Active
String
Public
true

JOB_HEADER.JOB_STATUS
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Template

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Template
Template
Active
String
Public
true

JOB_HEADER.TEMPLATE_ID
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Fournisseur

businessName
description
state
dataType

Fournisseur
Fournisseur
Active
String

access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	JOB_HEADER.FOURNISSEUR
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Numéro de lot

businessName	Numéro de lot
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	JOB_HEADER.LOT_FOURNISSEUR
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de livraison

businessName	Date de livraison
description	Date de livraison
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	JOB_HEADER.DATE_LIVRAISON
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de livraison (dd/mm/yyyy)

businessName	Date de livraison (dd/mm/yyyy)
description	Date de livraison (dd/mm/yyyy)
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	to_char(JOB_HEADER.DATE_LIVRAISON,'dd/mm/yyyy')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Référence de livraison

businessName	Référence de livraison
description	Référence de livraison
state	Active

dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	JOB_HEADER.REF_LIVRAISON
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Tas de stockage

businessName	Tas de stockage
description	Tas de stockage
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	JOB_HEADER.TAS_STOCKAGE
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code client

businessName	Code client
description	Code client
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. CUSTOMER_ID,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. CUSTOMER_ID)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Nom client

businessName	Nom client
description	Nom client
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	CUSTOMER.COMPANY_NAME
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Adresse client

businessName	Adresse client
description	Adresse client
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true

databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

CUSTOMER.ADDRESS1||CUSTOMER.ADDRESS2||
CUSTOMER.ADDRESS3||CUSTOMER.ADDRESS4||
CUSTOMER.ADDRESS5||CUSTOMER.ADDRESS6
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Contact client

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Contact client
Contact client
Active
String
Public
true

CUSTOMER.CONTACT
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Téléphone client

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Téléphone client
Numéro de téléphone client
Active
String
Public
true

CUSTOMER.PHONE_NUM
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Code produit

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code produit
code produit
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
PRODUCT,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
PRODUCT,ANNUEL.PRODUIT,MENSUEL.PRODUIT)
cod_pro
Result, Filter, Sort



Dimension: Libellé du produit

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Libellé du produit
Libellé du produit / description du produit
Active
String
Public
true

MLP_HEADER.DESCRPTION
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Produit actif

businessName	Produit actif
description	Produit actif ou non
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	decode(MLP_HEADER.REMOVEFLAG,'F','OUI','NON')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Version du produit

businessName	Version du produit
description	Version du produit
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(ltrim(ANNUEL. PRODUCT_VERSION),ltrim(MENSUEL. PRODUCT_VERSION),ltrim(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. PRODUCT_VERSION),ltrim(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. PRODUCT_VERSION))
List of Values	ver_prod
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Durée de stockage produit

businessName	Durée de stockage produit
description	Durée de stockage dans la table produit
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	MLP_HEADER.DUREE_ARCHI
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Spécification max (graphe)

businessName	Spécification max (graphe)
description	Limite haute des Spécifications converti en float
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	to_number(decode(substr(@Select(Produit\Spécifications Produit\Spécification min),1,1),'>','<','@Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification max)), '999999999. 999999','NLS_NUMERIC_CHARACTERS=',''))
List of Values	Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Spécification min (graphe)

businessName	Spécification min (graphe)
description	Limite basse des Spécifications converti en float
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	to_number(decode(substr(@Select(Produit\Spécifications Produit\Spécification min),1,1), '>', '<', '@Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification min)'), '999999999. 999999', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=', ''))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Spécification min (nombre)

businessName	Spécification min (nombre)
description	Limite basse des Spécifications converti en float
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	to_number(decode(substr(@Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification min),1,1), '>', '0', '<', substr(@Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification min),2,length(@Select(Produit\Spécifications Produit\Spécification min))-1), @Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification min)'), '999999999. 999999', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=', ''))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Spécification max (nombre)

businessName	Spécification max (nombre)
description	Limite haute des Spécifications converti en float
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	to_number(decode(substr(@Select(Produit\Spécifications Produit\Spécification min),1,1), '>', substr(@Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification min),2,length(@Select(Produit\Spécifications Produit \Spécification min))-1), '<', '999999999', @Select(Produit \Spécifications Produit\Spécification max))), '999999999. 999999', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=', ''))
List of Values	Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Valeur cible

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Valeur cible
Valeur cible
Active
String
Public
true

MLP_VIEW.TYPICAL_TEXT
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Valeur cible (nombre)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Valeur cible (nombre)

Active
Numeric
Public
true

to_number(decode(@Select(Produit\Spécifications
Produit\Valeur cible),'',",",@Select(Produit
\Spécifications Produit\Valeur cible)), '9999999999.
999999',NLS_NUMERIC_CHARACTERS=','.''))
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Niveau de spécification

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Niveau de spécification
Niveau de spécification (zone grise, zone noire etc..)
Active
String
Public
true

MLP_VIEW.LEVEL_ID
objet02b
Result, Filter, Sort



Dimension: Ordre de spécification

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Ordre de spécification
Ordre de spécification
Active
Numeric
Public
true

to_number(MLP_VIEW.LEVEL_ORDER)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Spécification en texte

businessName	Spécification en texte
description	Spécification saisie au format texte
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	MLP_VIEW.TEXT_SPEC
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Spécification max

businessName	Spécification max
description	Limite haute des Spécifications
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	decode(MLP_VIEW.MAX_LIMIT,'999999.00',' ','',MLP_VIEW.MAX_LIMIT)
List of Values	objet029
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Spécification min

businessName	Spécification min
description	Limite basse des Spécifications
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	decode(MLP_VIEW.MIN_LIMIT,'-999999.00',' ','',MLP_VIEW.MIN_LIMIT)
List of Values	objet02a
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Prélèvement

businessName	Prélèvement
description	Prélèvement
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.PRELEVEUR,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.PRELEVEUR)
List of Values	Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Point de prélèvement

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Point de prélèvement
Point de prélèvement
Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLING_POINT,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLING_POINT)
poi_pre
Result, Filter, Sort



Dimension: Tonnage

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Tonnage
Tonnage
Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TONNAGE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TONNAGE)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Code contrôle

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Code contrôle
Code contrôle
Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
CODE_CONTROLE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
CODE_CONTROLE,ANNUEL.
CODE_CONTROLE,MENSUEL.CODE_CONTROLE)
cod_ctr
Result, Filter, Sort



Dimension: Libellé du code contrôle

businessName
description
state
dataType
access

Libellé du code contrôle
Libellé du code contrôle / Description du code contrôle
Active
String
Public

forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

true

CODE_CONTROLE.DESCRPTION
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Code contrôle actif

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code contrôle actif
Code contrôle actif ou non
Active
String
Public
true

decode(CODE_CONTROLE.
REMOVEFLAG,'T','NON','OUI')
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Produit qualifié

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Produit qualifié

Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
PRODUIT_QUALIFIE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
PRODUIT_QUALIFIE)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Code origine matière

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code origine matière
Code origine matière du prélèvement.
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(ANNUEL.
LOCALISATION,MENSUEL.
LOCALISATION,SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
LOCATION_ID,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
LOCATION_ID)
cod_ori
Result, Filter, Sort



Dimension: Libellé origine matière

businessName	Libellé origine matière
description	Libellé de l'origine matière du prélèvement.
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	LOCATION.DESCRPTION
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code Destination matière

businessName	Code Destination matière
description	Code Destination matière
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DESTINATION_MATIERE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DESTINATION_MATIERE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Libellé destination matière

businessName	Libellé destination matière
description	Nom destination matière
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	DESTINATION.DESCRPTION
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Numéro de lot

businessName	Numéro de lot
description	Numéro de lot
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. NUM_LOT,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.NUM_LOT)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Conditionnement

businessName	Conditionnement
description	Conditionnement

state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. CONDITIONNEMENT,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. CONDITIONNEMENT)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Année du lot

businessName	Année du lot
description	Année du lot
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. LOT_AN,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOT_AN)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de prélèvement (dd/mm/yyyy)

businessName	Date de prélèvement (dd/mm/yyyy)
description	Date de prélèvement au format (jj/mm/aaaa)
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	dd/mm/yyyy
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. SAMPLED_DATE,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/ yyyy'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. SAMPLED_DATE,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy'),MENSUEL. id_date)
List of Values	dat_pre
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de prélèvement (dd/mm/yy hh..)

businessName	Date de prélèvement (dd/mm/yy hh..)
description	Date de prélèvement au format jj/mm/aa hh:mm.
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. SAMPLED_DATE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. SAMPLED_DATE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de prélèvement (dd/mm/yyyy h)

businessName	Date de prélèvement (dd/mm/yyyy h)
description	Date de prélèvement au format jj/mm/aaaa hh:mm.
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.SAMPLED_DATE,'dd/mm/yyyy HH24:mi'),'dd/mm/yyyy HH24:mi'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.SAMPLED_DATE,'dd/mm/yyyy HH24:mi'),'dd/mm/yyyy HH24:mi'))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date prélèvement VP (dd/mm/yyyy)

businessName	Date prélèvement VP (dd/mm/yyyy)
description	Date de prélèvement Ville de Paris au format jj/mm/aaaa
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	dd/mm/yyyy
SQL Definition	@Aggregate_Aware(decode(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_PREL_VP,'dd/mm/yyyy'),'00/00/0000',to_date('17/11/1858','dd/mm/yyyy'),to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_PREL_VP,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy')),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_PREL_VP,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy'))
List of Values	dat_pre
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date prélèvement VP (dd/mm/yy hh..)

businessName	Date prélèvement VP (dd/mm/yy hh..)
description	Date prélèvement Ville de Paris au format jj/mm/aa hh:mm.
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_PREL_VP,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_PREL_VP)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date prélèvement VP (dd/mm/yyyy h)

businessName	Date prélèvement VP (dd/mm/yyyy h)
description	Date prélèvement Ville de Paris au format jj/mm/aaaa hh:mm
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	

SQL Definition

```
@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_PREL_VP,'dd/mm/yyyy  
HH24:mi'),'dd/mm/yyyy HH24:  
mi'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_PREL_VP,'dd/mm/yyyy HH24:mi'),'dd/mm/yyyy  
HH24:mi')) )
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Date de livraison (dd/mm/yyyy hh..)

businessName

Date de livraison (dd/mm/yyyy hh..)

description

state

Active

dataType

DateTime

access

Public

forResult

true

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

```
@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_LIVRAISON,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_LIVRAISON)
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Date de livraison (dd/mm/yyyy)

businessName

Date de livraison (dd/mm/yyyy)

description

state

Active

dataType

DateTime

access

Public

forResult

true

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

```
@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_LIVRAISON,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/  
yyyy'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_LIVRAISON,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/  
yyyy'),MENSUEL.id_date)
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Date de livraison (dd/mm/yyyy h)

businessName

Date de livraison (dd/mm/yyyy h)

description

state

Active

dataType

DateTime

access

Public

forResult

true

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

```
@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
DATE_LIVRAISON,'dd/mm/yyyy  
HH24:mi'),'dd/mm/yyyy HH24:  
mi'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
```

List of Values
Can be used in

DATE_LIVRAISON,'dd/mm/yyyy HH24:mi'),'dd/mm/yyyy
HH24:mi'))

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date de départ

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date de départ
Started_date dans SM >> demandé par FOs pour la mise
en place de l'état norme CE

Active
DateTime
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Mois de prélèvement (mm)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Mois de prélèvement (mm)
Mois de prélèvement au format mm.
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(to_char(MENSUEL.
ID_DATE,'mm'),to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLED_DATE,'mm'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLED_DATE,'mm'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Année de prélèvement (aaaa)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Année de prélèvement (aaaa)
Année de prélèvement au format aaaa
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(to_char(ANNUEL.
ID_DATE,'yyyy'),to_char(MENSUEL.
ID_DATE,'yyyy'),to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLED_DATE,'yyyy'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLED_DATE,'yyyy'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date de prélèvement numéro de jour

businessName

Date de prélèvement numéro de jour

description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Date de prélèvement
Active
Numeric
Public
true

@Aggregate_Aware(to_number(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLED_DATE,'j')),to_number(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LA
SAMPLED_DATE,'j')))
dat_pre
Result, Filter, Sort



Dimension: Nom d'échantillon

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Nom d'échantillon
Nom d'échantillon
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ID_TEXT,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_TEXT)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Numéro d'échantillon

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Numéro d'échantillon
Numéro d'échantillon
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(replace(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ID_NUMERIC,'
';'),replace(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ID_NUMERIC,';'))
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Type d'échantillon

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation

Type d'échantillon
Type d'échantillon
Active
String
Public
true

SQL Definition

List of Values

Can be used in

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLE_TYPE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
SAMPLE_TYPE)

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Statut d'échantillon

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

List of Values

Can be used in

Statut d'échantillon

statut de l'échantillon (C, A, V...)

Active

String

Public

true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
STATUS,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.STATUS)

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Commentaire

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

List of Values

Can be used in

Commentaire

Commentaire sur l'échantillon.

Active

String

Public

true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
COMMENTAIRES,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
COMMENTAIRES)

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Granulométrie

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

List of Values

Can be used in

Granulométrie

Granulométrie

Active

String

Public

true

PHRASE.PHRASE_TEXT

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Format

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

Format

Format

Active

String

Public

true

lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

PHRASE_FORMAT.PHRASE_TEXT
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Créateur dans la base

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Créateur dans la base
Créateur de l'échantillon dans la base BDQ.
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
LOGIN_BY,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOGIN_BY)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Durée de stockage de l'échantillon

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Durée de stockage de l'échantillon
Durée de stockage de l'échantillon
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DUREE_STOCKAGE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DUREE_STOCKAGE)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date de création dans la base

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Date de création dans la base
Date de création de l'échantillon dans la BDQ.
Active
DateTime
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
LOGIN_DATE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
LOGIN_DATE)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Respect spécifs en manuel (OUI/NON)

businessName
description

state
dataType
access
forResult

Respect spécifs en manuel (OUI/NON)
Respect des spécifications (OUI/NON) : champ rempli
manuellement par l'utilisateur de Sample Manager.
Hidden
String
Public
true

databaseFormat
SQL Definition

```
@Aggregate_Aware(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ON_SPEC,'F','NON','OUI'),decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ON_SPEC,'F','NON','OUI'))
```

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Respect des specs (OUI/NON) manuel

businessName
description

Respect des specs (OUI/NON) manuel
Respect des specs (OUI/NON) ce champ est renseigné manuellement par l'opérateur. Il est défini au niveau de l'échantillon.

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

```
@Aggregate_Aware(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ON_SPEC,'T','OUI','NON'),decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ON_SPEC,'T','OUI','NON'))  
Editable  
Result, Filter, Sort
```



Dimension: Echantillon reclassé (OUI/NON)

businessName
description

Echantillon reclassé (OUI/NON)
Echantillon reclassé (OUI/NON) : échantillon ayant un échantillon d'origine.

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

```
@Aggregate_Aware(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ORIGINAL_SAMPLE,0,'NON','OUI'),decode(C_SAMP_TEST_RESULT_  
ORIGINAL_SAMPLE,0,'NON','OUI'))  
Editable  
Result, Filter, Sort
```



Dimension: Numéro d'échantillon origine

businessName
description

Numéro d'échantillon origine
Numéro d'échantillon origine - échantillon dont est issu un ou plusieurs échantillons reclassés.

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

```
@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ORIGINAL_SAMPLE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
ORIGINAL_SAMPLE)  
Editable  
Result, Filter, Sort
```



Dimension: Produit de l'échantillon d'origine

businessName
description

Produit de l'échantillon d'origine
Produit de l'échantillon d'origine

state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMPLE.PRODUCT,C_SAMPLE.PRODUCT)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code Contrôle d'origine

businessName	Code Contrôle d'origine
description	Code Contrôle de l'échantillon d'origine.
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMPLE.CODE_CONTROLE,C_SAMPLE.CODE_CONTROLE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: % d'échantillons hors spec

businessName	% d'échantillons hors spec
description	% d'échantillons hors spec - décompte basé sur le flag rempli manuellement.
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(@Select(Invites\Nombre d"échantillons NQ detail)/@Select(Invites\Nombre d"échantillons détail),@Select(Invites\Nombre d"échantillons NQ historique)/@Select(Invites\Nombre d"échantillons historique))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: % d'échantillons qualifiés

businessName	% d'échantillons qualifiés
description	% d'échantillons qualifiés - décompte basé sur le flag rempli manuellement
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(@Select(Invites\Nombre d"échantillons Q detail)/@Select(Invites\Nombre d"échantillons détail),@Select(Invites\Nombre d"échantillons Q historique)/@Select(Invites\Nombre d"échantillons historique))
List of Values	Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Composant

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Composant
Nom de la mesure
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(ANNUEL.MESURE,MENSUEL.
MESURE,SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
COMPONENT_NAME,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
COMPONENT_NAME)

List of Values
Can be used in

nom_mes
Result, Filter, Sort



Dimension: Statut du résultat

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Statut du résultat
Statut du résultat (ex : A, C, V...)
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_STATUS,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_STATUS)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date de saisie de la mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date de saisie de la mesure
Date de saisie de la mesure dans BDQ.
Active
DateTime
Public
true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date de saisie mesure (jj/mm/aaaa)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date de saisie mesure (jj/mm/aaaa)
Date de saisie de la mesure dans BDQ. au format jj/mm/
aaaa
Active
DateTime
Public
true

@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/

List of Values
Can be used in

yyyy'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy'))

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Date saisie mesure (jj/mm/aaaa h:m)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date saisie mesure (jj/mm/aaaa h:m)
Date de saisie de la mesure dans BDQ. au format jj/mm/
aaaa hh:mm

Active
DateTime
Public
true

@Aggregate_Aware(to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'dd/mm/
yyyy HH24:mi'),'dd/mm/yyyy HH24:
mi'),to_date(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'dd/mm/yyyy HH24:mi'),'dd/
mm/yyyy HH24:mi'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Mois de la mesure (mm)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Mois de la mesure (mm)
Mois de la mesure au format mm.

Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'mm'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_L
DATE_RESULT_ENTERED,'mm'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Année de la mesure (aaaa)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Année de la mesure (aaaa)
Année de la mesure au format aaaa.

Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'yyyy'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_L
DATE_RESULT_ENTERED,'yyyy'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Saisi par

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat

Saisi par
Nom de la personne ayant saisi la mesure dans BDQ.
Active
String
Public
true

SQL Definition

List of Values

Can be used in

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_ENTERED_BY,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_ENTERED_BY)

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Type de résultat test

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

Type de résultat test

Type de résultat

Hidden

String

Public

true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_TYPE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_TYPE)

Editable

Result, Filter, Sort

List of Values

Can be used in



Dimension: Unité de mesure

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

Unité de mesure

Unité de mesure

Active

String

Public

true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
UNITS,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.UNITS)

Editable

Result, Filter, Sort

List of Values

Can be used in



Dimension: Ordre de composant

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

Ordre de composant

Ordre de composant

Active

Numeric

Public

true

to_number(rtrim(ltrim(VERSIONED_COMPONENT.
ORDER_NUMBER)))

Editable

Result, Filter, Sort

List of Values

Can be used in



Dimension: Borne de vraisemblance max

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

Borne de vraisemblance max

Borne de vraisemblance maximum.

Active

Numeric

Public

true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
MAXIMUM,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.MAXIMUM)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Borne de vraisemblance min

businessName	Borne de vraisemblance min
description	Borne de vraisemblance minimum.
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. MINIMUM,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.MINIMUM)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code de calcul

businessName	Code de calcul
description	Code de calcul
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. CALCULATION,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. CALCULATION)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Mesure effectuée (OUI/NON)

businessName	Mesure effectuée (OUI/NON)
description	Mesure effectuée (OUI/NON). indique si la mesure est en attente d'être effectuée ou pas.
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U','NON',decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' 'NON','OUI')),decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U','NON',decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,'','NON','OUI')))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Respect des specs (OUI/NON) auto

businessName	Respect des specs (OUI/NON) auto
description	Respect des spécifications (F/T) : F pour dans les specs. T pour en dehors des specs. Ce champ est renseigné automatiquement par sample manager.
state	Active
dataType	String
access	Public

forResult
databaseFormat
SQL Definition

true

@Aggregate_Aware(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
OUT_OF_RANGE,'T','NON','OUI'),decode(C_SAMP_TEST_RESULT_L
OUT_OF_RANGE,'T','NON','OUI'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: % de mesures hors specs

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

% de mesures hors specs
% de mesures hors specs en se basant sur le champ de la
BDQ rempli automatiquement (respect des specs auto).

Active
Numeric
Public
true

@Aggregate_Aware(decode(@Select(Invites\Nombre de
mesures effectuées détail),0,9999999,@Select(Invites
\Nombre de mesures HN détail)/
@Select(Invites\Nombre de mesures effectuées
détail)),decode(@Select(Invites\Nombre de mesures
effect historique),0,9999999,@Select(Invites\Nombre
de mesures HN historique)/@Select(Invites\Nombre de
mesures effect historique)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: % de mesures dans les specs

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

% de mesures dans les specs
% de mesures dans les specs en se basant sur le champ
de la BDQ rempli automatiquement (respect des specs
auto).

Active
Numeric
Public
true

@Aggregate_Aware(decode(@Select(Invites\Nombre de
mesures effectuées détail),0,9999999,@Select(Invites
\Nombre de mesures N détail)/@Select(Invites
\Nombre de mesures effectuées
détail)),decode(@Select(Invites\Nombre de mesures
effect historique),0,9999999,@Select(Invites\Nombre
de mesures N historique)/@Select(Invites\Nombre de
mesures effect historique)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Moyenne des mesures

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Moyenne des mesures
Moyenne des mesures. Attention à son utilisation dans les
rapports : la moyenne de la moyenne n'est pas égale à la
moyenne!!!!

Active
Numeric
Public
true

@Aggregate_Aware(avg(ANNUEL.
MOYENNE),avg(MENSUEL.

List of Values
Can be used in

MOYENNE),decode(@Select(Invites\Nombre de mesures effectuées détail),0,9999999,@Select(Invites\Somme des mesures détail)/@Select(Invites\Nombre de mesures effectuées détail)),decode(@Select(Invites\Nombre de mesures effect historique),0,9999999,@Select(Invites\Somme des mesures historique)/@Select(Invites\Nombre de mesures effect historique)))
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Ecart type des mesures

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Ecart type des mesures
Ecart type des mesures Attention à son utilisation dans les rapports : la moyenne de la moyenne n'est pas égale à la moyenne ...!!!!
Active
Numeric
Public
true

@Aggregate_Aware(sqrt(sum(ANNUEL.
ECART_TYPE*ANNUEL.
ECART_TYPE)),sqrt(sum(MENSUEL.
ECART_TYPE*MENSUEL.
ECART_TYPE)),stddev(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),stddev(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))
Editable
Result, Filter, Sort

List of Values
Can be used in

Dimension: Variance des mesures

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Variance des mesures
Variance des mesures Attention à son utilisation dans les rapports : la moyenne de la moyenne n'est pas égale à la moyenne ...!!!!
Active
Numeric
Public
true

@Aggregate_Aware(sum(ANNUEL.
ECART_TYPE*ANNUEL.
ECART_TYPE),sum(MENSUEL.ECART_TYPE*ANNUEL.
ECART_TYPE),variance(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),variance(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))
Result, Filter, Sort

Can be used in

Dimension: CAPABILITE

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat

CAPABILITE
CAPABILITE Attention à son utilisation dans les rapports : la moyenne de la moyenne n'est pas égale à la moyenne .
..!!!!
Active
Numeric
Public
true

SQL Definition

List of Values

Can be used in

least(abs(@Select(Objets techniques\\$(Spec inf - Moyenne\$)/2 ecarts types)),abs(@Select(Objets techniques\\$(Spec sup - Moyenne\$)/2 ecarts types)))

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Code de l'analyse

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

Code de l'analyse

Code de l'analyse

Active

String

Public

true

@Aggregate_Aware(ANNUEL.ANALYSE,MENSUEL.ANALYSE,SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ANALYSIS,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ANALYSIS)

cod_ana

Result, Filter, Sort

List of Values

Can be used in



Dimension: Libellé de l'analyse

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

List of Values

Can be used in

Libellé de l'analyse

Nom de l'analyse

Active

String

Public

true

VERSIONED_ANALYSIS.DESCRPTION

Editable

Result, Filter, Sort



Dimension: Plan d'analyse

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

SQL Definition

Plan d'analyse

Plan d'analyse

Active

String

Public

true

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TEST_SCHEDULE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TEST_SCHEDULE)

Editable

Result, Filter, Sort

List of Values

Can be used in



Dimension: Groupe d'analyse

businessName

description

state

dataType

access

forResult

databaseFormat

lineage

mapping

technicalInformation

SQL Definition

List of Values

Groupe d'analyse

Groupe d'analyse

Active

String

Public

true

VERSIONED_ANALYSIS.GROUP_ID

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort

Dimension: Version de l'analyse

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Version de l'analyse
Version de l'analyse
Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

@Aggregate_Aware(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ANALYSIS_VERSION,SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ANALYSIS_VERSION)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Type d'analyse

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Type d'analyse
Type d'analyse
Active
String
Public
true

VERSIONED_ANALYSIS.ANALYSIS_TYPE
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Ordre d'analyse

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Ordre d'analyse
Ordre définissant l'affichage des analyses dans les
rapports BO/ Crystal
Active
Numeric
Public
true

List of Values
Can be used in

DECODE(VERSIONED_ANALYSIS.
ANALYSIS_ORDER,0,999,VERSIONED_ANALYSIS.
ANALYSIS_ORDER)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Type d'analyse (USINE au lieu de vide)

businessName
description

state
dataType
access

Type d'analyse (USINE au lieu de vide)
Type d'analyse, si le champ n'est pas renseigné dans la
base alors c'est la valeur "USINE"
Active
String
Public

forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	decode(rtrim(ltrim(VERSIONED_ANALYSIS. ANALYSIS_TYPE)),','USINE',VERSIONED_ANALYSIS. ANALYSIS_TYPE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Temps de réalisation attendu

businessName	Temps de réalisation attendu
description	Temps de réalisation attendu
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	VERSIONED_ANALYSIS.EXPECTED_TIME
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code charge de l'analyse

businessName	Code charge de l'analyse
description	Code charge de l'analyse
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	VERSIONED_ANALYSIS.CHARGECODE
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de l'analyse

businessName	Date de l'analyse
description	Date de l'analyse
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. LOGIN_DATE, SAMP_TEST_RESULT_LAFA. LOGIN_DATE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: mois date analyse (mm)

businessName	mois date analyse (mm)
description	
state	Active

dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_char(MENSUEL.ID_DATE,'mm'),to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOGIN_DATE,'mm'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOGIN_DATE,'mm'))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: annee date analyse (aaaa)

businessName	annee date analyse (aaaa)
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_char(ANNUEL.ID_DATE,'yyyy'),to_char(MENSUEL.ID_DATE,'yyyy'),to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOGIN_DATE,'yyyy'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOGIN_DATE,'yyyy'))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de début d'analyse

businessName	Date de début d'analyse
description	Date de début d'analyse au format date
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_STARTED,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_STARTED)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de début d'analyse jj/mm/aaaa

businessName	Date de début d'analyse jj/mm/aaaa
description	Date de début d'analyse au format jj/mm/aaaa
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_date(decode(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy'),'00/00/0000','01/01/1919',to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy')),'dd/mm/yyyy'),to_date(decode(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DATE_STARTED,'dd/mm/

List of Values
Can be used in

yyyy'),'00/00/0000','01/01/1919',to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAF.
DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy')),'dd/mm/yyyy'))

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Date début analyse jj/mm/aaaa hh:mm

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date début analyse jj/mm/aaaa hh:mm
Date de début d'analyse au format jj/mm/aaaa hh:mm
Active
DateTime
Public
true

@Aggregate_Aware(to_date(decode(to_char(SAMP_TEST_RESULT_L
DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy hh24:
mi'),'00/00/0000 00:00','01/01/1919 12:
00',to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy
hh24:mi')),'dd/mm/yyyy hh24:
mi'),to_date(decode(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy hh24:
mi'),'00/00/0000 00:00','01/01/1919 12:
00',to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'dd/mm/yyyy hh24:mi')),'dd/mm/yyyy
hh24:mi'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Mois de date de début analyse (mm)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Mois de date de début analyse (mm)
Mois de la Date de début d'analyse au format mm.
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'mm'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'mm'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Année de date début analyse (aaaa)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Année de date début analyse (aaaa)
Année de la date de début d'analyse au format aaaa
Active
String
Public
true

@Aggregate_Aware(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'yyyy'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_STARTED,'yyyy'))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Date de fin d'analyse

businessName
description

Date de fin d'analyse
Date de fin d'analyse au format date.

state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de fin d'analyse jj/mm/aaaa

businessName	Date de fin d'analyse jj/mm/aaaa
description	Date de fin d'analyse au format jj/mm/aaaa
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_date(decode(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy'),'00/00/0000','01/01/1919',to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy')),'dd/mm/yyyy'),to_date(decode(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy'),'00/00/0000','01/01/1919',to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy')),'dd/mm/yyyy'))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date fin analyse jj/mm/aaaa hh:mm

businessName	Date fin analyse jj/mm/aaaa hh:mm
description	Date de fin d'analyse au format jj/mm/aaaa hh:mm
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(to_date(decode(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy hh24:mi'),'00/00/0000 00:00','01/01/1919 12:00',to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy hh24:mi'),'dd/mm/yyyy hh24:mi'),to_date(decode(to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy hh24:mi'),'00/00/0000 00:00','01/01/1919 12:00',to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. DATE_COMPLETED,'dd/mm/yyyy hh24:mi')),'dd/mm/yyyy hh24:mi'))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Mois de date de fin analyse (mm)

businessName	Mois de date de fin analyse (mm)
description	Mois de la Date de fin d'analyse au format mm.
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	

SQL Definition

@Aggregate_Aware(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_COMPLETED,'mm'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_COMPLETED,'mm'))

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Année de date de fin analyse (aaaa)

businessName

Année de date de fin analyse (aaaa)

description

Année de la Date de fin d'analyse au format aaaa.

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Aggregate_Aware(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_COMPLETED,'aaaa'),to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_COMPLETED,'aaaa'))

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Numéro de test

businessName

Numéro de test

description

Numéro de test

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Aggregate_Aware(ltrim(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TEST_NUMBER),ltrim(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TEST_NUMBER))

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Code réplikat

businessName

Code réplikat

description

Code répliquation de la mesure. La plupart du temps les
mesures répliquées ne sont pas prises en compte.

state

Active

dataType

Numeric

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TEST_COUNT,SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TEST_COUNT)

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Réplikat (OUI/NON)

businessName

Réplikat (OUI/NON)

description

Réplikat (OUI/NON). La mesure est elle répliquée ?

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Aggregate_Aware(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
REPLICATE_TEST,'T','OUI','NON'),decode(C_SAMP_TEST_RESULT_L
REPLICATE_TEST,'T','OUI','NON'))

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Opérateur

businessName

Opérateur

description

opérateur en charge de l'Analyse

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TECHNICIEN,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
TECHNICIEN)

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Nom utilisateur

businessName

Nom utilisateur

description

Nom utilisateur

state

Hidden

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Variable('BOUSER')

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: (Spec sup - Moyenne)/2 ecarts types

businessName

(Spec sup - Moyenne)/2 ecarts types

description

Spec sup - Moyenne

state

Hidden

dataType

Numeric

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

@Aggregate_Aware(decode(ANNUEL.
ECART_TYPE,0,9999999,(to_number(nvl(rtrim(ANNUEL.
SPEC_MAX),'0'))-ANNUEL.MOYENNE)/
(2*ANNUEL.ECART_TYPE)),decode(MENSUEL.
ECART_TYPE,0,9999999,
(to_number(nvl(rtrim(MENSUEL.SPEC_MAX),'0'))-
MENSUEL.MOYENNE)/(2*MENSUEL.
ECART_TYPE)),decode(stddev(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),0,9999999,avg(MLP_VIEW.
MAX_LIMIT-SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE)/
(2*stddev(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))),decode(stddev(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),0,9999999,avg(MLP_VIEW.
MAX_LIMIT-C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE)/
(2*stddev(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))))

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort

Dimension: (Spec inf - Moyenne)/2 ecarts types

businessName	(Spec inf - Moyenne)/2 ecarts types
description	Spec inf - Moyenne
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware(decode(ANNUEL. ECART_TYPE,0,9999999,(ANNUEL.MOYENNE- to_number(nvl(rtrim(ANNUEL.SPEC_MIN),'0')))/ (2*ANNUEL.ECART_TYPE)),decode(MENSUEL. ECART_TYPE,0,9999999,(MENSUEL. MOYENNE-to_number(nvl(rtrim(MENSUEL. SPEC_MIN),'0')))/(2*MENSUEL. ECART_TYPE)),decode(stddev(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE),0,9999999,avg(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE-MLP_VIEW.MIN_LIMIT)/ (2*stddev(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE))),decode(stddev(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE),0,9999999,avg(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE-MLP_VIEW.MIN_LIMIT)/ (2*stddev(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: (Spec inf - Moyenne)

businessName	(Spec inf - Moyenne)
description	Spec inf - Moyenne
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware((ANNUEL.MOYENNE- to_number(nvl(rtrim(ANNUEL.SPEC_MIN),'0'))), (MENSUEL.MOYENNE-to_number(nvl(rtrim(MENSUEL. SPEC_MIN),'0'))),avg(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE-MLP_VIEW. MIN_LIMIT),avg(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE-MLP_VIEW.MIN_LIMIT))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: (Spec sup - Moyenne)

businessName	(Spec sup - Moyenne)
description	Spec sup - Moyenne
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Aggregate_Aware((to_number(nvl(rtrim(ANNUEL. SPEC_MAX),'0'))-ANNUEL.MOYENNE), (to_number(nvl(rtrim(MENSUEL.SPEC_MAX),'0'))- MENSUEL.MOYENNE),avg(MLP_VIEW. MAX_LIMIT-SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_VALUE),avg(MLP_VIEW.MAX_LIMIT- C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_VALUE))
List of Values	Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Date - n mois

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

Date - n mois
Date - n mois
Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

decode(@Prompt('22-Choix du nombre de mois :
'A',,mono,free), '*', null, add_months(sysdate, -
to_number(@Prompt('22-Choix du nombre de mois :
'A',,mono,free))))
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date du jour (jj/mm/aaaa)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
Can be used in

Date du jour (jj/mm/aaaa)
Date du jour au format jj/mm/aaaa
Active
DateTime
Public
true

to_date(to_char(sysdate, 'dd/mm/yyyy'), 'dd/mm/yyyy')
Result, Filter, Sort



Dimension: Date du jour-n+1 jours (jj/mm/aaaa)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date du jour-n+1 jours (jj/mm/aaaa)
Date du jour moins n+1 jours (n saisi en parametre, durée
de l'intervalle) au format jj/mm/aaaa
Active
DateTime
Public
true

to_date(to_char(sysdate+1-@Prompt('01-Saisir un nombre
de jours (durée) :', 'A',,mono,free), 'dd/mm/yyyy'), 'dd/mm/
yyyy')
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Date du jour-n+1 mois (jj/mm/aaaa)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Date du jour-n+1 mois (jj/mm/aaaa)
Date du jour moins n+1 mois (n saisi en parametre, durée
de l'intervalle) au format jj/mm/aaaa
Active
DateTime
Public
true

to_date(to_char(add_months(sysdate, 1-@Prompt('01-
Saisir un nombre de mois (durée) :', 'A',,mono,free)), 'dd/
mm/yyyy'), 'dd/mm/yyyy')
Editable

List of Values

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Mois courant (mm)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Mois courant (mm)
Mois courant au format mm
Active
String
Public
true

to_char(sysdate,'mm')
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Année courante (aaaa)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition
List of Values
Can be used in

Année courante (aaaa)
Année courante au format aaaa
Active
String
Public
true

to_char(sysdate,'yyyy')
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: LOV-Numéro de polab

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

LOV-Numéro de polab
Numéro de polab à oublier pour le moment.
Hidden
String
Public
true

SAMP_TEST_RESULT_LAFA.NUM_POLAB
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: LOV-Version du produit

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition
List of Values
Can be used in

LOV-Version du produit
Version du produit
Hidden
String
Public
true

ltrim(MLP_HEADER.PRODUCT_VERSION)
ver_prod
Result, Filter, Sort



Dimension: LOV-Durée de stockage de l'ech

businessName

LOV-Durée de stockage de l'ech

description	LOV-Durée de stockage de l'ech
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.DUREE_STOCKAGE
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Opérateur

businessName	LOV-Opérateur
description	LOV-Opérateur
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TECHNICIEN
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Numéro de test

businessName	LOV-Numéro de test
description	LOV-Numéro de test
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	ltrim(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TEST_NUMBER)
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Indicateur qualité (O/N)

businessName	LOV-Indicateur qualité (O/N)
description	Respect des spécifications (O/N) - Indicateur qualité
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'T','NON','OUI')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code de calcul

businessName	LOV-Code de calcul
description	Code de calcul
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.CALCULATION
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Borne de vraisemblance min

businessName	LOV-Borne de vraisemblance min
description	Borne de vraisemblance min
state	Hidden

dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.MINIMUM
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Borne de vraisemblance max

businessName	LOV-Borne de vraisemblance max
description	Borne de vraisemblance max
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.MAXIMUM
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Unité de mesure

businessName	LOV-Unité de mesure
description	Unité de mesure
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.UNITS
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Type de résultat

businessName	LOV-Type de résultat
description	Type de résultat
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TYPE
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Saisi par

businessName	LOV-Saisi par
description	saisi par
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_ENTERED_BY
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Nom de la mesure

businessName	LOV-Nom de la mesure
description	Nom de la mesure
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true

databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	VERSIONED_COMPONENT.NAME
List of Values	033
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Créateur dans la base

businessName	LOV-Créateur dans la base
description	Créateur dans la base
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	!Unknown.IDENTITY
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Date de création dans la base

businessName	LOV-Date de création dans la base
description	Date de création
state	Hidden
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOGIN_DATE
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Numéro de lot

businessName	LOV-Numéro de lot
description	Numéro de lot
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.NUM_LOT
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Année du lot

businessName	LOV-Année du lot
description	Année du lot
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.LOT_AN
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Point de prélèvement

businessName	LOV-Point de prélèvement
description	Point de prélèvement
state	Hidden
dataType	String
access	Public

forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.SAMPLING_POINT
List of Values	poi_pre
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code origine matière

businessName	LOV-Code origine matière
description	Code origine matière
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	LOCATION.IDENTITY
List of Values	cod_ori
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code Destination matière

businessName	LOV-Code Destination matière
description	Code Destination de la matière.
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	DESTINATION.IDENTITY
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code contrôle

businessName	LOV-Code contrôle
description	Code contrôle
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	CODE_CONTROLE.IDENTITY
List of Values	cod_ctr
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Conditionnement

businessName	LOV-Conditionnement
description	Conditionnement
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.CONDITIONNEMENT
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Commentaire

businessName	LOV-Commentaire
--------------	-----------------

description	Commentaire
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.COMMENTAIRES
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Nom d'échantillon

businessName	LOV-Nom d'échantillon
description	Nom d'échantillon
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_TEXT
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code client

businessName	LOV-Code client
description	Code client
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	CUSTOMER.IDENTITY
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code fournisseur

businessName	LOV-Code fournisseur
description	Code fournisseur
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	FOURNISSEUR.IDENTITY
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Numéro d'échantillon

businessName	LOV-Numéro d'échantillon
description	Numéro d'échantillon
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC,'','')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code produit

businessName	LOV-Code produit
description	code produit
state	Hidden
dataType	String

access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	MLP_HEADER.IDENTITY
List of Values	02f
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Code analyse

businessName	LOV-Code analyse
description	LOV-Code analyse
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	VERSIONED_ANALYSIS.IDENTITY
List of Values	2ko
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: LOV-Ordre de spécification

businessName	LOV-Ordre de spécification
description	Niveau de spécification
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_number(MLP_VIEW.LEVEL_ORDER)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Type d'échantillon choisi *

businessName	Type d'échantillon choisi *
description	Type d'échantillon choisi *
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Prompt('10-Choix du type d"échantillon ou * pour tous : 'A','Echantillon\Type d"échantillon',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Produit qualifié choisi *

businessName	Produit qualifié choisi *
description	
state	Active
dataType	String
access	Public

forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

true

@Prompt('09-Choix du produit qualifié ou * pour tous :
' ; 'A', 'Prélèvement\Produit qualifié', multi, free)

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: Mois choisi

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

Mois choisi
Reponse utilisateur a l'invite Choix du mois
Hidden
String
Public
true

@Prompt('01-Choix du mois de prélèvement (mm) :
' ; 'A', 'Prélèvement\Mois de prélèvement', multi, free)
Result, Filter, Sort



Dimension: Mois debut de periode

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

Mois debut de periode
Mois debut de periode
Hidden
String
Public
true

@Prompt('02-Choix de mois (mm) de debut de periode :
' ; 'A', 'Prélèvement\Mois de prélèvement', mono, free)
Result, Filter, Sort



Dimension: Mois fin de periode

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

Mois fin de periode
Mois evenement fin de periode
Hidden
String
Public
true

@Prompt('03-Choix du mois (mm) de fin de periode :
' ; 'A', 'Prélèvement\Mois de prélèvement', mono, free)
Result, Filter, Sort



Dimension: Annee choisie

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

Annee choisie
Reponse utilisateur a l'invite Choix de l'Annee.
Hidden
String
Public
true

@Prompt('04-Choix de l'année de prélèvement (yyyy) :
' ; 'A', 'Prélèvement\Année de prélèvement', multi, free)
Result, Filter, Sort



Dimension: Annee choisie-1

businessName	Annee choisie-1
description	Reponse utilisateur a l'invite Choix de l'Annee.
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_char(to_number(@Prompt('04-Choix de l'année de prélèvement (yyyy) :','A','Prélèvement\Année de prélèvement',multi,free))-1)
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Annee début de période

businessName	Annee début de période
description	Reponse utilisateur a l'invite Annee début de période
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('05-Choix de l'annee de début de période (yyyy) : ','A','Prélèvement\Année de prélèvement',mono,free)
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Annee fin de période

businessName	Annee fin de période
description	Reponse utilisateur a l'invite Annee fin de période.
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('06-Choix de l'annee de fin de période (yyyy) : ','A','Prélèvement\Année de prélèvement',mono,free)
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de début de période hh:mm:ss

businessName	Date de début de période hh:mm:ss
description	Date de début de période
state	Hidden
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_date(@Prompt('19-Date de début de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :','A','Prélèvement\Date de prélèvement (dd/mm/yy hh..)',mono,free),'dd/mm/yy hh24:mi:ss')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Date de début de période hh:mm

businessName	Date de début de période hh:mm
description	Date de début de période
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	

SQL Definition	to_date(@Prompt('19-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Date de début de période yyyy

businessName	Date de début de période yyyy
description	Date de début de période
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_date(@Prompt('19-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Date de fin de période hh:mm:ss

businessName	Date de fin de période hh:mm:ss
description	Date de fin de période
state	Hidden
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_date(@Prompt('20-Date de fin de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :','A',,mono,free),'dd/mm/yy hh24:mi:ss')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Date de fin de période hh:mm

businessName	Date de fin de période hh:mm
description	Date de fin de période
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_date(@Prompt('20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Date de fin de période yyyy

businessName	Date de fin de période yyyy
description	Date de fin de période
state	Active
dataType	DateTime
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_date(@Prompt('20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy')
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Code controle choisi

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code controle choisi
Code controle choisi
Active
String
Public
true

@Prompt('01-Choix du code controle :','A','LOV\LOV-Code
contrôle',mono,free)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Code analyse choisi

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code analyse choisi
Code analyse choisi
Active
String
Public
true

@Prompt('04-Choix du code analyse :','A','LOV\LOV-Code
analyse',mono,free)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Code produit choisi

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code produit choisi
Code produit choisi
Active
String
Public
true

@Prompt ('02 - Choix du code produit :', 'A' , 'LOV\LOV-
Code produit' , mono , free)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Nom de mesure choisi

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values

Nom de mesure choisi
Nom de mesure choisi
Active
String
Public
true

@Prompt('05-Choix du nom de mesure :','A','LOV\LOV-
Nom de la mesure',mono,free)
Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: Code fournisseur choisi

businessName	Code fournisseur choisi
description	Code fournisseur choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('12-Choix du code fournisseur :','A','Fournisseur du matériaux\Code fournisseur',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Numéro d'échantillon choisi

businessName	Numéro d'échantillon choisi
description	Numéro d'échantillon choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('18-Choix du numéro d"échantillon :','A','Echantillon\Numéro d"échantillon',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Code client choisi

businessName	Code client choisi
description	Code client choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('14-Choix du code client :','A','Client\Code client',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Code destination matière choisi

businessName	Code destination matière choisi
description	Code destination matière choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('11-Choix du code destination matière :','A','Prélèvement\Code Destination matière',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Code origine matière choisi

businessName	Code origine matière choisi
description	Code origine matière choisi
state	Hidden

dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	@Prompt('08-Choix du code origine matière : '','A','Prélèvement\Code origine matière',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Point de prélèvement choisi

businessName	Point de prélèvement choisi
description	Point de prélèvement choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('09-Choix du point de prélèvement : '','A','Prélèvement\Point de prélèvement',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Niveau de spécification choisi

businessName	Niveau de spécification choisi
description	Niveau de spécification choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('17-Choix du niveau de spécification : '','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Niveau de spécification max choisi

businessName	Niveau de spécification max choisi
description	Niveau de spécification max choisi
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('27-Choix du niveau de spécification maxi :','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',mono,constrained)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code controle choisi *

businessName	Code controle choisi *
description	Code controle choisi *
state	Active
dataType	String
access	Public

forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

true

@Prompt('01-Choix du code controle ou * pour tous :
' ; 'A', 'LOV\LOV-Code contrôle', multi, free)

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Code analyse choisi *

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code analyse choisi *
Code analyse choisi
Active
String
Public
true

@Prompt('04-Choix du code analyse ou * pour tous :
' ; 'A', 'LOV\LOV-Code analyse', multi, free)

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Code produit choisi*

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Code produit choisi*
Code produit choisi*
Active
String
Public
true

@Prompt ('02 - Choix du code produit ou * pour tous :',
'A' , 'LOV\LOV-Code produit' , multi , free)

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Nom de mesure choisi*

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Nom de mesure choisi*
Nom de mesure choisi*
Active
String
Public
true

@Prompt('05-Choix du nom de mesure ou * pour tous :
' ; 'A', 'LOV\LOV-Nom de la mesure', multi, free)

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: Niveau de spécification choisi*

businessName	Niveau de spécification choisi*
description	Niveau de spécification choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('17-Choix du niveau de spécification : ,', 'A', 'Spécifications Produit\Niveau de spécification', multi, free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Ordre de spécification choisi*

businessName	Ordre de spécification choisi*
description	Ordre de spécification choisi*
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	to_number(@Prompt('25-Choix du niveau de spécification :', 'A', 'LOV\LOV-Ordre de spécification', multi, free))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Ordre de spécification préféré

businessName	Ordre de spécification préféré
description	Ordre de spécification préféré
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
SQL Definition	to_number(@Prompt('26-Choix du niveau de spécification par défaut :', 'A', 'LOV\LOV-Ordre de spécification', mono, free))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Code origine matière choisi*

businessName	Code origine matière choisi*
description	Code origine matière choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('08-Choix du code origine matière ou * pour tous :', 'A', 'Prélèvement\Code origine matière', multi, free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: Point de prélèvement choisi*

businessName	Point de prélèvement choisi*
--------------	------------------------------

description	Point de prélèvement choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('09-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :','A','Prélèvement\Point de prélèvement',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code destination matière choisi*

businessName	Code destination matière choisi*
description	Code destination matière choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('11-Choix du code destination matière ou * pour tous :','A','Prélèvement\Code Destination matière',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code fournisseur choisi*

businessName	Code fournisseur choisi*
description	Code fournisseur choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('12-Choix du code fournisseur ou * pour tous :','A','Fournisseur du matériaux\Code fournisseur',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Code client choisi*

businessName	Code client choisi*
description	Code client choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	@Prompt('14-Choix du code client ou * pour tous :','A','Client\Code client',multi,free)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: Numéro d'échantillon choisi*

businessName	Numéro d'échantillon choisi*
description	Numéro d'échantillon choisi*
state	Hidden
dataType	String
access	Public
forResult	true

databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

@Prompt('18-Choix du numéro d"échantillon ou * pour tous :','A','Echantillon\Numéro d"échantillon',multi,free)
Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: 12 mois glissant (sysdate)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

12 mois glissant (sysdate)
Retourne les 12 mois glissant par rapport à la date du jour (Ex : jour = 28/06/2011=> période du 01/05/2010 au 30/04/2011)

Active
DateTime
Public
true

case when @Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) >= to_date(to_char(add_months(sysdate,-1),'mm')||'/' || to_char(to_number(to_char(add_months(sysdate,-1),'yyyy')) -1),'mm/yyyy') and @Select(Prélèvement \Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) < to_date(to_char(add_months(sysdate,-1),'mm/yyyy') , 'mm/yyyy') then @Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) end
Editable, Automatic Refresh
Result, Filter, Sort

List of Values
Can be used in



Dimension: 12 mois sur invites

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

12 mois sur invites
Retourne les 12 mois glissant par rapport à un mois d'analyse (Ex : moi s= 03/2011 => période du 01/02/2010 au 31/03/2011)

Active
DateTime
Public
true

case when @Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) < to_date(to_char(add_months(to_date(@Prompt('00-Choix du mois_année de prélèvement (mm/année) :','A',,mono,free),'MM/yyyy'),1),'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy') and @Select(Prélèvement \Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) >= to_date(substr(to_char(add_months(to_date(@Prompt('00-Choix du mois_année de prélèvement (mm/année) :','A',,mono,free),'mm/yyyy'),1)),1,6)|| to_char(add_months(to_date(@Prompt('00-Choix du mois_année de prélèvement (mm/année) :','A',,mono,free),'mm/yyyy'),-11),'yyyy'),'dd/mm/yyyy') then @Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) end
Editable, Automatic Refresh
Result, Filter, Sort

List of Values
Can be used in



Dimension: Choix Période VP

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Choix Période VP
Renvoi vers le calcul automatique de la période (si
réponse = '**') ou sur la période demandée si mois\année
renseignée

Active
DateTime
Public
true

case when @Prompt('00-Choix du mois_année
de prélèvement (mm/année) :','A',,mono,free) = '**'
then @Select(Invites\Ville de Paris\12 mois glissant
\$(sysdate\$)) else @Select(Invites\Ville de Paris\12 mois
sur invites) end
Editable, Automatic Refresh
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T1

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

REP_T1

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK01- Tranche 01 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',','')
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T1-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

REP_T1-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T1),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T1),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T1)))
Result, Filter, Sort



Dimension: T1_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

T1_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T1),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T1),'')-1)
Result, Filter, Sort

Attribute: Choix Plan d'analyse VP

businessName	Choix Plan d'analyse VP
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregatable	true
SQL Definition	"CHOIX_Analyse_VP".CHOIX_VP
List of Values	Editable, Automatic Refresh
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T1_K 10%

businessName	T1_K 10%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T1-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T1-K),' ')-1)
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T1_K 5%

businessName	T1_K 5%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T1-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T1-K),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T1-K)))
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T2

businessName	REP_T2
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(@Prompt('PK02- Tranche 02 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T2-K

businessName	REP_T2-K
description	

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T2),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T2),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T2)))

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T2_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T2_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T2),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T2),'')-1)

Editable, Automatic Refresh
Result, Filter, Sort



Dimension: T2_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T2_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T2-
K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T2-K),'')-1)

Editable, Automatic Refresh
Result, Filter, Sort



Dimension: T2_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T2_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T2-
K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T2-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T2-K)))

Editable, Automatic Refresh
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T3

businessName
description
state

REP_T3

Active

dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

String
Public
true

replace(@Prompt('PK03- Tranche 03 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T3-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

REP_T3-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T3),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T3),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T3)))

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T3_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T3_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T3),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T3),'|')-1)

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T3_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T3_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T3-
K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T3-K),'|')-1)

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T3_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat

T3_K 5%

Active
String
Public
true

SQL Definition

List of Values
Can be used in

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T3-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T3-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T3-K)) )
```

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T4

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

REP_T4

Active
String
Public
true

```
replace(@Prompt('PK04- Tranche 04 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
```

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T4-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

REP_T4-K

Active
String
Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4)))
```

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T4_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T4_Borne mesure

Active
String
Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4),'')-1)
```

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T4_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T4_K 10%

Active
String
Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4-K),'')-1)
```

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T4_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T4_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4-K),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T4-K)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T5

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T5

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK05- Tranche 05 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T5-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T5-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T5_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T5_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5),'|')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T5_K 10%

businessName	T5_K 10%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5-K),' ')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: T5_K 5%

businessName	T5_K 5%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5-K),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T5-K)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T6

businessName	REP_T6
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(@Prompt('PK06- Tranche 06 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T6-K

businessName	REP_T6-K
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T6),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T6),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T6))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Dimension: T6_Borne mesure

businessName	T6_Borne mesure
--------------	-----------------

description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T6),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T6),' ')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T6_K 10%

businessName	T6_K 10%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T6- K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T6-K),' ')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T6_K 5%

businessName	T6_K 5%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T6- K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T6-K),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris \Valeur de K\REP_T6-K)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T7

businessName	REP_T7
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(@Prompt('PK07- Tranche 07 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T7-K

businessName	REP_T7-K
description	
state	Active
dataType	String
access	Public

forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T7),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de  
K\REP_T7),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris  
\Valeur de K\REP_T7)))
```

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T7_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T7_Borne mesure

Active
String
Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T7),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de  
K\REP_T7),'')-1)
```

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T7_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T7_K 10%

Active
String
Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T7-  
K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T7-K),'')-1)
```

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T7_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T7_K 5%

Active
String
Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T7-  
K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T7-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris  
\Valeur de K\REP_T7-K)) )
```

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T8

businessName
description
state
dataType
access
forResult

REP_T8

Active
String
Public
true

databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

replace(@Prompt('PK08- Tranche 08 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T8-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

REP_T8-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T8),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T8),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T8)))

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T8_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T8_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T8),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T8),'')-1)

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T8_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T8_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T8-
K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T8-K),'')-1)

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T8_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

SQL Definition

T8_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T8-
K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K

List of Values
Can be used in

\REP_T8-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T8-K)))

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T9

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T9

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK09- Tranche 09 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T9-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T9-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T9),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T9),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T9)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T9_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T9_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T9),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T9),'')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T9_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T9_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T9-
K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T9-K),'')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T9_K 5%

businessName	T9_K 5%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	<code>substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T9-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T9-K),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T9-K)))</code>
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T10

businessName	REP_T10
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	<code>replace(@Prompt('PK10- Tranche 10 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :','A',,mono,free),',','')</code>
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T10-K

businessName	REP_T10-K
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	<code>substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10))))</code>
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T10_Borne mesure

businessName	T10_Borne mesure
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	<code>substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10),' ')-1)</code>
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T10_K 10%

businessName	T10_K 10%
--------------	-----------

description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T10-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10-K),'-')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T10_K 5%

businessName	T10_K 5%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T10-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T10-K)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T11

businessName	REP_T11
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(@Prompt('PK11- Tranche 11 (Nb mesure kA 10% kA 5%) ':'A',,mono,free),':','')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T11-K

businessName	REP_T11-K
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T11),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T11),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris \Valeur de K\REP_T11)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T11_Borne mesure

businessName	T11_Borne mesure
description	
state	Active
dataType	String

access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T11),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T11),'|')-1)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T11_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T11_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T11-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T11-K),'|')-1)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T11_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T11_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T11-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T11-K),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de
Paris\Valeur de K\REP_T11-K)))
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T12

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

REP_T12

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK12- Tranche 12 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',';')
Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T12-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat

REP_T12-K

Active
String
Public
true

SQL Definition

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T12),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de  
K\REP_T12),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris  
\Valeur de K\REP_T12)))
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: T12_Borne mesure

businessName

T12_Borne mesure

description

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T12),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur  
de K\REP_T12),'')-1)
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: T12_K 10%

businessName

T12_K 10%

description

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T12-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur  
de K\REP_T12-K),'')-1)
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: T12_K 5%

businessName

T12_K 5%

description

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T12-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur  
de K\REP_T12-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de  
Paris\Valeur de K\REP_T12-K)) )
```

List of Values

Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T13

businessName

REP_T13

description

state

Active

dataType

String

access

Public

forResult

true

databaseFormat

SQL Definition

Can be used in

replace(@Prompt('PK13- Tranche 13 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T13-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T13-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T13),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T13),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T13)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T13_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T13_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T13),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T13),'|')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T13_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T13_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T13-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T13-K),'|')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T13_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T13_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T13-K),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T13-K),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de
Paris\Valeur de K\REP_T13-K)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T14

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T14

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK14- Tranche 14 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')

Result, Filter, Sort

Can be used in



Dimension: REP_T14-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T14-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T14),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T14),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T14)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T14_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T14_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T14),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T14),'|')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T14_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T14_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T14-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T14-K),'|')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T14_K 5%

businessName	T14_K 5%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T14-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T14-K), ' ')+1, length(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T14-K)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T15

businessName	REP_T15
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(@Prompt('PK15- Tranche 15 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T15-K

businessName	REP_T15-K
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T15),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T15), ' ')+1, length(@Select(Invites\Ville de Paris \Valeur de K\REP_T15)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T15_Borne mesure

businessName	T15_Borne mesure
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T15),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T15), ' ')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T15_K 10%

businessName	T15_K 10%
description	
state	Active

dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T15-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T15-K),'-1)-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T15_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T15_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T15-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T15-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de
Paris\Valeur de K\REP_T15-K)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T16

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T16

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK16- Tranche 16 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) ':'A',,mono,free),':','')

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T16-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T16-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T16),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T16),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T16)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T16_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult

T16_Borne mesure

Active
String
Public
true

databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T16),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T16),'|')-1)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T16_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T16_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T16-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T16-K),'|')-1)
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: T16_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

T16_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T16-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T16-K),'|')+1,length(@Select(Invites\Ville de
Paris\Valeur de K\REP_T16-K)))
Editable
Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T17

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

Can be used in

REP_T17

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK17- Tranche 17 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',';')
Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T17-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T17-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T17),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de

List of Values
Can be used in

K\REP_T17),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T17)))

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T17_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T17_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T17),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T17),'')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T17_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T17_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T17-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T17-K),'')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T17_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T17_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T17-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T17-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de
Paris\Valeur de K\REP_T17-K)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T18

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T18

Active
String
Public
true

replace(@Prompt('PK18- Tranche 18 (Nb mesure|kA 10%|
kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')

Can be used in

Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T18-K

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

REP_T18-K

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T18),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de
K\REP_T18),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris
\Valeur de K\REP_T18)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T18_Borne mesure

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T18_Borne mesure

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T18),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T18),'')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T18_K 10%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T18_K 10%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T18-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T18-K),'')-1)

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: T18_K 5%

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

T18_K 5%

Active
String
Public
true

substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K
\REP_T18-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur
de K\REP_T18-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de
Paris\Valeur de K\REP_T18-K)))

List of Values
Can be used in

Editable
Result, Filter, Sort



Dimension: REP_T19

businessName	REP_T19
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	replace(@Prompt('PK19- Tranche 19 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :','A',,mono,free),',',',')
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: REP_T19-K

businessName	REP_T19-K
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T19),instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T19),' ')+1,length(@Select(Invites\Ville de Paris \Valeur de K\REP_T19))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T19_Borne mesure

businessName	T19_Borne mesure
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T19),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T19),' ')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T19_K 10%

businessName	T19_K 10%
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
SQL Definition	substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K \REP_T19-K),1, instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K\REP_T19-K),' ')-1)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Dimension: T19_K 5%

businessName	T19_K 5%
description	
state	Active
dataType	String

access
forResult
databaseFormat
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Public
true

```
substr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur de K  
\REP_T19-K), instr(@Select(Invites\Ville de Paris\Valeur  
de K\REP_T19-K),'')+1,length(@Select(Invites\Ville de  
Paris\Valeur de K\REP_T19-K)) )
```

Editable
Result, Filter, Sort

Filters



Filter: Choix du nom du fournisseur

businessName	Choix du nom du fournisseur
description	Choix du nom du fournisseur (saisir une valeur).
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Fournisseur du matériaux\Nom du fournisseur)= @Prompt('41-Nom du fournisseur :','A','Fournisseur du matériaux\Nom du fournisseur',free,mono)



Filter: Jobs non annulés

businessName	Jobs non annulés
description	Les jobs qui ont un statut différent de 'X'
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	JOB_HEADER.JOB_STATUS != 'X'



Filter: Choix du nom du client

businessName	Choix du nom du client
description	Choix du nom du client (saisir une valeur).
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Client\Nom client)=@Prompt('42-Nom du client : ,','A','Client\Nom client',free,mono)



Filter: Choix d'un nom de produit

businessName	Choix d'un nom de produit
description	Choix d'un nom de produit (saisir une valeur).
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Produit\Libellé du produit)=@Prompt('43-choisir un nom de produit : ','A','Produit\Libellé du produit',mono,free)



Filter: Choix du niveau de spécification

businessName	Choix du niveau de spécification
description	Choix du niveau de spécification : permet de sélectionner un niveau de spécification.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe

applyOnListOfValues
Where expression

false
MLP_VIEW.LEVEL_ID = @Select(Invites\Niveau de
spécification choisi)



Filter: Choix de niveaux de spécification

businessName
description

Choix de niveaux de spécification
Choix de niveaux de spécification : permet de sélectionner
plusieurs niveaux de spécifications. BO prend le niveau
le plus serré parmi les niveaux existants dans la liste
sélectionnée.

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Active
Native
false
Universe
false
MLP_VIEW.LEVEL_ID IN @Prompt('02-Choix du niveau
de spécification ou * pour tous :','A','Spécifications Produit
\Niveau de spécification',multi,free) OR '*' IN @Prompt('02-
Choix du niveau de spécification ou * pour tous :
,','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free)



Filter: Zone grise

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Zone grise
Choix du niveau de spécification = Zone grise
Active
Native
false
Universe
false
MLP_VIEW.LEVEL_ID =' ZONE GRISE'



Filter: Zone noire

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Zone noire
Choix du niveau de spécification = Zone noire
Active
Native
false
Universe
false
MLP_VIEW.LEVEL_ID ='ZONE NOIRE'



Filter: Date de prélèvement dans mois courant

businessName
description

Date de prélèvement dans mois courant
La date de prélèvement de l'échantillon est incluse dans le
mois en cours. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on
ramène la date de prélèvement mm et aaaa dans les objets
du résultat.

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Active
Native
false
Universe
false
@Select(Prélèvement\Mois de prélèvement \$(mm\$))||'/'||
@Select(Prélèvement\Année de prélèvement \$(aaaa\$))=
@Select(Objets techniques\Date du jour\Mois courant
\$(mm\$))||'/'||@Select(Objets techniques\Date du jour\Année
courante \$(aaaa\$))



Filter: Date de prélèvement dans année courante

businessName	Date de prélèvement dans année courante
description	La date de prélèvement de l'échantillon est incluse dans l'année en cours. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène la date de prélèvement aaaa dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Prélèvement\Année de prélèvement \$(aaaa\$)) = @Select(Objets techniques\Date du jour\Année courante \$(aaaa\$))



Filter: Date de prélèvement journée en cours

businessName	Date de prélèvement journée en cours
description	La date de prélèvement de l'échantillon est égale à la date du jour. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène la date de prélèvement jj/mm/aaaa dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$))=@Select(Objets techniques\Date du jour\Date du jour \$(jj/mm/aaaa\$))



Filter: Respect des specs manuel = OUI

businessName	Respect des specs manuel = OUI
description	Respect des specs = OUI, valeur par défaut. Un utilisateur de sample peut décider de modifier cette valeur à faux. !!! ATTENTION ne fonctionne que si on ramène l'objet Respsct de specs (OUI/NON) manuel dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Prélèvement\Echantillon\Respect des specs \$(OUI/NON\$) manuel)='OUI'



Filter: Respect specs manuel oui / non ou *

businessName	Respect specs manuel oui / non ou *
description	Respect des specs oui / non ou * champ en manuel. !!! ATTENTION ne fonctionne que si on ramène l'objet Respsct de specs (OUI/NON) manuel dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Prélèvement\Echantillon\Respect des specs \$(OUI/NON\$) manuel) in @Prompt('09 - Mesures dans les specs (OUI/NON/ * pour tous) :', 'A', 'Echantillon \Respect des specs (OUI/NON) manuel', multi, free) or '*'

in @Prompt('09 - Mesures dans les specs (OUI/NON/ * pour tous) :', 'A', 'Echantillon\Respect des specs (OUI/NON) manuel', multi, free)

Filter: Réplicat = NON

businessName	Réplicat = NON
description	Réplicat = NON !!! ATTENTION ne fonctionneme que si on ramene l'objet Replicat (OUI/NON) dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Mesures\Analyse\Réplicat \$(OUI/NON\$))='NON'

Filter: Dernière réplication

businessName	Dernière réplication
description	Permet d'obtenir la dernière réplication d'une analyse dont les statuts sont différents de 'X'.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TEST_COUNT= ANY(SELECT max(A.TEST_COUNT) FROM SAMP_TEST_RESULT_LAFA A WHERE (A.TEST_STATUS<>'X' and A.RESULT_STATUS<>'X' and A.STATUS<>'X') and (replace(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC,' ','')= replace(A.ID_NUMERIC,' ','')) and (SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ANALYSIS=A.ANALYSIS) and (SAMP_TEST_RESULT_LAFA.COMPONENT_NAME=A.COMPONENT_NAME) GROUP BY replace(A.ID_NUMERIC,' ',''), A.ANALYSIS)

Filter: Dernière réplication (historique)

businessName	Dernière réplication (historique)
description	Permet d'obtenir la dernière réplication d'une analyse dont les statuts sont différents de 'X'.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.TEST_COUNT= ANY(SELECT max(A.TEST_COUNT) FROM C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA A WHERE (A.TEST_STATUS<>'X' and A.RESULT_STATUS<>'X' and A.STATUS<>'X') and (replace(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC,' ','')= replace(A.ID_NUMERIC,' ','')) and (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ANALYSIS=A.ANALYSIS) and (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.COMPONENT_NAME=A.COMPONENT_NAME) GROUP BY replace(A.ID_NUMERIC,' ',''), A.ANALYSIS)

Filter: Date début analyse année courante

businessName	Date début analyse année courante
description	La date de début d'analyse de l'échantillon est incluse dans l'année en cours. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène l'année de début d'analyse aaaa dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Mesures\Analyse\Année de date début analyse \$(aaaa\$))=@Select(Objets techniques\Date du jour\Année courante \$(aaaa\$))



Filter: Date début analyse mois courant

businessName	Date début analyse mois courant
description	La date de début d'analyse de l'échantillon est incluse dans le mois en cours. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène le mois et l'année de la date de début d'analyse mm et aaaa dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Mesures\Analyse\Mois de date de début analyse \$(mm\$)) '/' @Select(Mesures\Analyse\Année de date début analyse \$(aaaa\$))=@Select(Objets techniques\Date du jour\Mois courant \$(mm\$)) '/' @Select(Objets techniques\Date du jour\Année courante \$(aaaa\$))



Filter: Date début analyse journée courante

businessName	Date début analyse journée courante
description	La date de début d'analyse de l'échantillon est égale à la date du jour. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène la date de début d'analyse jj/mm/aaaa dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Mesures\Analyse\Date de début d'analyse jj/mm/aaaa)=@Select(Objets techniques\Date du jour\Date du jour \$(jj/mm/aaaa\$))



Filter: Date fin analyse année courante

businessName	Date fin analyse année courante
description	La date de fin d'analyse de l'échantillon est incluse dans l'année en cours. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène l'année de fin d'analyse aaaa dans les objets du résultat.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false

Where expression

@Select(Mesures\Analyse\Année de date de fin analyse \$(aaaa\$))=@Select(Objets techniques\Date du jour\Année courante \$(aaaa\$))



Filter: Date fin analyse mois courant

businessName
description

Date fin analyse mois courant

La date de fin d'analyse de l'échantillon est incluse dans le mois en cours. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène la date de fin d'analyse mm et aaaa dans les objets du résultat.

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Active
Native
false
Universe
false
@Select(Mesures\Analyse\Mois de date de fin analyse \$(mm\$))||'/'||@Select(Mesures\Analyse\Année de date de fin analyse \$(aaaa\$))=@Select(Objets techniques\Date du jour\Mois courant \$(mm\$))||'/'||@Select(Objets techniques\Date du jour\Année courante \$(aaaa\$))



Filter: Date fin analyse journée courante

businessName
description

Date fin analyse journée courante

La date de fin d'analyse de l'échantillon est égale à la date du jour. !!!! ATTENTION : Ne fonctionne que si on ramène la date de fin d'analyse jj/mm/aaaa dans les objets du résultat.

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Active
Native
false
Universe
false
@Select(Mesures\Analyse\Date de fin d'analyse jj/mm/aaaa)=@Select(Objets techniques\Date du jour\Date du jour \$(jj/mm/aaaa\$))



Filter: Choix du libellé d'analyse

businessName
description

Choix du libellé d'analyse

Choix du libellé d'analyse : Saisir une valeur de libellé d'analyse.

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Active
Native
false
Universe
false
@Select(Mesures\Analyse\Libellé de l'analyse) =
@Prompt('44-Choisir une valeur d'analyse : ','A','Analyse\Libellé de l'analyse',mono,free)



Filter: ACCES HISTORIQUE

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

ACCES HISTORIQUE
ACCES HISTORIQUE
Active
Native
false
Universe
false
'1'='1'



Filter: Choix du numéro de BL*

businessName	Choix du numéro de BL*
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Numéro de lot) in @Prompt('16-Choix du numéro de BL ou * pour tous :','A','Prélèvement\Numéro de lot',multi,free)) or ('*' in @Prompt('16-Choix du numéro de BL ou * pour tous :','A','Prélèvement\Numéro de lot',multi,free))



Filter: Choix du conditionnement*

businessName	Choix du conditionnement*
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Conditionnement) in @Prompt('15-Choix du conditionnement ou * pour tous :','A','Prélèvement\Conditionnement',multi,free)) or ('*' in @Prompt('15-Choix du conditionnement ou * pour tous :','A','Prélèvement\Conditionnement',multi,free))



Filter: Choix du tonnage *

businessName	Choix du tonnage *
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Tonnage) in @Prompt('09-Choix du tonnage ou * pour tous :','A','Prélèvement\Tonnage',multi,free)) or ('*' in @Prompt('09-Choix du tonnage ou * pour tous :','A','Prélèvement\Tonnage',multi,free))



Filter: Code contrôle actif ?

businessName	Code contrôle actif ?
description	Choix de l'état de code contrôle (actif ou inactif)
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Code contrôle actif) in @Prompt('010-Code contrôle actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :','A','Prélèvement\Code contrôle actif',mono,free))or('*'= @Prompt('010-Code contrôle actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :','A','Prélèvement\Code contrôle actif',mono,free))



Filter: Produit actif ?

businessName	Produit actif ?
description	Choix de l'état de produit (actif ou inactif)
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Produit\Produit actif) in (@Prompt ('020-Produit actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :', 'A' , 'Produit\Produit actif', mono, free)))or('*'= @Prompt ('020-Produit actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :', 'A' , 'Produit\Produit actif', mono, free))



Filter: Choix du début de période

businessName	Choix du début de période
description	Choix du début de période
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(to_date(@Prompt('15-Choix du debut de période (MM/YYYY):', 'A',,mono,free),'MM/YYYY')<= to_date(decode(@Select(Prélèvement\Mois de prélèvement \$(mm\$)),null,'01',@Select(Prélèvement\Mois de prélèvement \$(mm\$))) '/' decode(@Select(Prélèvement\Année de prélèvement \$(aaaa\$)),null,'0001',@Select(Prélèvement \Année de prélèvement \$(aaaa\$))), 'MM/YYYY')or ('*'= @Prompt('15-Choix du debut de période (MM/YYYY):', 'A',,mono,free))



Filter: Choix de la fin de période

businessName	Choix de la fin de période
description	Choix de la fin de période
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	to_date(@Prompt('16-Choix de la fin de période (MM/YYYY):', 'A',,mono,free),'MM/YYYY')>= to_date(decode(@Select(Prélèvement\Mois de prélèvement \$(mm\$)),null,'01',@Select(Prélèvement\Mois de prélèvement \$(mm\$))) '/' decode(@Select(Prélèvement\Année de prélèvement \$(aaaa\$)),null,'0001',@Select(Prélèvement \Année de prélèvement \$(aaaa\$))), 'MM/YYYY')or ('*'= @Prompt('16-Choix de la fin de période (MM/YYYY):', 'A',,mono,free))



Filter: Choix du niveau max des specs (graphe)*

businessName	Choix du niveau max des specs (graphe)*
description	Ordre de spécification si ordre existe alors ok sinon prend la valeur inférieure la + proche.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false

filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Produit\Spécifications Produit\Ordre de spécification) = ANY (SELECT max(A.LEVEL_ORDER) FROM MLP_VIEW A WHERE MLP_VIEW.ANALYSIS_ID= A.ANALYSIS_ID and MLP_VIEW.COMPONENT_NAME= A.COMPONENT_NAME and MLP_VIEW.PRODUCT_ID= A.PRODUCT_ID and MLP_VIEW.PRODUCT_VERSION= A.PRODUCT_VERSION and (A.LEVEL_ID in @Prompt('11-Choix du niveau de spécification ou * pour tous :','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free) OR '*' in @Prompt('11-Choix du niveau de spécification ou * pour tous :','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free))) GROUP BY A. COMPONENT_NAME,A.ANALYSIS_ID,A.PRODUCT_ID,A. PRODUCT_VERSION) OR @Select(Produit\Spécifications Produit\Ordre de spécification) is null

Filter: Choix des types d'échantillon*

businessName	Choix des types d'échantillon*
description	Choix des types d'échantillon*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Echantillon\Type d"échantillon) in @Prompt('10-Choix du type d"échantillon ou * pour tous : ','A','Echantillon\Type d"échantillon',multi,free)) or ('*' in @Prompt('10-Choix du type d"échantillon ou * pour tous : ','A','Echantillon\Type d"échantillon',multi,free))

Filter: Choix du nom de mesure

businessName	Choix du nom de mesure
description	Choix du nom de mesure (un seul choix possible)
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Mesures\Composant) in @Prompt('05-Choix du nom de mesure :','A','LOV\LOV-Nom de la mesure',mono,free)

Filter: Choix du niveau de specs

businessName	Choix du niveau de specs
description	Choix du niveau de specs
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Produit\Spécifications Produit\Niveau de spécification) in @Prompt('17-Choix du niveau de spécification:','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',mono,free)

Filter: Choix du code analyse

businessName	Choix du code analyse
description	Choix du code analyse
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Mesures\Analyse\Code de l'analyse) in @Prompt('04-Choix du code analyse :','A','LOV\LOV-Code analyse',mono,free)

Filter: Choix du code produit

businessName	Choix du code produit
description	Choix du code produit
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Produit\Code produit) in @Prompt ('02 - Choix du code produit :', 'A' , 'LOV\LOV-Code produit' , mono , free))or('*'= @Prompt ('02 - Choix du code produit :', 'A' , 'LOV\LOV-Code produit' , mono , free))

Filter: Choix du code contrôle

businessName	Choix du code contrôle
description	Choix du code contrôle
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Code contrôle) in @Prompt('01-Choix du code controle :','A','LOV\LOV-Code contrôle',mono,free)) or('*'=@Prompt('01-Choix du code controle :','A','LOV\LOV- Code contrôle',mono,free))

Filter: Choix du produit qualifié*

businessName	Choix du produit qualifié*
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Produit qualifié) in @Prompt('03- Choix du produit qualifié ou * pour tous :','A','Prélèvement \Produit qualifié',multi,free)) or ('*' in @Prompt('03-Choix du produit qualifié ou * pour tous :','A','Prélèvement\Produit qualifié',multi,free))

Filter: Choix des codes contrôles*

businessName	Choix des codes contrôles*
description	Choix des codes contrôles
state	Active
filterType	Native

compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Code contrôle) in @Prompt('01-Choix du code controle ou * pour tous :','A','LOV\LOV-Code contrôle',multi,free)) or ('*' in @Prompt('01-Choix du code controle ou * pour tous :','A','LOV\LOV-Code contrôle',multi,free))



Filter: Choix des codes analyse*

businessName	Choix des codes analyse*
description	choix des codes analyse*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Mesures\Analyse\Code de l'analyse) in @Prompt('04-Choix du code analyse ou * pour tous :','A','LOV\LOV-Code analyse',multi,free)) or ('*' in @Prompt('04-Choix du code analyse ou * pour tous :','A','LOV\LOV-Code analyse',multi,free))



Filter: Choix des codes produit*

businessName	Choix des codes produit*
description	Choix des codes produit
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Produit\Code produit) in @Prompt ('02 - Choix du code produit ou * pour tous :','A' , 'LOV\LOV-Code produit' , multi , free)) or ('*' in @Prompt ('02 - Choix du code produit ou * pour tous :','A' , 'LOV\LOV-Code produit' , multi , free))



Filter: Choix des noms de mesures*

businessName	Choix des noms de mesures*
description	choix des noms de mesures*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Mesures\Composant) in @Prompt('05-Choix du nom de mesure ou * pour tous :','A','LOV\LOV-Nom de la mesure',multi,free)) or ('*' in @Prompt('05-Choix du nom de mesure ou * pour tous :','A','LOV\LOV-Nom de la mesure',multi,free))



Filter: Choix des niveaux de specs*

businessName	Choix des niveaux de specs*
description	Choix des niveaux de specs*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe

applyOnListOfValues
Where expression

false
(@Select(Produit\Spécifications Produit\Niveau de spécification) in @Prompt('17-Choix du niveau de spécification :','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free)) or ('*' in @Prompt('17-Choix du niveau de spécification :','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free))OR (@Select(Produit\Spécifications Produit\Niveau de spécification) is null)



Filter: Choix des ordre de specs*

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix des ordre de specs*
Choix des ordre de specs*
Active
Native
false
Universe
false
(@Select(Produit\Spécifications Produit\Ordre de spécification) in @Select(Invites\Ordre de spécification choisi*)) or ('*' in @Select(Invites\Ordre de spécification choisi*))



Filter: Ordre max des specs

businessName
description

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Ordre max des specs
Ordre de spécification si ordre existe alors ok sinon prend la valeur inférieure la + proche.
Active
Native
false
Universe
false
@Select(Produit\Spécifications Produit\Ordre de spécification) = ANY (SELECT max(@Select(Spécifications Produit\Ordre de spécification)) FROM MLP_VIEW GROUP BY MLP_VIEW.COMPONENT_NAME,MLP_VIEW.ANALYSIS_ID,MLP_VIEW.PRODUCT_ID,MLP_VIEW.PRODUCT_VERSION)



Filter: Choix niveau et ordre max des specs

businessName
description

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix niveau et ordre max des specs
Ordre de spécification si ordre existe alors ok sinon prend la valeur inférieure la + proche.
Active
Native
false
Universe
false
@Select(Produit\Spécifications Produit\Ordre de spécification) = ANY (SELECT max(MLP_VIEW.LEVEL_ORDER) FROM MLP_VIEW GROUP BY MLP_VIEW.COMPONENT_NAME,MLP_VIEW.ANALYSIS_ID,MLP_VIEW.PRODUCT_ID,MLP_VIEW.PRODUCT_VERSION)



Filter: Choix du niveau max des specs

businessName

Choix du niveau max des specs

description	Ordre de spécification si ordre existe alors ok sinon prend la valeur inférieure la + proche.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Produit\Spécifications Produit\Ordre de spécification) = ANY (SELECT max(A.LEVEL_ORDER) FROM MLP_VIEW A WHERE MLP_VIEW.ANALYSIS_ID= A.ANALYSIS_ID and MLP_VIEW.COMPONENT_NAME= A.COMPONENT_NAME and MLP_VIEW.PRODUCT_ID= A.PRODUCT_ID and MLP_VIEW.PRODUCT_VERSION= A.PRODUCT_VERSION and A.LEVEL_ID in @Prompt('11-Choix du niveau de spécification :','A','Spécifications Produit\Niveau de spécification',multi,free) GROUP BY A. COMPONENT_NAME,A.ANALYSIS_ID,A.PRODUCT_ID,A. PRODUCT_VERSION)



Filter: Choix des codes origines matière*

businessName	Choix des codes origines matière*
description	Choix des codes origines matière
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Code origine matière) in @Select(Invites\Code origine matière choisi*)) or ('*' in @Select(Invites\Code origine matière choisi*))



Filter: Choix des points de prélèvement*

businessName	Choix des points de prélèvement*
description	Choix des points de prélèvement*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Point de prélèvement) in @Prompt('07-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :','A','Prélèvement\Point de prélèvement',multi,free)) or ('*' in @Prompt('07-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :','A','Prélèvement\Point de prélèvement',multi,free))



Filter: Choix des codes destination*

businessName	Choix des codes destination*
description	Choix des codes destination*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Code Destination matière) in @Prompt('11-Choix du code destination matière ou * pour tous :','A','Prélèvement\Code Destination matière',multi,free)) or ('*' in @Prompt('11-Choix du code destination matière ou * pour tous :','A','Prélèvement\Code Destination matière',multi,free))



Filter: Choix des codes fournisseur*

businessName	Choix des codes fournisseur*
description	Choix des codes fournisseur*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Fournisseur du matériaux\Code fournisseur) in @Prompt('12-Choix du code fournisseur ou * pour tous : ','A','Fournisseur du matériaux\Code fournisseur',multi,free)) or ('*' in @Prompt('12-Choix du code fournisseur ou * pour tous : ','A','Fournisseur du matériaux\Code fournisseur',multi,free))



Filter: Choix des codes client*

businessName	Choix des codes client*
description	Choix des codes client*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Client\Code client) in @Prompt('14-Choix du code client ou * pour tous : ','A','Client\Code client',multi,free)) or ('*' in @Prompt('14-Choix du code client ou * pour tous : ','A','Client\Code client',multi,free))



Filter: Choix des numéros d'échantillons*

businessName	Choix des numéros d'échantillons*
description	Choix des numéros d'échantillons*
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Echantillon\Numéro d"échantillon) in @Prompt('06-Choix du numéro d"échantillon ou * pour tous : ','A','Echantillon\Numéro d"échantillon',multi,free)) or ('*' in @Prompt('06-Choix du numéro d"échantillon ou * pour tous : ','A','Echantillon\Numéro d"échantillon',multi,free))



Filter: Période sur DP ou DA en yyyy

businessName	Période sur DP ou DA en yyyy
description	L'utilisateur choisie la date qu'il veut saisir puis une date de début et une date de fin.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) : ','A',{'DP','DA'},mono,constrained)='DP') and (to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.SAMPLED_DATE,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy') BETWEEN to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) : ','A,,mono,free'),'dd/mm/yyyy') AND

```
to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :
','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy')) or ((@Prompt('12-Choisir un
type de date (DP ou DA) :','A',{DP,DA},mono,constrained)=
'DA') and (to_date(to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
DATE_RESULT_ENTERED,'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy')
BETWEEN to_date(@Prompt('13-Date de début de
période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy') AND
to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :
','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy'))
```



Filter: Période sur DP ou DA en yyyy-test

businessName	Période sur DP ou DA en yyyy-test
description	L'utilisateur choisie la date qu'il veut saisir puis une date de début et une date de fin.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{DP,DA},mono,constrained)='DP') and ((@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) <= to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy') and @Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) >= to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy')) or ('*=' @Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free) and '*=' @Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free)))) or ((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{DP,DA},mono,constrained)='DA') and ((@Select(Mesures\Date de saisie mesure \$(jj/mm/aaaa\$)) <= to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy') and @Select(Mesures\Date de saisie mesure \$(jj/mm/aaaa\$)) >= to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy')) or ('*=' @Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free) and '*=' @Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free))))



Filter: Période sur DP ou DA en yyyy hh:mm test

businessName	Période sur DP ou DA en yyyy hh:mm test
description	L'utilisateur choisie la date qu'il veut saisir puis une date de début et une date de fin.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{DP,DA},mono,constrained)='DP') and ((@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yy hh..\$)) <= to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi') and @Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yy hh..\$)) >= to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi')) or ('*=' @Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free) and '*=' @Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:

```
mm) :','A',,mono,free) ) ) or ( (@Prompt('12-Choisir un type
de date (DP ou DA) :','A',{ 'DP','DA'},mono,constrained)='DA')
and ( ( @Select(Mesures\Date saisie mesure $(jj/mm/aaaa h:
m$)) <= to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/
mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi')
and @Select(Mesures\Date saisie mesure $(jj/mm/aaaa h:
m$)) >= to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/
mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi') ) or
( '*=' @Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:
mm) :','A',,mono,free) and '*=' @Prompt('13-Date de début
de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free) ) ) )
```



Filter: Période sur DP ou DA en yyyy hh:mm

businessName	Période sur DP ou DA en yyyy hh:mm
description	L'utilisateur choisie la date qu'il veut saisir puis une date de début et une date de fin.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{ 'DP','DA'},mono,constrained)='DP') and (to_date(to_char(@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yy hh..\$)), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi') BETWEEN to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi') AND to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi')) or ((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{ 'DP','DA'},mono,constrained)='DA') and (to_date(to_char(@Select(Mesures\Date de saisie de la mesure), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi') BETWEEN to_date(@Prompt('13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi') AND to_date(@Prompt('14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy hh24:mi'))))



Filter: Période sur DP ou DA en nb de jours

businessName	Période sur DP ou DA en nb de jours
description	L'utilisateur choisie le type de date qu'il veut saisir puis une période en nombre de jours.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{ 'DP','DA'},mono,constrained)='DP') and (to_date(to_char(@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yy hh..\$)), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi') >= to_date(to_char(sysdate+1-@Prompt('13 - Saisir un nombre de jours (durée) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy')) or ((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{ 'DP','DA'},mono,constrained)='DA') and (to_date(to_char(@Select(Mesures\Date de saisie de la mesure), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi') >= to_date(to_char(sysdate+1-@Prompt('13 - Saisir un nombre de jours (durée) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy'),'dd/mm/yyyy')) OR (@Prompt('13 - Saisir un nombre de jours (durée) :','A',,mono,free)='*'))



Filter: Période sur DP ou DA en nb de jours test

businessName	Période sur DP ou DA en nb de jours test
description	L'utilisateur choisie le type de date qu'il veut saisir puis une période en nombre de jours.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{'DP','DA'},mono,constrained)='DP') and (to_date(to_char(@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yy hh..\$)), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi') >= to_date(to_char(sysdate+1-@Prompt('15 - Saisir un nombre de jours (durée) :','A',,mono,free), 'dd/mm/yyyy'), 'dd/mm/yyyy')) or ((@Prompt('12-Choisir un type de date (DP ou DA) :','A',{'DP','DA'},mono,constrained)='DA') and (to_date(to_char(@Select(Mesures\Date de saisie de la mesure), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi') >= to_date(to_char(sysdate+1-@Prompt('15 - Saisir un nombre de jours (durée) :','A',,mono,free), 'dd/mm/yyyy HH24:mi'), 'dd/mm/yyyy HH24:mi')))) OR (@Prompt('15 - Saisir un nombre de jours (durée) :','A',,mono,free)='*'))



Filter: Choix du plan d'analyse*

businessName	Choix du plan d'analyse*
description	Choix du plan d'analyse
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Mesures\Analyse\Plan d"analyse) in @Prompt('31- Choix du plan d"analyse ou * pour tous :','A','Analyse \Plan d"analyse',multi,free)) or ('*' in @Prompt('31-Choix du plan d"analyse ou * pour tous :','A','Analyse\Plan d"analyse',multi,free))



Filter: Choix des jobs *

businessName	Choix des jobs *
description	Choix des jobs *
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Job\Nom du job) in @Prompt('002-Choix du nom de job ou * pour tous :','A','Job\Nom du job',multi,free)) or ('*' in @Prompt('002-Choix du nom de job ou * pour tous :','A','Job\Nom du job',multi,free))



Filter: Choix des fournisseurs *

businessName	Choix des fournisseurs *
description	Choix des fournisseurs *
state	Active
filterType	Native
compulsory	false

filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Universe
false
(@Select(Job\Fournisseur) in @Prompt('003-Choix du fournisseur ou * pour tous :','A','Job\Fournisseur',multi,free)) or ('*' in @Prompt('003-Choix du fournisseur ou * pour tous :','A','Job\Fournisseur',multi,free))



Filter: Choix de la date de livraison *

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix de la date de livraison *
Choix de la date de livraison *
Active
Native
false
Universe
false
(to_char(@Select(Job\Date de livraison),'dd/mm/yyyy') in @Prompt('004-Choix de la date de livraison (dd/mm/yyyy) ou * pour tous :','A','Job\Date de livraison (dd/mm/yyyy)',multi,free)) or ('*' in @Prompt('004-Choix de la date de livraison (dd/mm/yyyy) ou * pour tous :','A','Job\Date de livraison (dd/mm/yyyy)',multi,free))



Filter: Choix des templates *

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix des templates *
Choix des templates *
Active
Native
false
Universe
false
(@Select(Job\Template) in @Prompt('001-Choix du template ou * pour tous :','A','Job\Template',multi,free)) or ('*' in @Prompt('001-Choix du template ou * pour tous :','A','Job\Template',multi,free))



Filter: Choix des tas de stockage *

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix des tas de stockage *
Choix des tas de stockage *
Active
Native
false
Universe
false
(@Select(Job\Tas de stockage) in @Prompt('006-Choix du tas de stockage ou * pour tous :','A','Job\Tas de stockage',multi,free)) or ('*' in @Prompt('006-Choix du tas de stockage ou * pour tous :','A','Job\Tas de stockage',multi,free))



Filter: Choix des numéros de lot *

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues

Choix des numéros de lot *
Choix des numéros de lot *
Active
Native
false
Universe
false

Where expression

```
(@Select(Job\Numéro de lot) in @Prompt('005-Choix du numéro de lot ou * pour tous :','A',Job\Numéro de lot',multi,free) ) or ('*' in @Prompt('005-Choix du numéro de lot ou * pour tous :','A',Job\Numéro de lot',multi,free))
```



Filter: Choix du nombre de mois * (job)

businessName	Choix du nombre de mois * (job)
description	Choix du nombre de mois *
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Job\Date de livraison) <= add_months(sysdate,@Prompt('08-Choix du nombre de mois après :','A',,mono,free))) and (@Select(Job\Date de livraison) >= add_months(sysdate,-@Prompt('07-Choix du nombre de mois avant :','A',,mono,free))) or (('*' in @Prompt('08-Choix du nombre de mois après :','A',,mono,free)) and ('*' in @Prompt('07-Choix du nombre de mois avant :','A',,mono,free)))



Filter: Choix du nombre de mois * (échantillon)

businessName	Choix du nombre de mois * (échantillon)
description	Choix du nombre de mois *
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) >= add_months(sysdate,-to_number(@Prompt('22-Choix du nombre de mois :','A',,mono,free)))) or (('*' in @Prompt('22-Choix du nombre de mois :','A',,mono,free)))



Filter: Choix du nombre de jours * (échantillon)

businessName	Choix du nombre de jours * (échantillon)
description	Choix du nombre de mois *
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	(@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) >= (sysdate-@Prompt('23-Choix du nombre de jours :','A',,mono,free))) or (('*' in @Prompt('23-Choix du nombre de jours :','A',,mono,free)))



Filter: Période en dd/mm/yyyy

businessName	Période en dd/mm/yyyy
description	L'utilisateur choisie la date qu'il veut saisir puis une date de début et une date de fin.
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false

Where expression

```
(@Select(Prélèvement\Date de prélèvement $(dd/mm/yyyy$)) <= to_date(@Prompt('20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy') and @Select(Prélèvement\Date de prélèvement $(dd/mm/yyyy$)) >= to_date(@Prompt('19-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free),'dd/mm/yyyy')) or ('*=@Prompt('20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free) and '*=@Prompt('19-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :','A',,mono,free))
```



Filter: Choix limite inf nominale N°1

businessName	Choix limite inf nominale N°1
description	Choix limite inf nominale N°1
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L1-Choix de limite nominale flexion 6h :','A',,mono,free)=@Prompt('L1-Choix de limite nominale flexion 6h :','A',,mono,free)



Filter: Choix limite inf nominale N°2

businessName	Choix limite inf nominale N°2
description	Choix limite inf nominale N°2
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L2-Choix de limite nominale flexion 24h :','A',,mono,free)=@Prompt('L2-Choix de limite nominale flexion 24h :','A',,mono,free)



Filter: Choix nombre de mois

businessName	Choix nombre de mois
description	Choix nombre de mois
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('A1-Choix du nombre de mois :','A',,mono,free)=@Prompt('A1-Choix du nombre de mois :','A',,mono,free)



Filter: Choix limite inf nominale N°3

businessName	Choix limite inf nominale N°3
description	Choix limite inf nominale N°3
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L3-Choix de limite nominale flexion 28j :','A',,mono,free)=@Prompt('L3-Choix de limite nominale flexion 28j :','A',,mono,free)

**Filter: Choix limite inf nominale N°4**

businessName	Choix limite inf nominale N°4
description	Choix limite inf nominale N°4
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L4-Choix de limite nominale compression 6h : 'A',,mono,free)=@Prompt('L4-Choix de limite nominale compression 6h :','A',,mono,free)

**Filter: Choix limite inf nominale N°5**

businessName	Choix limite inf nominale N°5
description	Choix limite inf nominale N°5
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L5-Choix de limite nominale compression 24h : 'A',,mono,free)=@Prompt('L5-Choix de limite nominale compression 24h :','A',,mono,free)

**Filter: Choix limite inf nominale N°6**

businessName	Choix limite inf nominale N°6
description	Choix limite inf nominale N°6
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L6-Choix de limite nominale compression 28j : 'A',,mono,free)=@Prompt('L6-Choix de limite nominale compression 28j :','A',,mono,free)

**Filter: Choix limite inf nominale N°7**

businessName	Choix limite inf nominale N°7
description	Choix limite inf nominale N°6
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('L7-Choix de limite nominale Prise : 'A',,mono,free)=@Prompt('L7-Choix de limite nominale Prise :','A',,mono,free)

**Filter: Choix limite inf nominale N°8**

businessName	Choix limite inf nominale N°8
description	Choix limite inf nominale N°6
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe

applyOnListOfValues
Where expression

false
@Prompt('L8-Choix de limite nominale Alumine :
, 'A',,mono,free)=@Prompt('L8-Choix de limite nominale
Alumine :', 'A',,mono,free)



Filter: Choix du K N°1

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix du K N°1

Active
Native
false
Universe
false
@Prompt('K1-Entrer une valeur de K pour la flexion 6h :
, 'A',,mono,free)=@Prompt('K1-Entrer une valeur de K pour
la flexion 6h :', 'A',,mono,free)



Filter: Choix du K N°2

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix du K N°2

Active
Native
false
Universe
false
@Prompt('K2-Entrer une valeur de K pour la flexion 24h :
, 'A',,mono,free)=@Prompt('K2-Entrer une valeur de K pour
la flexion 24h :', 'A',,mono,free)



Filter: Choix du K N°3

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix du K N°3

Active
Native
false
Universe
false
@Prompt('K3-Entrer une valeur de K pour la flexion 28J :
, 'A',,mono,free)=@Prompt('K3-Entrer une valeur de K pour
la flexion 28J :', 'A',,mono,free)



Filter: Choix du K N°4

businessName
description
state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Choix du K N°4

Active
Native
false
Universe
false
@Prompt('K4-Entrer une valeur de K pour la Compression
6h :', 'A',,mono,free)=@Prompt('K4-Entrer une valeur de K
pour la Compression 6h :', 'A',,mono,free)



Filter: Choix du K N°5

businessName

Choix du K N°5

description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('K5-Entrer une valeur de K pour la compression 24h :','A',,mono,free)=@Prompt('K5-Entrer une valeur de K pour la compression 24h :','A',,mono,free)



Filter: Choix du K N°6

businessName	Choix du K N°6
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('K6-Entrer une valeur de K pour la compression 28j :','A',,mono,free)=@Prompt('K6-Entrer une valeur de K pour la compression 28j :','A',,mono,free)



Filter: Choix CE ou CE-NF

businessName	Choix CE ou CE-NF
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :','A',{ 'CE','CE-NF'},mono,free)=@Prompt('Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :','A',{ 'CE','CE-NF'},mono,free)



Filter: Période VP

businessName	Période VP
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Select(Prélèvement\Date de prélèvement \$(dd/mm/yyyy\$)) = @Select(Invites\Ville de Paris\Choix Période VP)



Filter: Choix limite inf CE-NF COMP6H

businessName	Choix limite inf CE-NF COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICENF01-Choix de limite inférieure NF Compression 6h :','A',,mono,free),',','') = replace(@Prompt('LICENF01-Choix de limite inférieure NF Compression 6h :','A',,mono,free),',','') or '*' =

replace(@Prompt('LICENF01-Choix de limite inférieure NF
Compression 6h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite inf CE-NF COMP24H

businessName	Choix limite inf CE-NF COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICENF02-Choix de limite inférieure NF Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LICENF02-Choix de limite inférieure NF Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICENF02-Choix de limite inférieure NF Compression 24h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite inf CE-NF COMP28J

businessName	Choix limite inf CE-NF COMP28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICENF03-Choix de limite inférieure NF Compression 28j :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LICENF03-Choix de limite inférieure NF Compression 28j :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICENF03-Choix de limite inférieure NF Compression 28j :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite inf CE-NF FLEX6H

businessName	Choix limite inf CE-NF FLEX6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICENF04-Choix de limite inférieure NF Flexion 6h :','A',,mono,free),',',',') =replace(@Prompt('LICENF04-Choix de limite inférieure NF Flexion 6h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICENF04-Choix de limite inférieure NF Flexion 6h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite inf CE-NF FLEX24H

businessName	Choix limite inf CE-NF FLEX24H
description	Choix limite inférieure CE-NF N°2
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false

Where expression

```
replace(@Prompt('LICENF05-Choix de limite inférieure NF Flexion 24h :','A',,mono,free),',',',')  
=replace(@Prompt('LICENF05-Choix de limite inférieure NF Flexion 24h :','A',,mono,free),',',',') or '*' =  
replace(@Prompt('LICENF05-Choix de limite inférieure NF Flexion 24h :','A',,mono,free),',',',')
```



Filter: Choix limite inf CE-NF FLEX28J

businessName	Choix limite inf CE-NF FLEX28J
description	Choix limite inférieure CE-NF N°3
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICENF06-Choix de limite inférieure NF Flexion 28j :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LICENF06-Choix de limite inférieure NF Flexion 28j :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICENF06-Choix de limite inférieure NF Flexion 28j :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite inf CE-NF DP Mortier

businessName	Choix limite inf CE-NF DP Mortier
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICENF07-Choix de limite inférieure NF DP Mortier :','A',,mono,free),',',',') =replace(@Prompt('LICENF07-Choix de limite inférieure NF DP Mortier :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICENF07-Choix de limite inférieure NF DP Mortier :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite inf CE AI2O3

businessName	Choix limite inf CE AI2O3
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICE01-Choix de limite inférieure CE AI2O3 :','A',,mono,free),',',',') =replace(@Prompt('LICE01-Choix de limite inférieure CE AI2O3 :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICE01-Choix de limite inférieure CE AI2O3 :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite inf CE COMP6H

businessName	Choix limite inf CE COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false

filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICE02-Choix de limite inférieure CE Compression 6h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LICE02-Choix de limite inférieure CE Compression 6h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICE02-Choix de limite inférieure CE Compression 6h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite inf CE COMP24H

businessName	Choix limite inf CE COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICE03-Choix de limite inférieure CE Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LICE03-Choix de limite inférieure CE Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICE03-Choix de limite inférieure CE Compression 24h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite inf CE DP Pâte pure

businessName	Choix limite inf CE DP Pâte pure
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LICE04-Choix de limite inférieure CE DP Pâte pure :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LICE04-Choix de limite inférieure CE DP Pâte pure :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LICE04-Choix de limite inférieure CE DP Pâte pure :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE-NF COMP6H

businessName	Choix limite sup CE-NF COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF01-Choix de limite supérieure NF Compression 6h :','A',,mono,free),',',',') = '',',') = replace(@Prompt('LSCENF01-Choix de limite supérieure NF Compression 6h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF01-Choix de limite supérieure NF Compression 6h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE-NF COMP24H

businessName	Choix limite sup CE-NF COMP24H
description	

state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF02-Choix de limite supérieure NF Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCENF02-Choix de limite supérieure NF Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF02-Choix de limite supérieure NF Compression 24h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE-NF COMP28J

businessName	Choix limite sup CE-NF COMP28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF03-Choix de limite supérieure NF Compression 28j :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCENF03-Choix de limite supérieure NF Compression 28j :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF03-Choix de limite supérieure NF Compression 28j :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE-NF FLEX6H

businessName	Choix limite sup CE-NF FLEX6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF04-Choix de limite supérieure NF Flexion 6h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCENF04-Choix de limite supérieure NF Flexion 6h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF04-Choix de limite supérieure NF Flexion 6h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE-NF FLEX24H

businessName	Choix limite sup CE-NF FLEX24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF05-Choix de limite supérieure NF Flexion 24h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCENF05-Choix de limite supérieure NF Flexion 24h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF05-Choix de limite supérieure NF Flexion 24h :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE-NF FLEX28J

businessName	Choix limite sup CE-NF FLEX28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF06-Choix de limite supérieure NF Flexion 28j :','A',,mono,free),',',',') =replace(@Prompt('LSCENF06-Choix de limite supérieure NF Flexion 28j :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF06-Choix de limite supérieure NF Flexion 28j :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE-NF DP Mortier

businessName	Choix limite sup CE-NF DP Mortier
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCENF07-Choix de limite supérieure NF DP Mortier :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCENF07-Choix de limite supérieure NF DP Mortier :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCENF07-Choix de limite supérieure NF DP Mortier :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE AI2O3

businessName	Choix limite sup CE AI2O3
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE01-Choix de limite supérieure CE AI2O3 :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE01-Choix de limite supérieure CE AI2O3 :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE01-Choix de limite supérieure CE AI2O3 :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE COMP6H

businessName	Choix limite sup CE COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE02-Choix de limite supérieure CE Compression 6h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE02-Choix de limite supérieure CE Compression 6h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE02-Choix de limite supérieure CE Compression 6h :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE COMP24H

businessName	Choix limite sup CE COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE03-Choix de limite supérieure CE Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE03-Choix de limite supérieure CE Compression 24h :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE03-Choix de limite supérieure CE Compression 24h :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE DP Pâte pure

businessName	Choix limite sup CE DP Pâte pure
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE04-Choix de limite supérieure CE DP Pâte pure :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE04-Choix de limite supérieure CE DP Pâte pure :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE04-Choix de limite supérieure CE DP Pâte pure :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE Alcalins

businessName	Choix limite sup CE Alcalins
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE05-Choix de limite supérieure CE Alcalins :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE05- Choix de limite supérieure CE Alcalins :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE05-Choix de limite supérieure CE Alcalins :','A',,mono,free),',',',')



Filter: Choix limite sup CE Chlorures

businessName	Choix limite sup CE Chlorures
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE06-Choix de limite supérieure CE Chlorures :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE06-Choix de limite supérieure CE Chlorures :','A',,mono,free),',',',') or '*' =

replace(@Prompt('LSCE06-Choix de limite supérieure CE
Chlorures :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE Sulfates

businessName	Choix limite sup CE Sulfates
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE07-Choix de limite supérieure CE Sulfates :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE07- Choix de limite supérieure CE Sulfates :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE07-Choix de limite supérieure CE Sulfates :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Choix limite sup CE Sulfures

businessName	Choix limite sup CE Sulfures
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	replace(@Prompt('LSCE08-Choix de limite supérieure CE Sulfures :','A',,mono,free),',',',') = replace(@Prompt('LSCE08- Choix de limite supérieure CE Sulfures :','A',,mono,free),',',',') or '*' = replace(@Prompt('LSCE08-Choix de limite supérieure CE Sulfures :','A',,mono,free),',',',')

Filter: Fréquences CE-NF COMP6H

businessName	Fréquences CE-NF COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCENF01-Fréquence NF Compression 6h : ,','A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF01-Fréquence NF Compression 6h :','A',,mono,free)

Filter: Fréquences CE-NF COMP24H

businessName	Fréquences CE-NF COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCENF02-Fréquence NF Compression 24h : ,','A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF02-Fréquence NF Compression 24h :','A',,mono,free)

Filter: Fréquences CE-NF COMP28J

businessName	Fréquences CE-NF COMP28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCENF03-Fréquence NF Compression 28j : 'A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF03-Fréquence NF Compression 28j :','A',,mono,free)

 Filter: Fréquences CE-NF FLEX6H

businessName	Fréquences CE-NF FLEX6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCENF04-Fréquence NF Flexion 6h : 'A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF04-Fréquence NF Flexion 6h :','A',,mono,free)

 Filter: Fréquences CE-NF FLEX24H

businessName	Fréquences CE-NF FLEX24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCENF05-Fréquence NF Flexion 24h : 'A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF05-Fréquence NF Flexion 24h :','A',,mono,free)

 Filter: Fréquences CE-NF FLEX28J

businessName	Fréquences CE-NF FLEX28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCENF06-Fréquence NF Flexion 28j : 'A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF06-Fréquence NF Flexion 28j :','A',,mono,free)

 Filter: Fréquences DP Mortier

businessName	Fréquences DP Mortier
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false

Where expression

@Prompt('IFCENF07-Fréquence NF DP Mortier :
'A',,mono,free)=@Prompt('IFCENF07-Fréquence NF DP
Mortier :','A',,mono,free)



Filter: Fréquences CE AI2O3

businessName	Fréquences CE AI2O3
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE01-Fréquence CE AI2O3 : ','A',,mono,free) = @Prompt('IFCE01-Fréquence CE AI2O3 : ','A',,mono,free)



Filter: Fréquences CE COMP6H

businessName	Fréquences CE COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE02-Fréquence CE Compression 6h : 'A',,mono,free) =@Prompt('IFCE02-Fréquence CE Compression 6h :','A',,mono,free)



Filter: Fréquences CE COMP24H

businessName	Fréquences CE COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE03-Fréquence CE Compression 24h: 'A',,mono,free) = @Prompt('IFCE03-Fréquence CE Compression 24h:','A',,mono,free)



Filter: Fréquences CE DP Pâte pure

businessName	Fréquences CE DP Pâte pure
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE04-Fréquence CE DP Pâte pure : 'A',,mono,free) = @Prompt('IFCE04-Fréquence CE DP Pâte pure :','A',,mono,free)



Filter: Fréquences CE Alcalins

businessName	Fréquences CE Alcalins
description	
state	Active

filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE05-Fréquence CE Alcalins :','A',,mono,free) = @Prompt('IFCE05-Fréquence CE Alcalins :','A',,mono,free)

Filter: Fréquences CE Chlorures

businessName	Fréquences CE Chlorures
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE06-Fréquence CE Chlorures:','A',,mono,free) =@Prompt('IFCE06-Fréquence CE Chlorures:','A',,mono,free)

Filter: Fréquences CE Sulfates

businessName	Fréquences CE Sulfates
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE07-Fréquence CE Sulfates :','A',,mono,free) =@Prompt('IFCE07-Fréquence CE Sulfates :','A',,mono,free)

Filter: Fréquences CE Sulfures

businessName	Fréquences CE Sulfures
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IFCE08-Fréquence CE Sulfures :','A',,mono,free) = @Prompt('IFCE08-Fréquence CE Sulfures :','A',,mono,free)

Filter: Percentile CE-NF COMP6H

businessName	Percentile CE-NF COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCENF01-Percentile NF pour Compression 6h :','A',,mono,free) =@Prompt('IPCENF01-Percentile NF pour Compression 6h :','A',,mono,free)

Filter: Percentile CE-NF COMP24H

businessName	Percentile CE-NF COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCENF02-Percentile NF pour Compression 24h : 'A',,mono,free) =@Prompt('IPCENF02-Percentile NF pour Compression 24h :','A',,mono,free)



Filter: Percentile CE-NF COMP28J

businessName	Percentile CE-NF COMP28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCENF03-Percentile NF pour Compression 28j : 'A',,mono,free) = @Prompt('IPCENF03-Percentile NF pour Compression 28j :','A',,mono,free)



Filter: Percentile CE-NF FLEX6H

businessName	Percentile CE-NF FLEX6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCENF04-Percentile NF pour Flexion 6h : 'A',,mono,free)=@Prompt('IPCENF04-Percentile NF pour Flexion 6h :','A',,mono,free)



Filter: Percentile CE-NF FLEX24H

businessName	Percentile CE-NF FLEX24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCENF05-Percentile NF pour Flexion 24h : 'A',,mono,free) = @Prompt('IPCENF05-Percentile NF pour Flexion 24h :','A',,mono,free)



Filter: Percentile CE-NF FLEX28J

businessName	Percentile CE-NF FLEX28J
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false

Where expression

@Prompt('IPCENF06-Percentile NF pour Flexion 28j :
' , 'A' , , mono , free) = @Prompt('IPCENF06-Percentile NF pour
Flexion 28j : ' , 'A' , , mono , free)



Filter: Percentile CE-NF DP Mortier

businessName	Percentile CE-NF DP Mortier
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCENF07-Percentile NF pour DP Mortier : ' , 'A' , , mono , free) = @Prompt('IPCENF07-Percentile NF pour DP Mortier : ' , 'A' , , mono , free)



Filter: Percentile CE AI2O3

businessName	Percentile CE AI2O3
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCE01-Percentile CE pour AI2O3 : ' , 'A' , , mono , free) = @Prompt('IPCE01-Percentile CE pour AI2O3 : ' , 'A' , , mono , free)



Filter: Percentile CE COMP6H

businessName	Percentile CE COMP6H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCE02-Percentile CE pour Compression 6h : ' , 'A' , , mono , free) = @Prompt('IPCE02-Percentile CE pour Compression 6h : ' , 'A' , , mono , free)



Filter: Percentile CE COMP24H

businessName	Percentile CE COMP24H
description	
state	Active
filterType	Native
compulsory	false
filterScope	Universe
applyOnListOfValues	false
Where expression	@Prompt('IPCE03-Percentile CE pour Compression 24h : ' , 'A' , , mono , free) = @Prompt('IPCE03-Percentile CE pour Compression 24h : ' , 'A' , , mono , free)



Filter: Percentile CE DP Pâte pure

businessName	Percentile CE DP Pâte pure
description	

state
filterType
compulsory
filterScope
applyOnListOfValues
Where expression

Active
Native
false
Universe
false
@Prompt('IPCE04-Percentile CE pour la DP Pâtüre pure :
' ; 'A' , , mono , free) = @Prompt('IPCE04-Percentile CE pour la
DP Pâtüre pure : ' ; 'A' , , mono , free)

Measure: Nombre d'échantillons

businessName	Nombre d'échantillons
description	Nombre d'échantillons
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(count(distinct SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC),count(distinct C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre échantillons reclassés

businessName	Nombre échantillons reclassés
description	Nombre échantillons reclassés - échantillons qui possèdent un échantillon d'origine.
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(count(distinct decode (to_char(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ORIGINAL_SAMPLE),'0',"SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC)),count(distinct decode (to_char(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ORIGINAL_SAMPLE),'0',"C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons hors spec

businessName	Nombre d'échantillons hors spec
description	Nombre d'échantillons hors spec - décompte basé sur le flag rempli manuellement.
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(count(distinct decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ON_SPEC,'F',SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC,")),count(distinct decode (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ON_SPEC,'F',SAMP_TEST_RESULT_LAFA.ID_NUMERIC,")))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons qualifiés

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Nombre d'échantillons qualifiés
Nombre d'échantillons qualifiés- décompte basé sur le flag
rempli manuellement
Hidden
Numeric
Public
true

Sum
@Aggregate_Aware(count(distinct
decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ON_SPEC,'T',SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ID_NUMERIC,")),count(distinct decode
(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ON_SPEC,'T',C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
ID_NUMERIC,")))
Editable
Result, Filter, Sort

Measure: Mesures (somme)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
aggregationFunction
SQL Definition

List of Values
Can be used in

Mesures (somme)
Mesures
Hidden
Numeric
Public
true

Sum
@Aggregate_Aware(sum(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),sum(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))
Editable
Result, Filter, Sort

Measure: Moyenne mensuelle

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition
Can be used in

Moyenne mensuelle

Active
Numeric
Public
true

Average
MENSUEL.moyenne
Result, Filter, Sort

Measure: Ecart type mensuel

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage

Ecart type mensuel

Active
Numeric
Public
true

mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition
Can be used in

Sum
MENSUEL.ecart_type
Result, Filter, Sort

Measure: Mesures (Moyenne)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition

Mesures (Moyenne)
récupère la Mesure d'un composant pour un produit.
L'opérateur d'agrégation est la moyenne.
Active
Numeric
Public
true

Sum
@Aggregate_Aware(avg(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),avg(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))
Result, Filter, Sort

Can be used in

Measure: Mesures (S)

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition

Mesures (S)
Récupère la Mesure avec la somme comme l'agrégation
automatique.
Active
Numeric
Public
true

Sum
@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE)
Editable
Result, Filter, Sort

List of Values
Can be used in

Measure: Mesures

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition

Mesures
Mesures
Active
Numeric
Public
true

Average
@Aggregate_Aware(to_number(decode(trim(SAMP_TEST_RESULT_LA
RESULT_TEXT),"",SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE)),to_number(decode(trim(C_SAMP_TEST_RESULT_L
RESULT_TEXT),"",C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE)))
Editable

List of Values

Can be used in

Result, Filter, Sort

Measure: Mesures (text)

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
lineage
mapping
technicalInformation
aggregationFunction
SQL Definition

Mesures (text)
Mesures (champs text)
Active
String
Public
true

List of Values
Can be used in

Average
@Aggregate_Aware(decode(trim(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_TEXT),",","#",SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_TEXT),decode(trim(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_TEXT),",","#",C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_TEXT))
Editable
Result, Filter, Sort

Measure: Valeur mesure

businessName
description

state
dataType
access
forResult
databaseFormat
aggregationFunction
SQL Definition

Valeur mesure
Récupère la Mesure sans effectuer d'agrégation
automatique.
Active
Numeric
Public
true

List of Values
Can be used in

None
@Aggregate_Aware(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE,C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE)
Editable
Result, Filter, Sort

Measure: Minimum des mesures

businessName
description
state
dataType
access
forResult
databaseFormat
aggregationFunction
SQL Definition

Minimum des mesures
Le Minimum des mesures
Active
Numeric
Public
true

Can be used in

Min
@Aggregate_Aware(min(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE),min(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.
RESULT_VALUE))
Result, Filter, Sort

Measure: Maximum des mesures

businessName
description
state
dataType
access
forResult

Maximum des mesures
Le Maximum des mesures
Active
Numeric
Public
true

databaseFormat	Max
aggregationFunction	@Aggregate_Aware(max(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_VALUE),max(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_VALUE))
SQL Definition	
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures effectuées

businessName	Nombre de mesures effectuées
description	Nombre de mesures effectuées
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(sum(ANNUEL.NB_MESURE),sum(MENSUEL.NB_MESURE),sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,'',0,1))),sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,'',0,1))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures hors specs

businessName	Nombre de mesures hors specs
description	Nombre de mesures hors specs en se basant sur le champ de la BDQ rempli automatiquement (respect des specs auto).
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,'',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.OUT_OF_RANGE,'T',1,0)))),sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,'',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.OUT_OF_RANGE,'T',1,0))))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures dans les specs

businessName	Nombre de mesures dans les specs
--------------	----------------------------------

description	Nombre de mesures dans les specs en se basant sur le champ de la BDQ rempli automatiquement (respect des specs auto).
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(sum(ANNUEL.NB_MESURE),sum(MENSUEL.NB_MESURE),sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,' ',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))),sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,' ',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Somme des mesures annuel

businessName	Somme des mesures annuel
description	Somme des mesures annuel
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(ANNUEL.MOYENNE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Somme des mesures mensuel

businessName	Somme des mesures mensuel
description	Somme des mesures mensuel
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(MENSUEL.MOYENNE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Somme des mesures détail

businessName	Somme des mesures détail
description	Somme des mesures détail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum

SQL Definition	sum(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_VALUE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Somme des mesures historique

businessName	Somme des mesures historique
description	Somme des mesures historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_VALUE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures annuel

businessName	Nombre de mesures annuel
description	Nombre de mesures annuel
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(ANNUEL.NB_MESURE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures mensuel

businessName	Nombre de mesures mensuel
description	Nombre de mesures mensuel
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(MENSUEL.NB_MESURE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures effectuées détail

businessName	Nombre de mesures effectuées détail
description	Nombre de la mesures effectuées détail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA.RESULT_TEXT,' ',0,1)))
List of Values	Editable

Can be used in

Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures effect historique

businessName	Nombre de mesures effect historique
description	Nombre de mesures effect historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' ',0,1)))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures HN mensuel

businessName	Nombre de mesures HN mensuel
description	Nombre de mesures hors normes
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
lineage	
mapping	
technicalInformation	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(sum(ANNUEL. NB_MESURE),sum(MENSUEL. NB_MESURE),sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' ',0,decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))),sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LA RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' ',0,decode (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures HN annuel

businessName	Nombre de mesures HN annuel
description	Nombre de mesures hors normes
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	@Aggregate_Aware(sum(ANNUEL. NB_MESURE),sum(MENSUEL. NB_MESURE),sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' ',0,decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA.

List of Values
Can be used in

```
OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))),sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LA  
RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
RESULT_TEXT,' ',0,decode  
(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA.  
OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))))  
Editable  
Result, Filter, Sort
```

Measure: Nombre de mesures HN détail

businessName	Nombre de mesures HN détail
description	Nombre de mesures HN détail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' ',0,decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'T',1,0))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures HN historique

businessName	Nombre de mesures HN historique
description	Nombre de mesures HN historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,' ',0,decode (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'T',1,0))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures N mensuel

businessName	Nombre de mesures N mensuel
description	Nombre de mesures N mensuel
state	Active
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(MENSUEL.NB_MESURE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures N annuel

businessName	Nombre de mesures N annuel
description	Nombre de mesures N annuel
state	Active

dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(ANNUEL.NB_MESURE)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures N détail

businessName	Nombre de mesures N détail
description	Nombre de mesures N détail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,'',0,decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre de mesures N historique

businessName	Nombre de mesures N historique
description	Nombre de mesures N historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	sum(decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_STATUS,'U',0,decode(C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. RESULT_TEXT,'',0,decode (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. OUT_OF_RANGE,'F',1,0))))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons détail

businessName	Nombre d'échantillons détail
description	Nombre d'échantillons détail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	count(distinct SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ID_NUMERIC)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons historique

businessName	Nombre d'échantillons historique
--------------	----------------------------------

description	Nombre d'échantillons historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	count(distinct C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ID_NUMERIC)
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons NQ detail

businessName	Nombre d'échantillons NQ detail
description	Nombre d'échantillons NQ detail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	count(distinct decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ON_SPEC,'F',SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ID_NUMERIC,""))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons NQ historique

businessName	Nombre d'échantillons NQ historique
description	Nombre d'échantillons NQ historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	count(distinct decode (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ON_SPEC,'F',C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ID_NUMERIC,""))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons Q detail

businessName	Nombre d'échantillons Q detail
description	Nombre d'échantillons Q detail
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	count(distinct decode (SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ON_SPEC,'T',SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ID_NUMERIC,""))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort

Measure: Nombre d'échantillons Q historique

businessName	Nombre d'échantillons Q historique
--------------	------------------------------------

description	Nombre d'échantillons Q historique
state	Hidden
dataType	Numeric
access	Public
forResult	true
databaseFormat	
aggregationFunction	Sum
SQL Definition	count(distinct decode (C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ON_SPEC,'T',C_SAMP_TEST_RESULT_LAFA. ID_NUMERIC,"))
List of Values	Editable
Can be used in	Result, Filter, Sort



Parameter: 43-choisir un nom de produit :

businessName	43-choisir un nom de produit :
hidden	false
question	43-choisir un nom de produit :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Libellé du produit
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 02-Choix du niveau de spécification ou * pour tous :

businessName	02-Choix du niveau de spécification ou * pour tous :
hidden	false
question	02-Choix du niveau de spécification ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Niveau de spécification
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 09 - Mesures dans les specs (OUI/NON/ * pour tous) :

businessName	09 - Mesures dans les specs (OUI/NON/ * pour tous) :
hidden	false
question	09 - Mesures dans les specs (OUI/NON/ * pour tous) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Respect des specs (OUI/NON) manuel
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled

false



Parameter: 44-Choisir une valeur d'analyse :

businessName	44-Choisir une valeur d'analyse :
hidden	false
question	44-Choisir une valeur d'analyse :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Libellé de l'analyse
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 00-Choix du mois de prélèvement (mm) :

businessName	00-Choix du mois de prélèvement (mm) :
hidden	false
question	00-Choix du mois de prélèvement (mm) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 001-Choix de l'année de prélèvement (yyyy) :

businessName	001-Choix de l'année de prélèvement (yyyy) :
hidden	false
question	001-Choix de l'année de prélèvement (yyyy) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 22-Choix du nombre de mois :**

businessName	22-Choix du nombre de mois :
hidden	false
question	22-Choix du nombre de mois :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 01-Saisir un nombre de jours (durée) :**

businessName	01-Saisir un nombre de jours (durée) :
hidden	false
question	01-Saisir un nombre de jours (durée) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 01-Saisir un nombre de mois (durée) :**

businessName	01-Saisir un nombre de mois (durée) :
hidden	false
question	01-Saisir un nombre de mois (durée) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 10-Choix du type d'échantillon ou * pour tous :**

businessName	10-Choix du type d'échantillon ou * pour tous :
--------------	---

hidden	false
question	10-Choix du type d'échantillon ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Type d'échantillon
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 09-Choix du produit qualifié ou * pour tous :

businessName	09-Choix du produit qualifié ou * pour tous :
hidden	false
question	09-Choix du produit qualifié ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Produit qualifié
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 19-Date de début de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :

businessName	19-Date de début de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :
hidden	false
question	19-Date de début de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :
dataType	Date
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Date de prélèvement (dd/mm/yy hh..)
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 19-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :

businessName	19-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
hidden	false

question	19-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 19-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :

businessName	19-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :
hidden	false
question	19-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 20-Date de fin de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :

businessName	20-Date de fin de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :
hidden	false
question	20-Date de fin de période (dd/mm/yy hh:mm:ss) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :

businessName	20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
hidden	false
question	20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false

listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :

businessName	20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :
hidden	false
question	20-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 01-Choix du code controle :

businessName	01-Choix du code controle :
hidden	false
question	01-Choix du code controle :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Code contrôle
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 04-Choix du code analyse :

businessName	04-Choix du code analyse :
hidden	false
question	04-Choix du code analyse :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Code analyse
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false

constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 02 - Choix du code produit :

businessName	02 - Choix du code produit :
hidden	false
question	02 - Choix du code produit :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Code produit
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 05-Choix du nom de mesure :

businessName	05-Choix du nom de mesure :
hidden	false
question	05-Choix du nom de mesure :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Nom de la mesure
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 12-Choix du code fournisseur :

businessName	12-Choix du code fournisseur :
hidden	false
question	12-Choix du code fournisseur :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code fournisseur
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false

promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 18-Choix du numéro d'échantillon :

businessName	18-Choix du numéro d'échantillon :
hidden	false
question	18-Choix du numéro d'échantillon :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Numéro d'échantillon
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 14-Choix du code client :

businessName	14-Choix du code client :
hidden	false
question	14-Choix du code client :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code client
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 11-Choix du code destination matière :

businessName	11-Choix du code destination matière :
hidden	false
question	11-Choix du code destination matière :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code Destination matière
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true

defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 08-Choix du code origine matière :

businessName	08-Choix du code origine matière :
hidden	false
question	08-Choix du code origine matière :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code origine matière
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 09-Choix du point de prélèvement :

businessName	09-Choix du point de prélèvement :
hidden	false
question	09-Choix du point de prélèvement :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Point de prélèvement
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 17-Choix du niveau de spécification :

businessName	17-Choix du niveau de spécification :
hidden	false
question	17-Choix du niveau de spécification :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Niveau de spécification
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false

allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 27-Choix du niveau de spécification maxi :

businessName	27-Choix du niveau de spécification maxi :
hidden	false
question	27-Choix du niveau de spécification maxi :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Niveau de spécification
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	true
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 01-Choix du code controle ou * pour tous :

businessName	01-Choix du code controle ou * pour tous :
hidden	false
question	01-Choix du code controle ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Code contrôle
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 04-Choix du code analyse ou * pour tous :

businessName	04-Choix du code analyse ou * pour tous :
hidden	false
question	04-Choix du code analyse ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Code analyse
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 02 - Choix du code produit ou * pour tous :

businessName	02 - Choix du code produit ou * pour tous :
hidden	false
question	02 - Choix du code produit ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Code produit
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 05-Choix du nom de mesure ou * pour tous :

businessName	05-Choix du nom de mesure ou * pour tous :
hidden	false
question	05-Choix du nom de mesure ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Nom de la mesure
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 25-Choix du niveau de spécification :

businessName	25-Choix du niveau de spécification :
hidden	false
question	25-Choix du niveau de spécification :
dataType	Numeric
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Ordre de spécification
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf

keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 26-Choix du niveau de spécification par défaut :

businessName	26-Choix du niveau de spécification par défaut :
hidden	false
question	26-Choix du niveau de spécification par défaut :
dataType	Numeric
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	LOV-Ordre de spécification
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 08-Choix du code origine matière ou * pour tous :

businessName	08-Choix du code origine matière ou * pour tous :
hidden	false
question	08-Choix du code origine matière ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code origine matière
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 09-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :

businessName	09-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :
hidden	false
question	09-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Point de prélèvement
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true

optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 11-Choix du code destination matière ou * pour tous :

businessName	11-Choix du code destination matière ou * pour tous :
hidden	false
question	11-Choix du code destination matière ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code Destination matière
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 12-Choix du code fournisseur ou * pour tous :

businessName	12-Choix du code fournisseur ou * pour tous :
hidden	false
question	12-Choix du code fournisseur ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code fournisseur
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 14-Choix du code client ou * pour tous :

businessName	14-Choix du code client ou * pour tous :
hidden	false
question	14-Choix du code client ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code client
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false

selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 18-Choix du numéro d'échantillon ou * pour tous :

businessName	18-Choix du numéro d'échantillon ou * pour tous :
hidden	false
question	18-Choix du numéro d'échantillon ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Numéro d'échantillon
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 16-Choix du numéro de BL ou * pour tous :

businessName	16-Choix du numéro de BL ou * pour tous :
hidden	false
question	16-Choix du numéro de BL ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Numéro de lot
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 15-Choix du conditionnement ou * pour tous :

businessName	15-Choix du conditionnement ou * pour tous :
hidden	false
question	15-Choix du conditionnement ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Conditionnement
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled

false



Parameter: 09-Choix du tonnage ou * pour tous :

businessName	09-Choix du tonnage ou * pour tous :
hidden	false
question	09-Choix du tonnage ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Tonnage
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 010-Code contrôle actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :

businessName	010-Code contrôle actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :
hidden	false
question	010-Code contrôle actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Code contrôle actif
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 020-Produit actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :

businessName	020-Produit actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :
hidden	false
question	020-Produit actif ? (OUI, NON) ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Produit actif
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 15-Choix du debut de période (MM/YYYY):**

businessName	15-Choix du debut de période (MM/YYYY):
hidden	false
question	15-Choix du debut de période (MM/YYYY):
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 16-Choix de la fin de période (MM/YYYY):**

businessName	16-Choix de la fin de période (MM/YYYY):
hidden	false
question	16-Choix de la fin de période (MM/YYYY):
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 17-Choix du niveau de spécification:**

businessName	17-Choix du niveau de spécification:
hidden	false
question	17-Choix du niveau de spécification:
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Niveau de spécification
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false

**Parameter: 03-Choix du produit qualifié ou * pour tous :**

businessName	03-Choix du produit qualifié ou * pour tous :
hidden	false
question	03-Choix du produit qualifié ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Produit qualifié
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 07-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :

businessName	07-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :
hidden	false
question	07-Choix du point de prélèvement ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Point de prélèvement
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 06-Choix du numéro d'échantillon ou * pour tous :

businessName	06-Choix du numéro d'échantillon ou * pour tous :
hidden	false
question	06-Choix du numéro d'échantillon ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Numéro d'échantillon
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 12-Choisir un type de date (DP ou DA) :

businessName	12-Choisir un type de date (DP ou DA) :
--------------	---

hidden	false
question	12-Choisir un type de date (DP ou DA) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	true
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :

businessName	13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :
hidden	false
question	13-Date de début de période (dd/mm/yyyy) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :

businessName	14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :
hidden	false
question	14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :

businessName	14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
hidden	false
question	14-Date de fin de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
dataType	String
keyDataType	Unknown

withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :

businessName	13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
hidden	false
question	13-Date de début de période (dd/mm/yyyy hh:mm) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 13 - Saisir un nombre de jours (durée) :

businessName	13 - Saisir un nombre de jours (durée) :
hidden	false
question	13 - Saisir un nombre de jours (durée) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 15 - Saisir un nombre de jours (durée) :

businessName	15 - Saisir un nombre de jours (durée) :
hidden	false
question	15 - Saisir un nombre de jours (durée) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false

promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 31-Choix du plan d'analyse ou * pour tous :

businessName	31-Choix du plan d'analyse ou * pour tous :
hidden	false
question	31-Choix du plan d'analyse ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Plan d'analyse
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 002-Choix du nom de job ou * pour tous :

businessName	002-Choix du nom de job ou * pour tous :
hidden	false
question	002-Choix du nom de job ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Nom du job
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 003-Choix du fournisseur ou * pour tous :

businessName	003-Choix du fournisseur ou * pour tous :
hidden	false
question	003-Choix du fournisseur ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Fournisseur
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true

defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 004-Choix de la date de livraison (dd/mm/yyyy) ou * pour tous :

businessName	004-Choix de la date de livraison (dd/mm/yyyy) ou * pour tous :
hidden	false
question	004-Choix de la date de livraison (dd/mm/yyyy) ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Date de livraison (dd/mm/yyyy)
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 001-Choix du template ou * pour tous :

businessName	001-Choix du template ou * pour tous :
hidden	false
question	001-Choix du template ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Template
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 006-Choix du tas de stockage ou * pour tous :

businessName	006-Choix du tas de stockage ou * pour tous :
hidden	false
question	006-Choix du tas de stockage ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Tas de stockage
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false

promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 005-Choix du numéro de lot ou * pour tous :

businessName	005-Choix du numéro de lot ou * pour tous :
hidden	false
question	005-Choix du numéro de lot ou * pour tous :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
List of Values	Numéro de lot
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	true
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	MULTI_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 08-Choix du nombre de mois après :

businessName	08-Choix du nombre de mois après :
hidden	false
question	08-Choix du nombre de mois après :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 07-Choix du nombre de mois avant :

businessName	07-Choix du nombre de mois avant :
hidden	false
question	07-Choix du nombre de mois avant :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 23-Choix du nombre de jours :

businessName	23-Choix du nombre de jours :
hidden	false
question	23-Choix du nombre de jours :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: 00-Choix du mois_année de prélèvement (mm/année) :

businessName	00-Choix du mois_année de prélèvement (mm/année) :
hidden	false
question	00-Choix du mois_année de prélèvement (mm/année) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L1-Choix de limite nominale flexion 6h :

businessName	L1-Choix de limite nominale flexion 6h :
hidden	false
question	L1-Choix de limite nominale flexion 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled false



Parameter: L2-Choix de limite nominale flexion 24h :

businessName	L2-Choix de limite nominale flexion 24h :
hidden	false
question	L2-Choix de limite nominale flexion 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: A1-Choix du nombre de mois :

businessName	A1-Choix du nombre de mois :
hidden	false
question	A1-Choix du nombre de mois :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L3-Choix de limite nominale flexion 28j :

businessName	L3-Choix de limite nominale flexion 28j :
hidden	false
question	L3-Choix de limite nominale flexion 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L4-Choix de limite nominale compression 6h :

businessName	L4-Choix de limite nominale compression 6h :
hidden	false
question	L4-Choix de limite nominale compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L5-Choix de limite nominale compression 24h :

businessName	L5-Choix de limite nominale compression 24h :
hidden	false
question	L5-Choix de limite nominale compression 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L6-Choix de limite nominale compression 28j :

businessName	L6-Choix de limite nominale compression 28j :
hidden	false
question	L6-Choix de limite nominale compression 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L7-Choix de limite nominale Prise :

businessName	L7-Choix de limite nominale Prise :
hidden	false
question	L7-Choix de limite nominale Prise :
dataType	String

keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: L8-Choix de limite nominale Alumine :

businessName	L8-Choix de limite nominale Alumine :
hidden	false
question	L8-Choix de limite nominale Alumine :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: K1-Entrer une valeur de K pour la flexion 6h :

businessName	K1-Entrer une valeur de K pour la flexion 6h :
hidden	false
question	K1-Entrer une valeur de K pour la flexion 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: K2-Entrer une valeur de K pour la flexion 24h :

businessName	K2-Entrer une valeur de K pour la flexion 24h :
hidden	false
question	K2-Entrer une valeur de K pour la flexion 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false

constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: K3-Entrer une valeur de K pour la flexion 28J :

businessName	K3-Entrer une valeur de K pour la flexion 28J :
hidden	false
question	K3-Entrer une valeur de K pour la flexion 28J :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: K4-Entrer une valeur de K pour la Compression 6h :

businessName	K4-Entrer une valeur de K pour la Compression 6h :
hidden	false
question	K4-Entrer une valeur de K pour la Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: K5-Entrer une valeur de K pour la compression 24h :

businessName	K5-Entrer une valeur de K pour la compression 24h :
hidden	false
question	K5-Entrer une valeur de K pour la compression 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: K6-Entrer une valeur de K pour la compression 28j :

businessName	K6-Entrer une valeur de K pour la compression 28j :
hidden	false
question	K6-Entrer une valeur de K pour la compression 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :

businessName	Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :
hidden	false
question	Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	true
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK01- Tranche 01 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK01- Tranche 01 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK01- Tranche 01 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled

false



Parameter: PK02- Tranche 02 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK02- Tranche 02 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK02- Tranche 02 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK03- Tranche 03 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK03- Tranche 03 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK03- Tranche 03 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK04- Tranche 04 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK04- Tranche 04 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK04- Tranche 04 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK05- Tranche 05 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK05- Tranche 05 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK05- Tranche 05 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK06- Tranche 06 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK06- Tranche 06 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK06- Tranche 06 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK07- Tranche 07 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK07- Tranche 07 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK07- Tranche 07 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK08- Tranche 08 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK08- Tranche 08 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK08- Tranche 08 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String

keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK09- Tranche 09 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK09- Tranche 09 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK09- Tranche 09 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK10- Tranche 10 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK10- Tranche 10 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK10- Tranche 10 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK11- Tranche 11 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK11- Tranche 11 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK11- Tranche 11 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false

constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK12- Tranche 12 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK12- Tranche 12 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK12- Tranche 12 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK13- Tranche 13 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK13- Tranche 13 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK13- Tranche 13 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK14- Tranche 14 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK14- Tranche 14 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK14- Tranche 14 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK15- Tranche 15 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK15- Tranche 15 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK15- Tranche 15 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK16- Tranche 16 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK16- Tranche 16 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK16- Tranche 16 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK17- Tranche 17 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK17- Tranche 17 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK17- Tranche 17 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled

false



Parameter: PK18- Tranche 18 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK18- Tranche 18 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK18- Tranche 18 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: PK19- Tranche 19 (Nb mesure|kA 10%|kA 5%) :

businessName	PK19- Tranche 19 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
hidden	false
question	PK19- Tranche 19 (Nb mesure kA 10% kA 5%) :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF01-Choix de limite inférieure NF Compression 6h :

businessName	LICENF01-Choix de limite inférieure NF Compression 6h :
hidden	false
question	LICENF01-Choix de limite inférieure NF Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF02-Choix de limite inférieure NF Compression 24h :

businessName	LICENF02-Choix de limite inférieure NF Compression
hidden	24h :
question	false
	LICENF02-Choix de limite inférieure NF Compression
	24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF03-Choix de limite inférieure NF Compression 28j :

businessName	LICENF03-Choix de limite inférieure NF Compression 28j :
hidden	false
question	LICENF03-Choix de limite inférieure NF Compression 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF04-Choix de limite inférieure NF Flexion 6h :

businessName	LICENF04-Choix de limite inférieure NF Flexion 6h :
hidden	false
question	LICENF04-Choix de limite inférieure NF Flexion 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF05-Choix de limite inférieure NF Flexion 24h :

businessName	LICENF05-Choix de limite inférieure NF Flexion 24h :
hidden	false

question	LICENF05-Choix de limite inférieure NF Flexion 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF06-Choix de limite inférieure NF Flexion 28j :

businessName	LICENF06-Choix de limite inférieure NF Flexion 28j :
hidden	false
question	LICENF06-Choix de limite inférieure NF Flexion 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICENF07-Choix de limite inférieure NF DP Mortier :

businessName	LICENF07-Choix de limite inférieure NF DP Mortier :
hidden	false
question	LICENF07-Choix de limite inférieure NF DP Mortier :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICE01-Choix de limite inférieure CE AI2O3 :

businessName	LICE01-Choix de limite inférieure CE AI2O3 :
hidden	false
question	LICE01-Choix de limite inférieure CE AI2O3 :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false

listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICE02-Choix de limite inférieure CE Compression 6h :

businessName	LICE02-Choix de limite inférieure CE Compression 6h :
hidden	false
question	LICE02-Choix de limite inférieure CE Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICE03-Choix de limite inférieure CE Compression 24h :

businessName	LICE03-Choix de limite inférieure CE Compression 24h :
hidden	false
question	LICE03-Choix de limite inférieure CE Compression 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LICE04-Choix de limite inférieure CE DP Pâte pure :

businessName	LICE04-Choix de limite inférieure CE DP Pâte pure :
hidden	false
question	LICE04-Choix de limite inférieure CE DP Pâte pure :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true

defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF01-Choix de limite supérieure NF Compression 6h :

businessName	LSCENF01-Choix de limite supérieure NF Compression 6h :
hidden	false
question	LSCENF01-Choix de limite supérieure NF Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF02-Choix de limite supérieure NF Compression 24h :

businessName	LSCENF02-Choix de limite supérieure NF Compression 24h :
hidden	false
question	LSCENF02-Choix de limite supérieure NF Compression 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF03-Choix de limite supérieure NF Compression 28j :

businessName	LSCENF03-Choix de limite supérieure NF Compression 28j :
hidden	false
question	LSCENF03-Choix de limite supérieure NF Compression 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false

constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF04-Choix de limite supérieure NF Flexion 6h :

businessName	LSCENF04-Choix de limite supérieure NF Flexion 6h :
hidden	false
question	LSCENF04-Choix de limite supérieure NF Flexion 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF05-Choix de limite supérieure NF Flexion 24h :

businessName	LSCENF05-Choix de limite supérieure NF Flexion 24h :
hidden	false
question	LSCENF05-Choix de limite supérieure NF Flexion 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF06-Choix de limite supérieure NF Flexion 28j :

businessName	LSCENF06-Choix de limite supérieure NF Flexion 28j :
hidden	false
question	LSCENF06-Choix de limite supérieure NF Flexion 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCENF07-Choix de limite supérieure NF DP Mortier :

businessName	LSCENF07-Choix de limite supérieure NF DP Mortier :
hidden	false
question	LSCENF07-Choix de limite supérieure NF DP Mortier :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE01-Choix de limite supérieure CE AI2O3 :

businessName	LSCE01-Choix de limite supérieure CE AI2O3 :
hidden	false
question	LSCE01-Choix de limite supérieure CE AI2O3 :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE02-Choix de limite supérieure CE Compression 6h :

businessName	LSCE02-Choix de limite supérieure CE Compression 6h :
hidden	false
question	LSCE02-Choix de limite supérieure CE Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled false



Parameter: LSCE03-Choix de limite supérieure CE Compression 24h :

businessName	LSCE03-Choix de limite supérieure CE Compression 24h :
hidden	false
question	LSCE03-Choix de limite supérieure CE Compression 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE04-Choix de limite supérieure CE DP Pâte pure :

businessName	LSCE04-Choix de limite supérieure CE DP Pâte pure :
hidden	false
question	LSCE04-Choix de limite supérieure CE DP Pâte pure :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE05-Choix de limite supérieure CE Alcalins :

businessName	LSCE05-Choix de limite supérieure CE Alcalins :
hidden	false
question	LSCE05-Choix de limite supérieure CE Alcalins :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE06-Choix de limite supérieure CE Chlorures :

businessName	LSCE06-Choix de limite supérieure CE Chlorures :
hidden	false
question	LSCE06-Choix de limite supérieure CE Chlorures :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE07-Choix de limite supérieure CE Sulfates :

businessName	LSCE07-Choix de limite supérieure CE Sulfates :
hidden	false
question	LSCE07-Choix de limite supérieure CE Sulfates :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: LSCE08-Choix de limite supérieure CE Sulfures :

businessName	LSCE08-Choix de limite supérieure CE Sulfures :
hidden	false
question	LSCE08-Choix de limite supérieure CE Sulfures :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF01-Fréquence NF Compression 6h :

businessName	IFCENF01-Fréquence NF Compression 6h :
hidden	false
question	IFCENF01-Fréquence NF Compression 6h :
dataType	String

keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF02-Fréquence NF Compression 24h:

businessName	IFCENF02-Fréquence NF Compression 24h:
hidden	false
question	IFCENF02-Fréquence NF Compression 24h:
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF03-Fréquence NF Compression 28j :

businessName	IFCENF03-Fréquence NF Compression 28j :
hidden	false
question	IFCENF03-Fréquence NF Compression 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF04-Fréquence NF Flexion 6h :

businessName	IFCENF04-Fréquence NF Flexion 6h :
hidden	false
question	IFCENF04-Fréquence NF Flexion 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false

constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF05-Fréquence NF Flexion 24h :

businessName	IFCENF05-Fréquence NF Flexion 24h :
hidden	false
question	IFCENF05-Fréquence NF Flexion 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF06-Fréquence NF Flexion 28j :

businessName	IFCENF06-Fréquence NF Flexion 28j :
hidden	false
question	IFCENF06-Fréquence NF Flexion 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCENF07-Fréquence NF DP Mortier :

businessName	IFCENF07-Fréquence NF DP Mortier :
hidden	false
question	IFCENF07-Fréquence NF DP Mortier :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE01-Fréquence CE AI2O3 :

businessName	IFCE01-Fréquence CE AI2O3 :
hidden	false
question	IFCE01-Fréquence CE AI2O3 :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE02-Fréquence CE Compression 6h :

businessName	IFCE02-Fréquence CE Compression 6h :
hidden	false
question	IFCE02-Fréquence CE Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE03-Fréquence CE Compression 24h:

businessName	IFCE03-Fréquence CE Compression 24h:
hidden	false
question	IFCE03-Fréquence CE Compression 24h:
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled false



Parameter: IFCE04-Fréquence CE DP Pâte pure :

businessName	IFCE04-Fréquence CE DP Pâte pure :
hidden	false
question	IFCE04-Fréquence CE DP Pâte pure :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE05-Fréquence CE Alcalins :

businessName	IFCE05-Fréquence CE Alcalins :
hidden	false
question	IFCE05-Fréquence CE Alcalins :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE06-Fréquence CE Chlorures:

businessName	IFCE06-Fréquence CE Chlorures:
hidden	false
question	IFCE06-Fréquence CE Chlorures:
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE07-Fréquence CE Sulfates :

businessName	IFCE07-Fréquence CE Sulfates :
hidden	false
question	IFCE07-Fréquence CE Sulfates :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IFCE08-Fréquence CE Sulfures :

businessName	IFCE08-Fréquence CE Sulfures :
hidden	false
question	IFCE08-Fréquence CE Sulfures :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF01-Percentile NF pour Compression 6h :

businessName	IPCENF01-Percentile NF pour Compression 6h :
hidden	false
question	IPCENF01-Percentile NF pour Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF02-Percentile NF pour Compression 24h :

businessName	IPCENF02-Percentile NF pour Compression 24h :
hidden	false
question	IPCENF02-Percentile NF pour Compression 24h :
dataType	String

keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF03-Percentile NF pour Compression 28j :

businessName	IPCENF03-Percentile NF pour Compression 28j :
hidden	false
question	IPCENF03-Percentile NF pour Compression 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF04-Percentile NF pour Flexion 6h :

businessName	IPCENF04-Percentile NF pour Flexion 6h :
hidden	false
question	IPCENF04-Percentile NF pour Flexion 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF05-Percentile NF pour Flexion 24h :

businessName	IPCENF05-Percentile NF pour Flexion 24h :
hidden	false
question	IPCENF05-Percentile NF pour Flexion 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false

constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF06-Percentile NF pour Flexion 28j :

businessName	IPCENF06-Percentile NF pour Flexion 28j :
hidden	false
question	IPCENF06-Percentile NF pour Flexion 28j :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCENF07-Percentile NF pour DP Mortier :

businessName	IPCENF07-Percentile NF pour DP Mortier :
hidden	false
question	IPCENF07-Percentile NF pour DP Mortier :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCE01-Percentile CE pour AI2O3 :

businessName	IPCE01-Percentile CE pour AI2O3 :
hidden	false
question	IPCE01-Percentile CE pour AI2O3 :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false

memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCE02-Percentile CE pour Compression 6h :

businessName	IPCE02-Percentile CE pour Compression 6h :
hidden	false
question	IPCE02-Percentile CE pour Compression 6h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCE03-Percentile CE pour Compression 24h :

businessName	IPCE03-Percentile CE pour Compression 24h :
hidden	false
question	IPCE03-Percentile CE pour Compression 24h :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE
dynamicDefaultValuesEnabled	false



Parameter: IPCE04-Percentile CE pour la DP Pâture pure :

businessName	IPCE04-Percentile CE pour la DP Pâture pure :
hidden	false
question	IPCE04-Percentile CE pour la DP Pâture pure :
dataType	String
keyDataType	Unknown
withListOfValues	false
listOfValuesMappingIndex	0
indexAware	false
constrained	false
promptToUser	true
defaultValuesEnabled	false
allowMultiValues	false
memberSelectionMode	Leaf
keepLastValues	true
optional	false
selectionType	SINGLE_VALUE

dynamicDefaultValuesEnabled

false



Business Layer Object List of Values: cod_ctr

businessName	cod_ctr
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null, null



Business Layer Object List of Values: cod_ori

businessName	cod_ori
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Business Layer Object List of Values: poi_pre

businessName	poi_pre
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Business Layer Object List of Values: cod_pro

businessName	cod_pro
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false

filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null, null



Business Layer Object List of Values: dat_pre

businessName	dat_pre
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Business Layer Object List of Values: ver_prod

businessName	ver_prod
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Business Layer Object List of Values: nom_mes

businessName	nom_mes
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null

**Business Layer Object List of Values: cod_ana**

businessName	cod_ana
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null, null

**Business Layer Object List of Values: objet029**

businessName	objet029
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null

**Business Layer Object List of Values: objet02a**

businessName	objet02a
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null

**Business Layer Object List of Values: objet02b**

businessName	objet02b
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647

hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Business Layer Object List of Values: 02f

businessName	02f
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null, null



Business Layer Object List of Values: 033

businessName	033
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Business Layer Object List of Values: 2ko

businessName	2ko
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null, null



Business Layer Object List of Values: 2qq

businessName	2qq
hidden	false
allowEdit	true
automaticRefresh	false
searchOnDatabase	false
filterBeforeUse	false
maxRows	90000
maxRetrievalTime	2147483647
hierarchical	false
type	Query
queryOverride	false
Query	
hidden	false
Result Objects	null



Static List of Values: Static Lov from 12-Choisir un type de date (DP ou DA) :

businessName	Static Lov from 12-Choisir un type de date (DP ou DA) :
hidden	false
allowEdit	false



Static List of Values: Static Lov from Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :

businessName	Static Lov from Choix d"autocontrôle CE ou CE-NF :
hidden	false
allowEdit	false



Navigation Path: date de prélèvement

Année de prélèvement (aaaa)	Prélèvement\Année de prélèvement (aaaa) Année de prélèvement au format aaaa
Mois de prélèvement (mm)	Prélèvement\Mois de prélèvement (mm) Mois de prélèvement au format mm.
Date de prélèvement (dd/mm/yyyy)	Prélèvement\Date de prélèvement (dd/mm/yyyy) Date de prélèvement au format (jj/mm/aaaa)



Navigation Path: date début analyse

Année de date début analyse (aaaa)	Mesures\Analyse\Année de date début analyse (aaaa) Année de la date de début d'analyse au format aaaa
Mois de date de début analyse (mm)	Mesures\Analyse\Mois de date de début analyse (mm) Mois de la Date de début d'analyse au format mm.
Date de début d'analyse jj/mm/aaaa	Mesures\Analyse\Date de début d'analyse jj/mm/aaaa Date de début d'analyse au format jj/mm/aaaa



Navigation Path: date fin analyse

Année de date de fin analyse (aaaa)	Mesures\Analyse\Année de date de fin analyse (aaaa) Année de la Date de fin d'analyse au format aaaa.
Mois de date de fin analyse (mm)	Mesures\Analyse\Mois de date de fin analyse (mm) Mois de la Date de fin d'analyse au format mm.
Date de fin d'analyse jj/mm/aaaa	Mesures\Analyse\Date de fin d'analyse jj/mm/aaaa Date de fin d'analyse au format jj/mm/aaaa