

Quiz: Instruções do Assembler e execução do programa

[Voltar](#)[Próximo](#)

Este teste tem 5 perguntas. A nota de aprovação é 4.

Começou em	Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 15h37
Estado	Finalizado
Concluído em	Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 15h41
Tempo gasto	3 minutos e 45 segundos
Nota	4,00 de 5,00 (80 %)

Pergunta **1**

Correto

1,00 pontos de 1,00

Selecione a instrução que informa ao Assembler qual registro base usar

Selecione uma:

- ☐ UM. DS
- ☐ B. CSECT
- ☐ C. CC
- ☒ E. USANDO ✓
- ☐ E. FIM

Correto!

A resposta correta é: USANDO

Pergunta **2**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Estas instruções carregam um registrador e dizem ao Assembler para usá-lo como registrador base:

LARL registrar,endereço
USANDO endereço,registrar

Por exemplo:

LARL 10,DEMO1
USANDO DEMO1,10

Selecione uma:

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

Correto!

No exemplo, a instrução LARL carrega o registrador 10 com o endereço de DEMO1.

A instrução USING informa ao Assembler para usar o registrador 10 como registrador base, com DEMO1 sendo o endereço base (ou seja, deslocamento zero).

A resposta correta é "Verdadeiro".

Pergunta **3**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

O módulo de carga executável geralmente é escrito como:

Selecione uma:

- ☐ UM. Um conjunto de dados do Método Básico de Acesso Direto (BDAM)
- ☐ B. Um conjunto de dados VSAM KSDS
- ☒ C. Um membro de um conjunto de dados particionado (PDSE) ✓
- ☐ E. Uma tabela DB2
- ☐ E. Um conjunto de dados VSAM ESDS

Correto!

Este é um exemplo de instruções JCL para executar um programa:

```
//RUNDEMO EXEC PGM=DEMO1  
//STEPLIB DD DSN=MY.LOADLIB,DISP=SHR
```

Eles se referem ao membro **DEMO1** (o módulo de carga) armazenado no PDSE **MY.LOADLIB**.

A resposta correta é: Um membro de um conjunto de dados particionado (PDSE)

Pergunta **4**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Qual destas é uma instrução de máquina (não uma instrução Assembler)? (Selecione 2)

Selecione um ou mais:

- ☒ UM. BR ✓
- ☐ B. LARL
- ☐ C. USANDO
- ☐ E. FIM
- ☐ E. CSECT

LARL (LOAD ADDRESS RELATIVE LONG) e **BR** (BRANCH REGISTER) são instruções de máquina.

As outras são instruções Assembler. Elas dão instruções ao Assembler e não geram instruções de máquina (aquelas que são executadas pelo computador quando nosso programa roda).

As respostas corretas são: LARL, BR

Pergunta **5**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Selecione a instrução que pode ser usada para carregar um registro base

Selecione uma:

- ☐ UM. CC
- ☐ B. DS
- ☐ C. USANDO
- ☒ E. LARL ✓
- ☐ E. BR 14

Correto!

LARL (LOAD ADDRESS RELATIVE LONG) pode ser usado para carregar o registrador base. Na verdade, *usar LARL é a maneira recomendada de carregar registradores base.*

Nenhuma das outras instruções carrega um registrador.

Nota **USING** é uma *instrução Assembler* que diz ao Assembler para usar um registrador como base. Ele não pode carregar um registrador, porque não é uma instrução de máquina.

A resposta correta é: LARL