

Questionário: Formatos de instrução

[Voltar](#)[Próximo](#)

Este teste tem 5 perguntas. A nota de aprovação é 4.

Começou em	Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 12h06
Estado	Finalizado
Concluído em	Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 12h11
Tempo gasto	4 minutos e 49 segundos
Nota	2,00 de 5,00 (40 %)

Pergunta **1**

Correto

1,00 pontos de 1,00

Em z/Architecture, os dois primeiros bytes de uma instrução sempre contêm a meia palavra de endereçamento do primeiro operando

Selecione uma:

☐ Verdadeiro

☒ Falso ✓

O primeiro byte de uma instrução é sempre o Opcode, portanto não pode fazer parte da meia palavra de endereçamento de um operando.

A resposta correta é "Falso".

Pergunta 2

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Se o segundo operando em uma instrução do tipo RX for escrito como '10(7,2)', isso significa

Selecione uma:

- ☐ UM. Registro base 7, registro índice 2, deslocamento 10
- ☐ B. Registro base 2, registro índice 10, deslocamento 7
- ☐ C. Registro base 2, registro índice 7, deslocamento 10
- ☐ E. Registro base 10, registro índice 2, deslocamento 7
- ☒ E. Registro base 10, registro índice 7, deslocamento 2 ✖
- ☐ F. Registro base 7, registro índice 10, deslocamento 2

A sintaxe do Assembler para o operando de uma instrução do tipo RX é:

deslocamento (registro de índice, registro de base)

Então em '10 (7,2) ':

10 = deslocamento

7 = registro de índice

2 = registro base

A resposta correta é: Registro base 2, registro índice 7, deslocamento 10

Pergunta **3**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Em uma instrução de formato SS

Selecione uma:

- ☐ UM. Ambos os operandos são registradores
- ☐ B. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento de base
- ☐ C. Um operando é um registro e outro um endereço de armazenamento indexado
- ☐ E. Um operando é um registrador e outro um endereço relativo de 16 bits
- ☐ E. Ambos os operandos são endereços de armazenamento
- ☒ F. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento longo ✕
- ☐ G. Um operando é um endereço de armazenamento e outro um valor imediato

A resposta correta é: Ambos os operandos são endereços de armazenamento

Pergunta **4**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Em uma instrução de formato RI

Selecione uma:

- ☐ UM. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento de base
- ☐ B. Ambos os operandos são endereços de armazenamento
- ☒ C. Um operando é um registro e outro um endereço de armazenamento indexado ✕
- ☐ E. Um operando é um registrador e outro um endereço relativo de 16 bits
- ☐ E. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento longo
- ☐ F. Ambos os operandos são registradores
- ☐ G. Um operando é um endereço de armazenamento e outro um valor imediato

A resposta correta é: Um operando é um registrador e outro um endereço relativo de 16 bits

Pergunta **5**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

A CPU escolhe a próxima instrução para execução de

Selecione uma:

- ☒ UM. O campo Endereço de Instrução PSW (IA) ✓
- ☐ B. O registro base
- ☐ C. O próximo registro de instruções (NIR)
- ☐ E. Registro geral 0
- ☐ E. Endereço de memória 0

Correto!

A CPU sempre escolhe a próxima instrução a ser executada a partir do Endereço de Instrução (IA) do PSW.

A resposta correta é: O campo Endereço de Instrução PSW (IA)