多候选驱动的依赖闭合论辩图修正模型

1 继承 I0 与候选构造（生成器）

输入原文 x

生成器 θ

Qwen3.8 27B

固定不变

多候选论辩图

G1 G2 G3

重排序

共同合法化

BR-O 有界修正

G_o = I0终态

追加搜索前冻结候选与完整对象身份

跨度 U

带类型组件 V

(b, e, t)

CDCP源组提案 P

P头

≤64 + 规则 → 合计≤256

G_o 对象

2 独立文本评分分支（对象评分器）

原文 x

固定不变

冻结文本编码

Qwen3.8 27B

文本表示 Hx

跨度池化

组件向量

关系输入：S、v、端点类型、ℓ、全文

S/P 可共享冻结编码；可训练头独立

完整组件评分 qC

2层 MLP

qC(c | x)

完整对象正确性

完整关系评分 qR

2层 MLP

qR(r | x)

完整源集 + 目标 + 类型

训练内 OOF 拟合 · 校准后冻结

3 追加算子 R_DC：依赖闭合决策

组件冲突闭合

b b′

文本位置

旧端点及其全部关系

新端点与完整关系

固定对象效用函数

Φ = wC ΦC + wR ΦR

求解内：闭合 · 合法性 · 分项增益 · 预算

全局 ILP

联合组件 / 关系选择

max Φ(z, y)

z, y ∈ {0, 1}

或

单对象局部

组件提案 + 关系补全

集合 BR-J：可选

默认路由：n ≤ 2500 全局；其余单对象局部

缺分拒绝受影响事务

追加预算：全局净编辑 / 局部累计编辑

共同接受：整图合法、预算内

ΔΦC ≥ 0，ΔΦR ≥ 0，ΔΦ > δ

I1终态：完整论辩图

未通过：保留当前合法图

评分全缺失：保留 G_o

Qwen3.8-27B · I1含完整I0与追加修正 · 代理效用改善不保证真实F1提高