

Catálogo de Skills — Claude Code

Todas las skills disponibles en esta máquina para el Skill tool de Claude Code, agrupadas por área y con una línea de qué hace cada una. Varias se comparten con Codex, Cursor, Gemini y Copilot vía `~/.agents/skills` (ver reporte de plugins/MCPs).

Producción de video (HyperFrames)

hyperframes Punto de entrada obligatorio para crear, editar, animar o renderizar cualquier video, animación o motion graphic; detecta el tipo de proyecto y activa la skill correcta.

hyperframes-core Define el contrato de composición HyperFrames: estructura HTML, atributos de timing, tracks y reglas de render determinista.

hyperframes-animation Reglas de motion, blueprints de escenas multi-fase, transiciones y los siete adaptadores de runtime (GSAP, Lottie, Three.js, Anime.js, CSS, WAAP, TypeGPU).

hyperframes-audio Mezcla de audio ya colocado en una composición: fades, crossfades, ducking, EQ/compresión y automatización de volumen.

hyperframes-cli Uso del CLI de HyperFrames: init, add, catalog, capture, render, preview, publish, batch, doctor.

hyperframes-creative Dirección creativa no relacionada con animación: paletas, tipografía, narración, planificación de beats y decisiones de marca.

hyperframes-keyframes Punch-in/out, zoom, Ken Burns, camera moves y keyframes 2D/3D (GSAP, CSS, WAAP, morphing SVG).

hyperframes-registry Registro interno de componentes y plantillas reutilizables de HyperFrames.

hyperframes-studio Cómo estructurar un proyecto para que se vea bien al abrirlo en HyperFrames Studio (tracks, safe zones).

general-video Autoría libre de una composición de video cuando ninguna skill especializada aplica (reels, montajes, loops estáticos).

motion-graphics Unidades de motion cortas y sin narración, incluyendo títulos animados.

slideshow Genera un video tipo slideshow a partir de imágenes o contenido estático.

embedded-captions Añade subtítulos o captions a un video de talking-head existente sin editar el metraje.

talking-head-recut Recorta y edita metraje de talking-head para ajustarlo al ritmo del video final.

faceless-explainer Convierte texto, notas o un tema en un video explicativo "sin rostro" con gráficos inventados por escena.

product-launch-video Genera un video de lanzamiento de producto a partir del código/sitio del proyecto.

pr-to-video Convierte un Pull Request de GitHub en un video explicativo de los cambios.

brag Convierte el sitio del proyecto actual en un video corto de lanzamiento vía HyperFrames, leyendo el código directamente.

music-to-video Genera un video sincronizado a partir de una pista de música.

media-use Busca o genera música, efectos de sonido y voiceover para una composición.

figma Importa un diseño de Figma (assets, tokens de marca, componentes) a una composición HyperFrames.

remotion-to-hyperframes Migra un proyecto hecho en Remotion al formato HyperFrames.

Diseño y frontend

ultimate-frontend Skill principal para construir, rediseñar o pulir cualquier interfaz web/móvil con calidad de producción.

design-taste-frontend Skill anti-slop para landing pages, portfolios y rediseños; audita primero y evita interfaces genéricas.

design-taste-frontend-v1 Versión anterior de la skill de diseño frontend (mantenida por compatibilidad).

gpt-taste Ingeniero de UX/UI y motion GSAP: tipografía editorial ancha, bento grids, ScrollTrigger estricto, aleatoriedad real en layouts.

high-end-visual-design Enseña a diseñar como agencia premium: fuentes, spacing, sombras y animaciones exactas para evitar looks genéricos de IA.

industrial-brutalist-ui Sistema de diseño con estética industrial/brutalista.

minimalist-ui Sistema de diseño minimalista.

stitch-design-taste Criterio de diseño estilo "stitch" para interfaces cosidas a partir de componentes.

brandkit Genera kits de marca premium: guías de marca, sistemas de logo, tableros de identidad visual.

redesign-existing-projects Sube de nivel sitios/apps existentes a calidad premium sin romper su funcionalidad.

design-consultation Consultoría de diseño: entiende el producto, investiga el panorama y propone un sistema de diseño completo.

design-review QA visual: encuentra inconsistencias, problemas de espaciado, jerarquía y patrones genéricos de IA, y los corrige.

design-shotgun Genera varias variantes de diseño con IA, abre un tablero comparativo y recoge feedback estructurado.

devex-review Auditoría en vivo de la experiencia de desarrollador de un proyecto.

react-doctor Escaneo y triage de una app React: lint, accesibilidad, tamaño de bundle, arquitectura.

image-to-code Convierte una imagen de interfaz (mockup, captura) en código funcional.

imagegen-frontend-web Generación de imágenes pensada para frontend web.

imagegen-frontend-mobile Generación de imágenes pensada para frontend móvil.

image-gen-skill Genera imágenes (iconos, banners, logos, mockups) desde Claude Code usando Codex CLI.

api-and-interface-design Guía para diseñar APIs, límites de módulos y contratos de tipos estables entre frontend y backend.

page-animator Añade animaciones y micro-interacciones a páginas ya generadas (v0, Lovable, Bolt) sin romper el diseño existente.

Desarrollo, calidad y arquitectura

code-review-and-quality Revisión de código multi-eje antes de mergear cualquier cambio.

code-review Revisa el diff actual (o un PR/branch/path) buscando bugs de correctitud y oportunidades de simplificación, con niveles de esfuerzo configurables.

simplify Revisa el código cambiado por reuso, simplificación y eficiencia, y aplica las correcciones (solo calidad, no bugs).

deslop Simplifica y refina código recién modificado preservando su funcionalidad.

find-similar-functions Busca funciones o símbolos JS/TS similares antes de escribir código nuevo, para evitar duplicar helpers ya existentes.

constraint-driven-development Fija el estándar de calidad del proyecto como contrato escrito (CONSTRAINTS.md) y vigila que el diff no lo baje en silencio.

test-driven-development Guía el flujo de desarrollo dirigido por tests (red-green-refactor).

python-testing Buenas prácticas y patrones para testing en Python.

python-patterns Patrones idiomáticos y buenas prácticas de Python.

pytorch-patterns Patrones idiomáticos para proyectos con PyTorch.

performance-optimization Detecta y corrige cuellos de botella de rendimiento en el código.

data-throughput-accelerator Acelera ingestión, backfill o ETL de grandes volúmenes de datos preservando la corrección.

observability-and-instrumentation Añade logging, métricas y trazas para dar visibilidad a un sistema en producción.

security-and-hardening Aplica medidas de hardening y buenas prácticas de seguridad al código o infraestructura.

security-review Revisión de seguridad enfocada en vulnerabilidades del código.

guard Modo de seguridad completo: advierte antes de comandos destructivos y limita las ediciones a un directorio.

health Dashboard de calidad de código del proyecto.

investigate Debugging sistemático con investigación de causa raíz, no solo del síntoma.

qa QA sistemático de una aplicación web, incluyendo la corrección de los bugs encontrados.

qa-only QA sistemático de una aplicación web sin aplicar las correcciones (solo reporta).

gstack Navegador headless rápido para pruebas de QA y dogfooding de sitios.

benchmark Detección de regresiones de rendimiento usando el daemon de navegación de gstack.

benchmark-models Benchmark cruzado entre modelos de IA para las skills de gstack.

benchmark-methodology Puntúa competidores en 9 dimensiones ponderadas (posicionamiento, voz, diseño, oferta, evidencia...) tras un análisis competitivo.

deprecation-and-migration Gestiona deprecaciones y migraciones de APIs, features o esquemas de base de datos sin downtime.

source-driven-development Desarrollo dirigido por el código fuente existente como fuente de verdad.

spec-driven-development Desarrollo dirigido por una especificación escrita antes de programar.

incremental-implementation Guía la implementación de una feature grande en pasos incrementales y verificables.

mle-workflow Flujo de trabajo para proyectos de machine learning engineering.

Git, CI/CD y shipping

git-workflow-and-versioning Estructura el flujo de git: commits atómicos, branches, PRs, releases y versionado semántico.

ci-cd-and-automation Configura o modifica pipelines de build/deploy y automatiza quality gates.

ship Prepara y ejecuta el flujo de shipping/deploy de una feature o release.

shipping-and-launch Coordina el lanzamiento de un producto o feature de punta a punta.

canary Monitoreo canario post-despliegue para detectar regresiones antes del rollout completo.

fewer-permission-prompts Escanea las transcripciones y agrega un allowlist priorizado a `.claude/settings.json` para reducir prompts de permiso repetidos.

Documentación, contexto y conocimiento

documentation-and-adrs Registra decisiones de arquitectura (ADRs) y documentación de contexto para el equipo futuro.

academic-report Crea reportes académicos o técnicos formales con secciones, gráficos, diagramas y tablas.

learn Gestiona los aprendizajes acumulados de un proyecto.

graphify-smart Mantiene un grafo de conocimiento local del proyecto (código, esquemas SQL, docs) que solo se actualiza ante cambios importantes, para ahorrar tokens en vez de releer archivos uno a uno.

llm-wiki-ingest Ingiera una wiki o base de documentación para que quede consultable por el LLM.

research-ops Organiza operaciones de investigación (recolección, síntesis y seguimiento de hallazgos).

interview-me Conduce una entrevista guiada para levantar requerimientos o contexto del usuario.

idea-refine Refina una idea inicial hasta convertirla en un plan o brief concreto.

office-hours Sesión de brainstorming de producto e ideas, como si fueran horas de oficina con un mentor.

the-council Consulta a un "consejo" de perspectivas/agentes distintos antes de decidir algo importante.

Científico y académico

scientific-db-pubmed-database Consulta la base de datos PubMed para investigación científica.

scientific-pkg-gget Usa el paquete `gget` para obtener datos genómicos/bioinformáticos.

scientific-thinking-literature-review Guía la elaboración de una revisión de literatura científica.

scientific-thinking-scholar-evaluation Evalúa la calidad y relevancia de fuentes académicas (scholar evaluation).

stem-tutor-es Tutor de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en español.

Meta / productividad de Claude Code

skill-router Enruta la petición del usuario hacia la skill más adecuada del catálogo.

rule-research Investiga el contexto necesario antes de escribir una regla o política.

rule-validate Valida que una regla escrita sea coherente y aplicable.

rule-writing Redacta reglas o políticas para el proyecto o el agente.

update-config Configura el harness de Claude Code vía `settings.json` : hooks, permisos, variables de entorno.

keybindings-help Personaliza atajos de teclado en `~/.claude/keybindings.json` .

claude-api Referencia de la API de Claude / SDK de Anthropic: modelos, precios, streaming, tool use, MCP, caching.

claude-in-chrome Automatiza Chrome: clicks, formularios, capturas, consola y navegación dentro de la sesión existente.

run Lanza y ejecuta la app del proyecto para comprobar un cambio funcionando de verdad (no solo tests).

init Inicializa un `CLAUDE.md` nuevo con documentación del proyecto.

loop Ejecuta un prompt o slash command en un intervalo recurrente, o deja que el modelo se autorregule el ritmo.

schedule Crea, actualiza o lista agentes en la nube programados por cron (routines).

dataviz Guía de diseño para cualquier gráfico, dashboard o visualización de datos antes de escribir el código del chart.

artifact-design Guía de diseño y fundamentos para Artifacts; se carga antes de escribir cualquier Artifact.

artifact-diagramming Conocimiento de diagramación para Artifacts: cómo dibujar un mecanismo real de forma legible.

artifact-capabilities Catálogo de capacidades en vivo que puede tener un Artifact publicado (datos en vivo, estado compartido, base de datos, preguntas a Claude).

full-output-enforcement Fuerza generación de código completo sin truncar y prohíbe placeholders o TODOs a medias.

setup-browser-cookies Configura cookies de navegador necesarias para una tarea (login, sesión).

browser-testing-with-devtools Prueba en navegadores reales vía Chrome DevTools MCP: DOM, consola, red y performance.

eval-harness Framework formal de evaluación (eval-driven development) para sesiones de Claude Code.

cso Modo "Chief Security Officer": revisa decisiones desde la óptica de seguridad organizacional.

cowork-plugin-customizer Personaliza un plugin de Cowork ya instalado.

create-cowork-plugin Crea un plugin nuevo para Cowork.

Ponytail — modo "dev senior perezoso"

ponytail Fuerza la solución más simple que funcione: YAGNI, stdlib antes que dependencias, mínimo código posible. Niveles lite/full/ultra.

ponytail-audit Auditoría de todo el repo buscando sobre-ingeniería: qué borrar, simplificar o reemplazar por stdlib/nativo.

ponytail-debt Rastrea deuda técnica introducida deliberadamente (simplificaciones marcadas) para revisarla después.

ponytail-gain Mide cuánto código/tiempo se ahorró aplicando el modo ponytail.

ponytail-help Explica cómo usar el modo ponytail y sus niveles.

ponytail-review Revisa un diff específico buscando sobre-ingeniería, boilerplate o abstracciones innecesarias.

Context-mode — ahorro de contexto

context-mode Ejecuta comandos y análisis en un sandbox; solo lo derivado entra a la conversación, no los bytes crudos.

ctx-doctor Diagnostica la instalación de context-mode y sugiere el comando de reparación.

ctx-index Indexa contenido (comandos, archivos, páginas) en la base de conocimiento local para búsquedas futuras.

ctx-insight Genera insights o resúmenes derivados de lo ya indexado.

ctx-purge Borra la base de conocimiento local de context-mode (irreversible).

ctx-search Busca en la base de conocimiento unificada (capturas + memoria de sesión) con ranking multi-estrategia.

ctx-stats Muestra cuánto contexto se ha ahorrado usando context-mode.

ctx-upgrade Actualiza el plugin context-mode a la última versión.

Puente con Codex

codex:rescue Diagnóstico o segunda implementación cuando Claude Code está atascado, delegando la tarea al runtime de Codex.

codex:setup Revisa si el Codex CLI local está listo y permite activar/desactivar el gate de revisión en stop-time.

codex:codex-cli-runtime Referencia del runtime del CLI de Codex compartido con Claude Code.

codex:codex-result-handling Cómo interpretar y manejar los resultados que devuelve Codex.

codex:gpt-5-4-prompting Guía de prompting específica para los modelos GPT-5.4 de Codex.

Navegador para agentes

agent-browser:agent-browser Automatización de navegador headless para agentes: testing, scraping y dogfooding de sitios.

Otras utilidades

make-pdf Convierte cualquier archivo markdown en un PDF de calidad de publicación (portada, TOC, numeración, marca de agua) — la skill usada para generar este mismo reporte.

flintstone Modo de comunicación comprimido y directo: sin relleno, sin cortesías, mantiene precisión técnica.

security-review *(ver "Desarrollo, calidad y arquitectura")*

Paquete oficial **anthropic-skills:***

Versión empaquetada por Anthropic de varias skills ya listadas arriba, más utilidades de documentos: **docs** (documentos vivos), **docx** / **pptx** / **xlsx** / **pdf** (exportar a esos formatos), **ideator** (generación de ideas), **import-memory** (importar memoria previa), **morning** (resumen matutino), **skill-creator** (crear skills nuevas). El resto (**graphify-smart** , **llm-wiki-ingest** , **page-animator** , **skill-router** , **stem-tutor-es** , **the-council** , **ultimate-frontend** , **flintstone**) son la misma skill que su versión sin prefijo.