

Tech Challenge – IA Aplicada à Saúde – Fase 2

Otimização de Random Forest com Algoritmo Genético, Explicabilidade
com LLM e Disponibilização por API

Rodrigo de Moraes Filomeno – RM372435

Marcelo Viana de Araujo – RM372707

Nirton Afonso de Oliveira Filho – RM370221

Valkiria Nonato de Faria – RM373256

Benicio Antonio Cardoso – RM371527

Pós-Graduação em IA para Devs

2026

Repositório GitHub da Fase 2:

<https://github.com/Val-Faria/tech-challenge-ia-saude/tree/Nirton>

Vídeo de demonstração:

Link a ser inserido após a gravação e a validação do vídeo final.

Sumário

1	Resumo	4
2	Introdução	4
2.1	Escopo do projeto	5
3	Objetivos	5
3.1	Objetivo geral	5
3.2	Objetivos específicos	5
4	Arquitetura e Organização da Solução	6
5	Base de Dados e Preparação	7
6	Modelo de Referência	7
7	Otimização com Algoritmo Genético	8
7.1	Representação dos genes	8
7.2	Operadores evolutivos	8
7.3	Função de aptidão	8
7.4	Protocolo experimental	9
8	Resultados e Comparação dos Modelos	10
8.1	Importância global das variáveis	12
9	Integração com Modelo de Linguagem	13
9.1	Engenharia de prompt	14
9.2	Avaliação da explicação	14
10	API, Monitoramento e Autoscaling	15
11	Testes e Reprodutibilidade	15
12	Desafios Enfrentados e Soluções Implementadas	16
12.1	Prevenção de vazamento de dados	16
12.2	Desbalanceamento e definição da métrica	16
12.3	Custo computacional da busca	16
12.4	Integração entre Colab, modelo e API	16
12.5	Compatibilidade do artefato serializado	16
12.6	Versionamento do modelo treinado	17
12.7	Controle de interpretações indevidas da LLM	17

13 Limitações e Considerações Éticas	17
14 Conclusão	17
15 Referências	18

1 Resumo

Este relatório apresenta a evolução do projeto de Inteligência Artificial aplicada à saúde desenvolvido na Fase 1, cujo objetivo é classificar registros clínicos relacionados à tireoide. Na Fase 2, o trabalho concentrou-se na otimização do modelo Random Forest por meio de Algoritmo Genético, na geração de explicações em linguagem natural com um modelo de linguagem de grande porte e na disponibilização do modelo por uma API REST observável.

O Algoritmo Genético representa cinco hiperparâmetros do classificador como genes: número de árvores, profundidade máxima, quantidade mínima de amostras para divisão, quantidade mínima de amostras por folha e estratégia de seleção de atributos. A função de aptidão utiliza o recall médio obtido por validação cruzada estratificada. Foram executados três experimentos independentes, com diferentes tamanhos de população, números de gerações e sementes aleatórias.

O melhor experimento alcançou recall médio de 0,9697 na validação cruzada. No conjunto de teste, o modelo otimizado obteve accuracy de 0,9892, precision de 0,8333, recall de 0,9524, F1-score de 0,8889 e AUC-ROC de 0,9947. O modelo original apresentou recall de 0,9048. Portanto, a otimização aumentou a sensibilidade para a classe de hipotireoidismo, embora tenha produzido redução de precision e F1-score.

A integração com a LLM foi estruturada para converter resultados numéricos em uma explicação objetiva, sem apresentar diagnóstico ou recomendação de tratamento. A solução também inclui API em FastAPI, documentação OpenAPI, logs estruturados, métricas Prometheus, testes automatizados, imagem Docker e configuração declarativa de autoscaling para Google Cloud Run. O modelo treinado foi versionado no repositório no formato Joblib. O sistema possui finalidade exclusivamente acadêmica e não substitui avaliação médica.

2 Introdução

Instituições de saúde produzem grandes volumes de dados laboratoriais e clínicos. Modelos de aprendizado de máquina podem auxiliar a identificação de padrões nesses registros, mas aplicações relacionadas à saúde exigem critérios de avaliação compatíveis com o impacto de seus erros. Em uma tarefa de triagem de hipotireoidismo, deixar de identificar um caso positivo pode ser mais prejudicial do que encaminhar um caso negativo para uma análise complementar.

A Fase 1 estabeleceu a base de dados, o processo de limpeza, a análise exploratória e a comparação inicial de classificadores. O Random Forest foi selecionado como modelo de referência. A Fase 2 dá continuidade a esse trabalho, investigando se uma busca evolutiva consegue encontrar uma combinação de hiperparâmetros mais adequada ao objetivo de

ampliar o recall da classe positiva.

Além da otimização, o projeto incorpora uma camada de explicação em linguagem natural. Essa etapa busca tornar os resultados mais compreensíveis, preservando limites claros: probabilidades do modelo não representam risco clínico calibrado, importância global de variável não demonstra causalidade e a saída gerada pela LLM não constitui diagnóstico.

2.1 Escopo do projeto

O escopo da Fase 2 compreende:

- otimização de hiperparâmetros do Random Forest com Algoritmo Genético;
- execução e comparação de três experimentos evolutivos;
- comparação do modelo otimizado com o modelo original da Fase 1;
- interpretação dos resultados e das variáveis globalmente mais relevantes;
- geração de explicações em linguagem natural com uma LLM pré-treinada;
- avaliação estruturada da qualidade da explicação gerada;
- disponibilização do modelo treinado por API REST;
- implementação de testes, logs, métricas e configuração de autoscaling.

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Otimizar o modelo de classificação de hipotireoidismo desenvolvido na Fase 1 e disponibilizar seus resultados de maneira reproduzível, interpretável e tecnicamente observável.


3.2 Objetivos específicos

- representar hiperparâmetros do Random Forest como cromossomos de um Algoritmo Genético;
- implementar operadores de seleção, cruzamento, mutação e elitismo;
- definir uma função de aptidão baseada em métricas relevantes para a classe minoritária;
- conduzir ao menos três experimentos com configurações distintas;

- avaliar o desempenho em dados não utilizados durante a busca;
- comparar quantitativamente os modelos original e otimizado;
- utilizar engenharia de prompt para produzir explicações com linguagem neutra;
- verificar clareza, fidelidade numérica e segurança da explicação;
- fornecer endpoints para saúde do serviço, predição e monitoramento;
- documentar decisões, limitações e possibilidades de implantação.

4 Arquitetura e Organização da Solução

A solução foi organizada de modo que treinamento, inferência e operação permaneçam separados. O notebook concentra a análise, a otimização, a avaliação e a geração do artefato treinado. A API carrega esse artefato e expõe apenas as operações necessárias para inferência e monitoramento.



Os principais componentes versionados são:

- `02_otimizacao_hiperparametros_ag.ipynb`: experimento completo e demonstração no Google Colab;
- `api/main.py`: aplicação FastAPI responsável pela inferência;
- `models/random_forest_otimizado.joblib`: pipeline treinado e pronto para carregamento;
- `tests/test_api.py`: testes automatizados dos endpoints;
- `Dockerfile`: definição da imagem da aplicação;

- `cloudrun/service.yaml`: configuração declarativa do serviço e do autoscaling;
- `requirements.txt`: dependências reproduzíveis do projeto.

5 Base de Dados e Preparação

Foi mantida a base de dados *Thyroid Disease*, disponibilizada no UCI Machine Learning Repository e utilizada na Fase 1:

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/102/thyroid+disease>

O problema foi formulado como classificação binária entre registros negativos e registros associados a hipotireoidismo. O conjunto utilizado possui 3.163 registros e 26 colunas, considerando a variável-alvo.

Os atributos incluem informações demográficas, indicadores clínicos e medições laboratoriais, como idade, sexo, TSH, T3, TT4, T4U, FTI e TBG. Também há indicadores categóricos que informam uso de medicação, cirurgia da tireoide, gestação, presença de outras condições e disponibilidade de cada exame.

A preparação dos dados foi encapsulada em pipelines do `scikit-learn`. Para variáveis numéricas, foi aplicada imputação. Para variáveis categóricas, foram utilizados imputação e One-Hot Encoding. Esse encapsulamento garante que os transformadores sejam ajustados apenas com os dados de treinamento em cada partição, reduzindo o risco de vazamento de informação.

A divisão entre treino e teste foi estratificada para preservar a proporção da classe positiva. O conjunto de teste permaneceu isolado durante a otimização e foi utilizado somente na avaliação final dos modelos.

6 Modelo de Referência

O modelo de referência é o Random Forest estabelecido na Fase 1. Esse algoritmo combina múltiplas árvores de decisão treinadas com amostras e subconjuntos de atributos, sendo apropriado para relações não lineares e para dados com variáveis de diferentes naturezas.

A configuração original foi reavaliada no mesmo conjunto de teste utilizado para o modelo otimizado. Essa escolha permite uma comparação direta, evitando que diferenças de particionamento sejam confundidas com ganhos decorrentes da otimização.

No teste final, o modelo de referência apresentou accuracy de 0,9914, precision de 0,9048, recall de 0,9048, F1-score de 0,9048 e AUC-ROC de 0,9942.

7 Otimização com Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético foi implementado com a biblioteca DEAP. Cada indivíduo representa uma configuração possível do Random Forest. A população inicial é gerada aleatoriamente dentro de intervalos definidos previamente, e as gerações seguintes são produzidas por seleção, cruzamento, mutação e elitismo.

7.1 Representação dos genes

O cromossomo possui cinco genes:

Tabela 1: Hiperparâmetros codificados no cromossomo.

Gene	Tipo	Função
n_estimators	inteiro	Define a quantidade de árvores da floresta.
max_depth	inteiro	Limita a profundidade máxima de cada árvore.
min_samples_split	inteiro	Controla a quantidade mínima de amostras para uma divisão.
min_samples_leaf	inteiro	Define a quantidade mínima de amostras em uma folha.
max_features	categorico	Determina a estratégia de atributos avaliados nas divisões.

7.2 Operadores evolutivos

A seleção utiliza torneio, favorecendo indivíduos mais aptos sem eliminar completamente a diversidade da população. O cruzamento de dois pontos combina segmentos de dois cromossomos. A mutação uniforme altera genes de acordo com uma probabilidade definida em cada experimento. O elitismo preserva os melhores indivíduos entre gerações, reduzindo a possibilidade de perda de soluções já encontradas.

7.3 Função de aptidão

A aptidão principal corresponde ao recall médio da classe de hipotireoidismo em validação cruzada estratificada com três partições. O desvio-padrão do recall é utilizado como informação de estabilidade. O recall foi priorizado porque um falso negativo corresponde a um registro positivo não identificado pelo modelo.

A avaliação é feita por meio do pipeline completo. Desse modo, imputação e codificação são ajustadas novamente dentro de cada partição da validação cruzada. Resultados de configurações já avaliadas são armazenados em cache para evitar treinamento repetido do mesmo conjunto de hiperparâmetros.

7.4 Protocolo experimental

Foram executados três experimentos independentes com diferentes populações, números de gerações, probabilidades e sementes. A diversidade das configurações permitiu observar a estabilidade da busca e reduziu a dependência de uma única execução aleatória.

Tabela 2: Resultados dos três experimentos do Algoritmo Genético.

Experimento	Recall médio	Desvio-padrão	AUC-ROC médio
Experimento 1	0,9596	0,0143	0,9958
Experimento 2	0,9697	0,0000	0,9959
Experimento 3	0,9596	0,0143	0,9956

O segundo experimento foi selecionado. O indivíduo vencedor utilizou 149 árvores, profundidade máxima igual a 20, mínimo de 8 amostras para divisão, mínimo de 5 amostras por folha e `max_features=log2`.

A Figura 1 apresenta o melhor recall encontrado em cada geração. O segundo experimento alcançou o maior valor desde a população inicial e o preservou ao longo da busca por meio do elitismo. Os experimentos 1 e 3 convergiram para valores semelhantes, mas inferiores ao resultado do experimento 2.




Figura 1: Evolução do melhor recall por geração nos três experimentos.

A evolução do recall médio da população, mostrada na Figura 2, permite observar o comportamento coletivo dos indivíduos. O crescimento mais consistente do experimento 2 indica que a população passou a concentrar configurações com melhor aptidão ao longo das gerações.




Figura 2: Evolução do recall médio da população em cada experimento.

8 Resultados e Comparação dos Modelos

Após a busca, o melhor indivíduo foi reconstruído no pipeline, treinado com o conjunto de treinamento completo e avaliado no conjunto de teste reservado.

Tabela 3: Comparação dos modelos no conjunto de teste.

Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC-ROC
Random Forest original	0,9914	0,9048	0,9048	0,9048	0,9942
Random Forest otimizado	0,9892	0,8333	0,9524	0,8889	0,9947




Figura 3: Comparação das métricas do Random Forest original e do modelo otimizado.

A otimização elevou o recall de 0,9048 para 0,9524, aumento de aproximadamente 4,76 pontos percentuais. Em contrapartida, a precision foi reduzida de 0,9048 para 0,8333 e o F1-score passou de 0,9048 para 0,8889. A accuracy apresentou pequena redução, enquanto a AUC-ROC permaneceu elevada e ligeiramente superior no modelo otimizado.

Os resultados não demonstram superioridade absoluta de um modelo sobre o outro. O modelo otimizado é mais sensível e reduz falsos negativos, mas produz mais falsos positivos. Em uma aplicação de triagem, esse comportamento pode ser aceitável quando a prioridade é encaminhar possíveis casos para revisão. A definição final do limiar de decisão dependeria de validação clínica, análise de custos e calibração das probabilidades.

As Figuras 4 e 5 detalham os erros dos dois modelos. O modelo original registrou dois falsos negativos e dois falsos positivos. O modelo otimizado reduziu os falsos negativos para um caso, mas aumentou os falsos positivos para quatro, comportamento coerente com o ganho de recall e a redução de precision.




Figura 4: Matriz de confusão do Random Forest original.




Figura 5: Matriz de confusão do Random Forest otimizado.

8.1 Importância global das variáveis

A análise de importância do Random Forest indicou maior contribuição global das variáveis laboratoriais TSH, FTI, TT4, T3 e T4U. TSH e FTI concentraram as maiores importâncias, com valores aproximados de 0,3142 e 0,3091, respectivamente.

Tabela 4: Principais variáveis segundo a importância global do modelo.

Variável	Importância
TSH	0,3142
FTI	0,3091
TT4	0,1804
T3	0,0718
T4U	0,0368




Figura 6: Quinze variáveis com maior importância global no Random Forest otimizado.

Essa análise descreve o comportamento global do modelo, mas não estabelece causalidade e não explica isoladamente uma predição individual. A importância também pode ser influenciada pela representação das variáveis e pelas correlações existentes nos dados.

9 Integração com Modelo de Linguagem

A etapa de linguagem natural utiliza uma LLM pré-treinada por meio da API da OpenAI. Seu papel é organizar os resultados do classificador em uma explicação clara e cautelosa. A LLM não realiza uma nova classificação e não altera a saída numérica do Random Forest.

9.1 Engenharia de prompt

O prompt foi construído com blocos separados para contexto, resultados, variáveis disponíveis, restrições e formato esperado. Entre as instruções utilizadas estão:

- reproduzir fielmente a classe e as probabilidades fornecidas;
- não converter a probabilidade em diagnóstico clínico;
- diferenciar importância global de explicação causal;
- informar quando um valor estiver ausente;
- não recomendar medicamento, tratamento ou conduta;
- utilizar linguagem objetiva e compreensível;
- incluir aviso de que o sistema possui finalidade acadêmica.

Uma entrada demonstrativa continha a classe prevista, as probabilidades das duas classes, os valores de TSH, FTI, TT4, T3 e T4U e a indicação de idade não informada. A chave de acesso da API é solicitada em tempo de execução e não é armazenada no notebook ou no repositório.

9.2 Avaliação da explicação

A qualidade da resposta foi avaliada por seis critérios:

Tabela 5: Critérios de avaliação da resposta da LLM.

Critério	Verificação
Fidelidade numérica	Classe e probabilidades correspondem aos dados enviados.
Clareza	Texto organizado e compreensível para um leitor não especialista.
Tratamento de ausências	Valores não informados são identificados sem inferência indevida.
Limites interpretativos	Importância global não é apresentada como causalidade.
Segurança	Ausência de diagnóstico, prescrição ou recomendação clínica.
Aviso de uso	Finalidade acadêmica e necessidade de avaliação profissional são informadas.

A resposta registrada no notebook foi aprovada nos seis critérios. Essa avaliação confirma aderência ao prompt na demonstração executada, mas não substitui uma avaliação extensa com diferentes perfis de entrada, revisão humana e testes de robustez.

10 API, Monitoramento e Autoscaling

O modelo otimizado foi disponibilizado por uma API desenvolvida com FastAPI. O artefato `random_forest_otimizado.joblib` contém o pipeline completo, incluindo pré-processamento e classificador, evitando divergências entre treinamento e inferência. Esse arquivo encontra-se versionado no diretório `models` da branch `Nirton`.

Tabela 6: Principais endpoints da API.

Endpoint	Método	Finalidade
<code>/health</code>	GET	Informa o estado do serviço e a disponibilidade do modelo.
<code>/predict</code>	POST	Recebe as 25 variáveis esperadas e retorna classe e probabilidades.
<code>/metrics</code>	GET	Expõe contadores e latência no formato Prometheus.
<code>/docs</code>	GET	Disponibiliza documentação interativa gerada pelo OpenAPI.

Os logs são emitidos em JSON e registram eventos operacionais sem incluir informações clínicas completas. O monitoramento utiliza contador de requisições, contador de erros e histograma de latência.

A configuração do Google Cloud Run define escalonamento automático entre zero e cinco instâncias, alvo de quinze requisições concorrentes por instância, concorrência máxima igual a vinte, dois processadores virtuais e 2 GiB de memória. O arquivo representa uma configuração declarativa de implantação. A efetiva publicação em nuvem depende da criação da imagem no Artifact Registry e da substituição dos identificadores de região, projeto e repositório.

Cliente → Cloud Run → contêiner FastAPI → pipeline treinado

↘ logs estruturados ↘ métricas Prometheus

Autoscaling: mínimo 0 | máximo 5 | concorrência 20

11 Testes e Reprodutibilidade

O repositório contém doze testes automatizados para carregamento do modelo, validação dos endpoints, tratamento de arquivo ausente, formato das probabilidades, erros de entrada e exposição das métricas. Todos os testes foram aprovados na validação final.

Além dos testes automatizados, foi realizada uma validação integrada com o artefato treinado. O endpoint `/health` confirmou a disponibilidade do modelo e o endpoint `/predict` retornou status HTTP 200, classe prevista e probabilidades consistentes.

O notebook foi estruturado para execução no Google Colab. Ele instala as dependências, clona diretamente a branch `Nirton`, prepara os dados, executa os experimentos,

salva resultados, gera o modelo e valida os endpoints da API. As células registradas no arquivo foram executadas sem erros pendentes.

Como artefatos Joblib dependem da versão da biblioteca usada na serialização, o `scikit-learn` foi fixado na versão 1.6.1, correspondente ao ambiente de treinamento. Essa decisão evita falhas de carregamento decorrentes de mudanças internas entre versões.

12 Desafios Enfrentados e Soluções Implementadas

12.1 Prevenção de vazamento de dados

O ajuste de imputadores e codificadores antes da validação cruzada poderia transferir informações entre as partições. A solução foi encapsular todo o pré-processamento em um pipeline, ajustado novamente em cada partição e somente com os dados disponíveis naquele treinamento.

12.2 Desbalanceamento e definição da métrica

A accuracy isolada poderia ocultar falhas na classe minoritária. A função de aptidão foi definida com base no recall do hipotireoidismo, e a avaliação final manteve precision, F1-score, AUC-ROC e matriz de confusão para explicitar o custo dessa escolha.

12.3 Custo computacional da busca

Cada indivíduo exige treinamento e validação do Random Forest. Foram utilizados intervalos limitados, validação com três partições, paralelização oferecida pelas bibliotecas e cache de configurações repetidas. Três experimentos com sementes distintas foram conduzidos para equilibrar custo e evidência experimental.

12.4 Integração entre Colab, modelo e API

Caminhos diferentes entre ambiente local e Google Colab podem impedir a localização do artefato. O caminho do modelo foi configurado por variável de ambiente, e o notebook inclui uma etapa específica que inicia a API e valida seus endpoints com uma observação real do conjunto de teste. O botão do Colab e o comando de clone foram ajustados para utilizar a branch Nirton.

12.5 Compatibilidade do artefato serializado

A primeira validação do arquivo treinado mostrou que uma faixa ampla de versões do `scikit-learn` poderia instalar uma versão incompatível com o Joblib. A dependência

foi fixada em 1.6.1, e o modelo foi novamente carregado e utilizado para uma predição de controle.

12.6 Versionamento do modelo treinado

O arquivo Joblib era inicialmente ignorado pela configuração geral do Git. Como o artefato possui aproximadamente 607 KB e é necessário para que uma clonagem limpa execute a API, foi criada uma exceção específica no arquivo `.gitignore`. O modelo foi então versionado em `models/random_forest_otimizado.joblib`.

12.7 Controle de interpretações indevidas da LLM

Uma LLM pode extrapolar dados ou produzir recomendações que não são sustentadas pelo classificador. A solução foi utilizar um prompt restritivo, informar explicitamente os valores ausentes, separar importância global de causalidade e avaliar a resposta com critérios de fidelidade e segurança.

13 Limitações e Considerações Éticas

Os resultados são experimentais e dependem da qualidade e representatividade da base utilizada. Não houve validação externa em outra instituição, estudo prospectivo, calibração clínica do limiar ou avaliação de impacto assistencial. Por esse motivo, as probabilidades não devem ser interpretadas como risco individual.

A aplicação não deve ser utilizada para diagnóstico, prescrição ou definição autônoma de conduta. Um eventual uso real exigiria revisão por profissionais de saúde, avaliação de vieses, governança dos dados, proteção de informações pessoais, rastreabilidade das versões, monitoramento de degradação e mecanismos de intervenção humana.

A explicação produzida pela LLM deve ser tratada como recurso de comunicação. Mesmo com instruções restritivas, respostas generativas podem apresentar variações ou incorreções. A saída numérica original e os registros da execução devem permanecer disponíveis para auditoria.

14 Conclusão

A Fase 2 ampliou a solução desenvolvida anteriormente ao incorporar otimização evolutiva, explicação em linguagem natural e uma camada de serviço observável. O Algoritmo Genético foi implementado com os operadores obrigatórios e avaliado em três experimentos independentes. A configuração selecionada aumentou o recall da classe de hipotireoidismo de 0,9048 para 0,9524 no conjunto de teste.

A comparação também demonstrou que o ganho de recall foi acompanhado por redução de precision e F1-score. O resultado reforça que a seleção de um modelo deve considerar o objetivo operacional e o custo dos diferentes tipos de erro, e não apenas uma métrica isolada.

A integração com a LLM apresentou explicação fiel e segura na avaliação registrada. A API, o modelo treinado versionado, os testes automatizados, os logs, as métricas, o contêiner e a configuração de autoscaling completam a demonstração técnica. Como trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a avaliação das explicações, calibrar probabilidades, testar diferentes limiares, validar o modelo em uma base externa e realizar implantação controlada com monitoramento contínuo.

15 Referências

- UCI Machine Learning Repository. *Thyroid Disease Dataset*. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/102/thyroid+disease>
- DEAP Project. *Distributed Evolutionary Algorithms in Python*. Disponível em: <https://deap.readthedocs.io/>
- Scikit-learn. *User Guide*. Disponível em: <https://scikit-learn.org/>
- FastAPI. *Documentation*. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Prometheus. *Documentation*. Disponível em: <https://prometheus.io/docs/>
- Google Cloud. *Cloud Run Documentation*. Disponível em: <https://cloud.google.com/run/docs>
- OpenAI. *API Documentation*. Disponível em: <https://platform.openai.com/docs/>
- BREIMAN, L. Random Forests. *Machine Learning*, v. 45, p. 5–32, 2001.
- HOLLAND, J. H. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.