

# Autobag® 600™ - Ensacheuse automatique grands sachets

L'ensacheuse Autobag® 600™ garantit une optimisation des processus de conditionnement pour un gain de productivité assurant un retour sur investissement à court terme. Cette machine peut atteindre une cadence de 65 sachets / minute (dépend de l'application) avec des consommables mesurant jusqu'à 400mm de large pour 680mm de haut. Les bobines de sachets préformés Autobag® peuvent être remplacées en moins de 2 minutes (pour réapprovisionner la machine ou changer de dimensions sachets).

Sa conception innovante offre à tout opérateur un accès facile et sécurisé à la zone d'ensachage de la machine, assurant un conditionnement manuel rapide et ergonomique.

De plus, le contrôle d'avancée des sachets par servomoteur couplé à son dispositif de sauvegarde des réglages élimine tout gaspillage et toute perte de temps pouvant être due au chargement de nouvelles bobines de consommables.

Enfin, sa conception simple et efficace entraine de très faibles coûts de maintenance et ses composants peuvent être installés à gauche ou à droite, offrant un outil performant en termes d'intégration. Sa nouvelle connectique garantit, quant à elle, une mise en réseau simple, propose un contrôle à distance et fournit des rapports d'activité détaillés.

## Secteurs cibles

- Aéronautique
- Automobile
- Cosmétique
- Électronique
- Loisirs créatifs
- Produits ménagers
- Plomberie
- Quincaillerie
- Santé





## **Points forts**

#### Connectée

Servomoteurs contrôlés par processeur, port Ethernet et conception avancée facilitant l'intégration

### Compacte


Encombrement au sol réduit

### **Ajustable**

Réglable en hauteur et sur roulette

## **Flexible**

Zone de chargement des sachets réglable : jusqu'à 150mm d'ouverture



### Offre complète

Large choix de sachets standards, possibilité de création de sachets sur-mesure, pré-imprimés 8 couleurs, grande variété d'options




#### Qualité constante

Nouveau design de la zone d'ensachage, contrôle de la température amélioré et doigts tendeurs optionnels permettant d'assurer des soudures de haute qualité



### Accessibilité

Conception modulaire et accès dédié au service technique pour des maintenances simplifiées





**Consommables compatibles** 



Assistance technique dédiée



Étude personnalisée et intégration

# **Options supplémentaires**

- Entonnoirs d'alimentation et d'accumulation
- Doigts tendeurs
- Dévidoir surélevé pour le chargement du consommable
- Cadre optique de détection des produits SimpleCount™
- Plateau de chargement de produits
- Sachets conditionnés en cartons (accordéon)

## **Technical Information**



- Longueur 1765mm x Largeur 1057mm -

Poids	185kg
Électricité	230 V / 50 Hz / 1800 W max
Air comprimé	8,5 m3/h – 5,5 bars d'air propre et sec
Zone de chargement sachets	150mm max
Épaisseur sachets	35 à 100μm
Dimensions sachets	Largeur : 100 à 400mm Longueur : 140 à 680mm* *915mm non compatible
Charge maximale par sachet	Jusqu'à 2,2kg (avec support sachet mobile)