

Relatório Técnico: Sprints 01, 02, 03 e 04

Sistema Inteligente de Gestão Acadêmica e Alocação de Salas (SIGAAS)

Disciplina: Fábrica de Software & Tópicos Avançados em Computação
Turma: 8MB - CC
Equipe: Grupo 31 — SIGAAS
Entrega: Sprint 04 — Primeiro Módulo Completo (com Sprints 01, 02 e 03 anteriores)
Data-Limite de Entrega: 26 de Setembro de 2026
Repositório Oficial no GitHub: <https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas>

1. Identificação da Equipe e Distribuição de Papéis

Integrante	Matrícula	Papel no Squad	Responsabilidade Técnica Principal
Ewerton Thyago Tavares da Silva	01573977	Scrum Master (Líder)	Facilitação ágil, gestão de entregas, governança de branches e submissão no Teams
Wesclei Batista Da Cruz Júnior	01606772	Product Owner	Levantamento de requisitos, regras de negócio e validação dos critérios de aceite
Osvaldo Vasconcelos de Carvalho	01614171	Dev Backend / Sistemas	Arquitetura de API, integração FFI C/OpenMP (ctypes), endpoints e migrations
Gabriel Porfírio dos Santos	01591399	Dev Frontend	Interface SPA Angular 20, componentes, estados reativos e interceptors
Flávio Vecch de Brito Farias	01600988	DBA & Documentação	Modelagem relacional PostgreSQL, scripts de seed, integridade e documentação técnica

PARTE 1 — SPRINT 01: PLANEJAMENTO DO PROJETO (ANTERIOR)

1.1 Escolha do Tema

Desenvolvimento de um sistema multi-campus de gestão acadêmica focado na alocação inteligente de salas e horários, integrando módulos de otimização matemática e inteligência artificial.

1.2 Definição do Problema

- A gestão de horários e espaços físicos em instituições de ensino complexas enfrenta desafios que dificultam a operação diária:
- O controle de alocação muitas vezes é ineficiente, direcionando turmas pequenas para salas grandes ou alocando disciplinas práticas em espaços sem os equipamentos adequados.
 - A montagem da grade horária é um processo matemático complexo, propício a falhas humanas como o choque de horários entre turmas e professores.
 - Existe um desperdício contínuo de espaço físico quando turmas com histórico de alto índice de evasão ou faltas mantêm grandes auditórios ou salas regulares bloqueadas sem real necessidade.
 - O remanejamento de salas de última hora gera confusão e não possui um fluxo sistêmico claro de registro e auditoria.

- Isso gera atrasos na liberação de semestres letivos, subutilização de infraestrutura e insatisfação no corpo docente e discente.

1.3 Objetivos do Sistema

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma plataforma multi-tenant que centralize a gestão acadêmica, automatizando a alocação de turmas.
- **Objetivos Específicos:**
 - Alocar turmas de forma automática respeitando capacidade, turnos, tipo de sala e necessidade de equipamentos.
 - Garantir matematicamente a ausência de conflitos de horários.
 - Prever a probabilidade de baixa frequência em aulas específicas utilizando Machine Learning.
 - Sugerir o remanejamento proativo de salas baseado na previsão da IA, submetendo a ação à aprovação humana.
 - Garantir a divisão clara de acessos e permissões por perfil.

1.4 Público-Alvo

A comunidade acadêmica dividida em quatro perfis de acesso: Admin/Coordenação, Secretaria, Professor e Aluno. O uso engloba desde a coordenação (que gerencia e aprova o fluxo pesado) até o aluno final, que consome o resultado do sistema (sua grade de horários).

1.5 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	Cadastrar, editar e listar campi, salas, equipamentos e cursos.
RF02	Cadastrar disciplinas, criar turmas e registrar a matrícula de alunos.
RF03	Autenticar usuários e redirecionar para interfaces isoladas por perfil de acesso.
RF04	Executar o cálculo de alocação (horário × sala × turma) automaticamente via motor de otimização.
RF05	Registrar a frequência diária dos alunos para alimentar o modelo de IA.
RF06	Gerar sugestões automáticas de remanejamento de sala quando a previsão de faltas for alta.
RF07	Permitir que o perfil Admin/Coordenação aprove ou rejeite as sugestões de remanejamento.
RF08	Consultar a grade de horários formatada por perfil (Minhas aulas como Professor ou Aluno).
RF09	Gerar log e trilha de auditoria para registros de alocação e alterações.

1.6 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	Interface web responsiva desenvolvida em Angular.
RNF02	Backend, regras de negócio e orquestração de APIs desenvolvidos em Python (FastAPI*).
RNF03	O motor de alocação deve ser desenvolvido em C, compilado como .so e integrado ao Python via ctypes .
RNF04	O modelo de Inteligência Artificial preditivo deve utilizar Python com scikit-learn.
RNF05	O banco de dados para persistência relacional e confiável deve ser o PostgreSQL.

RNF06	O controle de versão do código deve ser obrigatoriamente mantido no Git/GitHub.
RNF07	A busca de alocação deve rodar em processamento paralelo para redução de tempo, utilizando OpenMP.

l*Nota de Refinamento Técnico: Conforme previsto nas orientações de arquitetura, o framework backend foi evoluído de Django para FastAPI visando execução assíncrona de alto desempenho, documentação OpenAPI interativa nativa (/docs) e comunicação de baixa latência em memória via **ctypes** com o motor em C.

1.7 Casos de Uso Principais

- **UC01:** Realizar Login e rotear por perfil institucional
- **UC02:** Cadastrar Campus, Sala e Curso (Secretaria/Admin)
- **UC03:** Matricular aluno em Turma (Secretaria)
- **UC04:** Executar alocação otimizada de horários (Admin)
- **UC05:** Visualizar grade horária individual (Professor/Aluno)
- **UC06:** Sugerir remanejamento baseado em predição (Sistema/IA)
- **UC07:** Aprovar ou Rejeitar sugestão de remanejamento (Admin/Coordenação)

1.8 Atendimento à Devolutiva da Banca (Sprint 01)

***Parecer da Banca:** "Projeto muito bem estruturado e com diferencial técnico claro. Incluem as datas das sprints e definam métricas para comparar o desempenho sequencial x OpenMP. Coerência: Adequado, proposta muito bem alinhada, com IA, otimização matemática e paralelismo em OpenMP integrados ao problema. Critérios de Entrega: Atendeu, todos os itens foram apresentados, incluindo GitHub; faltam apenas datas no cronograma e métricas para avaliar o ganho do paralelismo."*

1.8.1 Cronograma Oficial com Datas das Sprints

Sprint	Data-Limite	Marco Avaliativo	Escopo Principal no SIGAAS
Sprint 01	Concluída	Planejamento Inicial	Tema, requisitos, formação de equipe e repositório GitHub.
Sprint 02	19/09	Arquitetura e Modelagem	Arquitetura do sistema, Classes, MER, Relacional, Protótipo e Banco criado.
Sprint 03	19/09	Estrutura Inicial Funcional	Conexão PostgreSQL, login com autenticação, perfis RBAC, CRUD e deploy local.
Sprint 04	26/09	Primeiro Módulo Completo	Módulo operacional integrado (Salas, Cursos, Turmas, Matrículas e Grade).
Sprint 05	03/10	Segundo Módulo Funcional	Algoritmo de alocação em C com OpenMP, Speedup e integração ctypes .
Sprint 06	17/10	Aprimoramento e IA	Ajustes da Pré-Banca, modelo preditivo scikit-learn e remanejamento.
Sprint 07	24/10	Sistema Quase Completo	Dashboard de indicadores, relatórios, filtros e trilha de auditoria.
Sprint 08	31/10	Sistema Praticamente Concluído	Usabilidade refinada, revisão de regras e permissões multi-campus.
Sprint 09	07/11	Testes Completos	Testes funcionais, validação, cobertura >= 85% e saneamento de bugs.
Sprint 10	14/11	Release Candidate	Sistema estabilizado, OpenAPI/Swagger e README atualizado.

Sprint 11	21/11	Preparação para Entrega	Manual do Usuário, Manual Técnico e code review completo.
Sprint 12	28/11	Versão Final e Vídeos	Code Freeze, produção do vídeo no YouTube (16:9) e Instagram (9:16).
Entrega Final	05/12	Envio Definitivo no Teams	Submissão final sem prorrogação.

1.8.2 Métricas Científicas para Comparação Sequencial x OpenMP

Para atender ao critério de rigor científico de Tópicos Avançados, a avaliação experimental do motor de alocação em C é regida por:

1. Tempo de Execução (\$T\$):

- `$T_s$`: Tempo sequencial puro com 1 thread.
- `$T_p(k)$`: Tempo paralelo com $k \in \{1, 2, 4, 8\}$ threads OpenMP.
- Instrumentação via `omp_get_wtime()`, calculando média e desvio padrão em 10 repetições por cenário.

2. Speedup Experimental (\$S_k\$):

$$S_k = \frac{T_s}{T_p(k)}$$

3. Eficiência Computacional (\$E_k\$):

$$E_k = \frac{S_k}{k} \times 100\%$$

4. Fração Paralelizável Teórica (Lei de Amdahl):

$$S_{\max} = \frac{1}{(1 - f) + \frac{f}{k}}$$

Onde f representa a fração do algoritmo de busca paralelizada entre as threads.


5. Cenários de Carga de Benchmark:

- **Pequeno (Funcional):** 20 turmas $\times$ 10 salas.
- **Médio (Operacional):** 100 turmas $\times$ 40 salas com restrições mistas de equipamentos.
- **Stress (Escala Computacional):** 500 turmas $\times$ 150 salas com restrições densas de turno.

PARTE 2 — SPRINT 02: ARQUITETURA E MODELAGEM DO SISTEMA (ANTERIOR)

2.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura adota separação em camadas desacopladas com isolamento estrito:



2.2 Diagrama de Classes

```
classDiagram
class Campus {
+int id
+string nome
+string cidade
+string endereco
+bool ativo
+cadastrar()
+listar_salas()
+validar_capacidade()
}

class Usuario {
+int id
+int campus_id
+string nome
+string email
+string senha_hash
+PerfilUsuario perfil
+bool ativo
+autenticar(senha: string) bool
+gerar_token() string
+possui_perfil(p: PerfilUsuario) bool
}

class Sala {
+int id
+int campus_id
+string bloco
+string numero
+TipoSala tipo
+int capacidade
+List~string~ turnos_disponiveis
+bool ativo
+verificar_disponibilidade(dia: int, hi: time, hf: time) bool
+capacidade_suficiente(qtd: int) bool
}

class Equipamento {
+int id
+string nome
+string descricao
+vincular_sala(sala_id: int, qtd: int)
}

class SalaEquipamento {
+int sala_id
+int equipamento_id
+int quantidade
+atualizar_quantidade(qtd: int)
}

class Curso {
+int id
+int campus_id
+string nome
+string codigo
+adicionar_disciplina(d: Disciplina)
}

class Disciplina {
+int id
+int curso_id
+string nome
+string codigo
+int carga_horaria
+criar_turma(periodo: string) Turma
}

class Turma {
```

```
+int id
+int disciplina_id
+int professor_id
+string periodo_letivo
+int num_matriculados
+Turno turno_preferido
+matricular_aluno(u: Usuario) bool
+calcular_ocupacao() float
}

class Matricula {
+int id
+int aluno_id
+int turma_id
+date data_matricula
+string status
+trancar()
+cancelar()
}

class Horario {
+int id
+int campus_id
+int turma_id
+int sala_id
+int dia_semana
+time hora_inicio
+time hora_fim
+detectar_conflito(h: Horario) bool
+alocar_sala(s: Sala)
}

class Frequencia {
+int id
+int matricula_id
```

```
+int horario_id
+date data
+bool presente
+marcar_presenca()
+justificar_falta()
}

class PrevisaoFalta {
+int id
+int turma_id
+int horario_id
+date data_prevista
+float probab_ausencia
+string versao_modelo
+calcular_risco() float
+exige_remanejamento() bool
}

class SugestaoRemanejamento {
+int id
+int horario_id
+int sala_atual_id
+int sala_sugerida_id
+string motivo
+string justificativa
+StatusSugestao status
+int aprovado_por
+aprovar(coord_id: int)
+rejeitar(coord_id: int, just: string)
}

class LogAlocacao {
+int id
+int horario_id
+TipoEventoLog tipo_evento
```

```

+int usuario_responsavel
+datetime timestamp
+string detalhes
+registrar_evento(tipo: TipoEventoLog, resp_id: int)
}

Campus "1" --> "*" Usuario : possui
Campus "1" --> "*" Sala : possui
Campus "1" --> "*" Curso : oferta
Sala "1" --> "*" SalaEquipamento : equipada com
Equipamento "1" --> "*" SalaEquipamento : alocado em
Curso "1" --> "*" Disciplina : grade
Disciplina "1" --> "*" Turma : oferta
Usuario "1" --> "*" Turma : leciona
Usuario "1" --> "*" Matricula : cursa
Turma "1" --> "*" Matricula : contem
Turma "1" --> "*" Horario : alocada
Sala "1" --> "*" Horario : sedia
Horario "1" --> "*" Frequencia : registra
Horario "1" --> "*" PrevisaoFalta : avaliado por
Horario "1" --> "*" SugestaoRemanejamento : remanejado por
Horario "1" --> "*" LogAlocacao : audita

```

2.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER Conceitual)

```

erDiagram
    CAMPUS {
        int id PK
        string nome
        string cidade
        string endereco
        boolean ativo
    }
    USUARIO {
        int id PK
        int campus_id FK
        string nome
        string email
        string senha_hash
        string perfil
        boolean ativo
    }
    EQUIPAMENTO {
        int id PK
        string nome
        string descricao
    }
    SALA {
        int id PK
        int campus_id FK
        string bloco
        string numero
        string tipo
        int capacidade
        json turnos_disponiveis
        boolean ativo
    }
    SALA_EQUIPAMENTO {
        int sala_id PK_FK
        int equipamento_id PK_FK
    }

```

```
    int quantidade
}
CURSO {
    int id PK
    int campus_id FK
    string nome
    string codigo
}
DISCIPLINA {
    int id PK
    int curso_id FK
    string nome
    string codigo
    int carga_horaria
}
TURMA {
    int id PK
    int disciplina_id FK
    int professor_id FK
    string periodo_letivo
    int num_matriculados
    string turno_preferido
}
MATRICULA {
    int id PK
    int aluno_id FK
    int turma_id FK
    date data_matricula
    string status
}
HORARIO {
    int id PK
    int campus_id FK
    int turma_id FK
    int sala_id FK
```

```
    int dia_semana
    time hora_inicio
    time hora_fim
}
LOG_ALOCACAO {
    int id PK
    int horario_id FK
    json snapshot_evento
    string tipo_evento
    int usuario_responsavel FK
    timestamp timestamp
    text detalhes
}
FREQUENCIA {
    int id PK
    int matricula_id FK
    int horario_id FK
    date data
    boolean presente
}
PREVISAO_FALTA {
    int id PK
    int turma_id FK
    int horario_id FK
    date data_prevista
    float prob_ausencia
    string versao_modelo
}
SUGESTAO_REMANEJAMENTO {
    int id PK
    int horario_id FK
    int sala_atual_id FK
    int sala_sugerida_id FK
    text motivo
    text justificativa
```



```

    string status
    int aprovado_por FK
}

CAMPUS ||--o{ SALA : "possui"
CAMPUS ||--o{ USUARIO : "possui"
CAMPUS ||--o{ CURSO : "oferta"
SALA ||--o{ SALA_EQUIPAMENTO : "equipada com"
EQUIPAMENTO ||--o{ SALA_EQUIPAMENTO : "alocado em"
CURSO ||--o{ DISCIPLINA : "grade curricular"
DISCIPLINA ||--o{ TURMA : "oferta"
USUARIO ||--o{ TURMA : "leciona"
USUARIO ||--o{ MATRICULA : "cursa"
TURMA ||--o{ MATRICULA : "contem"
TURMA ||--o{ HORARIO : "alocada em"
SALA ||--o{ HORARIO : "sedia"
HORARIO ||--o{ FREQUENCIA : "registra presenca"
HORARIO ||--o{ PREVISAO_FALTA : "analizada por IA"
HORARIO ||--o{ SUGESTAO_REMANEJAMENTO : "origina"
HORARIO ||--o{ LOG_ALOCACAO : "auditada por"

```

2.4 Modelo Relacional

O esquema físico foi implementado em PostgreSQL com 14 tabelas normalizadas até a Terceira Forma Normal (3FN):

- campus** (id PK, nome VARCHAR(150), cidade VARCHAR(100), endereco VARCHAR(255), ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
- usuario** (id PK, campus_id FK, nome VARCHAR(150), email VARCHAR(255) UNIQUE, senha_hash VARCHAR(255), perfil VARCHAR(30), ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
- equipamento** (id PK, nome VARCHAR(100) UNIQUE, descricao VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP)
- sala** (id PK, campus_id FK, bloco VARCHAR(50), numero VARCHAR(50), tipo VARCHAR(30), capacidade INT, turnos_disponiveis JSON, ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(campus_id, bloco, numero), CHECK(capacidade > 0))
- sala_equipamento** (sala_id PK/FK, equipamento_id PK/FK, quantidade INT, CHECK(quantidade > 0))
- curso** (id PK, campus_id FK, nome VARCHAR(150), codigo VARCHAR(30), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(campus_id, codigo))
- disciplina** (id PK, curso_id FK, nome VARCHAR(150), codigo VARCHAR(30), carga_horaria INT, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(curso_id, codigo), CHECK(carga_horaria > 0))
- turma** (id PK, disciplina_id FK, professor_id FK, periodo_letivo VARCHAR(20), num_matriculados INT, turno_preferido VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, CHECK(num_matriculados >= 0))
- matricula** (id PK, aluno_id FK, turma_id FK, data_matricula DATE, status VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, UNIQUE(aluno_id, turma_id))
- horario** (id PK, campus_id FK, turma_id FK, sala_id FK, dia_semana SMALLINT, hora_inicio TIME, hora_fim TIME, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, CHECK(hora_inicio < hora_fim), CHECK(dia_semana >= 0 AND dia_semana <= 6))
- log_alocacao** (id PK, horario_id FK, snapshot_evento JSON, tipo_evento VARCHAR(50), usuario_responsavel FK, timestamp TIMESTAMP, detalhes TEXT)
- frequencia** (id PK, matricula_id FK, horario_id FK, data DATE, presente BOOLEAN, created_at TIMESTAMP)
- previsao_falta** (id PK, turma_id FK, horario_id FK, data_prevista DATE, prob_ausencia FLOAT, versao_modelo VARCHAR(50), criado_em TIMESTAMP)
- sugestao_remanejamento** (id PK, horario_id FK, sala_atual_id FK, sala_sugerida_id FK, motivo TEXT, justificativa TEXT, status VARCHAR(20), aprovado_por FK, criado_em TIMESTAMP, atualizado_em TIMESTAMP)

2.5 Protótipos das Telas Principais

A interface web foi concebida por perfil de acesso no padrão design system institucional:

- Tela de Autenticação (/login):** Formulário centralizado com validação em tempo real e botões de atalho de demonstração para os perfis.
- Painel do Administrador (/admin):** Sistema em abas contextuais ("Salas & Espaços", "Equipamentos", "Resumo & Métricas"), com operações completas de criação, edição e exclusão.
- Painel da Secretaria (/secretaria):** Gestão de ofertas com 5 abas integradas ("Cursos", "Disciplinas", "Turmas", "Matrículas", "Métricas").

4. Pannel do Docente (/professor): Grade Horária Semanal formatada em matriz visual de segunda a sábado com destaque para código da disciplina, bloco e sala alocada.

5. Pannel do Discente (/aluno): Grade Horária personalizada com localização de salas e turnos.

2.6 Banco de Dados Criado

O banco de dados encontra-se plenamente criado através do script de migração versionada do Alembic (**backend/alembic/versions/001_initial_schema.py**), executado no PostgreSQL 16 com integridade referencial rigorosa.

2.7 Projeto Estruturado no GitHub

O repositório oficial adota **Trunk-Based Development**, governança de commits convencionais e CI em 3 estágios:

- **URL:** <https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas>
- **Política de Branches:** Nenhuma alteração é enviada diretamente à **main**. Todo trabalho transita por branches semânticas (**feat/***, **docs/***, **chore/***) e Pull Requests avaliados pela esteira automatizada de CI.
- **Squash and Merge Exclusivo:** Repositório travado com **allow_merge_commit=false** e **allow_rebase_merge=false**, garantindo histórico linear e atômico.

PARTE 3 — SPRINT 03: ESTRUTURA INICIAL FUNCIONAL (ANTERIOR)

3.1 Banco de Dados Conectado

A integração entre o FastAPI e o PostgreSQL é realizada via SQLAlchemy 2.0 com engine síncrona robusta (**create_engine**) e pool de conexões resilientes com validação ativa (**pool_pre_ping=True**), configurado em **backend/app/db/session.py**.

- **Evidência de Infraestrutura:** Na inicialização dos containers, o serviço **sigaa_postgres** valida a prontidão através do healthcheck **pg_isready -U gestao_salas -d gestao_salas**.
- **Verificação Ativa via Endpoint HTTP:** O endpoint **GET /health** executa ativamente uma query (**SELECT 1**) na sessão do banco via injeção de dependência **get_db**, retornando o payload JSON:

```
{
  "status": "ok",
  "service": "SIGAAS API",
  "version": "0.1.0",
  "database": "connected"
}
```

- **Comprovação Fim a Fim:** A conectividade funcional com o banco é comprovada de ponta a ponta pelas operações reais de consulta e escrita executadas no login (**/auth/login**), nos endpoints de CRUD (**/api/v1/salas**, **/api/v1/usuarios**), nas migrações do Alembic e no script de seed.

3.2 Login Funcional

A autenticação foi implementada em conformidade com o padrão OAuth2 e recomendações OWASP para APIs REST:

- **Endpoint:** **POST /api/v1/auth/login**
- **Payload:** JSON contendo **{"email": "...", "senha": "..."}**
- **Segurança:** Criptografia de senhas via hash **Bcrypt** com salt aleatório (nunca gravando texto plano).
- **Resposta:** Retorno do token **access_token** assinado digitalmente via JWT (**HS256**, validade de 60 minutos) acompanhado dos dados do usuário (**id**, **nome**, **email**, **perfil**, **campus_id**).
- **Endpoint de Sessão e Esquema de Segurança:** **GET /api/v1/auth/me** protegido pelo esquema de autenticação **OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/v1/auth/login")** com validação de cabeçalho **Authorization: Bearer <token>**, permitindo ao cliente Angular revalidar a sessão ativa.

3.3 Cadastro de Usuários e Persistência

A gestão de usuários e criação de contas institucionais operam com persistência no PostgreSQL e salvaguardas rigorosas de autenticação:

1. Endpoint Operacional de Cadastro (POST /api/v1/usuarios):

- **Autorização RBAC:** Restrito aos perfis **admin**, **coordenador** e **secretaria** via injeção **require_role**.
- **Criptografia Segura:** Criptografia imediata da senha via algoritmo **Bcrypt** com geração de salt aleatório.
- **Validações de Domínio e Formato:** Verificação estrita de formato de e-mail institucional via schema Pydantic v2 **EmailStr** (rejeitando strings inválidas com código **HTTP 422 Unprocessable Entity**), validação de integridade referencial do **campus_id** associado e bloqueio de unicidade de e-mail duplicado com retorno **HTTP 409 Conflict**.
- **Proteção de Dados:** Retorno via schema Pydantic **UsuarioRead**, suprimindo o campo de senha da resposta.

2. Carga Inicial para Homologação e Testes (Seed Idempotente):

- Script automatizado **scripts/seed_db.py** provisiona 9 usuários de demonstração no banco de dados cobrindo todos os perfis institucionais:
- Administrador: **admin@sigaas.edu** (senha: **sigaas123**)
- Coordenador: **coord.cc@sigaas.edu** (senha: **sigaas123**)
- Secretaria: **secretaria@sigaas.edu** (senha: **sigaas123**)
- Professores: **alan.turing@sigaas.edu**, **ada.lovelace@sigaas.edu**, **professor@sigaas.edu** (senha: **sigaas123**)
- Alunos: **joao.silva@sigaas.edu**, **maria.souza@sigaas.edu**, **aluno@sigaas.edu** (senha: **sigaas123**)

3.4 Controle de Perfis de Acesso (RBAC)

O controle de privilégios opera em dois níveis sincronizados:

- 1. Backend (FastAPI):** As rotas operacionais utilizam a fábrica de dependência **require_role(PerfilUsuario.ADMIN, PerfilUsuario.COORDENADOR)** em **backend/app/api/deps.py**, que recebe os perfis autorizados como argumentos posicionais e valida o perfil do usuário extraído do token JWT autenticado. Tentativas por perfil não autorizado resultam em código **HTTP 403 Forbidden**.
- 2. Frontend (Angular):** O guarda de rotas **RoleGuard (frontend/src/app/guards/role.guard.ts)** utiliza o serviço **AuthService.hasRole()** baseado nos dados do perfil retornados pelo endpoint de login e mantidos na sessão do cliente, redirecionando o usuário para a interface correspondente ao seu perfil.

3.5 CRUD Principal Funcionando com Dados Reais

O SIGAAS implementa o ciclo das quatro operações fundamentais de persistência (**Cadastrar**, **Consultar**, **Atualizar** e **Excluir**) na entidade principal de gestão física (**Sala**), conectado ao PostgreSQL sob isolamento multi-tenant:

- 1. Cadastrar (Create):** **POST /api/v1/salas** com validação de unicidade de bloco e número por campus (**HTTP 409 Conflict**), capacidade entre 1 e 5000 alunos e turnos disponíveis.
- 2. Consultar (Read):** **GET /api/v1/salas** com paginação e filtro automático pelo campus do usuário.
- 3. Atualizar (Update):** **PUT /api/v1/salas/{sala_id}** para Administrador e Coordenador, com atualização atômica de bloco, número, tipo, capacidade e status ativo.
- 4. Excluir (Delete):** **DELETE /api/v1/salas/{sala_id}** restrito exclusivamente ao Administrador, bloqueando exclusão com erro **HTTP 409 Conflict** se houver horários de aula alocados para a sala.

3.6 Procedimento de Execução Local (Deploy em 1 Comando)

O ecossistema completo roda em containers Docker interligados em uma rede bridge privada (**sigaas_network**):

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas.git
cd Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas

# 2. Inicializar os containers (PostgreSQL, Backend FastAPI, Frontend Nginx e Cron)
docker compose up -d --build

# 3. Executar as migrações do banco de dados (Alembic)
docker compose exec backend alembic upgrade head

# 4. Popular os dados de teste (Seed)
# Opção A – Execução dentro do container (com volume /scripts montado e PYTHONPATH=/app):
docker compose exec -e PYTHONPATH=/app backend python /scripts/seed_db.py

# Opção B – Execução a partir do host (com banco do Docker ativo):
python scripts/seed_db.py
```

URLs de Acesso no Navegador:

- Frontend SPA (Angular): <http://localhost:4200>
- Documentação Interativa da API (Swagger UI): <http://localhost:4200/docs> ou <http://localhost:8000/docs>
- Status do Motor de Alocação C: <http://localhost:8000/api/v1/motor/status>

PARTE 4 — SPRINT 04: PRIMEIRO MÓDULO COMPLETO (ATUAL)

4.1 Descrição do Primeiro Módulo Totalmente Funcional

A Sprint 04 consolida o **Módulo Operacional de Gestão de Infraestrutura e Oferta Acadêmica**, integrando ponta a ponta as interfaces gráficas da SPA Angular, a camada de serviços RESTful do FastAPI e o armazenamento relacional no PostgreSQL 16. O sistema opera com fluxos reais de ponta a ponta, sem dados estáticos ou telas fictícias (*mockadas*).



4.1.1 Gestão de Salas e Espaços Físicos (Painel do Administrador)

A interface de infraestrutura (**/admin**) permite ao Administrador e Coordenador executar o ciclo de vida completo dos espaços físicos:

- 1. Cadastro (Create):** Formulário interativo para definição de Bloco, Número, Tipo (Regular, Laboratório, Auditório, Reunião) e Capacidade física (1 a 5000 postos).
- 2. Consulta (Read):** Tabela reativa com paginação, badges semânticos de tipo de espaço, capacidade instalada e turnos disponíveis.
- 3. Atualização (Update):** Modo de edição com formulário contextual para ajuste de capacidade, tipo, bloco ou número, chamando **PUT /api/v1/salas/{id}** com recálculo de integridade e resposta imediata na tabela.
- 4. Exclusão (Delete):** Remoção direta via **DELETE /api/v1/salas/{id}** com salvaguarda física (bloqueio automático caso existam horários de aulas alocados para o espaço) e feedback visual claro.

4.1.2 Catálogo e Associação de Recursos Materiais

A aba de Equipamentos permite o cadastro padronizado de recursos (ex.: Projetores, Kits de Robótica, Terminais de Laboratório) e o formulário visual de **Associação Equipamento-Sala**, conectando o recurso material à sala com especificação de quantidade física disponível.

4.1.3 Gestão Acadêmica de Cursos, Disciplinas, Turmas e Matrículas (Secretaria)

No painel da Secretaria (**/secretaria**), o fluxo acadêmico é composto de forma hierárquica e encadeada:

- 1. Cursos:** Cadastro institucional com código único por campus (ex.: **ENG** para Engenharia).
- 2. Disciplinas:** Vinculadas ao curso de origem com carga horária em horas.
- 3. Turmas:** Abertura de turmas para o período letivo (ex.: **2026.1**), com definição de turno preferido (**matutino**, **vespertino**, **noturno**, **integral**) e atribuição de docente responsável.
- 4. Matrículas:** Inscrição de discentes na turma correspondente, com validação de duplicidade e incremento atômico do contador **num_matriculados**.

4.1.4 Grade Horária Semanal Integrada (Docentes e Discentes)

O componente **GradeHorariaComponent** consome o endpoint **GET /api/v1/horarios/meus**:

- **Docentes (/professor):** Visualizam a grade semanal das turmas sob sua regência, identificando a sala e bloco onde ministrarão cada aula.
- **Discentes (/aluno):** Visualizam a grade personalizada correspondente às suas matrículas ativas, com horários de início e término e localização exata no campus.

4.2 Persistência de Dados e Evidências no PostgreSQL 16

O módulo opera conectado ao banco relacional PostgreSQL 16 Alpine, com persistência assegurada através de volume gerenciado Docker (**postgres_data**). Todas as operações realizadas na interface web geram transações SQL imediatas com isolamento ACID.

4.2.1 Sobrevivência a Reinicializações

A durabilidade dos dados foi validada através do ciclo de derrubada e reinicialização completa dos contêineres:

```
docker compose down
docker compose up -d
```

Após o reinício dos serviços, todas as salas cadastradas, turmas abertas e matrículas discentes permanecem intactas no banco, confirmando a correta montagem do volume persistente.

4.2.2 Evidências de Consultas SQL Reais no PostgreSQL

Abaixo constam os extratos diretos extraídos da base de dados operacional:

1. Consulta de Salas e Capacidades (**SELECT * FROM sala**):

```
SELECT id, campus_id, bloco, numero, tipo, capacidade, turnos_disponiveis, ativo
FROM sala
WHERE campus_id = 1
ORDER BY bloco, numero;
```

id	campus_id	bloco	numero	tipo	capacidade	turnos_disponiveis	ativo
1	1	A	101	regular	45	["matutino", "noturno"]	t
2	1	A	102	regular	40	["matutino", "vespertino"]	t
3	1	B	Lab1	laboratorio	30	["matutino", "vespertino"]	t
4	1	C	Aud1	auditorio	120	["integral"]	t

(4 rows)

2. Consulta de Turmas e Ocupação (SELECT * FROM turma):

```
SELECT t.id, d.codigo AS disciplina, t.periodo_letivo, t.turno_preferido, t.num_matriculados, u.nome AS professor
FROM turma t
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
LEFT JOIN usuario u ON u.id = t.professor_id
WHERE d.curso_id IN (SELECT id FROM curso WHERE campus_id = 1);
```

id	disciplina	periodo_letivo	turno_preferido	num_matriculados	professor
1	CC101	2026.1	matutino	2	Alan Turing
2	CC204	2026.1	matutino	1	Ada Lovelace

(2 rows)

3. Consulta de Matrículas Discentes (SELECT * FROM matricula):

```
SELECT m.id, u.nome AS aluno, d.nome AS disciplina, m.data_matricula, m.status
FROM matricula m
JOIN usuario u ON u.id = m.aluno_id
JOIN turma t ON t.id = m.turma_id
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
ORDER BY m.id;
```

id	aluno	disciplina	data_matricula	status
1	Joao Silva	Algoritmos I	2026-03-01	ativa
2	Maria Souza	Algoritmos I	2026-03-02	ativa
3	Joao Silva	Bancos de Dados I	2026-03-01	ativa

(3 rows)

4. Consulta de Alocações de Grade Horária (SELECT * FROM horario):

```
SELECT h.id, d.codigo AS disciplina, s.bloco || '-' || s.numero AS sala,
       h.dia_semana, h.hora_inicio, h.hora_fim
FROM horario h
JOIN turma t ON t.id = h.turma_id
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
JOIN sala s ON s.id = h.sala_id
ORDER BY h.dia_semana, h.hora_inicio;
```

id	disciplina	sala	dia_semana	hora_inicio	hora_fim
1	CC101	A-101	0	08:00:00	10:00:00
2	CC101	A-101	2	08:00:00	10:00:00
3	CC204	B-Lab1	1	10:00:00	12:00:00

(3 rows)

4.3 Catálogo de Validações e Regras de Negócio Implementadas

O sistema aplica arquitetura de validação defensiva em camadas duplas: **validação antecipada no Frontend** (agilidade e feedback ao usuário) e **validação inviolável no Backend / Banco de Dados** (garantia de integridade e segurança):

Regra de Negócio	Camada de Frontend	Camada de Backend (FastAPI / SQLAlchemy)	Código HTTP / Comportamento
Unicidade de Sala por Campus	Bloqueio de envio com campos vazios	<code>SELECT Sala WHERE campus_id AND bloco AND numero + UNIQUE(campus_id, bloco, numero)</code>	409 Conflict
Limites de Capacidade de Sala	Campo numérico <code>min="1"</code> <code>max="5000"</code>	<code>Pydantic Field(ge=1, le=5000) + CHECK (capacidade > 0)</code>	422 Unprocessable
Formato Estrito de E-mail	Input <code>type="email"</code> com regex RFC 5322	Pydantic v2 <code>EmailStr</code> com normalização de domínio	422 Unprocessable
Unicidade de Matrícula Discente	Desabilitação de botão após submissão	<code>UNIQUE(aluno_id, turma_id)</code> no banco + verificação de vínculo	409 Conflict
Incremento Atômico de Matrículas	Atualização reativa de signals	<code>turma.num_matriculados += 1</code> em transação atômica ACID	201 Created
Proteção de Exclusão de Sala	Diálogo de ação com botão explícito	Verificação de chave estrangeira em <code>horarios.sala_id</code>	409 Conflict
Isolamento Multi-Campus (Tenant)	Campus extraído da sessão JWT ativa	<code>WHERE campus_id == current_user.campus_id</code> nas queries	403 Forbidden
Carga Horária Positiva	Input numérico <code>min="1"</code>	<code>Pydantic Field(gt=0) + CHECK (carga_horaria > 0)</code>	422 Unprocessable
Consistência de Intervalo de Aula	Formatação com 2 dígitos (<code>08:00</code>)	<code>CHECK (hora_inicio < hora_fim)</code> e <code>CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6)</code>	422 Unprocessable

4.4 Tratamento de Erros e Feedback ao Usuário

O sistema implementa uma camada padronizada de captura de exceções para garantir que o usuário nunca seja exposto a telas em branco, mensagens técnicas ininteligíveis ou falhas silenciosas:

1. Camada de Interceptors e Serviços Reativos (AdminService, SecretariaService, HorarioService):
- Todas as requisições HTTP são monitoradas pelo signal `isLoading`, que desabilita botões de submissão e exibe indicadores visuais para impedir cliques duplos e condições de corrida (*race conditions*).
2. Tratamento Semântico de Erros HTTP:
- **401 Unauthorized:** Limpeza da sessão do usuário e redirecionamento suave para `/login` com banner explicativo.
 - **403 Forbidden:** Banner visual alertando ausência de privilégios para o recurso requisitado.
 - **409 Conflict:** Mensagem contextual clara indicando duplicidade (ex.: *"Ja existe sala no bloco 'A' e numero '101' para este campus"* ou *"Nao e possivel excluir sala com horarios alocados"*).
 - **422 Unprocessable Entity:** Extração das mensagens de validação do Pydantic, convertendo arrays de erro em avisos legíveis.
 - **500 Internal Server Error:** Sanitização estrita. O backend jamais vaza *stacktraces* ou strings de banco; a UI exibe *"Erro interno no servidor. Tente novamente mais tarde."*
3. Padrão Visual de Alertas:
- **Sucesso:** Caixa com borda verde suave (`#bbf7d0`), fundo verde claro (`#f0fdf4`) e texto verde escuro (`#15803d`).
 - **Erro:** Caixa com borda vermelha (`#fecaca`), fundo vermelho claro (`#fef2f2`) e texto vermelho escuro (`#b91c1c`).

4.5 Navegação, Usabilidade e Acessibilidade

4.5.1 Diagrama de Navegação entre Telas

O fluxo de telas opera com base nos perfis institucionais autenticados:


```

flowchart TD
    Login["/login (Autenticação JWT)"]
    AuthGuard{"authGuard (Token Ativo?)"}
    RoleGuard{"roleGuard (Perfil Autorizado?)"}

    AdminView["/admin (Painel de Infraestrutura)"]
    AdminView --> Salas["Salas & Espaços (CRUD)"]
    AdminView --> Equipamentos["Equipamentos & Vínculos"]
    AdminView --> Resumo["Resumo & Métricas"]

    SecView["/secretaria (Painel Acadêmico)"]
    SecView --> Cursos["Cursos & Disciplinas"]
    SecView --> Turmas["Turmas Semestrais"]
    SecView --> Matriculas["Matrículas Discentes"]
    SecView --> MetricasCampus["Métricas do Campus"]

    ProfView["/professor (Painel do Docente)"]
    ProfView --> GradeSemanal["Grade Horária Semanal"]
    ProfView --> AulasSalas["Aulas & Salas Ministradas"]

    AlunoView["/aluno (Painel do Discente)"]
    AlunoView --> MinhaGradeSemanal["Minha Grade Semanal"]
    AlunoView --> SalasTurnos["Salas & Turnos Alocados"]

    Login --> AuthGuard
    AuthGuard -- "Não Autenticado" --> Login
    AuthGuard -- "Autenticado" --> RoleGuard
    RoleGuard -- "Perfil Admin / Coordenador" --> AdminView
    RoleGuard -- "Perfil Secretaria" --> SecView
    RoleGuard -- "Perfil Professor" --> ProfView
    RoleGuard -- "Perfil Aluno" --> AlunoView

```

4.5.2 Usabilidade e Diretrizes WCAG AA

- **Tipografia e Alinhamento:** Aplicação da classe CSS **tabular-nums** (**font-variant-numeric: tabular-nums**) em todos os identificadores de sala, horários e números de vagas para garantir alinhamento perfeito de colunas.
- **Navegação por Abas:** Abas declarativas em `<nav class="tabs-nav" aria-label="Abas">` permitindo alternância instantânea sem recarga de página.
- **Zero Emojis:** Ausência total de emojis na interface visual, priorizando ícones vetoriais profissionais e badges semânticos.
- **Responsividade:** Layout em CSS Grid e Flexbox com quebras automáticas para dispositivos móveis e desktops.

4.6 Organização do Código, Controle de Versão e Qualidade

O repositório do SIGAAS adota práticas de nível corporativo (*Enterprise Software Engineering*):

- **Trunk-Based Development:** Trabalho estritamente conduzido em branches semânticas com Pull Requests direcionados à **main**.
- **Squash and Merge Exclusivo:** Preservação de histórico linear de commits no formato Conventional Commits (**feat(...)**, **fix(...)**, **docs(...)**, **test(...)**).
- **Governança de Limite de Diff:** Monitoramento automatizado via script **scripts/check_pr_size.py** garantindo que PRs de código não excedam de 300 a 400 linhas modificadas.

4.6.1 Cobertura de Testes Automatizados no Backend (Pytest)

A suíte de testes do backend atinge **93% de cobertura de código**, superando com folga a meta mínima institucional de 85%:

- **Total de Testes:** 83 testes automatizados (100% aprovados em ~30 segundos).
- **Módulos Testados:** Autenticação OAuth2/JWT, isolamento multi-tenant por campus, CRUD completo de salas com bloqueios de integridade referencial, turmas, matrículas concorrentes, grade horária de usuário, migrações Alembic e rotas do motor C.

```

===== 83 passed in 30.28s =====
TOTAL COVERAGE: 93% (1136 statements, 77 missing)

```

4.6.2 Cobertura de Testes Automatizados no Frontend (Karma / Jasmine)

A suíte do frontend Angular conta com testes unitários cobrindo serviços e componentes:

- **Total de Testes:** 84 testes unitários automatizados (100% aprovados).
- **Escopo:** Ciclo de vida de autenticação, interceptors JWT, signals reativos, filtros de abas, cadastro, edição e exclusão de salas, vinculação de equipamentos e renderização da matriz semanal de grade horária.

```
Chrome 153.0.0.0 (Windows 10): Executed 84 of 84 SUCCESS (0.754 secs / 0.592 secs)
TOTAL: 84 SUCCESS
```

4.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 04

1. Fechamento do CRUD Completo na Interface Gráfica dentro do Limite de Diff:

- **Desafio:** Adicionar os modos de edição e exclusão de salas e associação de equipamentos no frontend sem ultrapassar o teto estrito de 400 linhas de código por Pull Request.
- **Solução:** Implementação cirúrgica com modo de edição inline/contextual no componente standalone (**AdminComponent**), reuso de signals reativos e testes unitários focados nas ações operacionais.

2. Ambiente Multi-Tenant e Permissões Diferenciadas por Perfil:

- **Desafio:** Garantir que o Administrador Geral possa gerenciar qualquer campus, enquanto Coordenadores permaneçam estritamente restritos ao seu respectivo **campus_id**.
- **Solução:** Injeção condicional no FastAPI (**if current_user.perfil == PerfilUsuario.ADMIN**) e validação defensiva em todas as mutações no banco de dados.

4.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 05)

Com a consolidação do primeiro módulo operacional completo na Sprint 04, a equipe inicia as atividades da **Sprint 05 (Segundo Módulo Funcional)**, com foco em computação de alto rendimento:

1. **Algoritmo de Alocação de Salas em C (backend/motor_alocacao/motor.c):** Implementação do algoritmo exato de busca combinatória para alocação ótima de turmas em salas livres sem choque de horários.
2. **Paralelização com OpenMP:** Paralelização da busca de soluções viáveis com laços paralelos (**#pragma omp parallel for**).
3. **Medições Científicas de Speedup:** Coleta experimental de benchmarks comparando o tempo sequencial (**\$T_s\$**) contra o tempo paralelo (**\$T_p\$**) com 1, 2, 4 e 8 threads para os cenários de 20, 100 e 500 turmas, gerando as curvas de Speedup (**\$S_k\$**) e Eficiência (**\$E_k\$**) fundamentadas na Lei de Amdahl.