

Qué hace cada archivo

Guía rápida para ubicarse en el código. Para las decisiones y el estado del proyecto, ver `CONTEXTO.md`.

Regla de capas: las pantallas (`app/`) leen del `storage/` , le pasan los datos a `sistema/` (que hace todos los cálculos) y guardan lo que devuelve. `sistema/` nunca toca React ni el storage.

src/app/ — Pantallas

En Expo Router cada archivo de esta carpeta es una pantalla, y la ruta sale del nombre del archivo. Las carpetas entre paréntesis, como `(tabs)` , agrupan pantallas sin aparecer en la ruta. Los `_layout.tsx` definen la navegación.

ARCHIVO	QUÉ HACE
<code>_layout.tsx</code>	Raíz de la app: carga las fuentes y arma la navegación principal (pestañas, modales, Ajustes y Jornada).
<code>+html.tsx</code>	Solo web: esqueleto HTML. Enlaza el manifest, que permite instalarla en la compu, y el service worker, que permite abrirla sin internet.
<code>ajustes.tsx</code>	Ajustes (botón ⚙ de Hoy): acceso a la jornada laboral, y exportar o restaurar el respaldo de datos.
<code>jornada.tsx</code>	Jornada laboral: horario fijo o por día (lunes a viernes). Al guardar, acomoda el cronograma a la jornada nueva.

src/app/(tabs)/ — Pestañas de abajo

ARCHIVO	QUÉ HACE
<code>_layout.tsx</code>	La barra de pestañas: Hoy · Calendario · Empresas · Paquetes.
<code>index.tsx</code>	Hoy: resumen y sesiones del día. Además, cada vez que se abre corre el chequeo diario: x4 de prioridad alta, renovaciones y apagado automático.
<code>calendario.tsx</code>	Calendario: el cronograma completo en vista semana o mes. Solo muestra; no calcula.
<code>mis-empresas.tsx</code>	Empresas: lista con el progreso de horas, el switch de prioridad alta y el botón de eliminar.
<code>mis-paquetes.tsx</code>	Paquetes: lista con el tamaño de sesión y cuántas empresas usan cada uno. Solo deja borrar los que no usa nadie.

src/app/(modals)/ — Ventanas que se abren encima

ARCHIVO	QUÉ HACE
<code>AgregarEmpresa.tsx</code>	Alta de una empresa. Genera todo su cronograma; si no entra, avisa "no hay cupos" y no guarda nada.
<code>AgregarPaquete.tsx</code>	Alta de un paquete de horas (nombre, horas, semanal o mensual). Muestra una vista previa del tamaño de sesión.
<code>NotaSesion.tsx</code>	Escribir o borrar la nota de una sesión (lo que hiciste en ese horario). Se abre desde Hoy.

src/sistema/ — Lógica de negocio

Funciones puras: reciben datos y devuelven datos nuevos. Es la parte que conviene probar cuando se cambia una regla.

ARCHIVO	QUÉ HACE
cronograma.ts	El algoritmo principal. Calcula el tamaño de sesión, la ventana y los días hábiles. Arma el cronograma de una empresa, genera el bloque x4 de prioridad alta y recalcula lo que le queda a una empresa. También arma la agenda del día y acomoda el cronograma cuando cambia la jornada. Incluye las funciones de fechas y horas.
prioridad.ts	Switch de prioridad alta: prenderlo, apagarlo (con recálculo de las empresas desplazadas) y el chequeo diario (<code>aplicarChequeoDiario</code>). El chequeo genera el x4 de cada día en orden FIFO y apaga el switch cuando se agota el paquete.
renovacion.ts	Cuando termina la ventana de una empresa, abre una nueva con el paquete completo.
jornada.ts	Edita, valida y convierte la jornada laboral (por ejemplo, que el inicio sea antes que el fin).
calendario.ts	Fechas para la vista de calendario: semana de lunes a domingo, grilla del mes y avanzar o retroceder.
eliminacion.ts	Borra una empresa con todos sus bloques y dice qué empresas usan un paquete.
notas.ts	Pone o borra la nota de una sesión (máximo 500 caracteres).
respaldo.ts	Arma el archivo de respaldo y valida uno antes de restaurarlo.

src/storage/, src/type/ y src/components/

ARCHIVO	QUÉ HACE
storage/index.ts	Guarda y lee los datos con AsyncStorage: paquetes, empresas, bloques y jornada. En la compu usa el almacenamiento del navegador. No tiene reglas de negocio.
type/index.ts	Los tipos de datos de toda la app: <code>Paquete</code> , <code>Empresa</code> , <code>BloqueHorario</code> , <code>JornadaLaboral</code> , etc. Son como los modelos en C#.
components/kit/tema.ts	Colores, tipografías, espaciados y bordes. Cambiar algo acá cambia el look de toda la app.
components/kit/index.tsx	Piezas visuales reutilizables: <code>Pantalla</code> , <code>Tarjeta</code> , <code>Boton</code> , <code>Aviso</code> , <code>Selector</code> , <code>Campo</code> , <code>Icono</code> , etc.
components/tarjeta-sesion.tsx	La tarjeta de una sesión (color de la empresa, horario, etiqueta ALTA y nota). La usan Hoy y Calendario.
components/boton-eliminar.tsx	Botón de eliminar con confirmación en dos toques.
components/formato.ts	Cómo se muestran fechas y duraciones en español (por ejemplo, "jueves 8 de octubre" o "1 h 30 min").

Archivos de la raíz y otras carpetas

ARCHIVO	QUÉ HACE
app.json	Configuración de la app: nombre, ícono, identificadores, pantalla de carga, y los ajustes de EAS y de las actualizaciones.
eas.json	Perfiles de compilación de EAS (<code>preview</code> para el <code>.apk</code> , <code>production</code> para las tiendas).
package.json	Dependencias y comandos (<code>npm start</code> , etc.).
public/manifest.json	Solo web: nombre, colores e íconos para instalarla en la compu.
public/sw.js	Solo web: service worker que guarda una copia para abrir sin internet.
public/*.png	Íconos de la versión web.
assets/images/	Íconos y pantalla de carga del celular.
docs/qr-expo-go.png	QR para abrir la app en Expo Go sin la compu.
CONTEXTO.md	Estado del proyecto: qué se hizo, decisiones y qué falta.
ARCHIVOS.md / docs/archivos.pdf	Esta guía (la misma, en Markdown y en PDF).
AGENTS.md	Instrucciones de Expo para asistentes de IA.