MANUAL PASO A PASO CON TDD

Directorio Dolorense

Consumo de una API local desde Flutter

API REST en Node · Cliente HTTP · Estados · Pruebas con MockClient

Desarrollo Móvil Integral · UTNG

Prof. Anastacio Rodríguez García

Antes de empezar: ¿qué vamos a construir?

Piensa en un restaurante. Tú (la app) te sientas a la mesa, el mesero (el cliente HTTP) lleva tu pedido a la cocina (la API) y regresa con tu platillo (los datos en JSON). Tú nunca entras a la cocina: solo pides con un formato que el mesero entiende.

El proyecto

Un directorio de negocios de Dolores Hidalgo. Una API local (corriendo en TU computadora) guarda la lista de negocios; la app Flutter la consulta, agrega, marca favoritos y elimina. Todo funciona en tu red Wi-Fi sin pagar servidores.

Lo que aprenderás

- Qué es una API REST, JSON y los verbos GET, POST, PUT y DELETE.
- Crear una API real con Node en un solo archivo y probarla con curl.
- Escribir un cliente HTTP en Dart probado con MockClient (sin red, sin servidor).
- Por qué el emulador Android usa 10.0.2.2 y cómo conectar un celular real.
- Manejar los 5 estados de una pantalla: inicial, cargando, listo, vacío y error.

Requisitos

- Flutter instalado (flutter doctor sin errores graves).
- Node.js 18 o superior (node --version).
- Computadora y celular en la misma red Wi-Fi (para la prueba en dispositivo real).

Mapa del proyecto

```
directorio_dolores/
  api/
    server.js            <- la "cocina": API en Node
  app/
    lib/
      dominio/           <- Negocio y excepciones (Dart puro)
      datos/             <- cliente HTTP y configuración de URL
      presentacion/      <- ViewModel y pantalla
      main.dart
    test/
      negocio_test.dart  negocios_api_test.dart  viewmodel_test.dart
```

El ciclo TDD de siempre

ROJO: escribe la prueba (debe FALLAR)
Escribes la prueba de lo que debería pasar; falla.

VERDE: el código mínimo para pasar
Escribes el código mínimo para que pase.

REFACTOR: ordena sin romper nada
Ordenas sin romper nada.

> **Dato curioso / ejemplo**
> Probar contra internet real es como ensayar una obra con el público dentro: si falla el Wi-Fi, falla tu prueba aunque tu código esté perfecto. Con MockClient simulamos al servidor: respuestas exactas, cero red, milisegundos.

Ronda 1 · La API local (la cocina)

¿Qué es una API REST?

Es un servidor que responde a direcciones (URLs) con datos. REST organiza todo en "recursos" (aquí: negocios) y usa verbos HTTP para decir qué quieres hacer:

- GET /negocios → "dame la lista" (leer).
- POST /negocios → "agrega este nuevo" (crear).
- PUT /negocios/3 → "reemplaza el negocio 3" (actualizar).
- DELETE /negocios/3 → "borra el negocio 3" (eliminar).

Los datos viajan en JSON, un texto con llaves y comillas que tanto Node como Dart entienden: {"id": 1, "nombre": "Nieves de la Plaza"}.

Los códigos de respuesta

Cada respuesta trae un número que dice cómo salió todo. Son como los semáforos del servidor:

- 200 OK · 201 Creado · 204 Sin contenido (borrado exitoso).
- 400 Datos inválidos (tú te equivocaste) · 404 No existe.
- 500 Error del servidor (la cocina se incendió).

> **Dato curioso / ejemplo**
> El famoso "Error 404" nació en el CERN: según la leyenda, en la oficina 404 estaban los archivos de la web primitiva. Hoy significa "no encuentro lo que pides".

Paso 1.1 · Crear la carpeta y el archivo

```
$ mkdir directorio_dolores
$ cd directorio_dolores
$ mkdir api
$ cd api
```

Crea el archivo server.js con este contenido. No necesita instalar nada: usa solo el módulo http que viene con Node.

api/server.js

```
// API local del Directorio de Negocios de Dolores Hidalgo.
// Sin dependencias: solo el módulo http de Node.   Uso: node server.js
const http = require('http');

let siguienteId = 6;
const negocios = [
  { id: 1, nombre: 'Nieves de la Plaza', categoria: 'Nevería', telefono: '418-100-0001',
favorito: true },
  { id: 2, nombre: 'Talavera La Esperanza', categoria: 'Artesanías', telefono: '418-100-0002',
favorito: false },
  { id: 3, nombre: 'Tacos Don Chema', categoria: 'Comida', telefono: '418-100-0003', favorito:
false },
  { id: 4, nombre: 'Dulces Cajeta Real', categoria: 'Dulcería', telefono: '418-100-0004',
favorito: true },
```

```
  { id: 5, nombre: 'Papelería El Cura', categoria: 'Papelería', telefono: '418-100-0005',
favorito: false },
];

function responder(res, status, datos) {
  res.writeHead(status, {
    'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8',
    'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    'Access-Control-Allow-Methods': 'GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS',
    'Access-Control-Allow-Headers': 'Content-Type',
  });
  res.end(datos === undefined ? '' : JSON.stringify(datos));
}

function leerCuerpo(req) {
  return new Promise((ok, fallo) => {
    let texto = '';
    req.on('data', (t) => (texto += t));
    req.on('end', () => {
      try { ok(texto ? JSON.parse(texto) : {}); } catch (e) { fallo(e); }
    });
  });
}


const servidor = http.createServer(async (req, res) => {
  const url = new URL(req.url, 'http://localhost');
  const partes = url.pathname.split('/').filter(Boolean); // ['negocios', '3']
  console.log(new Date().toLocaleTimeString(), req.method, url.pathname);

  if (req.method === 'OPTIONS') return responder(res, 204);
  if (url.pathname === '/salud') return responder(res, 200, { ok: true });
  if (partes[0] !== 'negocios') return responder(res, 404, { error: 'Ruta no encontrada' });

  const id = partes[1] ? Number(partes[1]) : null;
  try {
    if (req.method === 'GET' && id === null) {
      const q = (url.searchParams.get('q') || '').toLowerCase();
      return responder(res, 200, negocios.filter((n) => n.nombre.toLowerCase().includes(q)));
    }
    if (req.method === 'GET') {
      const n = negocios.find((x) => x.id === id);
      return n ? responder(res, 200, n) : responder(res, 404, { error: 'No existe' });
    }
    if (req.method === 'POST') {
      const d = await leerCuerpo(req);
      if (!d.nombre || !d.categoria) return responder(res, 400, { error: 'nombre y categoria
son obligatorios' });
      const nuevo = { id: siguienteId++, nombre: d.nombre, categoria: d.categoria, telefono:
d.telefono || '', favorito: !!d.favorito };
      negocios.push(nuevo);
      return responder(res, 201, nuevo);
    }
    if (req.method === 'PUT') {
      const i = negocios.findIndex((x) => x.id === id);
      if (i < 0) return responder(res, 404, { error: 'No existe' });
      const d = await leerCuerpo(req);
      negocios[i] = { ...negocios[i], ...d, id };
      return responder(res, 200, negocios[i]);
    }
    if (req.method === 'DELETE') {
      const i = negocios.findIndex((x) => x.id === id);
      if (i < 0) return responder(res, 404, { error: 'No existe' });
      negocios.splice(i, 1);
```

```
      return responder(res, 204);
    }
    return responder(res, 405, { error: 'Método no permitido' });
  } catch (e) {
    return responder(res, 400, { error: 'JSON inválido' });
  }
});

const PUERTO = process.env.PORT || 3000;
// 0.0.0.0 permite que el celular (misma red Wi-Fi) llegue a tu computadora.
servidor.listen(PUERTO, '0.0.0.0', () =>
  console.log(`API lista en http://localhost:${PUERTO}/negocios`));
```



Lectura guiada del servidor

1. negocios es una lista en memoria: al apagar el servidor se reinicia (suficiente para aprender).
2. responder() siempre manda JSON y las cabeceras CORS, que permiten consultar la API también desde un navegador.
3. Cada if revisa método y ruta: GET sin id lista, GET con id busca uno, POST crea, PUT actualiza, DELETE borra.
4. Se valida: sin nombre o categoría, responde 400 en lugar de guardar basura.
5. listen(PUERTO, "0.0.0.0") escucha en TODAS las interfaces de red; con "localhost" el celular no podría entrar.

Paso 1.2 · Encenderla y probarla

```
$ node server.js
```

Debes ver: API lista en http://localhost:3000/negocios. Deja esa terminal abierta (es tu servidor) y abre OTRA terminal para probar:

```
$ curl localhost:3000/salud
$ curl localhost:3000/negocios
$ curl -X POST localhost:3000/negocios -H "Content-Type: application/json" -d '{"nombre":"Mi
tienda","categoria":"Abarrotes"}'
$ curl -X DELETE localhost:3000/negocios/6
```

También puedes abrir http://localhost:3000/negocios en el navegador: verás el JSON. La terminal del servidor imprime cada petición que llega; es tu "cámara de seguridad".

> ⚠ **Cuidado**
> En Windows PowerShell, curl es un alias distinto. Usa curl.exe o prueba con el navegador y con Postman/Thunder Client.

> **RETO PARA TI**
> Con el servidor encendido, intenta GET /negocios/99 y POST sin categoría. ¿Qué códigos recibes (usa curl -i para verlos)? ¿Coinciden con la tabla de arriba?

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Dueño de la cocina

Ronda 2 · El modelo Negocio (Dart puro)

Paso 2.1 · Crear el proyecto Flutter

```
$ cd ..
$ flutter create app --project-name directorio_dolores
$ cd app
$ mkdir lib/dominio lib/datos lib/presentacion
```

Reemplaza pubspec.yaml por el siguiente (agrega el paquete http) y borra test/widget_test.dart, que ya no sirve:

app/pubspec.yaml


```
name: directorio_dolores
description: Directorio de negocios que consume una API local.
publish_to: none
version: 1.0.0

environment:
  sdk: ">=3.0.0 <4.0.0"

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  http: ^1.2.0

dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter
  flutter_lints: ^3.0.0

flutter:
  uses-material-design: true
```




```
$ flutter pub get
```

El problema: traducir entre dos idiomas

La API habla JSON (texto). Dart habla objetos. Necesitamos un traductor en las dos direcciones: desdeJson (texto → objeto) y aJson (objeto → texto). Si el traductor se equivoca, toda la app muestra datos incorrectos, por eso lo probamos primero.

Ciclo 2.2 · Leer todos los campos

ROJO: escribe la prueba (debe FALLAR)
Crea test/negocio_test.dart:

app/test/negocio_test.dart


```
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:directorio_dolores/dominio/negocio.dart';

void main() {
  test('desdeJson lee todos los campos', () {
    final n = Negocio.desdeJson({
      'id': 1, 'nombre': 'Nieves de la Plaza', 'categoria': 'Nevería',
      'telefono': '418-100-0001', 'favorito': true,
    });
    expect(n.id, 1);
    expect(n.nombre, 'Nieves de la Plaza');
    expect(n.favorito, true);
  });

  test('campos opcionales ausentes usan valores por omisión', () {
    final n = Negocio.desdeJson({'id': 2, 'nombre': 'X', 'categoria': 'Y'});
    expect(n.telefono, '');
    expect(n.favorito, false);
  });

  test('aJson no manda id cuando es nuevo', () {
    const n = Negocio(nombre: 'X', categoria: 'Y');
    expect(n.aJson().containsKey('id'), false);
  });

  test('copiarCon cambia solo el favorito', () {
    const n = Negocio(id: 3, nombre: 'X', categoria: 'Y');
    final f = n.copiarCon(favorito: true);
    expect(f.favorito, true);
    expect(f.nombre, 'X');
    expect(f.id, 3);
  });
}
```



```
$ flutter test
```

Falla porque dominio/negocio.dart no existe. ¡Perfecto!

> **VERDE: el código mínimo para pasar**
> Crea el modelo:

app/lib/dominio/negocio.dart


```
class Negocio {
  final int? id;
  final String nombre;
  final String categoria;
  final String telefono;
  final bool favorito;

  const Negocio({
    this.id,
    required this.nombre,
    required this.categoria,
    this.telefono = '',
    this.favorito = false,
  });

  factory Negocio.desdeJson(Map<String, dynamic> json) => Negocio(
        id: json['id'] as int?,
        nombre: json['nombre'] as String,
        categoria: json['categoria'] as String,
        telefono: (json['telefono'] as String?) ?? '',
        favorito: (json['favorito'] as bool?) ?? false,
      );

  Map<String, dynamic> aJson() => {
        if (id != null) 'id': id,
        'nombre': nombre,
        'categoria': categoria,
        'telefono': telefono,
        'favorito': favorito,
      };

  Negocio copiarCon({bool? favorito}) => Negocio(
        id: id,
        nombre: nombre,
        categoria: categoria,
        telefono: telefono,
        favorito: favorito ?? this.favorito,
      );
}
```



Dato curioso / ejemplo

Fíjate en (json["telefono"] as String?) ?? "". Los servidores reales a veces omiten campos. Si tu app asumiera que SIEMPRE vienen, un solo dato faltante la haría tronar para todos los usuarios. Programar defensivo es como revisar el semáforo aunque tengas verde.

REFACTOR: ordena sin romper nada

Nota que aJson omite el id cuando es nuevo: el servidor es quien lo asigna. Quien crea la cuenta no escoge su número de cliente.

Paso 2.3 · Excepciones con nombre propio


Crea las tres excepciones que usaremos en la siguiente ronda. Dos errores técnicos muy distintos (se cayó el Wi-Fi vs. el servidor devolvió 500) merecen mensajes distintos para el usuario.

app/lib/dominio/excepciones.dart

```
/// Errores con nombre propio: la pantalla decide qué mensaje mostrar.
class SinConexionException implements Exception {
  @override
  String toString() =>
      'No se pudo conectar con el servidor. ¿Está encendida la API y estás en la misma red?';
}

class ErrorServidorException implements Exception {
  final int codigo;
  ErrorServidorException(this.codigo);
  @override
  String toString() => codigo == 404
      ? 'No se encontró lo que buscabas (404).'
      : codigo == 400
          ? 'El servidor rechazó los datos enviados (400).'
          : 'El servidor respondió con error ($codigo).';
}

class RespuestaInvalidaException implements Exception {
  @override
  String toString() => 'El servidor respondió algo que no entiendo.';
}
```



```dart
// Errores con nombre propio: la pantalla decide qué mensaje mostrar.
class SinConexionException implements Exception {
  @override
  String toString() =>
      'No se pudo conectar con el servidor. ¿Está encendida la API y estás en la misma red?';
}

class ErrorServidorException implements Exception {
  final int codigo;
  ErrorServidorException(this.codigo);

  @override
  String toString() => codigo == 404
      ? 'No se encontró lo que buscabas (404).'
      : codigo == 400
          ? 'El servidor rechazó los datos enviados (400).'
          : 'El servidor respondió con error ($codigo).';
}

class RespuestaInvalidaException implements Exception {
  @override
  String toString() => 'El servidor respondió algo que no entiendo.';
}
```

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Traductor JSON

Ronda 3 · El cliente HTTP con MockClient

El mesero y su doble de pruebas

NegociosApi recibe un http.Client desde afuera (inyección de dependencias). En la app real le damos el cliente verdadero; en las pruebas le damos un MockClient que contesta lo que NOSOTROS le programemos. Es como ensayar con un actor que hace de cocinero: controlas exactamente qué respuesta llega.

> **Dato curioso / ejemplo**
> Sin MockClient, para probar "qué pasa si el servidor devuelve 500" tendrías que romper tu propio servidor a propósito. Con MockClient lo logras con una línea.

Ciclo 3.1 · Listar

> **ROJO: escribe la prueba (debe FALLAR)**
> Crea test/negocios_api_test.dart empezando con esta prueba (después agregaremos las demás):


app/test/negocios_api_test.dart (arranque)

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';

import 'package:directorio_dolores/datos/negocios_api.dart';
import 'package:directorio_dolores/dominio/excepciones.dart';
import 'package:directorio_dolores/dominio/negocio.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:http/testing.dart';

NegociosApi apiCon(MockClient c) => NegociosApi(c, 'http://prueba');

void main() {
  test('listar convierte el JSON en objetos Negocio', () async {
    final api = apiCon(MockClient((req) async {
      expect(req.method, 'GET');
      expect(req.url.path, '/negocios');
      return http.Response(
          jsonEncode([
            {'id': 1, 'nombre': 'A', 'categoria': 'X'},
            {'id': 2, 'nombre': 'B', 'categoria': 'Y'},
          ]),
          200);
    }));
    final lista = await api.listar();
    expect(lista.length, 2);
    expect(lista.first.nombre, 'A');
  });
}
```



Observa que dentro del MockClient también hacemos expect sobre la petición: verificamos que la app pida el método y la ruta correctos, no solo que sepa leer la respuesta.

VERDE: el código mínimo para pasar

Crea el cliente completo. Lo veremos por partes justo después:

app/lib/datos/negocios_api.dart

```
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'dart:io';

import 'package:http/http.dart' as http;

import '../dominio/excepciones.dart';
import '../dominio/negocio.dart';

class NegociosApi {
  final http.Client _cliente;
  final String baseUrl;
  final Duration espera;

  NegociosApi(this._cliente, this.baseUrl,
      {this.espera = const Duration(seconds: 5)});

  Uri _uri(String ruta) => Uri.parse('$baseUrl$ruta');
  static const _json = {'Content-Type': 'application/json'};

  Future<List<Negocio>> listar({String busqueda = ''}) async {
    final r = await _ejecutar(() => _cliente
        .get(_uri('/negocios${busqueda.isEmpty ? '' :
'?q=${Uri.encodeQueryComponent(busqueda)}'}')));
    try {
      final lista = jsonDecode(r.body) as List;
      return lista
          .map((e) => Negocio.desdeJson(e as Map<String, dynamic>))
          .toList();
    } catch (_) {
      throw RespuestaInvalidaException();
    }
  }


  Future<Negocio> crear(Negocio n) async {
    final r = await _ejecutar(() =>
        _cliente.post(_uri('/negocios'), headers: _json, body: jsonEncode(n.aJson())));
    return _leerUno(r);
  }

  Future<Negocio> actualizar(Negocio n) async {
    final r = await _ejecutar(() => _cliente.put(_uri('/negocios/${n.id}'),
        headers: _json, body: jsonEncode(n.aJson())));
    return _leerUno(r);
  }

  Future<void> eliminar(int id) async {
    await _ejecutar(() => _cliente.delete(_uri('/negocios/$id')));
  }

  Negocio _leerUno(http.Response r) {
    try {
      return Negocio.desdeJson(jsonDecode(r.body) as Map<String, dynamic>);
    } catch (_) {
      throw RespuestaInvalidaException();
    }
  }
```

```
  /// Un solo lugar donde se traducen los fallos técnicos a errores del negocio.
  Future<http.Response> _ejecutar(Future<http.Response> Function() peticion) async {
    http.Response r;
    try {
      r = await peticion().timeout(espera);
    } on SocketException {
      throw SinConexionException();
    } on TimeoutException {
      throw SinConexionException();
    } on http.ClientException {
      throw SinConexionException();
    }
    if (r.statusCode < 200 || r.statusCode >= 300) {
      throw ErrorServidorException(r.statusCode);
    }
    return r;
  }
}
```



Lectura guiada: el método _ejecutar

Todas las peticiones pasan por UN solo lugar, así traducimos los fallos técnicos una sola vez:

6. peticion().timeout(espera): si el servidor no contesta en 5 segundos, cortamos. Sin esto, la rueda de carga giraría para siempre.
7. SocketException, TimeoutException y ClientException se convierten en SinConexionException (para el usuario todo es "no hay conexión").
8. Si llega respuesta pero el código no es 2xx, lanzamos ErrorServidorException con el número.
9. Si todo sale bien, devolvemos la respuesta y cada método la convierte a objetos.

> ⚠ **Cuidado**
> Un 404 o 500 NO lanza excepción por sí solo en el paquete http: la petición "salió bien" aunque el servidor diga que falló. Si no revisas statusCode, tu app tratará un error como si fueran datos.

Ciclo 3.2 · Los casos de falla

> 🔴 **ROJO: escribe la prueba (debe FALLAR)**
> Agrega estas pruebas dentro de main(). Cada una corresponde a una situación real:


```
  test('status 500 lanza ErrorServidorException con el código', () async {
    final api = apiCon(MockClient((_) async => http.Response('boom', 500)));
    expect(
        api.listar(),
```

```
      throwsA(isA<ErrorServidorException>()
          .having((e) => e.codigo, 'codigo', 500)));
});

test('sin red lanza SinConexionException', () {
  final api = apiCon(MockClient((_) async => throw const SocketException('x')));
  expect(api.listar(), throwsA(isA<SinConexionException>()));
});

test('timeout se trata como sin conexión', () {
  final api = NegociosApi(
    MockClient((_) async {
      await Future.delayed(const Duration(milliseconds: 200));
      return http.Response('[]', 200);
    }),
    'http://prueba',
    espera: const Duration(milliseconds: 20),
  );
  expect(api.listar(), throwsA(isA<SinConexionException>()));
});

test('JSON roto lanza RespuestaInvalidaException', () {
  final api = apiCon(MockClient((_) async => http.Response('<html>', 200)));
  expect(api.listar(), throwsA(isA<RespuestaInvalidaException>()));
});
```



VERDE: el código mínimo para pasar

Ya pasan con el código de arriba. Mira el truco del timeout: el parámetro espera permite que en la prueba sea de 20 milisegundos y en la app de 5 segundos. Diseñar para probar mejora el diseño.

Dato curioso / ejemplo

El JSON roto con "<html>" es un caso muy real: cuando el Wi-Fi de un café te redirige a una página de login, tu app recibe HTML en lugar de JSON con código 200. Sin esta prueba, tu app se cerraría con un error críptico.

Ciclo 3.3 · Crear, buscar y eliminar

ROJO: escribe la prueba (debe FALLAR)


Más pruebas:

```
test('listar con búsqueda manda el parámetro q codificado', () async {
  final api = apiCon(MockClient((req) async {
    expect(req.url.queryParameters['q'], 'nieve limón');
    return http.Response('[]', 200);
  }));
  await api.listar(busqueda: 'nieve limón');
});

test('crear envía JSON con Content-Type correcto', () async {
  final api = apiCon(MockClient((req) async {
    expect(req.method, 'POST');
```

```
    expect(req.headers['Content-Type'], contains('application/json'));
    final cuerpo = jsonDecode(req.body) as Map<String, dynamic>;
    expect(cuerpo['nombre'], 'Nuevo');
    return http.Response(jsonEncode({...cuerpo, 'id': 9}), 201);
  }));
  final creado = await api.crear(const Negocio(nombre: 'Nuevo', categoria: 'Z'));
  expect(creado.id, 9);
});

test('eliminar usa DELETE al id correcto', () async {
  final api = apiCon(MockClient((req) async {
    expect(req.method, 'DELETE');
    expect(req.url.path, '/negocios/4');
    return http.Response('', 204);
  }));
  await api.eliminar(4);
});
```



VERDE: el código mínimo para pasar

Todo ya está implementado. Ejecuta:

```
$ flutter test
```

Dato curioso / ejemplo

Uri.encodeQueryComponent convierte "nieve limón" en "nieve+lim%C3%B3n". Sin eso, una tilde o un espacio rompería la dirección. Es como escribir en el sobre la dirección en un código que el cartero siempre entiende.

⚠ Cuidado

Si olvidas el header Content-Type: application/json en un POST, muchos servidores no entienden el cuerpo. Es el error número uno de "mi POST no funciona".

RETO PARA TI

Agrega una prueba para actualizar() (PUT): verifica que use el método PUT, la ruta /negocios/ID y que el body incluya el campo favorito.

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Mesero impecable

Ronda 4 · Conectar app y API de verdad

El enredo clásico: "localhost" no es lo que crees

"localhost" significa "esta misma máquina". Si la app corre DENTRO del emulador Android, localhost es el emulador, no tu computadora. Por eso necesitamos direcciones distintas según dónde corre la app:

- Emulador Android → http://10.0.2.2:3000 (dirección especial que apunta a tu computadora).
- Simulador iOS o escritorio → http://localhost:3000.
- Celular real → http://IP-DE-TU-PC:3000 (ejemplo: 192.168.1.50), en la misma red Wi-Fi.


> **Dato curioso / ejemplo**
> Es como pedirle a alguien "ven a mi casa": si le dices "a mi casa", no sabe cuál. Hay que dar la dirección completa según desde dónde llega.

Paso 4.1 · Configuración de la URL

app/lib/datos/config_api.dart

```dart
import 'dart:io' show Platform;

/// Dirección de la API según dónde corre la app.
///  - Emulador Android: 10.0.2.2 es "la computadora anfitriona".
///  - Simulador iOS / escritorio: localhost.
///  - Celular real: pasa la IP de tu PC:
///      flutter run --dart-define=API_URL=http://192.168.1.50:3000
String urlBaseApi() {
  const manual = String.fromEnvironment('API_URL');
  if (manual.isNotEmpty) return manual;
  if (Platform.isAndroid) return 'http://10.0.2.2:3000';
  return 'http://localhost:3000';
}
```



Con --dart-define puedes cambiar la dirección SIN tocar el código: ideal cuando cambias de red o de computadora.

Paso 4.2 · Permitir tráfico HTTP en Android

Desde Android 9, las apps bloquean por seguridad las direcciones http:// (sin candado). Para desarrollo local debes permitirlas. Abre android/app/src/main/AndroidManifest.xml y agrega el atributo usesCleartextTraffic a la etiqueta application, y el permiso de internet arriba:

app/android/app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <application
        android:usesCleartextTraffic="true"
        android:label="directorio_dolores"
        ...>
```



> ⚠ **Cuidado**
> usesCleartextTraffic="true" es SOLO para desarrollo. Una app publicada debe hablar con HTTPS.

Paso 4.3 · iOS (si usas Mac)

En ios/Runner/Info.plist agrega la excepción de seguridad de transporte para desarrollo local:

```
<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsLocalNetworking</key>
  <true/>
</dict>
```

Paso 4.4 · Encontrar la IP de tu computadora (celular real)

```
$ # Windows
$ ipconfig
$ # Mac / Linux
$ ifconfig   (o: ip addr)
```

Busca la dirección IPv4 de tu red Wi-Fi (empieza con 192.168... o 10.0...). Antes de usar la app, comprueba desde el navegador del CELULAR que http://TU-IP:3000/salud muestre {"ok":true}. Si el navegador del celular no la ve, la app tampoco la verá.

Tabla de solución de problemas

- "Connection refused" en emulador → usas localhost en lugar de 10.0.2.2.

- Funciona en emulador pero no en celular → PC y celular en redes distintas, o el firewall de la PC bloquea el puerto 3000.
- "Cleartext HTTP traffic not permitted" → falta usesCleartextTraffic en el manifiesto.
- Timeout largo → el servidor no está encendido o la IP cambió (el router la reasigna).
- Lista vacía pero sin error → reiniciaste el servidor: los datos viven en memoria.

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Navegante de redes

Ronda 5 · El ViewModel y los 5 estados

Una pantalla honesta nunca se queda en blanco

Cuando pides datos a una red, la pantalla pasa por varias situaciones. Si solo programas el caso feliz, el usuario ve una pantalla vacía y piensa que la app está rota. Modelamos cinco estados:

- inicial: aún no se pidió nada.
- cargando: esperando respuesta (rueda de carga).
- listo: llegaron datos (se muestra la lista).
- vacio: llegó bien pero no hay nada (mensaje amable).
- error: algo falló (mensaje claro y botón Reintentar).

> **Dato curioso / ejemplo**
> Es como el estatus de un pedido en una app de entrega: "preparando", "en camino", "entregado", "sin repartidores disponibles". Cada estado dice algo útil; nunca "pantalla blanca".

Ciclo 5.1 · Pruebas de la secuencia de estados

> **ROJO: escribe la prueba (debe FALLAR)**
> Crea test/viewmodel_test.dart:

app/test/viewmodel_test.dart

```
import 'dart:convert';

import 'package:directorio_dolores/datos/negocios_api.dart';
import 'package:directorio_dolores/dominio/negocio.dart';
import 'package:directorio_dolores/presentacion/negocios_viewmodel.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:http/testing.dart';

NegociosViewModel vmCon(Future<http.Response> Function(http.Request) h) =>
    NegociosViewModel(NegociosApi(MockClient(h), 'http://prueba'));

void main() {
  test('cargar con datos termina en listo', () async {
    final vm = vmCon((_) async => http.Response(
        jsonEncode([{'id': 1, 'nombre': 'A', 'categoria': 'X'}]), 200));
    final estados = <Estado>[];
    vm.addListener(() => estados.add(vm.estado));
    await vm.cargar();
    expect(estados, [Estado.cargando, Estado.listo]);
    expect(vm.negocios.length, 1);
  });


  test('cargar con lista vacía termina en vacio', () async {
    final vm = vmCon((_) async => http.Response('[]', 200));
    await vm.cargar();
    expect(vm.estado, Estado.vacio);
  });

  test('cargar con error de servidor termina en error con mensaje', () async {
    final vm = vmCon((_) async => http.Response('', 500));
    await vm.cargar();
    expect(vm.estado, Estado.error);
```

```
    expect(vm.mensajeError, contains('500'));
  });

  test('eliminar quita el negocio de la lista', () async {
    final vm = vmCon((req) async => req.method == 'DELETE'
        ? http.Response('', 204)
        : http.Response(
            jsonEncode([
              {'id': 1, 'nombre': 'A', 'categoria': 'X'},
              {'id': 2, 'nombre': 'B', 'categoria': 'Y'},
            ]),
            200));
    await vm.cargar();
    await vm.eliminar(vm.negocios.first);
    expect(vm.negocios.map((n) => n.id), [2]);
  });

  test('alternarFavorito actualiza con la respuesta del servidor', () async {
    final vm = vmCon((req) async {
      if (req.method == 'PUT') {
        return http.Response(
            jsonEncode({'id': 1, 'nombre': 'A', 'categoria': 'X', 'favorito': true}), 200);
      }
      return http.Response(jsonEncode([{'id': 1, 'nombre': 'A', 'categoria': 'X'}]), 200);
    });
    await vm.cargar();
    await vm.alternarFavorito(vm.negocios.first);
    expect(vm.negocios.first.favorito, true);
  });
}
```



La primera prueba es la más interesante: registra los estados que el ViewModel va anunciando y verifica que sean EXACTAMENTE [cargando, listo]. Así probamos el "viaje", no solo el destino.

> **VERDE: el código mínimo para pasar**
> Crea el ViewModel:

app/lib/presentacion/negocios_viewmodel.dart

```
import 'package:flutter/foundation.dart';
import '../datos/negocios_api.dart';
import '../dominio/negocio.dart';

enum Estado { inicial, cargando, listo, vacio, error }

class NegociosViewModel extends ChangeNotifier {
  final NegociosApi api;
  Estado estado = Estado.inicial;
  List<Negocio> negocios = [];
  String? mensajeError;

  NegociosViewModel(this.api);
```

```
  Future<void> cargar({String busqueda = ''}) async {
    estado = Estado.cargando;
    mensajeError = null;
    notifyListeners();
    try {
      negocios = await api.listar(busqueda: busqueda);
      estado = negocios.isEmpty ? Estado.vacio : Estado.listo;
    } catch (e) {
      mensajeError = e.toString();
      estado = Estado.error;
    }
    notifyListeners();
  }

  Future<void> agregar(Negocio n) async {
    try {
      await api.crear(n);
      await cargar();
    } catch (e) {
      mensajeError = e.toString();
      estado = Estado.error;
      notifyListeners();
    }
  }

  Future<void> eliminar(Negocio n) async {
    try {
      await api.eliminar(n.id!);
      negocios = negocios.where((x) => x.id != n.id).toList();
      estado = negocios.isEmpty ? Estado.vacio : Estado.listo;
    } catch (e) {
      mensajeError = e.toString();
      estado = Estado.error;
    }
    notifyListeners();
  }

  Future<void> alternarFavorito(Negocio n) async {
    try {
      final nuevo = await api.actualizar(n.copiarCon(favorito: !n.favorito));
      negocios = [for (final x in negocios) x.id == nuevo.id ? nuevo : x];
    } catch (e) {
      mensajeError = e.toString();
    }
    notifyListeners();
  }
}
```



Dato curioso / ejemplo

En eliminar() quitamos el negocio de la lista local sin volver a pedirla toda al servidor: la pantalla se actualiza al instante. Es una "actualización optimista simplificada": primero el servidor confirma (el await) y luego actualizamos la vista.

⚠ Cuidado

catch (e) atrapa cualquier error y lo convierte en mensaje. Eso evita que la app se cierre, pero en un proyecto real también registrarías el error para poder depurarlo.

```
$ flutter test
```

REFACTOR: ordena sin romper nada

Todas las pruebas (modelo, cliente HTTP, ViewModel) corren sin red, sin emulador y en pocos segundos. ¡Ese es el poder del TDD con dobles de prueba!

RETO PARA TI

Agrega una prueba: si agregar() falla por un 400, el estado debe ser error y el mensaje debe contener "400".

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Director de estados

Ronda 6 · La pantalla y la prueba final

Paso 6.1 · La pantalla

La pantalla solo dibuja según el estado del ViewModel. El switch de Dart garantiza que cubrimos los cinco casos: si olvidas uno, el compilador te avisa.

app/lib/presentacion/pantalla_negocios.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../dominio/negocio.dart';
import 'negocios_viewmodel.dart';


class PantallaNegocios extends StatefulWidget {
  final NegociosViewModel vm;
  const PantallaNegocios({super.key, required this.vm});
  @override
  State<PantallaNegocios> createState() => _PantallaNegociosState();
}

class _PantallaNegociosState extends State<PantallaNegocios> {
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    widget.vm.cargar();
  }

  Future<void> _nuevo() async {
    final nombre = TextEditingController();
    final categoria = TextEditingController();
    final ok = await showDialog<bool>(
      context: context,
      builder: (_) => AlertDialog(
        title: const Text('Nuevo negocio'),
        content: Column(mainAxisSize: MainAxisSize.min, children: [
          TextField(controller: nombre, decoration: const InputDecoration(labelText:
'Nombre')),
          TextField(controller: categoria, decoration: const InputDecoration(labelText:
'Categoría')),
        ]),
        actions: [
          TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(context, false), child: const
Text('Cancelar')),
          FilledButton(onPressed: () => Navigator.pop(context, true), child: const
Text('Guardar')),
        ],
      ),
    );
    if (ok == true) {
      await widget.vm.agregar(Negocio(nombre: nombre.text, categoria: categoria.text));
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final vm = widget.vm;
    return AnimatedBuilder(
      animation: vm,
      builder: (_, __) => Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Directorio · Dolores Hidalgo')),
        floatingActionButton:
```

```
            FloatingActionButton(onPressed: _nuevo, child: const Icon(Icons.add)),
        body: switch (vm.estado) {
          Estado.inicial || Estado.cargando =>
            const Center(child: CircularProgressIndicator()),
          Estado.error => Center(
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(24),
                child: Column(mainAxisSize: MainAxisSize.min, children: [
                  const Icon(Icons.cloud_off, size: 64),
                  const SizedBox(height: 12),
                  Text(vm.mensajeError ?? 'Error', textAlign: TextAlign.center),
                  const SizedBox(height: 12),
                  FilledButton(onPressed: vm.cargar, child: const Text('Reintentar')),
                ]),
              ),
            ),
          Estado.vacio => const Center(child: Text('Aún no hay negocios. ¡Agrega el
primero!')),
          Estado.listo => RefreshIndicator(
              onRefresh: vm.cargar,
              child: ListView(children: [
                for (final n in vm.negocios)
                  Dismissible(
                    key: ValueKey(n.id),
                    background: Container(color: Colors.red),
                    onDismissed: (_) => vm.eliminar(n),
                    child: ListTile(
                      title: Text(n.nombre),
                      subtitle: Text('${n.categoria} · ${n.telefono}'),
                      trailing: IconButton(
                        icon: Icon(n.favorito ? Icons.star : Icons.star_border),
                        onPressed: () => vm.alternarFavorito(n),
                      ),
                    ),
                  ),
              ]),
            ),
        },
      ),
    );
  }
}
```



```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../dominio/negocio.dart';
import 'negocios_viewmodel.dart';

class PantallaNegocios extends StatefulWidget {
  final NegociosViewModel vm;
  const PantallaNegocios({super.key, required this.vm});
  @override
  State<PantallaNegocios> createState() => _PantallaNegociosState();
}

class _PantallaNegociosState extends State<PantallaNegocios> {
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    widget.vm.cargar();
  }

  Future<void> _nuevo() async {
    final nombre = TextEditingController();
    final categoria = TextEditingController();
    final ok = await showDialog<bool>(
      context: context,
      builder: (_) => AlertDialog(
        title: const Text('Nuevo negocio'),
        content: Column(mainAxisSize: MainAxisSize.min, children: [
          TextField(controller: nombre, decoration: const InputDecoration(labelText: 'Nombre')
          TextField(controller: categoria, decoration: const InputDecoration(labelText: 'Cate
        ]), // Column
        actions: [
          TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(context, false), child: const Text('Cance
          FilledButton(onPressed: () => Navigator.pop(context, true), child: const Text('Guar
        ],
      ), // AlertDialog
    );
    if (ok == true) {
```

Detalles que hacen buena a una pantalla de red


- RefreshIndicator: el usuario jala hacia abajo para recargar, como en cualquier app moderna.
- Dismissible: deslizar un renglón lo elimina (llama a DELETE en la API).
- Botón Reintentar en el estado de error: el usuario puede recuperarse sin cerrar la app.
- Ícono de nube tachada y mensaje claro: el error explica qué pasó y qué hacer.

Paso 6.2 · Conectar todo

app/lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'datos/config_api.dart';
import 'datos/negocios_api.dart';
import 'presentacion/negocios_viewmodel.dart';
import 'presentacion/pantalla_negocios.dart';

void main() {
  final api = NegociosApi(http.Client(), urlBaseApi()); // composition root
  runApp(MaterialApp(
    title: 'Directorio Dolores',
    theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.deepOrange, useMaterial3: true),
    home: PantallaNegocios(vm: NegociosViewModel(api)),
  ));
}
```



Paso 6.3 · Prueba de fuego (en este orden)

10. Terminal 1: dentro de api/, ejecuta node server.js.
11. Terminal 2: dentro de app/, abre un emulador Android y ejecuta flutter run.
12. Verás la lista de negocios. Marca una estrella (PUT), agrega uno con el botón + (POST) y desliza uno para borrarlo (DELETE). Mira cómo la terminal del servidor imprime cada petición.
13. Apaga el servidor (Ctrl+C) y jala para recargar: debe salir el mensaje de falta de conexión con el botón Reintentar.
14. Enciende el servidor otra vez y toca Reintentar: la lista regresa.
15. Para celular real: flutter run --dart-define=API_URL=http://TU-IP:3000

> **Dato curioso / ejemplo**
> El paso 4 es la verdadera prueba: una app que solo funciona cuando todo sale bien no está terminada. La mayoría de las apps "malas" son simplemente apps que nunca probaron qué pasa sin internet.

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Integrador full stack

Cierre · Lo que lograste

Checklist de calidad

- La URL base no está escrita "a fuego": se configura por plataforma y con --dart-define.
- Todos los fallos técnicos se traducen a excepciones con mensajes comprensibles.
- Hay timeout en cada petición.
- Se revisa el statusCode: un 404 o 500 nunca se trata como datos.
- Las pruebas usan MockClient: no dependen de red ni de servidor.
- La pantalla cubre los cinco estados.
- El tráfico HTTP sin cifrar está habilitado SOLO para desarrollo.

Preguntas para discutir en clase

16. **¿Por qué inyectamos el http.Client?**
    Para poder cambiarlo en las pruebas. En la app usamos el cliente real y en las pruebas un MockClient falso. Así probamos sin internet ni servidor.
17. **¿Qué ventaja tiene el 201 sobre el 200?**
    El 201 dice exactamente que se creó algo nuevo. El 200 solo dice “salió bien”. Es más claro y es el estándar.
18. **¿Qué pasa si dos celulares borran el mismo negocio?**
    El primero lo borra (204). El segundo recibe 404 porque ya no existe, y la app le muestra un mensaje de error, pero no se cierra.
19. **¿Qué cambia con un servidor HTTPS?**
    Casi nada. Solo se cambia la URL a https://... y se quita el permiso para usar HTTP sin cifrar. Quizá se agrega un token de autenticación. El resto del código sigue igual.
20. **Retos finales por equipos**

- Agrega búsqueda en vivo: un campo de texto que llame a listar(busqueda: ...) con una pausa de 400 ms entre teclas (debounce).
- Agrega el campo "horario" en la API, el modelo, las pruebas y la pantalla (empieza por la prueba).
- Cambia la API en memoria por un archivo JSON en disco para que los datos sobrevivan al apagado.
- Agrega una pantalla de detalle con GET /negocios/ID y manejo del 404.
- Agrega autenticación sencilla con un token en el header Authorization.

INSIGNIA DESBLOQUEADA: Desarrollador de apps conectadas

Recuerda: una app conectada debe estar preparada para que la conexión falle. ¡Éxito en tu directorio!