

⚠ Обнаружена утечка секрета Slack Webhook URL

Проблема: В файле `данильчеко/7.docx` (или в истории коммитов) обнаружен Slack Incoming Webhook URL, который был опубликован в публичном репозитории.

Что делать НЕМЕДЛЕННО:

1. НЕМЕДЛЕННО ОТЗОВИТЕ КОМПРОМЕТИРОВАННЫЙ ВЕБХУК

bash

Slack вебхук выглядит так:

https://hooks.slack.com/services/T00000000/B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Перейдите в Slack:

- Откройте приложение Slack

- Перейдите в раздел "Apps" → "Incoming WebHooks"

- Найдите скомпрометированный вебхук

- Удалите его или сгенерируйте новый URL

Шаги в Slack:

1. Откройте api.slack.com/apps
 2. Выберите ваше приложение
 3. В разделе "Incoming Webhooks" найдите скомпрометированный URL
 4. Нажмите "Delete" или "Revoke"
 5. Создайте новый вебхук с новым URL
-

2. УДАЛИТЕ СЕКРЕТ ИЗ GIT ИСТОРИИ

Вариант А: BFG Repo-Cleaner (рекомендуется)

bash

Скачайте BFG

`wget https://repo1.maven.org/maven2/com/madgag/bfg/1.14.0/bfg-1.14.0.jar`

Очистите секрет из всей истории

`java -jar bfg-1.14.0.jar --replace-text secrets.txt ваш-репозиторий.git`

Где secrets.txt содержит:

hooks.slack.com/services/

Затем очистите и запустите

```
git reflog expire --expire=now --all
```

```
git gc --prune=now --aggressive
```

```
git push --force --all
```

Вариант B: Git Filter-Branch

bash

```
git filter-branch --force --index-filter \  
  "git rm --cached --ignore-unmatch 'Данильчеко/7.docx'" \  
  --prune-empty --tag-name-filter cat -- --all
```

Удалите старые ссылки

```
git reflog expire --expire=now --all
```

```
git gc --prune=now --aggressive
```

Принудительный пуш

```
git push origin --force --all
```

3. ПРОВЕРЬТЕ ДРУГИЕ ФАЙЛЫ

bash

Проверьте историю на наличие других секретов

```
git log -p | grep -E "(hooks.slack.com|TELEGRAM_BOT_TOKEN|password|token|secret|key)"
```

Сканируйте с помощью git-secrets

```
git secrets --scan-history
```

Используйте truffleHog

```
docker run -it -v "$PWD:/pwd" trufflesecurity/trufflehog:latest github --repo https://github.com/ваш-репозиторий
```

4. ОБРАТИТЕСЬ В ПОДДЕРЖКУ GitHub

Так как Secret Scanning уже обнаружил утечку, GitHub мог уже:

- Отправить уведомление владельцу репозитория
- Создать алерт в Security → Secret scanning

Проверьте:

1. Перейдите в репозиторий на GitHub
2. Security → Secret scanning → Alerts
3. Подтвердите, что секрет был скомпрометирован

5. НАСТРОЙТЕ ЗАЩИТУ ОТ ПОВТОРЕНИЯ

```
bash
# Установите pre-commit хуки для проверки секретов
pip install pre-commit
pre-commit install

# Добавьте в .pre-commit-config.yaml:
yaml
repos:
  - repo: https://github.com/Yelp/detect-secrets
    rev: v1.4.0
    hooks:
      - id: detect-secrets
        args: ['--baseline', '.secrets.baseline']

bash
# Используйте git-secrets
brew install git-secrets # macOS
git secrets --install
git secrets --register-aws

# Добавьте паттерн для Slack
git secrets --add 'hooks\.slack\.com/services/T[A-Z0-9]+/[A-Z0-9]+/[a-zA-Z0-9]+'
```

6. ЕСЛИ ФАЙЛ .DOCX НУЖЕН В РЕПОЗИТОРИИ

```
bash
# 1. Конвертируйте в безопасный формат (удалите метаданные)
# Удалите секрет из документа
```

2. Добавьте в .gitignore для предотвращения повторения

```
echo "*.docx" >> .gitignore
```

```
echo "*.xlsx" >> .gitignore
```

```
echo "*.pdf" >> .gitignore
```

3. Используйте переменные окружения вместо жесткого кодирования

Вместо:

```
SLACK_WEBHOOK_URL="https://hooks.slack.com/services/..."
```

Используйте:

```
SLACK_WEBHOOK_URL="${SLACK_WEBHOOK_URL}"
```

7. ДЛЯ БУДУЩЕГО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ SECRETS MANAGER

yaml

GitHub Actions secrets

```
name: Deploy
```

```
env:
```

```
  SLACK_WEBHOOK_URL: ${ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }
```

.env файл (добавлен в .gitignore)

```
SLACK_WEBHOOK_URL=https://...
```

bash

Используйте ключи шифрования для .docx файлов

gpg --symmetric --cipher-algo AES256 secret.docx

ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

- **НЕМЕДЛЕННО:** Отозван старый вебхук в Slack
 - **НЕМЕДЛЕННО:** Создан новый вебхук
 - Секрет удалён из Git истории
 - Сделан force push в репозиторий
 - Проверено, что старый вебхук больше не работает
 - Добавлен pre-commit хук для проверки секретов
 - Обновлено все системы, использующие старый вебхук
 - Проверены другие файлы на наличие секретов
-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ В БУДУЩЕМ

bash

1. Используйте git-secrets

brew **install** git-secrets

git secrets **--install**

git secrets **--register-aws**

2. Используйте detect-secrets

pip **install** detect-secrets

detect-secrets scan **--baseline** .secrets.baseline

3. Настройте .gitignore

echo ".env" **>>** .gitignore

echo "secrets.*" **>>** .gitignore

echo "*.key" **>>** .gitignore

4. Используйте внешние секреты

- GitHub Secrets

- HashiCorp Vault

- AWS Secrets Manager

- Doppler

- Infisical