

# Informatik 10 - Datenbanken (Teil 1)

aktualisiert: 1. Okt. 2025

Wdh: Klassen und Objekte

Objektkarten Memory

Wdh: Von der Klasse zur Tabelle

Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken

SQL Spickzettel

Übung: SQL Island

SQL Puzzle



Wdh: SQL Basics

Tabellenbeziehungen

Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel

Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm

Kardinalitäten



Klassendiagramm Flugverspätung

SQL: Tabellen verbinden

Kreuzprodukt / Join

Join Beispiel



SQL mit Kreuzprodukt und Join



repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm.  
der festlegt, welche **Eigenschaften** ( ) und **Fähigkeiten** ( )  
Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

**Objektkarte**



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm.  
der festlegt, welche **Eigenschaften** ( ) und **Fähigkeiten** ( )  
Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

sind der **Bauplan**,  
) einer bestimmten

**Klassenkarte**

**Objektkarte**



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( ) und **Fähigkeiten** ( ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

**Objektkarte**



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

**Objektkarte**



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

**Objektkarte**



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

## Klassenkarte

**Person**

**String hobby**

**int alter**

**boolean hatHaustier**

**String peinlichesErlebnis**

**void atmen()**

## Objektkarte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

## Klassenkarte

**Person**

**String hobby**

**int alter**

**boolean hatHaustier**

**String peinlichesErlebnis**

**void atmen()**

## Objektkarte

spitze Ecken



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

## Klassenkarte

|                           |
|---------------------------|
| Person                    |
| String hobby              |
| int alter                 |
| boolean hatHaustier       |
| String peinlichesErlebnis |
| void atmen()              |

← Klassenname

## Objektkarte

Objektname : Klassenname →

Attribute

← Methoden

spitze Ecken

# Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

|  |
|--|
| <b>Person</b>                          |
| <code>String hobby</code>              |
| <code>int alter</code>                 |
| <code>boolean hatHaustier</code>       |
| <code>String peinlichesErlebnis</code> |
| <code>void atmen()</code>              |

← Klassenname

Objektname : Klassenname →

Attribute

**Objektkarte**

|   |
|---|
| <b>p1 : Person</b>                      |
| <code>hobby = "Klettern"</code>         |
| <code>alter = 23</code>                 |
| <code>hatHaustier = false</code>        |
| <code>peinlichesErlebnis = "..."</code> |

← Methoden

spitze Ecken

# Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

|  |
|--|
| <b>Person</b>                          |
| <code>String hobby</code>              |
| <code>int alter</code>                 |
| <code>boolean hatHaustier</code>       |
| <code>String peinlichesErlebnis</code> |
| <code>void atmen()</code>              |

← Klassenname

Objektname : Klassenname →

Attribute

**Objektkarte**

|   |
|---|
| <b>p1 : Person</b>                      |
| <code>hobby = "Klettern"</code>         |
| <code>alter = 23</code>                 |
| <code>hatHaustier = false</code>        |
| <code>peinlichesErlebnis = "..."</code> |

← Methoden


spitze Ecken

runde Ecken

# Objektkarten Memory



- Erstelle auf einem Blatt eine Objektkarte der Klasse Person zu dir selbst. → **3x falten**
- Gib deine Objektkarte bei der Lehrkraft ab. → Objektkarten werden gemischt.
- Ziehe eine Objektkarte und versuche, das zugehörige Objekt zu finden.
  - Frage deine:n Gegenüber dafür, ob die Attributwerte auf deiner gezogenen Karte auf sie/ihn zutreffen.
  - Ihr dürft euch nicht gegenseitig die Objektkarten zeigen!
  - Wer gefunden wurde, gibt seine aktuelle Objektkarte weiter und setzt sich.
  - Der/Die Finder:in sammelt alle gefundenen Objekte.



## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

Lösung:

Attribut/ Feld/

Spaltenname

Tabelle

| name                | alter | groesse | geschlecht | brille | ... |
|---------------------|-------|---------|------------|--------|-----|
| Herrmann            | 24    | 1.62    | m          | false  | ... |
| Zelle/ Attributwert |       |         |            |        | ... |

Klasse/ Spaltennamen

Datensatz/Zeile/  
Objekt

Nicht verwendete Begriffe: Parameter, Methode, Board, Datentyp

Feld: Wird oft synonym zu Attribut verwendet, v.a. in Programmen wie LibreOffice Base oder MS Access.

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in . Die repräsentieren die Attribute (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine Klasse. Die (=Zeilen) entsprechen Objekten und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen „ID“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiertert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit oder dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Objekten** repräsentieren die (=Zeilen) entsprechen und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen (oft auch „**ID**“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiertert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit oder dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel, Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Objekte** (=Zeilen) entsprechen und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen „**ID**“, der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiertert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit oder dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel, Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** (=Zeilen) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen „**ID**“, der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit oder dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel, Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** (=Zeilen) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „**ID**“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit **SQL** oder **ER-Diagrammen** dargestellt werden. Dessen

## Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** (=Zeilen) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „**ID**“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiertert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel, Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** (=Zeilen) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „**ID**“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiertert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschema** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel, Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** (=Zeilen) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „**ID**“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummiert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschema** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

**Person(int id, String name, int alter, ...)**



Folgender SQL-Spickzettel enthält alle SQL-Grundlagen der 9. Klasse. Ihr dürft (sollt!) ihn bei allen SQL-Aufgaben benutzen. Über das Vorlagensymbol  oben könnt ihr den Spickzettel als eigenes PDF öffnen.

|                     |                        |   |
|---------------------|------------------------|---|
| Inf 9<br>Grundlagen | <b>Spickzettel SQL</b> |  |
|---------------------|------------------------|---|

|                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| <b>SELECT</b>   | Spaltenliste | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DISTINCT vermeidet Duplikate.</li> <li>- Aggregatfunktionen (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG) für Berechnungen</li> <li>- SELECT * für "alle Spalten"</li> <li>- AS Aliasname</li> </ul>   |
| <b>FROM</b>     | Tabelle      |   |
| <b>WHERE</b>    | Bedingung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wird meist mit Vergleichen (<code>&lt;</code>, <code>&lt;=</code>, <code>=</code>, <code>&gt;</code>, <code>&gt;=</code>, ... ) formuliert.</li> <li>- Verknüpfung von mehreren Vergleichen mit logischen Funktionen (AND, OR, NOT)</li> </ul> |
| <b>GROUP BY</b> | Spaltenliste |   |
| <b>HAVING</b>   | Bedingung    |   |
| <b>ORDER BY</b> | Spaltenliste | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASC für aufsteigend (Standard)</li> <li>- DESC für absteigend</li> </ul>   |

Im Detail gilt:

#### Grundlegende SQL-Abfrage

|           |   |
|-----------|---|
| SELECT    | Es muss mindestens ein Spaltenname angegeben werden. Die entsprechende(n) Spalte(n) sind dann Teil der Ergebnistabelle. SELECT * bewirkt, dass alle Spalten angezeigt werden.             |
| DISTINCT  | Duplikate von Datensätzen werden nicht angezeigt.   |
| AS        | Eine Spalte in der Ergebnistabelle kann anders benannt werden als in der Ausgangstabelle. Dies ist vor allem bei der Verwendung von Aggregatfunktionen hilfreich.                         |
| FROM      | Hier muss angegeben werden, aus welcher Tabelle die Informationen für die Abfrage genommen werden sollen.   |
| ORDER BY  | Die Ergebnistabelle wird nach der oder den angegebenen Spalten sortiert. Standardmäßig wird aufsteigend sortiert. Mit dem Zusatz DESC bzw. ASC wird absteigend bzw. aufsteigend sortiert. |
| Beispiele | <pre>SELECT DISTINCT kontinent AS "enthaltene Kontinente" FROM Land  SELECT name, flaeche, hauptstadt FROM LAND ORDER BY flaeche DESC</pre>   |

#### Auswahl von Datensätzen über Bedingungen

|       |  |
|-------|--|
| WHERE | In der Ergebnistabelle werden nur die Datensätze (Zeilen) angezeigt, welche die angegebene Bedingung erfüllen. Eine Bedingung wird mit einem Vergleich formuliert. Neben den typischen Vergleichsoperatoren wie <code>&lt;</code> , <code>&lt;=</code> , <code>=</code> , <code>&gt;</code> , <code>&gt;=</code> , usw. sind insbesondere auch IS NULL und LIKE wichtig. Mehrere Vergleiche können durch die logischen |
|-------|--|

|          |   |
|----------|---|
|          | Funktionen AND, OR und NOT verknüpft werden. Ggf. müssen die einzelnen Ausdrücke dabei sinnvoll geklammert werden   |
| Beispiel | <pre>WHERE jahr &gt; 2015 AND laufzeit &gt; 90 AND NOT fsk = 18</pre>   |
| LIKE     | Kann in einer Bedingung zur Mustererkennung von Einträgen verwendet werden. Einzelne Platzhalter (wildcards) werden häufig eingesetzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• % steht für beliebig viele Zeichen, auch keines (* bei MS Access)</li> <li>• _ für genau ein beliebiges Zeichen (? bei MS Access)</li> </ul>                                    |
| Beispiel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WHERE titel LIKE "You%" – findet alle Titel die mit "You" beginnen Groß-/Kleinverschreibung wird nicht berücksichtigt</li> <li>• WHERE titel LIKE "%love%" – findet alle Titel die "love" enthalten</li> <li>• WHERE titel LIKE "l___" – findet alle Titel die mit L beginnen und genau 4 Zeichen lang sind</li> </ul> |
| NULL     | Bedeutet, dass kein Wert in einer Zelle eingetragen ist.  |
| IS NULL  | Überprüft (in einer Bedingung), ob kein Wert in einer Zelle eingetragen ist.  |


#### Aggregatfunktionen

|              |  |
|--------------|--|
| AVG          | Berechnet den Durchschnitt aller Werte einer Spalte.   |
| COUNT        | Gibt die Anzahl der Einträge einer Spalte aus.   |
| MAX bzw. MIN | Gibt das Maximum bzw. Minimum aller Werte einer Spalte aus.                                      |
| SUM          | Berechnet die Summe aller Werte einer Spalte.  |
| Beispiel     | <pre>SELECT COUNT(*) AS "Anzahl afrikanischer Länder" FROM Land WHERE kontinent = "Afrika"</pre> |

#### Gruppierung

|          |  |
|----------|--|
| GROUP BY | Datensätze mit demselben Wert in der angegeben Spalte werden gruppiert. Gruppierungen sind nur in Kombination mit Aggregatfunktionen sinnvoll. |
| HAVING   | An gruppierte Datensätze werden Bedingungen mit HAVING formuliert.   |
| Beispiel | <pre>SELECT fsk, MIN(laufzeit) FROM Film WHERE genre1="Filmkomödie" OR genre2="Filmkomödie" GROUP BY fsk HAVING fsk &lt; 6</pre>               |

SQL keywords should be  
in **lower case!**



```
select name, id  
from products  
where discount = 0  
order by price asc;
```

Noooo, they must be  
in **upper case!**




```
SELECT name, id  
FROM products  
WHERE discount = 0  
ORDER BY price ASC;
```



```
sElEcT nAmE, iD  
fRoM PrOdUcTs  
WhErE dIsCoUnT = 0  
OrDeR bY pRiCe Asc;
```

'Sarcastic Query Language' \* by u/casperdewith



## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

# Übung: SQL Island



sql-island.informatik.uni-kl.de/

1. Was sind die Primärschlüssele der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssele)
  2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

# Übung: SQL Island



sql-island.informatik.uni-kl.de/

1. Was sind die Primärschlüssele der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssele)
  2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## Übung: SQL Island



[sql-island.informatik.uni-klu.de/](http://sql-island.informatik.uni-klu.de/)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
  
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.
  
3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

# Übung: SQL Island



`sql-island.informatik.uni-k1.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)

`BEWOHNER(int bewohnernr , String name, int dorfnr, String geschlecht, String beruf, int gold, String status)`

`GEGENSTAND(String gegenstand, int besitzer)`

`DORF(int dorfnr, String name, int haeuptling)`

2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.

3. Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

# Übung: SQL Island



sql-island.informatik.uni-k1.de/

- Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)

BEWOHNER(int bewohnernr , String name, int dorfnr, String geschlecht, String beruf, int gold, String status)

GEGENSTAND(String gegenstand, int besitzer)

DORF(int dorfnr, String name, int haeuptling)

- Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.

| BEWOHNER          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| int dorfnr        |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

| GEGENSTAND        |
|-------------------|
| String gegenstand |
| int besitzer      |

| DORF           |
|----------------|
| int dorfnr     |
| String name    |
| int haeuptling |

- Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| <b>id</b> | <b>name</b> | <b>einwohner</b> | <b>flaeche</b> | <b>hauptstadt</b> |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Deutschland | 83.24            | 358            | Berlin            |
| 2         | Frankreich  | 67.39            | 544            | Paris             |
| 3         | Brasilien   | 212.60           | 8516           | Rio de Janeiro    |
| ...       | ...         | ...              | ...            | ...               |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

Lösung:

- 1) iv)
- 2) viii)
- 3) vii)

- 4) i)
- 5) ix)
- 6) iii)

- 7) v)
- 8) ii)
- 9) vi)



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe [Wdh - SQL Basics](#) auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus.

Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses [Video \(bitte Kopfhörer verwenden!\)](#): [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](http://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe [Wdh - SQL Basics](#) auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus.

Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses [Video \(bitte Kopfhörer verwenden!\)](#): [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](http://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.

```
SELECT id, name, art, url  
FROM Schwimmbad  
WHERE art='Freibad'
```

## Wdh: SQL Basics



- 2) Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk 'Oberbayern' gibt.
  
- 3) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel '09162000' ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



2) Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk 'Oberbayern' gibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde  
WHERE regierungsbezirk='Oberbayern'
```

3) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel '09162000' ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



2) Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk 'Oberbayern' gibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde  
WHERE regierungsbezirk='Oberbayern'
```

3) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel '09162000' ausgibt.

```
SELECT name, strasse, url  
FROM Zoo  
WHERE gemeindeschluessel = '09162000'
```



- 4) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.
  
- 5) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.



- 4) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.

```
SELECT regierungsbezirk, SUM(einwohner_w), SUM(einwohner_m)  
FROM gemeinde  
GROUP BY regierungsbezirk
```

- 5) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.

## Wdh: SQL Basics



- 4) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.

```
SELECT regierungsbezirk, SUM(einwohner_w), SUM(einwohner_m)  
FROM gemeinde  
GROUP BY regierungsbezirk
```

- 5) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.

```
SELECT regierungsbezirk, kreis, avg(flaeche)  
FROM Gemeinde  
GROUP BY regierungsbezirk,kreis  
ORDER BY kreis
```



- 6) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000 männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.
- 7) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



- 6) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000 männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE einwohner_m > 100000  
AND einwohner_w > 100000
```

- 7) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



- 6) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000 männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE einwohner_m > 100000  
AND einwohner_w > 100000
```

- 7) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE einwohner_m > 75000  
OR einwohner_w > 75000
```

## Wdh: SQL Basics



- 8) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km<sup>2</sup> hat.
- 9) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km<sup>2</sup> Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



8) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km<sup>2</sup> hat.

```
SELECT name, kreis, flaeche, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE (einwohner_m > 50000 AND einwohner_w > 50000)  
OR flaeche > 100
```

9) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km<sup>2</sup> Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



8) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km<sup>2</sup> hat.

```
SELECT name, kreis, flaeche, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE (einwohner_m > 50000 AND einwohner_w > 50000)  
OR flaeche > 100
```

9) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km<sup>2</sup> Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.

```
SELECT kreis, AVG(einwohner_m), AVG(einwohner_w)  
FROM Gemeinde  
WHERE flaeche > 100  
GROUP BY kreis
```

## Wdh: SQL Basics



10) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl von Wanderwegen, die zu einer Gemeinde führen in einer Spalte Anzahl und den jeweiligen Gemeindeschlüssel absteigend nach Anzahl sortiert, ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



10) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl von Wanderwegen, die zu einer Gemeinde führen in einer Spalte Anzahl und den jeweiligen Gemeindeschlüssel absteigend nach Anzahl sortiert, ausgibt.

```
SELECT gemeindeschluessel,COUNT(*) as Anzahl  
FROM Wanderweg_zu_Gemeinde  
GROUP BY gemeindeschluessel  
ORDER BY Anzahl DESC
```

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |



| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

| SELECT * FROM dorf |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| dorfnr             | name          | haeuptling |
| 1                  | Affenstadt    | 1          |
| 2                  | Gurkendorf    | 6          |
| 3                  | Zwiebelhausen | 7          |

| SELECT * FROM Bewohner |                       |        |            |               |      |           |  |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|--|
| bewohnernr             | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |  |
| 1                      | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |  |
| 2                      | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |  |
| 3                      | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |  |
| 4                      | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |  |
| 5                      | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |  |
| 6                      | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |  |
| 7                      | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |  |
| 8                      | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |  |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?

Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
  2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?
- Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
  2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?
- Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
  2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?
- Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend der beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben, helfen dabei.

| Dorf        |
|-------------|
| int dorfnr  |
| String name |

1  
haeuptling

| Bewohner          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die durch (manchmal auch .

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch (manchmal auch).

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch **überstreichen** (manchmal auch **markieren**) .

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch **überstreichen** (manchmal auch **unterpunkten**) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die **bewohnernr** ist hierbei in der **Tabelle Bewohner** und in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch **überstreichen** (manchmal auch **unterpunkten**) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die **bewohnernr** ist hierbei **Primärschlüssel** in der **Tabelle Bewohner** und in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch **überstreichen** (manchmal auch **unterpunkten**) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die **bewohnernr** ist hierbei **Primärschlüssel** in der **Tabelle Bewohner** und **Fremdschlüssel** in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



| TabelleA       |
|----------------|
| int id         |
| String spalte1 |
| ...            |

| TabelleB       |
|----------------|
| int id         |
| String spalte1 |
| ...            |

## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



| TabelleA       |
|----------------|
| int id         |
| String spalte1 |
| ...            |

| TabelleB       |
|----------------|
| int id         |
| String spalte1 |
| ...            |

## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



- Beziehungspfeil immer vom Fremd- zum Primärschlüssel.
- 'fremdschlüssel' ist eine Spalte der TabelleA, wird dort aber nicht eingetragen.
- Die Form der Pfeilspitze ist wichtig und muss genau so sein, da andere Spitzen andere Bedeutungen haben!
- Kardinalität an der Pfeilspitze ist immer 1 (bei Datenbanken), da in einer Spalte (eines Datensatzes) immer nur ein Wert stehen kann.

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. Lehrer pro Schulklasse + Schulklassen pro Lehrer (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **n** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. **Lehrer** pro **Schulklassen** + **Schulklassen** pro **Lehrer** (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **mehrere** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. Lehrer pro Schulkasse + Schulklassen pro Lehrer (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **mehrere** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. **beliebig viele** Lehrer pro Schulkasse + **beliebig viele** Schulklassen pro Lehrer (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **mehrere** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. **beliebig viele** Lehrer pro Schulkasse + **beliebig viele** Schulklassen pro Lehrer (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



# Klassendiagramm Flugverspätung




Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](http://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... ersetzen.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## SQL: Tabellen verbinden



Wir kennen jetzt Tabellen, die miteinander über Fremd- und Primärschlüssel in Beziehung stehen. Nun möchten wir aus diesen Tabellen auch zusammengehörende Datensätze abfragen.  
Öffne dafür [www.dbiu.de/flugverspaetungen](http://www.dbiu.de/flugverspaetungen) und führe folgende SQL-Abfrage aus:

```
SELECT *  
FROM Fluggesellschaft, Flug
```

| <b>id</b> | <b>name</b> |
|-----------|-------------|
| 2PQ       | 21 Air LLC  |
| Q5        | 40-Mile Air |
| CIQ       | A/S Conair  |
| ...       | ...         |

| <b>id</b> | <b>datum</b> | <b>fluggesellschaft_id</b> | <b>flugnr</b> | ... |
|-----------|--------------|----------------------------|---------------|-----|
| 1         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| 2         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| 3         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| ...       | ...          | ...                        | ...           | ... |

**Fluggesellschaft**

**Flug**

**SELECT \***  
**FROM Fluggesellschaft, Flug**

**Ergebnistabelle**

| <b>id</b> | <b>name</b>                 | <b>id</b> | <b>datum</b> | <b>fluggesellschaft_id</b> | <b>flugnr</b> | ... |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|-----|
| 2PQ       | 21 Air LLC                  | 1         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| Q5        | 40-Mile Air                 | 1         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| CIQ       | A/S Conair                  | 1         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| AAE       | AAA Airlines                | 1         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |
| ACI       | AAA Action Air Carrier Inc. | 1         | 1987-10-01   | AA                         | 516           | ... |

## SQL: Tabellen verbinden



Was beobachtest du? Werden nur zusammengehörende Datensätze angezeigt? Falls nicht, nach welchem Muster werden die beiden Tabellen miteinander kombiniert?

## SQL: Tabellen verbinden



Was beobachtest du? Werden nur zusammengehörende Datensätze angezeigt? Falls nicht, nach welchem Muster werden die beiden Tabellen miteinander kombiniert?

**Nein, es werden alle Datensätze aus einer mit allen Datensätzen aus der anderen kombiniert und die Spalten einfach hintereinander aufgereiht.**

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das Kreuzprodukt der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält alle von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel:** *Ein Zeichen pro Spalte*).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem Schlüsselattribut. Dann spricht man von einem Kreuzprodukt.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
  FROM Dorf, Bewohner
 WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel:** ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem . Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
FROM Dorf, Bewohner
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel**: ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem . Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
  FROM Dorf, Bewohner
 WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel: Jeder mit Jedem** ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem . Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
  FROM Dorf, Bewohner
 WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel: Jeder mit Jedem** ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem **Primärschlüssel**. Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
  FROM Dorf, Bewohner
 WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel: Jeder mit Jedem** ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem **Primärschlüssel**. Dann spricht man von einem **Join**.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
  FROM Dorf, Bewohner
 WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

# Join Beispiel



| Lehrkraft |         |        |
|-----------|---------|--------|
| id        | kuerzel | schule |
| 1         | Her     | MTG    |
| 2         | Ext     | Dante  |

```
SELECT *
FROM Lehrkraft, Schule
WHERE Lehrkraft.schule = Schule.id
```

| Schule |        |
|--------|--------|
| id     | ort    |
| MTG    | Haidh. |
| Dante  | Sendl. |

Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Ext     | Dante  | MTG   | Haidh. |
| 1  | Her     | MTG    | Dante | Sendl. |
| 2  | Ext     | Dante  | Dante | Sendl. |

Ergebnistabelle des Joins

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Ext     | Dante  | Dante | Sendl. |



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join




Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



# SQL mit Kreuzprodukt und Join





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben wird:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name
```

```
FROM Zoo, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben wird:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name ,Gemeinde.regierungsbezirk, Zoo.url  
FROM Zoo, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben wird:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name ,Gemeinde.regierungsbezirk, Zoo.url
```

```
FROM Zoo, Gemeinde
```

```
WHERE Zoo.gemeindeschluessel = Gemeinde.schluessel
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben wird.

**SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name**

**FROM Freizeitpark, Gemeinde**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben wird.

```
SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name , Freizeitpark.strasse  
FROM Freizeitpark, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben wird.

```
SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name , Freizeitpark.strasse  
FROM Freizeitpark, Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schluessel = Freizeitpark.gemeindeschluessel
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die Namen und Art aller Schwimmbäder und den Namen und alle Einwohnerzahlen der zugehörigen Gemeinden ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die Namen und Art aller Schwimmbäder und den Namen und alle Einwohnerzahlen der zugehörigen Gemeinden ausgibt.

```
SELECT Schwimmbad.name, Schwimmbad.art,  
Gemeinde.name, Gemeinde.einwohner_m, Gemeinde.einwohner_w  
FROM Schwimmbad, Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schlüssel = Schwimmbad.gemeindeschlüssel
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Schwimmbädern in Gemeinden mit **mehr** als 1000 weiblichen Einwohnerinnen ausgibt.

**Tipp:** Hier brauchst du mehrere verknüpfte Bedingungen



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Schwimmbädern in Gemeinden mit **mehr** als 1000 weiblichen Einwohnerinnen ausgibt.

**Tipp:** Hier brauchst du mehrere verknüpfte Bedingungen

```
SELECT COUNT(*)
FROM Schwimmbad, Gemeinde
WHERE Gemeinde.schlüssel = Schwimmbad.gemeindeschlüssel
AND Gemeinde.einwohner_w > 1000
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Gemeinde in Oberbayern oder Niederbayern, zu denen ein Wanderweg führt, ausgibt. Dopplungen dürfen auftreten und sollte nicht entfernt werden!

**Tipp:** Hier brauchst du wieder mehrere verknüpfte Bedingungen. Überlege bei der Verknüpfung von Bedingungen, ob du Klammern setzen musst!



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Gemeinde in Oberbayern oder Niederbayern, zu denen ein Wanderweg führt, ausgibt. Dopplungen dürfen auftreten und sollte nicht entfernt werden!

Tipp: Hier brauchst du wieder mehrere verknüpfte Bedingungen. Überlege bei der Verknüpfung von Bedingungen, ob du Klammern setzen musst!

```
SELECT Gemeinde.name  
FROM Gemeinde,Wanderweg_zu_Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schlüssel = Wanderweg_zu_Gemeinde.gemeindeschlüssel  
AND (Gemeinde.regierungsbezirk='Oberbayern'  
OR Gemeinde.regierungsbezirk='Niederbayern')
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die aus den Tabellen Gemeinde und Wanderweg\_zu\_Gemeinde die Anzahl der Wanderwege, die zu Gemeinden mit mehr als 500 000 männlichen Einwohnern führen, ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die aus den Tabellen Gemeinde und Wanderweg\_zu\_Gemeinde die Anzahl der Wanderwege, die zu Gemeinden mit mehr als 500 000 männlichen Einwohnern führen, ausgibt.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Gemeinde, Wanderweg_zu_Gemeinde
WHERE Gemeinde.schlüssel = Wanderweg_zu_Gemeinde.gemeindeschlüssel
AND einwohner_m > 500000
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die eine Liste mit den Namen aller Gemeinden, die ein 'Freibad' haben, und die Namen der jeweiligen Freibäder ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die eine Liste mit den Namen aller Gemeinden, die ein 'Freibad' haben, und die Namen der jeweiligen Freibäder ausgibt.

```
SELECT Gemeinde.name, Schwimmbad.name  
FROM Gemeinde, Schwimmbad  
WHERE Gemeinde.schlüssel=Schwimmbad.gemeindeschlüssel  
AND Schwimmbad.art='Freibad'
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Radwegen, die an Gemeinden im PLZ-Bereich **größer** als 96400 angrenzen, ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Radwegen, die an Gemeinden im PLZ-Bereich **größer** als 96400 angrenzen, ausgibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde, Radweg_zu_Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schlüssel=Radweg_zu_Gemeinde.gemeindeschlüssel  
AND Gemeinde.plz > 96400
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Zoos in einer Gemeinde namens 'Erlangen' ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Zoos in einer Gemeinde namens 'Erlangen' ausgibt.

```
SELECT Zoo.name  
FROM Zoo,Gemeinde  
WHERE Zoo.gemeindeschluessel = Gemeinde.schluessel  
AND Gemeinde.name='Erlangen'
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die IDs aller Radwege, die zu Gemeinden in Oberfranken oder Unterfranken führen, ausgibt. Dopplungen sollen nicht entfernt werden.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die IDs aller Radwege, die zu Gemeinden in Oberfranken oder Unterfranken führen, ausgibt. Dopplungen sollen nicht entfernt werden.

```
SELECT Radweg_zu_Gemeinde.radweg_id  
FROM Radweg_zu_Gemeinde, Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schlüssel = Radweg_zu_Gemeinde.gemeindeschlüssel  
AND (Gemeinde.regierungsbezirk = 'Oberfranken'  
OR Gemeinde.regierungsbezirk='Unterfranken')
```

