

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0465





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	36,00	0,689	0,685	0,94	Sebastian Monteros	23/06/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	34,00	0,693	0,697	0,94	Sebastian Monteros	23/06/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	36,00	0,713	0,725	0,95	Sebastian Monteros	23/06/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	33,00	0,716	0,721	0,95	Sebastian Monteros	23/06/10
E	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,806	0,806	0,806	50,80	50,00	-	-	25,00	Sebastian Monteros	23/06/10
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,709	2,741	3,225	15,00	15,00	3,400	3,400	5,40	Agustin Torres	14/04/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	SITEP TUNISIA	Ciclo Product	66763				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	40186				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3395.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES