

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210983





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	4	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	48,00	0,340	0,339	0,95	Dante Antunez	08/06/13
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	4	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	41,00	0,339	0,337	0,96	Dante Antunez	08/06/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	48,00	0,342	0,338	0,96	Daniel Carcacha	08/06/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	4	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	41,00	0,334	0,341	0,95	Daniel Carcacha	08/06/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES