

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0650





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,80	48,40	1,357	1,467	0,98	Dante Antunez	22/03/14
В	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,80	48,30	1,365	1,347	0,99	Dante Antunez	22/03/14
С	Defecto Natural Natural defect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dante Antunez	22/03/14
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,80	48,60	1,326	1,364	0,96	Dante Antunez	22/03/14
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,80	45,30	1,422	1,394	0,96	Agustin Torres	07/05/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	46,10	0,708	0,760	0,93	Agustin Torres	07/05/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2C0650

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	TUBO C/ SABLIN	Ciclo Product	68912				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2