

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0693





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	38,00	0,422	0,457	0,83	Agustin Torres	21/10/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	30,00	0,511	0,478	0,83	Agustin Torres	21/10/14
С	Chavetero Grove	6,00	50	±15	5,463	4,038	4,750	16,00	15,00	5,300	5,300	5,50	Pablo Mazzeo	22/10/14
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	38,00	0,544	0,541	0,94	Daniel Carcacha	22/10/14
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	37,00	0,540	0,542	0,96	Daniel Carcacha	22/10/14
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	38,00	0,539	0,542	0,94	Daniel Carcacha	22/10/14
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	25,00	0,539	0,546	0,95	Daniel Carcacha	22/10/14
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	38,00	0,514	0,498	0,83	Agustin Torres	21/10/14

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**1U0693** 

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27254					
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	35487					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0864640					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]				Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	38,00	0,507	0,512	0,83	Agustin Torres	21/10/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES