

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0773

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TS DICN RIG D	Ciclo Product	82798			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	44360			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5026.01			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	37,90	0,375	0,385	0,89	Carlos Aguilar	16/05/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	34,70	0,410	0,392	0,84	Carlos Aguilar	17/05/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	37,90	0,404	0,401	0,81	Carlos Aguilar	16/05/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	36,50	0,417	0,412	0,82	Carlos Aguilar	16/05/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2