

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0369





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,00	48,00	0,820	0,855	0,90	Daniel Carcacha	31/08/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,00	31,00	0,910	0,925	0,89	Daniel Carcacha	31/08/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,00	49,30	0,875	0,892	0,84	Daniel Carcacha	31/08/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,00	45,00	0,878	0,854	0,87	Daniel Carcacha	28/08/09
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	2,044	2,044	2,044	50,00	50,00	-	-	25,00	Sebastian Monteros	31/08/09
F	Chavetero Grove	8,00	50	±15	9,401	6,949	8,175	25,00	24,20	9,200	9,200	7,10	Daniel Carcacha	31/08/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0369

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	102	Cliente Client	AGIP CONGO	Ciclo Product	27181				
Espesor [mm] Wall Thickness	16,35	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	35373				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0073.05				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES