

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0344

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	30	Cliente Client	TRW	Ciclo Product	34929				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	35067				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9575-01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Positio	•	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	8	+5-0	0,210	0,200	0,200	15,00	12,00	0,200	0,200	0,30	Daniel Carcacha	14/10/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	8	+5-0	0,210	0,200	0,200	15,00	15,00	0,200	0,200	0,30	Daniel Carcacha	14/10/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	8	±15	0,230	0,170	0,200	15,00	15,00	0,222	0,223	0,30	Daniel Carcacha	14/10/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	8	±15	0,230	0,170	0,200	15,00	15,00	0,227	0,226	0,30	Daniel Carcacha	14/10/09

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

14/10/2009 01:11:07 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006