

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0388





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	38,00	35,00	0,405	0,408	0,84	Daniel Carcacha	02/11/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	38,00	31,00	0,428	0,431	0,85	Daniel Carcacha	02/11/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	38,00	35,00	0,428	0,417	0,87	Daniel Carcacha	02/11/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	38,00	30,00	0,421	0,430	0,85	Daniel Carcacha	02/11/09
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,940	0,940	0,940	50,00	50,00	-	-	25,00	Daniel Carcacha	02/11/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	AGIP ECUADOR	Ciclo Product	63961				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,52	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	35908				
Trazabilidad Traceability	147			Expediente Manufacturing Order	5/1487.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES