

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0492





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	38,00	37,10	0,323	0,336	0,94	Dante Antunez	09/09/10
В	Transversal Externo Transverse OD	0,93	6	±15	0,355	0,262	0,309	38,00	35,00	0,342	0,327	0,93	Dante Antunez	09/09/10
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	38,00	23,40	0,351	0,332	0,99	Dante Antunez	09/09/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	38,00	37,00	0,336	0,343	0,94	Dante Antunez	09/09/10
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,689	0,689	0,689	50,80	47,00	-	-	21,00	Dante Antunez	09/09/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66883					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	41594					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5296.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES