

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2V080

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] COMCO 273 53174 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 15,09 NO 80903 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/0724.18 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	50,00	0,825	0,848	0,91	Daniel Carcacha	14/06/11
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	0,755	0,755	0,755	50,80	41,00	0,754	0,754	0,91	Daniel Carcacha	14/06/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	48,00	0,850	0,847	0,89	Daniel Carcacha	14/06/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	50,00	0,854	0,862	0,92	Daniel Carcacha	14/06/11
Е	Chavetero Grove	6,00	33	±15	5,727	4,233	4,980	16,00	16,00	5,400	5,400	6,00	Daniel Carcacha	06/03/12
. –	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	33	±15	5,727	4,233	4,980	-	-	5,300		6,30	Agustin Torres	07/03/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273	Cliente Client	COMCO	Ciclo Product	53174				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,09	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	80903				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0724.18				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES