


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1138

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22965
Espesor [mm] Wall Thickness	4,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	44590
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,241	0,178	0,210	50,00	49,00	0,305	0,343	0,91	Sebastian Monteros	20/10/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,241	0,178	0,210	50,00	49,00	0,336	0,342	0,92	Sebastian Monteros	20/10/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,241	0,178	0,210	50,00	44,00	0,310	0,341	0,88	Sebastian Monteros	20/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,241	0,178	0,210	50,00	40,00	0,342	0,339	0,92	Sebastian Monteros	20/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 20/10/2006
11:20:06 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006