

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1056

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	82,5	Cliente Client		Ciclo Product	22985			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	42888			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,386	0,286	0,336	38,10	34,00	0,377	0,368	0,94	Sebastian Monteros	17/10/06
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,483	0,357	0,420	38,10	33,00	0,454	0,455	0,90	Sebastian Monteros	17/10/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,242	0,179	0,210	38,10	33,00	0,346	0,341	0,94	Sebastian Monteros	17/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,242	0,179	0,210	38,10	38,00	0,342	0,322	0,97	Sebastian Monteros	17/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,242	0,179	0,210	38,10	32,00	0,312	0,300	0,97	Sebastian Monteros	17/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES