

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0359





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	1,146	0,847	0,997	50,00	49,50	1,064	1,073	0,81	Dante Antunez	04/08/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,024	0,757	0,890	38,00	36,50	0,912	0,925	0,81	Agustin Torres	21/12/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,024	0,757	0,890	38,00	33,70	0,907	0,914	0,83	Agustin Torres	21/12/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	2,047	1,513	1,780	38,00	37,50	1,914	1,899	0,86	Agustin Torres	21/12/10
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	2,047	1,513	1,780	38,00	35,20	1,872	1,901	0,87	Agustin Torres	21/12/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0359

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	130	Cliente Client	KARACHAG ANAK	Ciclo Product	8268				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	64064				
Trazabilidad Traceability	4904			Expediente Manufacturing Order	0/8329.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES