

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1940





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,844	0,624	0,734	50,80	48,00	0,794	0,810	0,86	Daniel Carcacha	05/02/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,80	48,00	0,407	0,365	0,81	Daniel Carcacha	05/02/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,844	0,624	0,734	50,80	48,00	0,793	0,799	0,80	Daniel Carcacha	05/02/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,80	36,00	0,361	0,365	0,79	Daniel Carcacha	05/02/10
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,80	27,00	0,360	0,368	0,83	Daniel Carcacha	05/02/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1940

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	BG BOLIVIA	Ciclo Product	66315				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	37149				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5237203				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES