

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0520





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+0,1-0	1,016	1,015	1,015	50,80	48,00	1,015	1,015	0,86	Dante Antunez	26/08/14
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+0,1-0	1,016	1,015	1,015	50,80	41,50	1,015	1,015	0,85	Dante Antunez	26/08/14
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	+0,1-0	1,016	1,015	1,015	50,80	48,00	1,015	1,015	0,90	Pablo Mazzeo	27/08/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	+0,1-0	1,016	1,015	1,015	50,80	25,40	1,015	1,015	0,90	Pablo Mazzeo	27/08/14
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	48,00	1,067	1,063	0,85	Dante Antunez	26/08/14
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	41,50	1,015	1,009	0,85	Dante Antunez	26/08/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0520

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	Laco 1	Ciclo Product	14152				
Espesor [mm] Wall Thickness	20,3	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	34754				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES