

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2634





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,62	5	+0,5-0	0,485	0,483	0,483	25,00	25,00	0,482	0,482	0,62	Pablo Mazzeo	23/02/15
В	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	+0,5-0	0,485	0,483	0,483	25,00	24,50	0,482	0,482	0,62	Pablo Mazzeo	23/02/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,110	0,820	0,965	50,80	50,00	0,965	0,970	0,99	Default Default	26/02/15
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,110	0,820	0,965	50,80	50,00	0,965	0,960	0,99	Default Default	26/02/15
. –	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	05/10/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2634

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	95	Cliente Client	Marvitubos	Ciclo Product	35379				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,65	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	68627				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES