

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C939

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client		Ciclo Product	51112			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	38423			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	49,00	0,311	0,342	0,99	Sebastian Monteros	09/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	48,00	0,316	0,324	0,98	Sebastian Monteros	09/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	35,00	0,307	0,323	0,94	Sebastian Monteros	09/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	25,00	0,320	0,297	0,97	Sebastian Monteros	09/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES